



M panel.

# MINI AVANT

## ENFOSCADORA Y TRANSPORTADORA DE MORTEROS COMUNES Y ESPECIALES, MORTEROS PREMEZCLADOS PARA ENFOSCADO

Innovadora, manejable y eficaz.

La reducida altura de carga y el especial perfil de la tolva hacen que su uso sea aún más práctico y fácil.

Alimentada con hormigonera de obra o, en el caso de morteros premezclados, con amasadora automática, asegura altísimo rendimiento y gran economía de uso.



DATOS TÉCNICOS	MONOFÁSICA	TRIFÁSICA	VARIO	MINI G
Motor eléctrico	2,2 kW - 230 V	2,2 kW - 400 V	2,2 kW - 230 V	---
Motor de gasolina	---	---	---	Honda 4 kW - 5,5 HP
Caudal	24 ÷ 30 l/min	24 ÷ 30 l/min	2 ÷ 30 l/min	20 ÷ 30 l/min
Presión máxima	15 bar	15 bar	15 bar	18 bar
Altura de bombeo	12 ÷ 15 m	12 ÷ 15 m	12 ÷ 15 m	15 ÷ 18 m
Distancia de bombeo	40 ÷ 50 m	40 ÷ 50 m	40 ÷ 50 m	50 ÷ 60 m
Granulometría	0 ÷ 6 mm	0 ÷ 6 mm	0 ÷ 6 mm	0 ÷ 6 mm
Capacidad de la tolva	140 l	140 l	140 l	140 l
Altura de carga	64 cm	64 cm	58* cm	74 cm
Dimensiones (L x P x H)	159 x 86 x 75 cm	159 x 86 x 75 cm	159 x 86 x 75 cm	184 x 88 x 89 cm
Peso	240 kg	240 kg	240 kg	290 kg

\* Versión sin criba vibrante para materiales premezclados.