

Proform y Mpanel

UNI 30

BOMBA MONOCILÍNDRICA PARA LA PROYECCIÓN DE MORTEROS Y MICRO-HORMIGÓN

La más potente entre las bombas de émbolo, UNI 30 es ideal para transportar, proyectar o inyectar mezclas de cemento comunes o especiales con granulometría hasta 10 mm. Gran fiabilidad y resistencia caracterizan esta potente bomba indicada para casi todos los trabajos de construcción civil e industrial. UNI 30 Turbosol: el "factotum" de la obra.



DATOS TÉCNICOS	ES	EMF	DS	DMF
Motor	5,5 kW	5,5 kW + 1,5 kW	13 kW - 17,7 HP	13 kW - 17,7 HP
Caudal	30 ÷ 50 l/min	30 ÷ 50 l/min	30 ÷ 50 l/min	30 ÷ 50 l/min
Presión máxima	45 ÷ 50 bar	45 ÷ 50 bar	45 ÷ 50 bar	45 ÷ 50 bar
Altura máxima de bombeo	40 ÷ 60 m	40 ÷ 60 m	40 ÷ 60 m	40 ÷ 60 m
Distancia máxima de bombeo	150 ÷ 200 m	150 ÷ 200 m	150 ÷ 200 m	150 ÷ 200 m
Granulometría áridos de bombeo	0 ÷ 8/10 mm	0 ÷ 8/10 mm	0 ÷ 8/10 mm	0 ÷ 8/10 mm
Granulometría áridos de proyección	0 ÷ 6/7 mm	0 ÷ 6/7 mm	0 ÷ 6/7 mm	0 ÷ 6/7 mm
Capacidad de la tolva	190 l	190 l	190 l	190 l
Capacidad del mezclador	---	180 l	---	180 l
Dimensiones (L x P x H)	200 x 150 x 110 cm	200 x 150 x 160 cm	215 x 150 x 110 cm	215 x 150 x 160 cm
Peso	660 kg	830 kg	790 kg	1.020 kg