

# Ficha Técnica

```
{
  "id": "d123898e-0b29-432b-9e3b-a711f3e15e66",
  "status": "published",
  "sort": null,
  "user_created": "b22a5a4b-9d72-4ac1-96f6-c6eb85193619",
  "date_created": "2025-02-25T02:22:39.150Z",
  "user_updated": "b22a5a4b-9d72-4ac1-96f6-c6eb85193619",
  "date_updated": "2025-03-03T13:58:54.514Z",
  "title": "100% Ultra Acrílica Satinada",
  "description": "<p>La Pintura <strong>100% Ultra Acrílica Satinada</strong> es un recubrimiento arquitectónico de alto poder cubriente,
  "featured_image": "7d161b8b-db91-421b-9ca3-696ad8ebb703",
  "slug": "100-ultra-acrilica-satinada",
  "product_preparation": "<p>Se debe mezclar antes de usarse, a espátula o con una paleta, creando movimientos ascendentes y ascendentes; asegurar
  "surface_preparation": "<p>Remueva toda la pintura en mal estado, suelta, suciedades, polvo, calcomanías, residuos de grasa y jabón. L
  "product_application": "<p>Aplique generosamente Pintura Acrílica Satinada con brocha, rolo o pistola. Evite brochazos excesivos. Sise usa spr
  "product_use": "<p>Ideal para ser aplicada en áreas muy frecuentadas; residencias, escuelas, iglesias, hoteles, clínicas, hospitales, l
  "technical_data_sheet": null,
  "type_of_binder": "Polímeros 100% Acrílico",
  "finish": "Satinado",
  "color": "Carta de colores y colores especiales por Selección",
  "density": "4.78-5.10 Kg/Ga",
  "coverage": "20 m2/Gal. - 50 Micras película seca",
  "aplication": "Brocha / Rolo / Pistola Airless",
  "solvent_wash": "Agua",
  "drying_at_touch": "30 min.",
  "hard_drying": "8 hr",
  "repainting": "2 hrs.",
  "curing": "Coalescencia"
}
```