

Deportix API — Referencia Football (Soccer)

Versión: v1 · **Deporte:** soccer · **Base URL:** https://deportix-api.vercel.app

Documento de referencia para todos los endpoints y recursos disponibles para **fútbol** (soccer) en Deportix API. Fórmula 1 (f1) y NFL (nfl) quedan fuera de este documento.

1. Convenciones generales

Concepto	Detalle
Prefijo	/v1
Formato	JSON, UTF-8
Fechas	ISO-8601, UTC
Identificadores	Path params aceptan el id interno o el externalId del proveedor (ej. 262 = Liga MX)
Autenticación	No requerida en MVP (acceso operacional restringido)
CORS	Abierto (*) — GET, POST, PATCH, DELETE, OPTIONS

Envelopes de respuesta

Colección (200)

```
{
  "data": [],
  "meta": {
    "apiVersion": "v1",
    "updatedAt": "2026-06-23T00:00:00.000Z",
    "pagination": { "page": 1, "pageSize": 20, "total": 0 }
  }
}
```

Recurso (200 / 201)

```
{
  "data": {},
  "meta": { "apiVersion": "v1", "updatedAt": "2026-06-23T00:00:00.000Z" }
}
```

Error

```
{
  "error": {
    "code": "RESOURCE_NOT_FOUND",
    "message": "League not found.",
    "requestId": "req_abc123"
  }
}
```

Eliminación exitosa: **204 No Content** (sin body).

Códigos de error

Código	HTTP	Cuándo
INVALID_QUERY_PARAMETER	400	Query param inválido
INVALID_REQUEST_BODY	400	Body JSON inválido o campos incorrectos
INVALID_PATH_PARAMETER	400	Path param faltante
RESOURCE_NOT_FOUND	404	Liga, equipo o partido no existe
DATA_NOT_AVAILABLE	404	Temporada no encontrada, liga sin temporada actual, etc.
DATA_SOURCE_NOT_CONFIGURED	503	Firebase no configurado
INTERNAL_SERVER_ERROR	500	Error inesperado

Parámetros de consulta comunes

Param	Tipo	Default	Máy	Uso
page	int ≥ 1	1	—	Paginación
pageSize	int ≥ 1	20	100	Items por página
sport	string	—	—	Filtrar ligas: soccer
season	int (año)	temporada actual	—	ej. 2026
from / to	fecha ISO	—	—	Rango de fechas de partido (UTC)
date	fecha	—	—	Día exacto; excluyente con from / to
teamId	string	—	—	Filtrar partidos de un equipo
status	string	—	—	Código de estado (NS , FT , 1H , ...)
sort	enum	-date / name	—	Orden permitido por endpoint

2. Meta y catálogo

GET /v1/health

Sonda de vida. No consulta Firestore.

Respuesta **data** : { status, apiVersion, dataSourceConfigured, timestamp }

GET /v1/data-status

Cobertura real por deporte y ligas destacadas. **Recomendado** antes de construir UI.

Respuesta **data.sports[]** (filtrar **slug: "soccer"**):

- leagueCount , coverage.teams , coverage.matches , coverage.standings , coverage.statistics

Respuesta **data.leagues[]** : ligas destacadas con **availableSeasons[]** y flags de cobertura.

GET /v1/sports

Lista deportes. Football = entrada con **slug: "soccer"** .

Query	Descripción
page , pageSize	Paginación

GET /v1/leagues?sport=soccer

Lista ligas de fútbol.

Query	Descripción
sport=soccer	Obligatorio para limitar a football
sort	name (asc) o -name (desc)
page , pageSize	Paginación

Objeto League (**data[]**):

Campo	Tipo	Descripción
id	string	Id del documento
externalId	string null	Id del proveedor
name	string null	Nombre de la liga
type	string null	Tipo (ej. League)
sport	string null	"soccer"
country	string null	País
logo	string null	URL del logo
updatedAt	string null	Última actualización

GET /v1/leagues/{leagueId}

Detalle de una liga de fútbol. Mismo schema `League`.

Ejemplo: GET /v1/leagues/262 (Liga MX por externalId)

3. Recursos de liga (football)

Todos los endpoints siguientes aplican a ligas con `sport: "soccer"`.

GET /v1/leagues/{leagueId}/seasons

Temporadas de la liga, ordenadas por año descendente.

Objeto Season (`data[]`):

Campo	Tipo	Descripción
id	string	Id del documento
leagueId	string null	Liga padre
year	int null	Año (ej. 2026)
startDate	string null	Inicio
endDate	string null	Fin
current	boolean	Temporada actual
externalId	string null	Id del proveedor

GET /v1/leagues/{leagueId}/teams

Equipos de la liga.

Query	Descripción
page , pageSize	Paginación

Objeto Team (`data[ ]`) — campos relevantes para soccer:

Campo	Tipo	Descripción
id	string	Id del documento
externalId	string null	Id del proveedor
sport	string null	"soccer"
leagueId	string null	Liga
name	string null	Nombre
code	string null	Código (ej. TIG)
country	string null	País
logo	string null	URL logo
altName	string null	Nombre alternativo
altLogo	string null	Logo alternativo
venue	object null	{ id, name, city, capacity }
updatedAt	string null	Última actualización

GET /v1/leagues/{leagueId}/standings?season={year}

Tabla de posiciones. Default: temporada **actual**.

Query	Descripción
season	Año (ej. 2026). Si no existe → colección vacía

Objeto Standing (`data[ ]`):

Campo	Tipo	Descripción
teamId	string null	Equipo
teamName	string null	Nombre resuelto
points	int null	Puntos

played	int null	Jugados
wins	int null	Ganados
draws	int null	Empates
losses	int null	Perdidos

GET /v1/leagues/{leagueId}/matches

Lista partidos de la liga.

Query	Descripción
season	Año. Default: temporada actual (si no hay filtro de fecha)
from , to	Rango de fechas inclusive
date	Día exacto (mutuamente excluyente con from / to)
teamId	Partidos donde participa el equipo
status	Filtro por estado
sort	date o -date (default -date)
page , pageSize	Paginación

Objeto Match (data[]):

Campo	Tipo	Descripción
id	string	Id del documento
externalId	string null	Id del proveedor
sport	string null	"soccer"
leagueId	string null	Liga
seasonId	string null	Temporada
date	string null	Fecha/hora kick-off (UTC)
status	string null	NS , FT , 1H , 2H , ...
round	string null	Jornada (ej. Clausura - 16)
venue	string null	Estadio
home	MatchSide	{ teamId, name, logo, score }
away	MatchSide	{ teamId, name, logo, score }
updatedAt	string null	Última actualización

POST /v1/leagues/{leagueId}/matches

Crea un partido. Respuesta: 201 Created.

Temporada destino

Mecanismo	Ejemplo	Comportamiento
(ninguno)	POST .../matches	Temporada actual
Query ?season=	?season=2025	Por año
Body seasonId	"seasonId": "..."	Por id o externalId
Ambos	?season=2025 + seasonId	Deben coincidir

Body (JSON)

Campo	Requerido	Descripción
date	sí	ISO-8601 UTC
home.teamId	sí	Equipo local (id o externalId)
away.teamId	sí	Equipo visitante (distinto al local)
status	no	Default NS
round	no	Jornada
venue	no	Estadio
externalId	no	Id del proveedor
seasonId	no	Temporada (alternativa a ?season=)
home/away.name , logo , score	no	Se toman del roster si se omiten

Ejemplo — temporada actual:

```
curl -X POST "https://deportix-api.vercel.app/v1/leagues/128/matches" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "date": "2026-11-08T21:00:00.000Z",
  "round": "Clausura - 16",
  "venue": "La Bombonera",
  "home": { "teamId": "tm_boca" },
  "away": { "teamId": "tm_river" }
}'
```

Ejemplo — temporada 2025:

```
curl -X POST "https://deportix-api.vercel.app/v1/leagues/128/matches?season=2025" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "date": "2025-03-01T21:00:00.000Z",
  "home": { "teamId": "tm_boca" },
  "away": { "teamId": "tm_river" }
}'
```

PATCH /v1/leagues/{leagueId}/matches/{matchId}

Actualización parcial. Solo enviar campos a modificar. Respuesta: **200** con el partido actualizado.

Campo	Tipo	Notas
externalId	string null	
seasonId	string null	Cambiar temporada
date	string null	Actualiza <code>fixture_date</code> y campos denormalizados
status	string null	
round	string null	
venue	string null	
home / away	object	Parcial: <code>teamId</code> , <code>name</code> , <code>logo</code> , <code>score</code>

Al menos **un** campo requerido.

Ejemplo — marcar resultado:

```
curl -X PATCH "https://deportix-api.vercel.app/v1/leagues/128/matches/m1" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"status":"FT","home":{"score":2},"away":{"score":1}}'
```

DELETE /v1/leagues/{leagueId}/matches/{matchId}

Elimina permanentemente el partido. Respuesta: **204 No Content**.

```
curl -X DELETE "https://deportix-api.vercel.app/v1/leagues/128/matches/m1"
```

4. Equipos (cross-league)

GET `/v1/teams/{teamId}`

Busca un equipo de fútbol por id o externalId en todas las colecciones `soccer_teams` .

Respuesta: envelope de recurso con objeto `Team` .

GET `/v1/teams/{teamId}/matches`

Partidos del equipo (local o visitante).

Query	Descripción
<code>season</code>	Año de temporada
<code>from , to , date</code>	Filtros de fecha
<code>status</code>	Estado
<code>sort</code>	<code>date / -date</code>
<code>page , pageSize</code>	Paginación

Respuesta: colección de `Match` .

5. Estados de partido (soccer)

Códigos comunes en `status` :

Código	Significado
<code>NS</code>	Not Started — programado
<code>1H</code>	Primer tiempo
<code>HT</code>	Medio tiempo
<code>2H</code>	Segundo tiempo
<code>FT</code>	Finalizado
<code>AET</code>	Tras tiempo extra
<code>PEN</code>	Definido por penales
<code>PST</code>	Postpuesto

CANC	Cancelado
ABD	Abandonado

6. Flujo típico (portal / backoffice)

1. GET /v1/data-status — verificar cobertura soccer
 2. GET /v1/leagues?sport=soccer — listar ligas
 3. GET /v1/leagues/{id}/seasons — temporadas disponibles
 4. GET /v1/leagues/{id}/teams — roster
 5. GET /v1/leagues/{id}/matches?season=2026 — fixture
 6. POST /v1/leagues/{id}/matches — alta de partido
 7. PATCH /v1/leagues/{id}/matches/{matchId} — actualizar marcador/estado
 8. DELETE /v1/leagues/{id}/matches/{matchId} — baja
-

7. Referencia interactiva

- OpenAPI JSON: GET /v1/openapi.json
 - UI Scalar: GET /docs
-

Generado desde Deportix API v1 — sport slug **SOCCER** .