Abaixo o código desenvolvido conforme proposto;

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define MAX FILMES 100 // Define um numero maximo para a quantidade de
int main() {
   int num filmes;
   int vendas[MAX FILMES];
   char nomes filmes[MAX FILMES][50]; // Matriz de caracteres para
   int i;
   float media vendas;
   char filme mais assistido[50], filme menos assistido[50];
   printf("========\n");
   printf(" CineTrack - Analise de Vendas\n");
   printf("=======\n\n");
   printf("Quantos filmes voce deseja analisar neste mes? ");
   if (num filmes > MAX FILMES || num filmes <= 0) {</pre>
       printf("\nO numero de filmes deve ser entre 1 e %d.\n",
MAX FILMES);
   while ((c = getchar()) != '\n' \&\& c != EOF)  {}
```

```
printf("\n--- Informacoes do Filme %d ---\n", i + 1);
   printf("Digite o nome do filme: ");
   fgets(nomes filmes[i], 50, stdin);
   nomes_filmes[i][strcspn(nomes_filmes[i], "\n")] = 0; // Remove
   printf("Digite o numero de ingressos vendidos: ");
   scanf("%d", &vendas[i]);
   total vendas += vendas[i];
       maior venda = vendas[i];
       menor venda = vendas[i];
       strcpy(filme mais assistido, nomes filmes[i]);
       strcpy(filme menos assistido, nomes filmes[i]);
       maior venda = vendas[i];
       strcpy(filme mais assistido, nomes filmes[i]);
       menor venda = vendas[i];
       strcpy(filme menos assistido, nomes filmes[i]);
   while ((c = getchar()) != '\n' && c != EOF) {}
media vendas = (float)total vendas / num filmes;
printf("\n\n=======\n");
```

```
printf(" Relatorio de Vendas\n");
printf("=======================\n");
printf("Total de ingressos vendidos: %d\n", total_vendas);
printf("Media de ingressos por filme: %.2f\n\n", media_vendas);

printf("--- Vendas por Filme ---\n");
for (i = 0; i < num_filmes; i++) {
    printf("Filme: %s - Ingressos: %d\n", nomes_filmes[i],
vendas[i]);
}

printf("\n--- Destaques do Mes ---\n");
printf("Filme Mais Assistido: %s (%d ingressos)\n",
filme_mais_assistido, maior_venda);
printf("Filme Menos Assistido: %s (%d ingressos)\n",
filme_menos_assistido, menor_venda);
return 0;
}</pre>
```

Abaixo o print de execução.. eu estou usando o VsCode com o mingw64 no patch para executar o programa.

```
MORRANS CUTNIT DEBNG CONCOL TERMANN. PORTS

#SS CLUMPATSUSMEV DOCUMENTS L/C Primeiro trabalho Faculdado ed "c:\Users\1500E\Documents\C\Primeiro trabalho Faculdado"; if ($') ( gcc cinema yendas.c. o cinema yendas.); if ($') ( .\clinema yendas.)

Cinefrack - Analise de Vendas

Cin
```