

QA DevOps — Métricas de Qualidade de Processo

1. Governança Scrum

Daily com meta de 100% dos dias úteis — Scrum Guide não prevê omissão. Ausências justificadas devem ser registradas no canal de log do Discord. Planning, Review e Retrospectiva seguem a mesma lógica.

Métrica	Meta	Fonte	Como é coletada
Daily Scrum — frequência	100% dias úteis	Bot Discord	Bot detecta 3+ membros no canal de voz e registra automaticamente. Consulta via /daily-status.
Daily Scrum — presença individual	100% dias úteis	Bot Discord	Registro de presentes/ausentes por daily. Histórico semanal e por sprint no /daily-status.
Sprint Planning	100% das sprints	Confluence	Verificação manual. Evidência: página do planning no Confluence.
Sprint Review	100% das sprints	Confluence	Verificação manual. Evidência: página da review no Confluence.
Retrospectiva	100% das sprints	Confluence	Verificação manual. Evidência: página da retro no Confluence com ao menos 1 item de ação.

2. Integração Contínua

Baseado nos princípios de CI de Martin Fowler. Todas as métricas abaixo têm meta 100% — processos binários não admitem margem.

Métrica	Meta	Fonte	Como é coletada
MR com aprovador diferente do autor	100% dos MRs	GitLab API	n8n compara author.id vs approved_by em todos os MRs mergeados na sprint.
Commits no padrão Conventional Commits	100% dos commits	GitLab API	n8n aplica regex nos títulos de todos os commits. Commits fora do padrão são listados.
Branch nomeada com tipo + ID numérico	100% das branches	GitLab API	n8n verifica source_branch de cada MR. Exceções: main, develop, ReleaseSprint*, integration.
Pipeline executada por MR (só backend)	100% dos MRs	GitLab API	n8n verifica se cada MR do back-end-tecsus tem ao menos 1 pipeline associada com sucesso.
Sem commits diretos em main/develop	0 commits diretos	GitLab API	n8n identifica commits em main/develop sem MR. Exceção: repositório principal (api-4-sem-tecsus).

3. Testes

O n8n verifica existência de arquivos de teste nos diretórios __tests__ e valida a nomenclatura. Qualidade técnica dos testes pertence ao QA de Development.

Métrica	Meta	Fonte	Como é coletada
Arquivos de teste presentes no repositório	Mín. 1 por repo	GitLab API	n8n percorre src/__tests__, __tests__, tests em cada repositório.
Nomenclatura correta (TC-XX-nome.spec.ts)	100% dos arquivos	GitLab API	n8n valida o nome de cada arquivo encontrado. Nomes genéricos (test.spec.ts) são sinalizados.

4. Rastreabilidade e Documentação

Métrica	Meta	Fonte	Como é coletada
Issues Done percorreram o workflow completo	100% das issues Done	Jira API	n8n verifica a sequência To Do → In Progress → Review → Done no changelog de cada issue.
Documentação atualizada na sprint	Mín. 1 commit docs: por repo	GitLab API	n8n busca commits com prefixo docs: ou alteração de README. Exibe dias desde a última atualização.

5. Deploy

O n8n verifica releases formais criadas no GitLab (tag + release notes) — o responsável de deploy deve registrá-las. O bot Discord expõe /ultimo-deploy e /historico-deploy para consulta direta.

Métrica	Meta	Fonte	Como é coletada
Releases formais no GitLab	100% dos deploys	GitLab API/releases	n8n busca releases em todos os repositórios. Exibe tag, repo, data e autor no Discord, Telegraph e e-mail. Bot oferece /ultimo-deploy e /historico-deploy.
Deploy documentado no Confluence	100% dos deploys	Confluence	Verificação manual. Evidência: página de deploy no Confluence com data, versão e responsável.

6. Score de Conformidade

Fórmula: $MRs \times 0,25 + Commits \times 0,25 + Branches \times 0,15 + Docs \times 0,15 + Testes \times 0,10 + Jira \times 0,10$

Meta mínima de 70% — reflete estágio inicial de maturidade. Meta de 80% para Sprint 4+. Problemas comunicados ao SM e ao time nas dailys.

Dimensão	Peso	Por que esse peso
MRs (aprovação + pipeline + branch)	25%	Ponto de controle central antes do merge. Falha aqui compromete rastreabilidade e revisão.
Commits (Conventional Commits)	25%	Menor unidade de rastreabilidade. Sem convenção, a cadeia Requisito → Commit quebra em cada alteração.
Branches (nomenclatura feat/fix + ID)	15%	Mesma função que commit, mas por MR. Peso menor porque o dano se concentra em um MR, não em cada linha.
Documentação (commits docs: por sprint)	15%	Documentação desatualizada compromete entrega ao parceiro. Peso igual a branch pelo impacto externo.

Dimensão	Peso	Por que esse peso
Testes (existência + nomenclatura)	10%	Auditoria estrutural — presença e padrão de nome. Qualidade interna pertence ao QA de Development.
Jira (workflow de status)	10%	Evidência complementar ao GitLab. Peso menor porque o GitLab já é a fonte primária.

Score	Status	Ação
≥ 70%	Conforme	Monitorar.
50%–69%	Atenção	Comunicar ao SM e ao time nas dailys quais dimensões estão abaixo.
< 50%	Crítico	Comunicar ao SM imediatamente e apresentar na próxima daily.

7. Ferramentas

Ferramenta	O que coleta	Onde entrega
n8n (Render)	MRs, commits, branches, pipelines, docs, Jira, releases, score	Discord · E-mail · Telegraph
GitLab API v4	Commits, MRs, branches, pipelines, árvore de arquivos, releases	Consumida pelo n8n e bot
Jira API (proxy n8n)	Issues, sprint ativa, changelog de status	Consumida pelo n8n e bot
Bot Discord (Node.js)	Dailys, impedimentos, comandos slash	Slash commands no Discord
Confluence	Planning, Review, Retro, deploy — evidência manual	Verificação manual pelo QA
GitHub Gist	Backup dos dados do bot	Restauração automática pós-redeploy