Clase Array

En Java, la clase **Arrays** es una clase de utilidad que ofrece métodos estáticos para manipular, ordenar, buscar y convertir arreglos. No se puede instanciar (su constructor es privado) y se usa exclusivamente llamando a sus métodos de forma directa.

Métodos

- **binarySearch(array, key)**: Busca un elemento específico en un arreglo previamente ordenado y devuelve su índice (o un valor negativo si no lo encuentra).
- **toString(array)**: Convierte el contenido del arreglo en una cadena de texto legible con formato de lista [elem1, elem2, ...].
- **deepToString(array)**: Utilizado para imprimir el contenido de arreglos multidimensionales (matrices).
- **fill(array, value)**: Rellena todas las posiciones del arreglo con un valor específico.
- **equals(array1, array2)**: Compara dos arreglos para verificar si contienen exactamente los mismos elementos en el mismo orden.

- **compare(array1, array2)**: Compara dos arreglos lexicográficamente y devuelve 0 si son iguales, un número negativo si el primero es menor, o un número positivo si es mayor.
- **asList(array)**: Convierte un arreglo de objetos (como Integer[] o String[]) en una lista de tipo List.
- **copyOf(array, newLength)**: Copia el arreglo original en un nuevo arreglo ajustando su longitud al tamaño especificado. [1, 2, 3, 4, 5]