

Per poter iniziare questa esercitazione, è necessario installare la libreria "numpy" attraverso il comando qui sotto incollandolo sul terminale di Windows (CMD) per Python "classico" o su una cella di Notebook Jupyter se si sta programmando Python lì, questa libreria permette di gestire diverse operazioni matematiche che di norma Python non riuscirebbe ad eseguire.

```
In [ ]: pip install numpy
```

L'APERTURA E LA LETTURA DI UN FILE CSV (COMMA SEPARATED VALUES)

In questo codice viene mostrato come importare da una cartella specifica del PC un file CSV e poi successivamente come leggerlo (tramite la funzione "pd.read_csv"). Infine il programma stampa anche le prime righe del DataFrame utilizzando il metodo "(df.head())" e attraverso l'attributo "shape" si possono visualizzare le proprietà del file, cioè il numero di righe (1017) e il numero di colonne (18). Inoltre quando si parla di DataFrame i rispettivi termini di colonna e riga rappresentano le Feature e le istanze.

```
In [1]: import pandas as pd # per la gestione dei DataFrame
import numpy as np # per la gestione delle diverse operazioni matematiche
import matplotlib.pyplot as plt # per la creazione di grafici

# Specificare il percorso del file CSV
percorsofilecsv="C:\\Users\\matte\\OneDrive - Scuola Paritaria S. Freud SRL\\Desktop\\FR
# Leggere il file CSV in un DataFrame
df=pd.read_csv(percorsofilecsv) # per i file CSV si scrive "csv" nel pd.read
# Mostrare le prime righe del DataFrame
print(df.head()) # (df.head()) stampa solo le prime righe (istanze) del DataFrame
df.shape # visualizza le proprietà del DataFrame, quindi il numero totale di righe (ista
```

	id	name	rank	generation	evolves_from	type1	type2	hp	\
0	1	bulbasaur	ordinary	generation-i	nothing	grass	poison	45	
1	2	ivysaur	ordinary	generation-i	bulbasaur	grass	poison	60	
2	3	venusaur	ordinary	generation-i	ivysaur	grass	poison	80	
3	4	charmander	ordinary	generation-i	nothing	fire	None	39	
4	5	charmeleon	ordinary	generation-i	charmander	fire	None	58	

	atk	def	spatk	spdef	speed	total	height	weight	\
0	49	49	65	65	45	318	7	69	
1	62	63	80	80	60	405	10	130	
2	82	83	100	100	80	525	20	1000	
3	52	43	60	50	65	309	6	85	
4	64	58	80	65	80	405	11	190	

		abilities	desc
0	overgrow	chlorophyll	A strange seed was planted on its back at birt...
1	overgrow	chlorophyll	When the bulb on its back grows large, it appe...
2	overgrow	chlorophyll	The plant blooms when it is absorbing solar en...
3	blaze	solar-power	Obviously prefers hot places. When it rains, s...
4	blaze	solar-power	When it swings its burning tail, it elevates t...

```
Out[1]: (1017, 18)
```

L'APERTURA E LA LETTURA DI UN FILE XLSX (FILE "ORIGINALE" DI EXCEL)

Questo codice è equivalente a quello precedente tranne il fatto che in questo caso si sta importando un file XLSX (file classico di un Cartel di Excel). In questo programma viene inserito anche il parametro "sheet_name" della funzione "pd.read_excel" che permette di leggere un particolare foglio del Cartel in questione, in questo caso il foglio di nome "09-10".

```
In [3]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Specificare il percorso del file XLSX
percorsofileExcel="C:\\Users\\matte\\OneDrive - Scuola Paritaria S. Freud SRL\\Desktop\\
# Leggere il file XLSX in un DataFrame
df=pd.read_excel(percorsofileExcel, sheet_name='09-10') # per i file XLSX si scrive "exc
# Mostrare le prime righe del DataFrame
print(df.head())
```

	position	team	Pt	Played	Won	Net	lose	Goals made	\
0	1	Inter Inter	82	38	24	10	4	75	
1	2	Roma Roma	80	38	24	8	6	68	
2	3	Milan Milan	70	38	20	10	8	60	
3	4	Sampdoria Sampdoria	67	38	19	10	9	49	
4	5	Palermo Palermo	65	38	18	11	9	59	

	Goals suffered	Difference goals
0	34	41
1	41	27
2	39	21
3	41	8
4	47	12

Qui sotto vengono mostrare tutte le righe dell'ultimo DataFrame importato usando "df".

```
In [4]: # Stampare tutte le righe del DataFrame
df
```

```
Out[4]:
```

	position	team	Pt	Played	Won	Net	lose	Goals made	Goals suffered	Difference goals
0	1	Inter Inter	82	38	24	10	4	75	34	41
1	2	Roma Roma	80	38	24	8	6	68	41	27
2	3	Milan Milan	70	38	20	10	8	60	39	21
3	4	Sampdoria Sampdoria	67	38	19	10	9	49	41	8
4	5	Palermo Palermo	65	38	18	11	9	59	47	12
5	6	Napoli Napoli	59	38	15	14	9	50	43	7
6	7	Juventus Juventus	55	38	16	7	15	55	56	-1
7	8	Parma Parma	52	38	14	10	14	46	51	-5
8	9	Genoa Genoa	51	38	14	9	15	57	61	-4
9	10	Bari Bari	50	38	13	11	14	49	49	0
10	11	Fiorentina Fiorentina	47	38	13	8	17	48	47	1
11	12	Lazio Lazio	46	38	11	13	14	39	43	-4
12	13	Catania Catania	45	38	10	15	13	44	45	-1
13	14	Chievo Chievo	44	38	12	8	18	37	42	-5
14	15	Udinese Udinese	44	38	11	11	16	54	59	-5

15	16	Cagliari Cagliari	44	38	11	16	56	58	-2
16	17	Bologna Bologna	42	38	10	12	16	42	-13
17	18	Atalanta Atalanta	35	38	9	8	21	37	-16
18	19	Siena Siena	31	38	7	10	21	40	-27
19	20	Livorno Livorno	29	38	7	8	23	27	-34

Per poter continuare con questa esercitazione, è necessario installare la libreria "os" attraverso il comando qui sotto incollandolo sul terminale di Windows (CMD) per Python "classico" o su una cella di Notebook Jupyter se si sta programmando Python lì, questa libreria permette di gestire i path di sistema (percorsi file)

```
In [ ]: pip install os
```

L'APERTURA E LA LETTURA DI UNA CARTELLA E DI UN COLLEGAMENTO FILE

In questo programma viene spiegato come aprire e leggere i diversi file all'interno di una cartella (in questo caso solo CSV) per poi poterli unire in un unico DataFrame. Inizialmente viene creata una lista di cui conterrà tutti i DataFrame dei file CSV (un DataFrame per ogni CSV), poi successivamente viene specificato il percorso della cartella (path). A questo punto per automatizzare al meglio il processo di unione dei file CSV in unico DataFrame viene usato un ciclo for con una condizione al suo interno. Nel dettaglio il ciclo for in questione crea una "lista" (non salvata in una variabile) con tutti i nomi dei file nella cartella con la funzione "os.listdir()", in modo che ad ogni iterazione l'indice "nomedelfile" assume un diverso nome di file. Prima che "nomedelfile" assume un nuovo valore, il ciclo for segue una condizione: se "nomedelfile" finisce con ".csv" allora quest'ultimo viene letto e aggiunto alla lista "listadataframes" creata all'inizio del codice appositamente.

```
In [5]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import os

# Creare variabile della lista dei DataFrame
listadataframes=[]
# Specificare il percorso della cartella
percorsofilecartella="C:\\Users\\matte\\OneDrive - Scuola Paritaria S. Freud SRL\\Deskt
for nomedelfile in os.listdir(percorsofilecartella): # os.listdir crea una lista contene
# Si inserisce una condizione che permette di selezionare solo un determinato file a
if nomedelfile.endswith(".csv"): # endswith(".csv") significa che il file deve termi
    percorsofilecsv=os.path.join(percorsofilecartella, nomedelfile)#join unisce entr
    df=pd.read_csv(percorsofilecsv)
    listadataframes.append(df)
print(listadataframes)
```

	Div	Date	HomeTeam	AwayTeam	FTHG	FTAG	FTR
0	I1	29/08/93	Atalanta	Cagliari	5	2	H
1	I1	29/08/93	Genoa	Roma	2	0	H
2	I1	29/08/93	Inter	Reggiana	2	1	H
3	I1	29/08/93	Juventus	Cremonese	1	0	H
4	I1	29/08/93	Lazio	Foggia	0	0	D
..
301	I1	01/05/94	Lecce	Cagliari	0	1	A
302	I1	01/05/94	Milan	Reggiana	0	1	A
303	I1	01/05/94	Parma	Piacenza	0	0	D

304	I1	01/05/94	Roma	Torino	2	0	H
305	I1	01/05/94	Sampdoria	Lazio	3	4	A

[306 rows x 7 columns],			Div	Date	HomeTeam	AwayTeam	FTHG	FTAG	FTR
0	I1	04/09/94	Bari	Lazio	0	1	A		
1	I1	04/09/94	Brescia	Juventus	1	1	D		
2	I1	04/09/94	Fiorentina	Cagliari	2	1	H		
3	I1	04/09/94	Milan	Genoa	1	0	H		
4	I1	04/09/94	Napoli	Reggiana	1	0	H		
..		
301	I1	04/06/95	Inter	Padova	2	1	H		
302	I1	04/06/95	Juventus	Cagliari	3	1	H		
303	I1	04/06/95	Lazio	Brescia	1	0	H		
304	I1	04/06/95	Napoli	Parma	1	0	H		
305	I1	04/06/95	Reggiana	Foggia	1	1	D		

[306 rows x 7 columns],			Div	Date	HomeTeam	AwayTeam	FTHG	FTAG	FTR	HTHG
HTAG	HTR									
0	I1	27/08/95	Atalanta	Parma	1	1	D	0	0	D
1	I1	27/08/95	Bari	Napoli	1	1	D	1	0	H
2	I1	27/08/95	Fiorentina	Torino	2	0	H	0	0	D
3	I1	27/08/95	Inter	Vicenza	1	0	H	0	0	D
4	I1	27/08/95	Juventus	Cremonese	4	1	H	1	0	H
..
301	I1	12/05/96	Napoli	Udinese	2	1	H	1	1	D
302	I1	12/05/96	Piacenza	Fiorentina	0	1	A	0	1	A
303	I1	12/05/96	Roma	Inter	1	0	H	1	0	H
304	I1	12/05/96	Torino	Lazio	0	2	A	0	2	A
305	I1	12/05/96	Vicenza	Sampdoria	2	2	D	2	1	H

[306 rows x 10 columns],			Div	Date	HomeTeam	AwayTeam	FTHG	FTAG	FTR	HTHG
HTAG	HTR									
0	I1	08/09/96	Bologna	Lazio	1	0	H	1	0	H
1	I1	08/09/96	Cagliari	Atalanta	2	0	H	1	0	H
2	I1	08/09/96	Fiorentina	Vicenza	2	4	A	1	2	A
3	I1	08/09/96	Milan	Verona	4	1	H	0	1	A
4	I1	08/09/96	Parma	Napoli	3	0	H	1	0	H
..
301	I1	01/06/97	Piacenza	Perugia	2	1	H	1	0	H
302	I1	01/06/97	Reggiana	Atalanta	0	3	A	0	1	A
303	I1	01/06/97	Roma	Udinese	0	3	A	0	1	A
304	I1	01/06/97	Sampdoria	Fiorentina	1	1	D	1	1	D
305	I1	01/06/97	Verona	Parma	1	2	A	1	1	D

[306 rows x 10 columns],			Div	Date	HomeTeam	AwayTeam	FTHG	FTAG	FTR	HTHG	H
TAG	HTR										
0	I1	31/08/97	Atalanta	Bologna	4	2	H	1	0	H	
1	I1	31/08/97	Bari	Parma	0	2	A	0	1	A	
2	I1	31/08/97	Empoli	Roma	1	3	A	1	1	D	
3	I1	31/08/97	Inter	Brescia	2	1	H	0	0	D	
4	I1	31/08/97	Juventus	Lecce	2	0	H	0	0	D	
..	
301	I1	16/05/98	Lecce	Piacenza	1	3	A	0	1	A	
302	I1	16/05/98	Napoli	Bari	2	2	D	1	2	A	
303	I1	16/05/98	Parma	Brescia	1	3	A	1	2	A	
304	I1	16/05/98	Roma	Sampdoria	2	0	H	1	0	H	
305	I1	16/05/98	Vicenza	Udinese	1	3	A	1	3	A	

[306 rows x 10 columns],			Div	Date	HomeTeam	AwayTeam	FTHG	FTAG	FTR	HTH
G	HTAG	HTR								
0	I1	12/09/98	Fiorentina	Empoli	2	0	H	1	0	H
1	I1	12/09/98	Milan	Bologna	3	0	H	0	0	D
2	I1	12/09/98	Parma	Vicenza	0	0	D	0	0	D
3	I1	12/09/98	Roma	Salernitana	3	1	H	0	1	A
4	I1	12/09/98	Udinese	Sampdoria	2	2	D	2	2	D
..

301	I1	23/05/99	Lazio	Parma	2	1	H	1	0	H
302	I1	23/05/99	Perugia	Milan	1	2	A	1	2	A
303	I1	23/05/99	Piacenza	Salernitana	1	1	D	0	0	D
304	I1	23/05/99	Sampdoria	Bari	1	0	H	1	0	H
305	I1	23/05/99	Vicenza	Roma	1	4	A	1	1	D

[306 rows x 10 columns], Div Date HomeTeam AwayTeam FTHG FTAG FTR HTHG
HTAG HTR

0	I1	28/08/99	Bologna	Torino	0	0	D	0	0	D
1	I1	29/08/99	Fiorentina	Bari	1	0	H	0	0	D
2	I1	29/08/99	Inter	Verona	3	0	H	1	0	H
3	I1	29/08/99	Juventus	Reggina	1	1	D	1	0	H
4	I1	29/08/99	Lecce	Milan	2	2	D	0	0	D
..
301	I1	14/05/00	Milan	Udinese	4	0	H	2	0	H
302	I1	14/05/00	Parma	Lecce	4	1	H	1	0	H
303	I1	14/05/00	Perugia	Juventus	1	0	H	0	0	D
304	I1	14/05/00	Torino	Piacenza	2	1	H	2	1	H
305	I1	14/05/00	Verona	Roma	2	2	D	1	2	A

[306 rows x 10 columns], Div Date HomeTeam AwayTeam FTHG FTAG FTR HTHG
HTAG HTR ... \

0	I1	30/09/00	Bari	Verona	1	1	D	0	0	D	...
1	I1	30/09/00	Napoli	Juventus	1	2	A	1	0	H	...
2	I1	01/10/00	Atalanta	Lazio	2	2	D	1	1	D	...
3	I1	01/10/00	Milan	Vicenza	2	0	H	1	0	H	...
4	I1	01/10/00	Parma	Fiorentina	2	2	D	1	0	H	...
..
301	I1	17/06/01	Lecce	Lazio	2	1	H	0	1	A	...
302	I1	17/06/01	Reggina	Milan	2	1	H	0	0	D	...
303	I1	17/06/01	Roma	Parma	3	1	H	2	0	H	...
304	I1	17/06/01	Udinese	Vicenza	2	3	A	2	3	A	...
305	I1	17/06/01	Verona	Perugia	2	1	H	1	0	H	...

	IWA	LBH	LBD	LBA	SBH	SBD	SBA	WHH	WHD	WHA
0	3.40	1.85	3.20	3.75	1.90	3.00	4.00	1.83	3.00	4.0
1	2.10	3.75	3.00	1.90	3.75	3.10	1.91	3.75	2.80	2.0
2	1.75	4.30	3.20	1.70	3.75	3.25	1.80	4.00	3.10	1.8
3	8.00	1.25	4.50	10.00	1.25	4.60	10.00	1.25	4.33	11.0
4	4.00	1.70	3.20	4.30	1.65	3.25	4.50	1.72	3.10	4.5
..
301	2.00	NaN	NaN	NaN	2.60	3.75	2.10	2.65	3.60	2.1
302	NaN	NaN	NaN	NaN	1.53	4.00	4.00	NaN	NaN	NaN
303	7.00	1.28	4.50	8.00	1.29	4.33	8.50	1.33	4.00	8.0
304	NaN	2.87	3.25	2.10	2.80	3.40	2.10	2.75	3.25	2.2
305	NaN	1.28	4.33	9.00	1.29	4.33	8.50	1.22	5.00	9.5

[306 rows x 25 columns], Div Date HomeTeam AwayTeam FTHG FTAG FTR HTHG
HTAG HTR \

0	I1	25/08/01	Bologna	Atalanta	1	0	H	1	0	H
1	I1	26/08/01	Brescia	Milan	2	2	D	2	0	H
2	I1	26/08/01	Fiorentina	Chievo	0	2	A	0	1	A
3	I1	26/08/01	Inter	Perugia	4	1	H	2	0	H
4	I1	26/08/01	Juventus	Venezia	4	0	H	3	0	H
..
301	I1	05/05/02	Parma	Venezia	2	1	H	1	1	D
302	I1	05/05/02	Perugia	Fiorentina	2	0	H	2	0	H
303	I1	05/05/02	Piacenza	Verona	3	0	H	1	0	H
304	I1	05/05/02	Torino	Roma	0	1	A	0	0	D
305	I1	05/05/02	Udinese	Juventus	0	2	A	0	2	A

	...	LBA	SBH	SBD	SBA	SYH	SYD	SYA	WHH	WHD	WHA
0	...	NaN	NaN	NaN	NaN	1.91	3.00	3.75	1.90	3.00	3.75
1	...	NaN	NaN	NaN	NaN	3.20	3.00	2.10	3.30	2.87	2.10
2	...	NaN	NaN	NaN	NaN	1.40	3.75	7.00	1.44	3.75	6.00
3	...	NaN	NaN	NaN	NaN	1.29	4.33	8.50	1.25	4.50	10.00

4	...	NaN	NaN	NaN	NaN	1.20	5.00	11.00	1.20	5.00	11.00
..
301	...	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.33	4.00	8.00
302	...	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.30	4.33	8.00
303	...	NaN	2.0	2.375	4.500	NaN	NaN	NaN	2.00	2.37	5.00
304	...	NaN	8.0	4.000	1.300	NaN	NaN	NaN	10.00	4.50	1.25
305	...	NaN	10.0	4.500	1.182	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

[306 rows x 28 columns],												Div	Date	HomeTeam	AwayTeam	FTHG	FTAG	FTR	HTHG	HT	
AG	HTR	...	\																		
0	I1	14/09/02	Bologna	Roma	2	1	H	0	1	A	...										
1	I1	14/09/02	Como	Empoli	0	2	A	0	1	A	...										
2	I1	14/09/02	Inter	Torino	1	0	H	1	0	H	...										
3	I1	14/09/02	Modena	Milan	0	3	A	0	1	A	...										
4	I1	15/09/02	Brescia	Piacenza	1	2	A	0	0	D	...										
..										
301	I1	24/05/03	Inter	Perugia	2	2	D	1	0	H	...										
302	I1	24/05/03	Juventus	Chievo	4	3	H	1	0	H	...										
303	I1	24/05/03	Piacenza	Milan	4	2	H	3	1	H	...										
304	I1	24/05/03	Roma	Atalanta	1	2	A	1	1	D	...										
305	I1	24/05/03	Udinese	Lazio	2	1	H	0	0	D	...										

	SBH	SBD	SBA	WHH	WHD	WHA	GB>2.5	GB<2.5	B365>2.5	\
0	3.000	2.875	2.375	3.00	2.80	2.30	2.05	1.75	NaN	
1	2.000	3.000	3.750	1.90	3.00	3.75	2.00	1.77	NaN	
2	1.300	4.333	10.000	1.30	4.00	9.50	1.67	1.95	NaN	
3	4.750	3.100	1.750	4.50	2.90	1.80	1.90	1.86	NaN	
4	1.909	3.000	4.000	1.90	2.87	4.00	1.95	1.65	NaN	
..	
301	1.333	3.750	8.500	1.25	4.00	13.00	NaN	NaN	NaN	
302	NaN	NaN	NaN	3.25	2.50	2.37	NaN	NaN	NaN	
303	2.750	2.800	2.400	3.00	2.87	2.25	NaN	NaN	NaN	
304	NaN	NaN	NaN	3.20	3.20	2.00	NaN	NaN	NaN	
305	1.500	3.750	5.000	1.57	3.75	4.50	NaN	NaN	NaN	

	B365<2.5
0	NaN
1	NaN
2	NaN
3	NaN
4	NaN
..	...
301	NaN
302	NaN
303	NaN
304	NaN
305	NaN

[306 rows x 35 columns],												Div	Date	HomeTeam	AwayTeam	FTHG	FTAG	FTR	HTHG	
HTAG	HTR	...	\																	
0	I1	30/08/03	Reggina	Sampdoria	2	2	D	2	0	H	...									
1	I1	31/08/03	Bologna	Parma	2	2	D	1	1	D	...									
2	I1	31/08/03	Brescia	Chievo	1	1	D	0	1	A	...									
3	I1	31/08/03	Inter	Modena	2	0	H	0	0	D	...									
4	I1	31/08/03	Juventus	Empoli	5	1	H	1	0	H	...									
..									
301	I1	16/05/04	Milan	Brescia	4	2	H	2	0	H	...									
302	I1	16/05/04	Parma	Udinese	4	3	H	0	0	D	...									
303	I1	16/05/04	Perugia	Ancona	1	0	H	0	0	D	...									
304	I1	16/05/04	Sampdoria	Roma	0	0	D	0	0	D	...									
305	I1	16/05/04	Siena	Juventus	1	3	A	1	2	A	...									

	GBAHH	GBAHA	GBAH	LBAHH	LBAHA	LBAH	B365AHH	B365AHA	B365AH	\
0	2.00	1.80	-0.25	2.05	1.80	-0.25	2.075	1.825	-0.25	
1	2.10	1.75	-0.25	2.10	1.75	-0.25	1.750	2.150	0.00	
2	2.05	1.77	-0.25	2.10	1.75	-0.25	1.750	2.150	0.00	

3	1.85	1.95	-1.50	1.90	1.95	-1.50	1.925	1.975	-1.50
4	1.85	1.95	-1.50	1.85	2.00	-1.50	1.875	2.025	-1.50
..
301	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
302	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
303	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
304	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
305	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

Unnamed: 44

0	NaN
1	NaN
2	NaN
3	NaN
4	NaN
..	...
301	NaN
302	NaN
303	NaN
304	NaN
305	NaN

[306 rows x 45 columns],				Div	Date	HomeTeam			AwayTeam	FTHG	FTAG	FTR	HTHG	HT
AG HTR ... \														
0	I1	11/09/04	Chievo	Inter	2	2	D	2	1	H	...			
1	I1	11/09/04	Milan	Livorno	2	2	D	1	1	D	...			
2	I1	12/09/04	Atalanta	Lecce	2	2	D	1	1	D	...			
3	I1	12/09/04	Brescia	Juventus	0	3	A	0	2	A	...			
4	I1	12/09/04	Cagliari	Bologna	1	0	H	1	0	H	...			
..			
375	I1	29/05/05	Messina	Livorno	1	1	D	0	0	D	...			
376	I1	29/05/05	Palermo	Lazio	3	3	D	1	1	D	...			
377	I1	29/05/05	Roma	Chievo	0	0	D	0	0	D	...			
378	I1	29/05/05	Siena	Atalanta	2	1	H	1	0	H	...			
379	I1	29/05/05	Udinese	Milan	1	1	D	0	0	D	...			

	GBAHH	GBAHA	GBAH	LBAHH	LBAHA	LBAH	B365AHH	B365AHA	B365AH	\
0	2.00	1.80	0.75	1.94	1.90	0.75	1.950	1.950	0.75	
1	1.80	2.00	-1.75	1.86	1.98	-1.75	1.850	2.050	-1.75	
2	2.10	1.61	-0.50	2.02	1.82	-0.50	2.100	1.800	-0.50	
3	1.81	1.80	0.50	2.04	1.80	0.50	2.100	1.800	0.50	
4	2.05	1.77	-0.25	2.06	1.78	-0.25	2.125	1.775	-0.25	
..	
375	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.125	1.775	-0.25	
376	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
377	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.175	1.725	0.00	
378	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.125	1.775	-1.50	
379	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.875	2.025	-0.75	

Unnamed: 44

0	NaN
1	NaN
2	NaN
3	NaN
4	NaN
..	...
375	NaN
376	NaN
377	NaN
378	NaN
379	NaN

[380 rows x 45 columns],				Div	Date	HomeTeam			AwayTeam	FTHG	FTAG	FTR	HTHG	
HTAG HTR ... \														
0	I1	27/08/05	Fiorentina	Sampdoria	2	1	H	2	0	H	...			
1	I1	27/08/05	Livorno	Lecce	2	1	H	1	1	D	...			

2	I1	28/08/05	Ascoli	Milan	1	1	D	0	0	D	...
3	I1	28/08/05	Inter	Treviso	3	0	H	1	0	H	...
4	I1	28/08/05	Juventus	Chievo	1	0	H	1	0	H	...
..
375	I1	14/05/06	Palermo	Messina	1	0	H	1	0	H	...
376	I1	14/05/06	Reggina	Juventus	0	2	A	0	1	A	...
377	I1	14/05/06	Sampdoria	Lecce	1	3	A	0	1	A	...
378	I1	14/05/06	Siena	Livorno	0	0	D	0	0	D	...
379	I1	14/05/06	Treviso	Udinese	2	1	H	1	1	D	...

	BbMx>2.5	BbAv>2.5	BbMx<2.5	BbAv<2.5	BbAH	BbAHh	BbMxAHH	BbAvAHH	\
0	2.30	2.03	1.75	1.66	16.0	-0.25	2.00	1.95	
1	2.00	1.85	2.00	1.84	17.0	-0.50	2.00	1.96	
2	1.90	1.78	2.05	1.89	15.0	1.25	2.10	2.05	
3	1.65	1.55	2.40	2.23	15.0	-1.75	1.95	1.90	
4	1.85	1.71	2.10	1.96	15.0	-1.50	1.90	1.87	
..	
375	1.67	1.61	2.35	2.16	17.0	-1.25	2.05	1.99	
376	1.71	1.63	2.25	2.12	19.0	1.50	1.99	1.85	
377	1.75	1.65	2.25	2.07	15.0	-0.75	1.80	1.77	
378	1.80	1.70	2.16	2.03	17.0	-0.25	2.11	2.07	
379	1.95	1.81	2.00	1.93	16.0	0.25	1.86	1.83	

	BbMxAHA	BbAvAHA
0	1.96	1.92
1	1.95	1.89
2	1.86	1.82
3	2.01	1.97
4	2.07	1.98
..
375	1.93	1.90
376	2.07	1.98
377	2.16	2.13
378	1.87	1.83
379	2.09	2.07

[380 rows x 68 columns],												Div	Date	HomeTeam	AwayTeam	FTHG	FTAG	FTR	HTHG	H
TAG HTR ... \																				
0	I1	09/09/06	Fiorentina	Inter	2	3	A	0	2	A	...									
1	I1	09/09/06	Roma	Livorno	2	0	H	1	0	H	...									
2	I1	10/09/06	Atalanta	Ascoli	3	1	H	3	0	H	...									
3	I1	10/09/06	Cagliari	Catania	0	1	A	0	0	D	...									
4	I1	10/09/06	Chievo	Siena	1	2	A	1	0	H	...									
..									
375	I1	27/05/07	Parma	Empoli	3	1	H	2	1	H	...									
376	I1	27/05/07	Reggina	Milan	2	0	H	1	0	H	...									
377	I1	27/05/07	Roma	Messina	4	3	H	2	1	H	...									
378	I1	27/05/07	Siena	Lazio	2	1	H	1	0	H	...									
379	I1	27/05/07	Udinese	Palermo	1	2	A	1	1	D	...									

	BbMx>2.5	BbAv>2.5	BbMx<2.5	BbAv<2.5	BbAH	BbAHh	BbMxAHH	BbAvAHH	\
0	2.00	1.88	1.90	1.81	19	0.00	2.22	2.10	
1	1.96	1.83	1.95	1.89	17	-1.00	1.84	1.79	
2	2.25	2.12	1.67	1.62	17	-0.50	1.98	1.94	
3	2.20	2.01	1.80	1.70	13	-0.50	1.88	1.81	
4	2.10	1.97	1.83	1.73	17	-0.50	1.86	1.81	
..	
375	1.90	1.80	2.04	1.92	8	-0.50	1.91	1.87	
376	1.70	1.62	2.30	2.12	9	-1.25	2.20	2.15	
377	1.45	1.35	3.20	2.81	10	-1.75	1.73	1.71	
378	1.70	1.61	2.30	2.11	9	-1.25	2.05	2.00	
379	1.65	1.59	2.30	2.13	9	-0.25	2.18	2.14	

	BbMxAHA	BbAvAHA
0	1.73	1.69
1	2.11	2.05

2	1.97	1.94
3	2.15	2.06
4	2.15	2.06
..
375	2.05	2.02
376	1.80	1.77
377	2.28	2.20
378	1.95	1.89
379	1.79	1.76

[380 rows x 68 columns],			Div	Date	HomeTeam			AwayTeam			FTHG	FTAG	FTR	HTHG
HTAG	HTR	\												
0	I1	25/08/07	Juventus	Livorno	5	1	H	1	0	H				
1	I1	25/08/07	Lazio	Torino	2	2	D	0	1	A				
2	I1	26/08/07	Fiorentina	Empoli	3	1	H	0	0	D				
3	I1	26/08/07	Genoa	Milan	0	3	A	0	3	A				
4	I1	26/08/07	Inter	Udinese	1	1	D	1	0	H				
..				
375	I1	18/05/08	Lazio	Napoli	2	1	H	1	0	H				
376	I1	18/05/08	Milan	Udinese	4	1	H	0	1	A				
377	I1	18/05/08	Parma	Inter	0	2	A	0	0	D				
378	I1	18/05/08	Siena	Palermo	2	2	D	1	2	A				
379	I1	18/05/08	Torino	Fiorentina	0	1	A	0	0	D				

	...	BbMx>2.5	BbAv>2.5	BbMx<2.5	BbAv<2.5	BbAH	BbAHh	BbMxAHH	\
0	...	2.02	1.92	1.92	1.83	19	-1.25	1.93	
1	...	2.34	2.17	1.67	1.62	19	-0.75	2.19	
2	...	2.02	1.93	1.90	1.82	20	-1.00	2.13	
3	...	2.10	1.97	1.86	1.76	19	0.75	1.95	
4	...	1.78	1.72	2.17	2.04	20	-1.50	2.17	
..	
375	...	1.65	1.60	2.35	2.21	17	-0.25	2.00	
376	...	1.60	1.56	2.50	2.29	16	-1.50	2.09	
377	...	1.70	1.60	2.40	2.21	22	1.00	2.02	
378	...	1.70	1.67	2.23	2.10	16	-0.25	1.97	
379	...	1.83	1.70	2.16	2.05	17	1.00	1.91	

	BbAvAHH	BbMxAHA	BbAvAHA
0	1.86	2.08	2.02
1	2.11	1.83	1.77
2	2.04	1.85	1.81
3	1.90	2.05	1.97
4	2.11	1.82	1.77
..
375	1.94	1.97	1.93
376	2.03	1.88	1.83
377	1.94	1.93	1.90
378	1.92	2.02	1.95
379	1.87	2.07	1.97

[380 rows x 70 columns],			Div	Date	HomeTeam			AwayTeam			FTHG	FTAG	FTR	HTHG
HTAG	HTR	...	\											
0	I1	30/08/08	Sampdoria	Inter	1	1	D	0	1	A	...			
1	I1	30/08/08	Udinese	Palermo	3	1	H	2	0	H	...			
2	I1	31/08/08	Atalanta	Siena	1	0	H	1	0	H	...			
3	I1	31/08/08	Cagliari	Lazio	1	4	A	1	0	H	...			
4	I1	31/08/08	Catania	Genoa	1	0	H	0	0	D	...			
..			
375	I1	31/05/09	Napoli	Chievo	3	0	H	3	0	H	...			
376	I1	31/05/09	Palermo	Sampdoria	2	2	D	2	1	H	...			
377	I1	31/05/09	Reggina	Siena	1	1	D	1	0	H	...			
378	I1	31/05/09	Roma	Torino	3	2	H	1	1	D	...			
379	I1	31/05/09	Udinese	Cagliari	6	2	H	3	0	H	...			

	BbMx>2.5	BbAv>2.5	BbMx<2.5	BbAv<2.5	BbAH	BbAHh	BbMxAHH	BbAvAHH	\
0	2.17	2.00	1.83	1.74	17.0	0.50	1.97	1.92	

1	2.00	1.92	1.92	1.81	17.0	0.00	1.50	1.45
2	2.05	1.95	1.88	1.79	17.0	-0.50	2.10	2.06
3	2.22	2.12	1.70	1.65	18.0	0.00	2.10	2.03
4	2.25	2.12	1.70	1.65	17.0	0.00	1.70	1.64
..
375	1.70	1.62	2.35	2.18	14.0	-0.75	1.90	1.86
376	1.55	1.48	2.67	2.48	14.0	-0.50	1.90	1.87
377	1.73	1.67	2.20	2.09	14.0	-0.25	1.99	1.96
378	1.50	1.45	2.85	2.65	10.0	-0.75	1.90	1.87
379	1.55	1.48	2.70	2.51	14.0	-0.50	1.88	1.85

	BbMxAHA	BbAvAHA
0	1.99	1.96
1	2.75	2.57
2	1.87	1.82
3	1.86	1.79
4	2.31	2.21
..
375	2.08	2.01
376	2.05	2.00
377	1.94	1.92
378	2.05	2.02
379	2.08	2.02

[380 rows x 70 columns],				Div	Date	HomeTeam	AwayTeam	FTHG	FTAG	FTR	HTHG
HTAG	HTR	...	\								
0	I1	22/08/09	Bologna	Fiorentina	1	1	D	1	0	H	...
1	I1	22/08/09	Siena	Milan	1	2	A	1	1	D	...
2	I1	23/08/09	Catania	Sampdoria	1	2	A	1	1	D	...
3	I1	23/08/09	Genoa	Roma	3	2	H	0	0	D	...
4	I1	23/08/09	Inter	Bari	1	1	D	0	0	D	...
..
375	I1	16/05/10	Catania	Genoa	1	0	H	0	0	D	...
376	I1	16/05/10	Chievo	Roma	0	2	A	0	2	A	...
377	I1	16/05/10	Parma	Livorno	4	1	H	1	0	H	...
378	I1	16/05/10	Sampdoria	Napoli	1	0	H	0	0	D	...
379	I1	16/05/10	Siena	Inter	0	1	A	0	0	D	...

	BbMx>2.5	BbAv>2.5	BbMx<2.5	BbAv<2.5	BbAH	BbAHh	BbMxAHH	BbAvAHH	\
0	2.20	2.03	1.78	1.72	19	0.00	2.57	2.38	
1	2.18	2.04	1.80	1.73	19	0.50	1.91	1.85	
2	2.31	2.12	1.70	1.66	17	0.00	1.83	1.76	
3	2.01	1.94	1.94	1.80	17	0.00	1.75	1.67	
4	1.85	1.75	2.15	2.00	17	-1.50	1.84	1.79	
..	
375	1.53	1.47	2.63	2.45	6	-0.75	1.69	1.67	
376	1.36	1.31	3.40	3.17	11	1.25	1.86	1.84	
377	1.55	1.47	3.00	2.56	14	-1.25	2.03	1.98	
378	1.57	1.50	2.62	2.42	13	-1.25	1.88	1.85	
379	1.48	1.43	3.00	2.66	12	1.75	2.11	2.06	

	BbMxAHA	BbAvAHA
0	1.60	1.54
1	2.08	2.02
2	2.12	2.04
3	2.30	2.13
4	2.15	2.05
..
375	2.33	2.30
376	2.10	2.05
377	1.94	1.89
378	2.08	2.03
379	1.88	1.82

[380 rows x 70 columns],				Div	Date	HomeTeam	AwayTeam	FTHG	FTAG	FTR	HTHG
HTAG	HTR	...	\								

0	I1	28/08/10	Roma	Cesena	0	0	D	0	0	D	...
1	I1	28/08/10	Udinese	Genoa	0	1	A	0	0	D	...
2	I1	29/08/10	Bari	Juventus	1	0	H	1	0	H	...
3	I1	29/08/10	Chievo	Catania	2	1	H	1	1	D	...
4	I1	29/08/10	Fiorentina	Napoli	1	1	D	0	1	A	...
..
375	I1	22/05/11	Juventus	Napoli	2	2	D	0	1	A	...
376	I1	22/05/11	Lecce	Lazio	2	4	A	2	2	D	...
377	I1	22/05/11	Palermo	Chievo	1	3	A	1	1	D	...
378	I1	22/05/11	Roma	Sampdoria	3	1	H	1	1	D	...
379	I1	22/05/11	Udinese	Milan	0	0	D	0	0	D	...

	BbAv<2.5	BbAH	BbAHh	BbMxAHH	BbAvAHH	BbMxAHA	BbAvAHA	Unnamed: 70	\
0	2.02	14	-1.25	1.90	1.86	2.05	2.01	NaN	
1	1.84	23	0.00	1.75	1.68	2.23	2.12	NaN	
2	1.70	17	0.00	3.00	2.72	1.50	1.41	NaN	
3	1.65	21	0.00	1.63	1.54	2.55	2.40	NaN	
4	1.75	21	0.00	1.67	1.61	2.43	2.23	NaN	
..	
375	2.27	20	-0.50	1.92	1.87	2.07	2.01	NaN	
376	2.26	16	0.75	2.11	2.06	1.85	1.81	NaN	
377	2.46	18	-0.75	2.11	2.07	1.84	1.81	NaN	
378	2.60	20	-1.50	2.08	2.02	1.92	1.85	NaN	
379	1.81	16	0.00	1.52	1.47	2.81	2.73	NaN	

	Unnamed: 71	Unnamed: 72
0	NaN	NaN
1	NaN	NaN
2	NaN	NaN
3	NaN	NaN
4	NaN	NaN
..
375	NaN	NaN
376	NaN	NaN
377	NaN	NaN
378	NaN	NaN
379	NaN	NaN

[380 rows x 73 columns],				Div	Date	HomeTeam		AwayTeam		FTHG	FTAG	FTR	HTHG
HTAG	HTR	...	\										
0	I1	09/09/11	Milan	Lazio	2	2	D	2	2	D	...		
1	I1	10/09/11	Cesena	Napoli	1	3	A	1	1	D	...		
2	I1	11/09/11	Catania	Siena	0	0	D	0	0	D	...		
3	I1	11/09/11	Chievo	Novara	2	2	D	2	1	H	...		
4	I1	11/09/11	Fiorentina	Bologna	2	0	H	1	0	H	...		
..		
375	I1	13/05/12	Juventus	Atalanta	3	1	H	2	0	H	...		
376	I1	13/05/12	Lazio	Inter	3	1	H	0	1	A	...		
377	I1	13/05/12	Milan	Novara	2	1	H	0	1	A	...		
378	I1	13/05/12	Napoli	Siena	2	1	H	2	1	H	...		
379	I1	13/05/12	Parma	Bologna	1	0	H	1	0	H	...		

	BbMx>2.5	BbAv>2.5	BbMx<2.5	BbAv<2.5	BbAH	BbAHh	BbMxAHH	BbAvAHH	\
0	2.05	1.95	1.91	1.82	20	-1.00	2.11	2.06	
1	2.38	2.21	1.70	1.63	20	0.50	1.76	1.69	
2	2.43	2.29	1.62	1.58	22	-0.50	2.14	2.07	
3	2.43	2.25	1.66	1.61	23	-0.50	1.93	1.88	
4	2.25	2.12	1.76	1.68	21	-0.75	1.86	1.83	
..	
375	1.55	1.48	2.78	2.57	19	-1.50	1.97	1.92	
376	1.70	1.63	2.41	2.21	17	0.00	2.21	2.07	
377	1.50	1.45	2.90	2.65	17	-1.75	1.99	1.93	
378	1.64	1.57	2.56	2.32	20	-1.50	2.03	1.98	
379	1.63	1.59	2.41	2.27	18	-0.50	1.99	1.93	

BbMxAHA BbAvAHA

0	1.86	1.81
1	2.28	2.21
2	1.83	1.78
3	2.01	1.95
4	2.08	2.04
..
375	2.00	1.94
376	1.85	1.76
377	1.99	1.96
378	1.98	1.88
379	2.03	1.93

[380 rows x 70 columns],			Div	Date	HomeTeam			AwayTeam		FTHG	FTAG	FTR	HTHG
HTAG HTR \													
0	I1	25/08/12	Fiorentina	Udinese	2	1	H	0.0	1.0	A			
1	I1	25/08/12	Juventus	Parma	2	0	H	0.0	0.0	D			
2	I1	26/08/12	Atalanta	Lazio	0	1	A	0.0	1.0	A			
3	I1	26/08/12	Chievo	Bologna	2	0	H	0.0	0.0	D			
4	I1	26/08/12	Genoa	Cagliari	2	0	H	0.0	0.0	D			
..			
375	I1	19/05/13	Palermo	Parma	1	3	A	0.0	3.0	A			
376	I1	19/05/13	Pescara	Fiorentina	1	5	A	0.0	3.0	A			
377	I1	19/05/13	Roma	Napoli	2	1	H	0.0	0.0	D			
378	I1	19/05/13	Siena	Milan	1	2	A	1.0	0.0	H			
379	I1	19/05/13	Torino	Catania	2	2	D	0.0	1.0	A			

	...	BbAv<2.5	BbAH	BbAHh	BbMxAHH	BbAvAHH	BbMxAHA	BbAvAHA	PSCH	\
0	...	1.66	20	-0.25	1.85	1.76	2.19	2.11	1.97	
1	...	2.04	23	-1.50	2.00	1.96	1.96	1.91	1.36	
2	...	1.62	21	-0.25	2.12	2.05	1.86	1.81	2.68	
3	...	1.57	24	-0.25	1.90	1.83	2.09	2.03	2.04	
4	...	1.71	21	-0.50	2.06	2.03	1.88	1.84	2.64	
..	
375	...	2.14	23	-0.25	2.04	1.96	1.94	1.90	2.62	
376	...	2.64	24	2.00	1.85	1.80	2.15	2.06	15.04	
377	...	2.65	22	-0.25	2.27	2.18	1.75	1.71	2.52	
378	...	2.52	25	2.00	1.81	1.73	2.21	2.14	13.50	
379	...	1.98	22	-0.25	1.86	1.82	2.10	2.04	2.42	

	PSCD	PSCA
0	3.31	4.74
1	5.03	11.65
2	3.20	2.98
3	3.25	4.45
4	3.14	3.10
..
375	3.45	2.85
376	7.26	1.23
377	3.86	2.72
378	6.80	1.25
379	3.20	3.36

[380 rows x 73 columns],			Div	Date	HomeTeam			AwayTeam		FTHG	FTAG	FTR	HTHG	H
TAG HTR ... \														
0	I1	24/08/13	Sampdoria	Juventus	0	1	A	0	0	D	...			
1	I1	24/08/13	Verona	Milan	2	1	H	1	1	D	...			
2	I1	25/08/13	Cagliari	Atalanta	2	1	H	1	1	D	...			
3	I1	25/08/13	Inter	Genoa	2	0	H	0	0	D	...			
4	I1	25/08/13	Lazio	Udinese	2	1	H	2	0	H	...			
..			
375	I1	18/05/14	Juventus	Cagliari	3	0	H	3	0	H	...			
376	I1	18/05/14	Lazio	Bologna	1	0	H	0	0	D	...			
377	I1	18/05/14	Milan	Sassuolo	2	1	H	2	0	H	...			
378	I1	18/05/14	Napoli	Verona	5	1	H	3	0	H	...			
379	I1	18/05/14	Parma	Livorno	2	0	H	0	0	D	...			

	BbAv<2.5	BbAH	BbAHh	BbMxAHH	BbAvAHH	BbMxAHA	BbAvAHA	PSCH	PSCD	\
0	1.80	19	1.00	2.09	2.04	1.88	1.83	8.38	4.53	
1	1.82	18	1.00	1.69	1.58	2.51	2.42	5.75	3.59	
2	1.60	16	0.00	1.78	1.72	2.21	2.14	2.54	3.22	
3	1.87	19	-1.00	2.26	2.14	1.78	1.73	1.65	4.05	
4	1.79	16	-0.50	2.00	1.96	1.94	1.91	1.93	3.48	
..	
375	2.50	22	-1.75	1.95	1.89	2.01	1.97	1.21	7.25	
376	2.28	21	-1.00	1.83	1.78	2.15	2.08	1.34	5.49	
377	2.76	22	-1.75	2.11	2.05	1.91	1.82	1.28	6.67	
378	2.99	22	-1.00	1.71	1.68	2.33	2.24	1.61	4.50	
379	2.64	20	-1.75	1.92	1.87	2.05	1.99	1.20	7.60	

	PSCA
0	1.47
1	1.76
2	3.18
3	5.92
4	4.63
..	...
375	18.39
376	11.08
377	10.96
378	5.65
379	17.51

[380 rows x 67 columns],			Div	Date	HomeTeam	AwayTeam	FTHG	FTAG	FTR	HTHG
HTAG	HTR	...	\							
0	I1	30/08/14	Chievo	Juventus	0	1	A	0	1	A ...
1	I1	30/08/14	Roma	Fiorentina	2	0	H	1	0	H ...
2	I1	31/08/14	Atalanta	Verona	0	0	D	0	0	D ...
3	I1	31/08/14	Cesena	Parma	1	0	H	1	0	H ...
4	I1	31/08/14	Genoa	Napoli	1	2	A	1	1	D ...
..
375	I1	31/05/15	Napoli	Lazio	2	4	A	0	2	A ...
376	I1	31/05/15	Roma	Palermo	1	2	A	0	1	A ...
377	I1	31/05/15	Sampdoria	Parma	2	2	D	0	0	D ...
378	I1	31/05/15	Sassuolo	Genoa	3	1	H	3	1	H ...
379	I1	31/05/15	Torino	Cesena	5	0	H	3	0	H ...

	BbAv<2.5	BbAH	BbAHh	BbMxAHH	BbAvAHH	BbMxAHA	BbAvAHA	PSCH	PSCD	\
0	1.80	27	1.00	2.00	1.94	1.98	1.92	8.35	3.84	
1	1.94	21	-0.75	2.00	1.95	1.98	1.92	1.73	3.80	
2	1.70	21	-0.50	2.15	2.10	1.84	1.80	2.07	3.47	
3	1.59	21	0.25	1.91	1.86	2.08	2.01	5.44	3.65	
4	1.82	21	0.50	1.91	1.87	2.04	2.01	3.92	3.54	
..	
375	2.03	25	-0.50	2.15	2.06	1.85	1.78	1.92	3.75	
376	2.54	27	-1.50	2.20	2.11	1.85	1.74	1.66	4.35	
377	2.62	28	-1.50	2.11	2.03	1.92	1.83	1.52	4.64	
378	2.62	25	0.25	1.83	1.75	2.17	2.10	3.15	3.80	
379	2.46	28	-1.50	2.10	2.02	1.87	1.83	1.39	5.43	

	PSCA
0	1.56
1	5.56
2	3.99
3	1.76
4	2.07
..	...
375	4.30
376	5.32
377	6.85
378	2.28
379	8.52

[380 rows x 67 columns],												Div	Date	HomeTeam	AwayTeam	FTHG	FTAG	FTR	HTHG
HTAG	HTR	\																	
0	I1	22/08/15	Lazio	Bologna	2	1	H	2	1	H									
1	I1	22/08/15	Verona	Roma	1	1	D	0	0	D									
2	I1	23/08/15	Empoli	Chievo	1	3	A	1	0	H									
3	I1	23/08/15	Fiorentina	Milan	2	0	H	1	0	H									
4	I1	23/08/15	Frosinone	Torino	1	2	A	1	0	H									
..									
375	I1	15/05/16	Empoli	Torino	2	1	H	1	0	H									
376	I1	15/05/16	Genoa	Atalanta	1	2	A	0	0	D									
377	I1	15/05/16	Lazio	Fiorentina	2	4	A	1	3	A									
378	I1	15/05/16	Palermo	Verona	3	2	H	1	0	H									
379	I1	15/05/16	Udinese	Carpi	1	2	A	0	2	A									

	...	BbAv<2.5	BbAH	BbAHh	BbMxAHH	BbAvAHH	BbMxAHA	BbAvAHA	PSCH	\
0	...	1.94	25	-1.25	2.12	2.04	1.86	1.80	1.48	
1	...	1.90	26	0.75	2.01	1.95	1.94	1.88	5.68	
2	...	1.57	26	-0.25	1.91	1.85	2.07	1.99	2.34	
3	...	1.88	26	-0.25	1.88	1.83	2.08	2.01	2.31	
4	...	1.57	26	0.25	2.07	1.98	1.90	1.86	3.77	
..	
375	...	2.40	27	-0.25	2.31	2.20	1.74	1.70	2.71	
376	...	1.57	29	-0.50	1.95	1.89	2.03	1.97	1.59	
377	...	2.23	30	-0.25	1.92	1.87	2.05	1.99	1.92	
378	...	2.84	28	-1.75	1.94	1.87	2.05	1.99	1.28	
379	...	2.00	30	-0.25	2.02	1.97	1.96	1.88	2.08	

	PSCD	PSCA
0	4.32	8.99
1	3.85	1.71
2	3.31	3.45
3	3.35	3.47
4	3.44	2.16
..
375	3.67	2.64
376	4.58	5.80
377	4.17	3.85
378	6.56	11.89
379	3.79	3.61

[380 rows x 64 columns],												Div	Date	HomeTeam	AwayTeam	FTHG	FTAG	FTR	HTHG
HTAG	HTR	...	\																
0	I1	20/08/16	Juventus	Fiorentina	2	1	H	1.0	0.0	H	...								
1	I1	20/08/16	Roma	Udinese	4	0	H	0.0	0.0	D	...								
2	I1	21/08/16	Atalanta	Lazio	3	4	A	0.0	3.0	A	...								
3	I1	21/08/16	Bologna	Crotone	1	0	H	0.0	0.0	D	...								
4	I1	21/08/16	Chievo	Inter	2	0	H	0.0	0.0	D	...								
..								
375	I1	28/05/17	Inter	Udinese	5	2	H	3.0	0.0	H	...								
376	I1	28/05/17	Palermo	Empoli	2	1	H	0.0	0.0	D	...								
377	I1	28/05/17	Roma	Genoa	3	2	H	1.0	1.0	D	...								
378	I1	28/05/17	Sampdoria	Napoli	2	4	A	0.0	2.0	A	...								
379	I1	28/05/17	Torino	Sassuolo	5	3	H	3.0	2.0	H	...								

	BbAv<2.5	BbAH	BbAHh	BbMxAHH	BbAvAHH	BbMxAHA	BbAvAHA	PSCH	PSCD	\
0	1.78	36	-1.00	1.85	1.82	2.11	2.04	1.51	4.15	
1	2.04	32	-1.50	2.45	2.31	1.72	1.63	1.46	4.72	
2	1.63	31	0.25	1.85	1.80	2.15	2.07	2.96	3.27	
3	1.53	31	-0.50	1.95	1.87	2.06	1.98	1.78	3.50	
4	1.60	31	0.25	2.16	2.09	1.84	1.77	4.14	3.36	
..	
375	3.39	19	-1.50	1.94	1.91	1.99	1.95	1.42	5.40	
376	2.17	19	1.00	1.90	1.85	2.07	2.02	6.00	4.50	
377	4.67	15	-3.00	1.90	1.84	2.10	2.02	1.06	16.40	
378	4.32	15	2.25	1.99	1.95	1.94	1.91	10.15	7.10	
379	3.62	19	-1.00	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	4.19	

```

PSCA
0      8.61
1      8.12
2      2.66
3      5.79
4      2.08
..      ...
375    7.75
376    1.58
377   42.00
378    1.28
379    4.13

```

```
[380 rows x 64 columns]
```

IL CONTEGGIO DEI DATI DI UN DATAFRAME

Il comando qui sotto permette di sapere il numero di DataFrame presenti nella lista "listadataframes". Len è l'acronimo di "length" cioè lunghezza.

```
In [15]: len(listadataframes)
```

```
Out[15]: 24
```

Il comando "len(listadataframes[23])" permette al programma di contare il numero di istanze (righe) all'interno del DataFrame n°23.

```
In [16]: len(listadataframes[23])
```

```
Out[16]: 380
```

Invece il comando "len(listadataframes[23].columns)" permette al programma di contare il numero di colonne (Feature) all'interno del DataFrame n°23. Quindi riassumendo: se si desidera sapere il numero istanze basta indicare il nome della lista e il numero del singolo DataFrame, invece se si desidera sapere il numero di Feature bisogna aggiungere l'attributo ".columns".

```
In [17]: len(listadataframes[23].columns)
```

```
Out[17]: 64
```

Il comando sottostante legge il DataFrame scelto dall'utente via input. Bisogna sottolineare il fatto che su Python l'indice (cioè la numerazione) parte dal numero 0 infatti sono 23 gli effettivi DataFrame e non 24 come stampava l'output di un codice precedente, in ogni caso il numero 24 è giusto se si inizia a contare dal numero 1 e non dallo 0.

```
In [23]: DataFramescelto=int(input("Quale DataFrame si desidera visualizzare? "))
print("Eccolo qua!!!")
listadataframes[DataFramescelto]
```

```
Quale DataFrame si desidera visualizzare? 12
Eccolo qua!!!
```

```
Out[23]:
```

	Div	Date	HomeTeam	AwayTeam	FTHG	FTAG	FTR	HTHG	HTAG	HTR	...	BbMx>2.5	BbAv>2.5	E
0	I1	27/08/05	Fiorentina	Sampdoria	2	1	H	2	0	H	...	2.30	2.03	
1	I1	27/08/05	Livorno	Lecce	2	1	H	1	1	D	...	2.00	1.85	

2	I1	28/08/05	Ascoli	Milan	1	1	D	0	0	D	...	1.90	1.78
3	I1	28/08/05	Inter	Treviso	3	0	H	1	0	H	...	1.65	1.55
4	I1	28/08/05	Juventus	Chievo	1	0	H	1	0	H	...	1.85	1.71
...
375	I1	14/05/06	Palermo	Messina	1	0	H	1	0	H	...	1.67	1.61
376	I1	14/05/06	Reggina	Juventus	0	2	A	0	1	A	...	1.71	1.63
377	I1	14/05/06	Sampdoria	Lecce	1	3	A	0	1	A	...	1.75	1.65
378	I1	14/05/06	Siena	Livorno	0	0	D	0	0	D	...	1.80	1.70
379	I1	14/05/06	Treviso	Udinese	2	1	H	1	1	D	...	1.95	1.81

380 rows × 68 columns

Infatti se si prova ad inserire un numero pari a 24 o superiore il programma darà errore durante la ricerca del DataFrame. L'errore in questione è: "IndexError: list index out of range" cioè che per l'appunto l'indice è fuori portata della lista (in questo caso si riferisce alla lista "listadataframes").

```
In [24]: DataFramescelto=int(input("Quale DataFrame si desidera visualizzare? "))
print("Eccolo qua!!!")
listadataframes[DataFramescelto]
```

```
Quale DataFrame si desidera visualizzare? 24
Eccolo qua!!!
```

```
-----
IndexError                                Traceback (most recent call last)
Cell In[24], line 3
      1 DataFramescelto=int(input("Quale DataFrame si desidera visualizzare? "))
      2 print("Eccolo qua!!!")
----> 3 listadataframes[DataFramescelto]

IndexError: list index out of range
```

Per poter continuare questa esercitazione, è necessario installare la libreria "sklearn" attraverso il comando qui sotto incollandolo sul terminale di Windows (CMD) per Python "classico" o su una cella di Notebook Jupyter se si sta programmando Python lì, questa libreria permette di gestire diverse operazioni di Machine Learning.

```
In [ ]: pip install sklearn
```

LO SPLITTING DATASET E LE VISUALIZZAZIONI DEI DATI IN GRAFICI

Questo codice è un vero e proprio esempio di "Dataset Splitting". Quest'ultimo incomincia con l'importazione delle librerie "numpy" e "sklearn", nel dettaglio quando si importa la libreria "sklearn" viene usata una formattazione particolare: from viene utilizzato per indicare il nome della libreria mentre con il comando import viene importata una sola parte della libreria. Nella vera parte di codice invece viene prima definito il random seed, che crea dei dati randomici che non cambiano ad ogni esecuzione del codice poichè il seme (per l'appunto il seed) è impostato a 0 altrimenti se non fosse specificato cambierebbe di volta in volta e si genererebbero così numeri casuali ogni volta diversi. Poi nella riga sotto vengono creati i veri e propri dati randomici (usando sempre np.random.) delle altezze usando una distribuzione Gaussiana

(o normale) con il valore medio di 160 cm (picco della Gaussiana) e con la deviazione standard di 10 cm (cioè che permette di definire il range ad alta probabilità del valore delle altezze, quindi nel range ci sono solo i valori più comuni che sono: da 150 cm a 170 cm). Infine viene anche indicato il numero 100 che definisce il numero di dati totali che dovranno essere generati casualmente dal programma. Nella riga successiva viene indicata la formula con cui vengono calcolati i dati dei pesi, in quest'ultima viene sempre usata la distribuzione normale per generare dei dati randomici nello stesso modo di prima ma con valori diversi. È importante sottolineare il fatto che i valori sia delle altezze che dei pesi fanno parte adesso di un unico DataSet creato. A questo punto non rimane altro che iniziare a splittare (dividere in due parti non uguali) sia i valori delle altezze che quelli dei pesi, questo perchè è necessario avere un dataset di Training (70%) e uno di Test (30%). La differenza tra i dati Training e i dati di Test è che i primi vengono esclusivamente utilizzati per allenare il modello finale, invece quelli di Test svolgono il compito di testare il modello (usando per l'appunto valori diversi dalla fase di Training). Alla fine per riassumere un po' il tutto vengono stampate le dimensioni dei dati di Training e di Test.

```
In [2]: import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split # in questo caso viene solo importa

# Creare dati casuali per altezze: variabile indipendente = input (cioè quello che mi se
# Pesi sono la variabile dipendente = output (cioè ciò che voglio prevedere) del DataSet
np.random.seed(0)
altezze = np.random.normal(160, 10, 100) # la variabile "altezze" è indipendente, cioè n
# Formula di esempio:
pesi = 0.5 * altezze + np.random.normal(0, 5, 100) # la variabile "pesi" è dipendente, c

# Previsione del modello: dal valore delle altezze prevedere il peso

# Suddividere il dataset in training set (70%) e test set (30%) formando due DataSet
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(altezze, pesi, test_size=0.3, random
# Stampare le dimensioni dei training set e test set
print("Dimensioni del Training Set (altezze e pesi):", X_train.shape, y_train.shape) # s
print("Dimensioni del Test Set (altezze e pesi):", X_test.shape, y_test.shape) # shape =

Dimensioni del Training Set (altezze e pesi): (70,) (70,)
Dimensioni del Test Set (altezze e pesi): (30,) (30,)
```

Questo output particolare qui sotto non è altro che l'array di tutti i 100 valori che rappresentano altezze generate casualmente secondo la distribuzione Gaussiana nel codice di prima, con una media di 160 cm e una deviazione standard di 10 cm. Ogni valore dell'array corrisponde all'altezza di una persona esempio nel dataset. Inoltre nel codice per fare la "prova del 9" in fondo alla stampa dell'array è stato fatto stampare il numero totale di elementi dell'array tramite il comando "shape" che infatti è pari a 100, come descritto all'inizio.

CURIOSITÀ: il comando "shape" stampa sempre un valore all'interno di una parentesi tonda insieme ad una virgola posta sempre alla fine del numero prima della chiusura della parentesi finale. Questo perchè a dir la verità il comando "shape" è stato progettato per le matrici e non per gli array. Le matrici sono degli array ma che si sviluppano non solo in larghezza (asse x) ma anche in altezza (asse y), definendo così più valori contemporaneamente. Si può e solitamente si usa questo comando anche per gli array perchè funziona correttamente, con il fatto però che quando Python non trova i dati dell'asse y lascerà uno spazio vuoto mantenendo così la virgola. Gli array si possono quindi definire unidimensionali mentre le matrici bidimensionali.

```
In [22]: # Stampare l'array delle altezze
print("Array delle altezze:")
print(altezze)
# Dimensione dell'array
```

```
dimensione = altezze.shape
print("La grandezza dell'array delle altezze è di:", dimensione)
```

Array delle altezze:

```
[177.64052346 164.00157208 169.78737984 182.40893199 178.6755799
 150.2272212 169.50088418 158.48642792 158.96781148 164.10598502
 161.44043571 174.54273507 167.61037725 161.21675016 164.43863233
 163.33674327 174.94079073 157.94841736 163.13067702 151.45904261
 134.47010184 166.53618595 168.64436199 152.5783498 182.69754624
 145.45634325 160.45758517 158.1281615 175.32779214 174.6935877
 161.54947426 163.7816252 151.12214252 140.19203532 156.52087851
 161.56348969 172.30290681 172.02379849 156.12673183 156.97697249
 149.51447035 145.79982063 142.93729809 179.50775395 154.90347818
 155.61925698 147.4720464 167.77490356 143.86102152 157.8725972
 151.04533439 163.86902498 154.89194862 148.19367816 159.71817772
 164.28331871 160.66517222 163.02471898 153.65677906 156.37258834
 153.27539552 156.40446838 151.86853718 142.73717398 161.77426142
 155.98219064 143.69801653 164.62782256 150.92701636 160.51945396
 167.29090562 161.28982911 171.39400685 147.6517418 164.02341641
 153.15189909 151.29202851 154.21150335 156.88447468 160.56165342
 148.34850159 169.00826487 164.6566244 144.63756314 174.88252194
 178.95889176 171.78779571 158.20075164 149.29247378 170.54451727
 155.96823053 172.2244507 162.08274978 169.76639036 163.56366397
 167.06573168 160.10500021 177.85870494 161.26912093 164.01989363]
```

La grandezza dell'array delle altezze è di: (100,)

Il codice sottostante è un'altro esempio di Dataset Splitting. La struttura è perlopiù identica al codice precedente riguardo la creazione dei dati e il Dataset Splitting. L'unica differenza con il codice precedente è il grafico finale sulla relazione tra le visite del sito e l'importo delle vendite. Da come si può notare, c'è una relazione di tipo lineare. Ovviamente si può subito notare come ci sia più o meno una diretta proporzionalità tra la variabile dipendente (visite al sito) e quella indipendente (importo vendite), infatti all'aumentare delle visite al sito aumenta anche l'importo delle vendite. Il fatto che non sia perfettamente lineare è dovuto al rumore generato dalla gaussiana nella formula finale (cioè quella dell'importo vendite). Il rumore è quel "disturbo" o variazione imprevista nei dati sull'importo delle vendite (in questo caso), è come un'imprevista interferenza che può rendere l'andamento dei dati meno lineare, in questo caso è proprio "np.random.normal()" a creare questa interferenza creando dei dati randomici attraverso una distribuzione Gaussiana


```
In [6]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split

# Creazione di dati casuali per visite al sito web e importo delle vendite
# Creare dati casuali per le visite al sito: variabile indipendente = input (cioè quello
# L'importo delle vendite sono la variabile dipendente = output (cioè ciò che voglio pre
np.random.seed(0)
visite_al_sito = np.random.randint(100, 1000, 1000) # la variabile "visite al sito" è in
importo_vendite = 50 + 0.2 * visite_al_sito + np.random.normal(0, 10, 1000) # la variabi
# Suddivisione del dataset in training set (70%) e test set (30%)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(visite_al_sito, importo_vendite, tes

# Previsione del modello: dal valore delle visite al sito prevedere l'importo vendite

# Creazione di un grafico a dispersione
plt.figure(figsize=(10, 6)) # dimensione del grafico
plt.scatter(X_train, y_train, label='Training Set', color='blue', alpha=0.7) # label è i
plt.scatter(X_test, y_test, label='Test Set', color='orange', alpha=0.7)
plt.xlabel('Numero di Visite al Sito')
plt.ylabel('Importo delle Vendite')
plt.title('Relazione tra Visite al Sito e Importo delle Vendite')
plt.legend()
plt.grid(True)
```

```
plt.show()
# Stampare le dimensioni dei training set e test set
print("Dimensioni del Training Set (visite al sito e importo delle vendite):", X_train.shape)
print("Dimensioni del Test Set (visite al sito e importo delle vendite):", X_test.shape,
```



```
Dimensioni del Training Set (visite al sito e importo delle vendite): (700,) (700,)
Dimensioni del Test Set (visite al sito e importo delle vendite): (300,) (300,)
```

Il codice sottostante è un'altro esempio di Dataset Splitting. La struttura è perlopiù identica al codice precedente riguardo la creazione dei dati e il Dataset Splitting. L'unica differenza con il codice precedente è il grafico finale sulla relazione tra i mesi trascorsi e peso corporeo. Da come si può notare, c'è una relazione sempre di tipo lineare ma ben diversa dal codice precedente. Infatti si può subito notare come ci sia più o meno una proporzionalità diretta ma negativa, quindi non inversa come si può pensare. Rispetto al codice di prima l'output viene stampato in maniera decrescente ma è pur sempre lineare, infatti non viene un'iperbole. Quindi il grafico va letto nel modo in cui all'aumentare della variabile indipendente (mesi trascorsi) diminuisce la variabile dipendente (peso corporeo). Il fatto che non sia perfettamente lineare è dovuto al rumore, generato dalla gaussiana nella formula finale (cioè quella del peso corporeo).

```
In [9]: import numpy as np #da sistemare
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split


# Creazione di dati casuali per mesi trascorsi e peso corporeo
# Creare dati casuali per i mesi trascorsi: variabile indipendente = input (cioè quello
# Il peso corporeo è la variabile dipendente = output (cioè ciò che bisogna prevedere) d
np.random.seed(0)
n=120 # è un parametro, non è una variabile ed è molto comodo in quanto se si cambia que
mesi_trascorsi = np.arange(1, n+1) #la variabile "visite al sito" è indipendente, cioè n
peso_corporeo = 70 - 0.2 * mesi_trascorsi + np.random.normal(0, 2, n)

# Suddivisione del dataset in training set (75%) e test set (25%)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(mesi_trascorsi, peso_corporeo, test_

# Creazione di un grafico a linee
```

```
plt.figure(figsize=(10, 6)) #dimensioni del grafico
plt.plot(X_train, y_train, label='Training Set', marker='o', color='blue', linestyle='',
plt.plot(X_test, y_test, label='Test Set', marker='s', color='orange', linestyle='', mar
plt.xlabel('Mesi Trascorsi')
plt.ylabel('Peso Corporeo (kg)')
plt.title('Analisi dei Dati di Fitness')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

# Stampare le dimensioni dei training set e test set
print("Dimensioni del Training Set (mesi trascorsi e peso corporeo):", X_train.shape, y_
print("Dimensioni del Test Set (mesi trascorsi e peso corporeo):", X_test.shape, y_test.
```




```
Dimensioni del Training Set (mesi trascorsi e peso corporeo): (90,) (90,)
Dimensioni del Test Set (mesi trascorsi e peso corporeo): (30,) (30,)
```

Nel codice sottostante vengono creati direttamente due DataSet: uno di Training e uno di Test. Entrambi i dataset vengono creati con valori randomici nella prima parte del codice. Poi nella seconda parte vengono creati i due grafici, quello blu rappresenta la distribuzione di età nel Training Set e quello arancione rappresenta la distribuzione di età nel Test Set. Per creare grafici viene usata la libreria "matplotlib".

```
In [10]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Creazione di dati casuali per età
np.random.seed(0)
eta_training_set = np.random.randint(18, 60, 300) # "np.random.randint(100, 1000, 1000)" v
eta_test_set = np.random.randint(18, 60, 100)
# Confronto delle distribuzioni di età
# Primo grafico
plt.figure(figsize=(12, 6)) #dimensioni del grafico
plt.subplot(1, 2, 1) # permette di creare all'interno di una figura più plot
plt.hist(eta_training_set, bins=20, color='blue', alpha=0.7) # crea un istogramma, bins
plt.title('Distribuzione di Età nel Training Set')
plt.xlabel('Età')
```

```
plt.ylabel('Frequenza')
# Secondo grafico
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.hist(eta_test_set, bins=20, color='orange', alpha=0.7)
plt.title('Distribuzione di Età nel Test Set')
plt.xlabel('Età')
plt.ylabel('Frequenza')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



LO SPLITTING DATASET CON LE CLASSI

Questo codice è molto simile a quelli mostrati sopra, infatti vengono inserite le librerie numpy e sklearn e poi vengono generati in maniera randomica i valori di x e y. Questo codice introduce il concetto di classi, infatti l'array y ha presente ben due classi. Le classi sono le categorie a cui appartengono i dati, come "cane" o "gatto", in questo codice le classi sono A e B. Lo "split stratificato" è come dividere i dati in modo da mantenere la stessa proporzione di categorie in entrambe le parti. Questo è importante quando ci sono più di una categoria come in questo caso e così ci si può assicurare che il modello le impari da entrambi, quindi sia dalla classe A che quella B. Uno split normale non tiene conto di questo, quindi potrebbe dare al modello un'idea sbagliata delle categorie. Quindi, lo split stratificato aiuta il modello a imparare meglio perchè assicura che ciascuna categoria sia rappresentata in modo equo sia nel set di dati di addestramento che in quello di test. Ciò significa che il modello avrà l'opportunità di imparare da esempi di entrambe le categorie, migliorando la sua capacità di generalizzazione e di prendere decisioni accurate su nuovi dati. Infatti nei dati stampati alla fine i valori sono simili perchè lo split stratificato ha "equiparato" all'incirca le proporzioni tra il Test e il Training

```
In [2]: from sklearn.model_selection import train_test_split
import numpy as np

np.random.seed(3)
# Supponiamo di avere un dataset con feature X e target y
X = np.random.rand(100, 2) # Dati del dataset (100 campioni, 2 feature)
y = np.random.choice(['A', 'B'], size=100) # Etichette di classi casuali (categorie), s
print("I valori di x sono:")
print(X)
print("I valori di y sono:")
```

```

print(y)

# Calcola le proporzioni delle classi nel dataset originale
proporzione_classe_A = sum(y == 'A') / len(y)
proporzione_classe_B = 1 - proporzione_classe_A

# Eseguire uno split stratificato con una proporzione specificata
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)

# Calcola le proporzioni delle classi nel training set e nel test set
proporzione_classe_A_train = sum(y_train == 'A') / len(y_train)
proporzione_classe_B_train = 1 - proporzione_classe_A_train

proporzione_classe_A_test = sum(y_test == 'A') / len(y_test)
proporzione_classe_B_test = 1 - proporzione_classe_A_test

# Stampa delle proporzioni
print("Proporzione Classe A nel Data Set:", proporzione_classe_A)
print("Proporzione Classe B nel Data Set:", proporzione_classe_B)
print("Proporzione Classe A nel Training Set:", proporzione_classe_A_train)
print("Proporzione Classe B nel Training Set:", proporzione_classe_B_train)
print("Proporzione Classe A nel Test Set:", proporzione_classe_A_test)
print("Proporzione Classe B nel Test Set:", proporzione_classe_B_test)

```

```

I valori di x sono:
[[0.5507979  0.70814782]
 [0.29090474 0.51082761]
 [0.89294695 0.89629309]
 [0.12558531 0.20724288]
 [0.0514672  0.44080984]
 [0.02987621 0.45683322]
 [0.64914405 0.27848728]
 [0.6762549  0.59086282]
 [0.02398188 0.55885409]
 [0.25925245 0.4151012 ]
 [0.28352508 0.69313792]
 [0.44045372 0.15686774]
 [0.54464902 0.78031476]
 [0.30636353 0.22195788]
 [0.38797126 0.93638365]
 [0.97599542 0.67238368]
 [0.90283411 0.84575087]
 [0.37799404 0.09221701]
 [0.6534109  0.55784076]
 [0.36156476 0.2250545 ]
 [0.40651992 0.46894025]
 [0.26923558 0.29179277]
 [0.4576864  0.86053391]
 [0.5862529  0.28348786]
 [0.27797751 0.45462208]
 [0.20541034 0.20137871]
 [0.51403506 0.08722937]
 [0.48358553 0.36217621]
 [0.70768662 0.74674622]
 [0.69109292 0.68918041]
 [0.37360012 0.6681348 ]
 [0.33984866 0.57279387]
 [0.32580716 0.44514505]
 [0.06152893 0.24267542]
 [0.97160261 0.2305842 ]
 [0.69147751 0.65047686]
 [0.72393914 0.47508861]
 [0.59666377 0.06696942]
 [0.07256214 0.19897603]
 [0.151861   0.10010434]
 [0.12929386 0.55327773]

```

[0.18781482 0.95210124]
[0.68161178 0.54101967]
[0.7071806 0.26388667]
[0.92672568 0.83919306]
[0.7263195 0.48023996]
[0.84210319 0.74475232]
[0.66032591 0.91397527]
[0.63366556 0.36594058]
[0.55284457 0.19638058]
[0.1920723 0.72566962]
[0.7849367 0.97209836]
[0.85097142 0.54359433]
[0.08979087 0.48887324]
[0.92793635 0.7876182]
[0.48509423 0.45527936]
[0.21798577 0.17721338]
[0.07362367 0.89239319]
[0.64017662 0.14333232]
[0.41412692 0.04910892]
[0.20937335 0.73070812]
[0.65112277 0.4789783]
[0.27478051 0.65222313]
[0.95644951 0.43552056]
[0.07013251 0.05773149]
[0.08287102 0.95970719]
[0.54076084 0.83746243]
[0.17003354 0.26034507]
[0.69197751 0.89557033]
[0.34068848 0.0646732]
[0.86411967 0.29087245]
[0.74108241 0.15803365]
[0.69496344 0.84141962]
[0.72715208 0.35910752]
[0.72668975 0.13946712]
[0.31381912 0.41958276]
[0.87721204 0.15374021]
[0.88012479 0.79896432]
[0.9716243 0.36770298]
[0.20493977 0.24057032]
[0.8278628 0.96522815]
[0.69881 0.48249704]
[0.28704976 0.83368788]
[0.87217951 0.09213159]
[0.21594947 0.83176109]
[0.8483039 0.314653]
[0.2792946 0.43081502]
[0.5394465 0.09556682]
[0.83691214 0.53473487]
[0.77496782 0.23083627]
[0.96529335 0.75102731]
[0.34309386 0.94852765]
[0.70051178 0.84056109]
[0.04549731 0.05564154]
[0.74273727 0.30468643]
[0.51678437 0.15626242]
[0.97795241 0.50275105]
[0.82900108 0.0740378]
[0.47891545 0.06227948]
[0.88424143 0.44581018]]

I valori di y sono:


['B' 'B' 'A' 'B' 'B' 'B' 'A' 'B' 'B' 'B' 'B' 'B' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'B'
'A' 'B' 'B' 'B' 'B' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'A'
'B' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'B' 'B' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'B'
'B' 'A' 'A' 'B' 'B' 'B' 'A' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A'
'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'B' 'A' 'B' 'B' 'A' 'A' 'B' 'B' 'B' 'B' 'B' 'B' 'B'
'A' 'B' 'B' 'B' 'A' 'B' 'A' 'A' 'A' 'A']

Proporzione Classe A nel Data Set: 0.47
Proporzione Classe B nel Data Set: 0.53
Proporzione Classe A nel Training Set: 0.45714285714285713
Proporzione Classe B nel Training Set: 0.5428571428571429
Proporzione Classe A nel Test Set: 0.5
Proporzione Classe B nel Test Set: 0.5

Nel grafico sottostante vengono stampati i valori del DataSet, anche qua infatti si può notare un equiparazione dovuta allo split stratificato:

```
In [27]: import matplotlib.pyplot as plt
# Etichette delle classi
labels=["Classe A", "Classe B"]
# Colori delle fette del grafico
colors = ['gold', 'lightcoral']
# Crea un grafico a torta con etichette
plt.pie([proporzione_classe_A, proporzione_classe_B], labels=labels, colors=colors, autopct='%1.1f%%')
plt.title('Proporzione delle Classi nel DataSet')
plt.show()
```


Proporzione delle Classi nel DataSet



Il grafico qui sotto riguarda invece il Training Set:

```
In [3]: import matplotlib.pyplot as plt
# Etichette delle classi
labels=["Classe A", "Classe B"]
# Colori delle fette del grafico
colors = ['gold', 'lightcoral']
# Crea un grafico a torta con etichette
plt.pie([proporzione_classe_A_train, proporzione_classe_B_train], labels=labels, colors=colors, autopct='%1.1f%%')
plt.title('Proporzione delle Classi nel Training Set')
plt.show()
```



Proporzione delle Classi nel Training Set



Il grafico qui sotto riguarda invece il Test Set:

```
In [32]: # Crea un grafico a torta con etichette
plt.pie([proporzione_classe_A_test, proporzione_classe_B_test], labels=labels, colors=co
plt.title('Proporzione delle Classi nel Test Set')
plt.show()
```

Proporzione delle Classi nel Test Set



Il codice sottostante genera un grande DataSet di dati contenente 24 milioni di numeri casuali compresi tra 0 e 100. Dopodiché, viene estratto un campione casuale di dimensione circa il 30% del totale. Successivamente, calcola la media e la deviazione standard di questo campione casuale. La media è il valore medio dei numeri nel campione, mentre la deviazione standard indica quanto i numeri nel campione si

discostano dalla media. Infine, calcola la media e la deviazione standard per l'intero dataset. La media è il valore medio di tutti i numeri nel dataset, mentre la deviazione standard indica quanto i numeri nel dataset si discostano dalla media. Alla fine il codice stampa i seguenti risultati: la media e la deviazione standard del campione casuale, e la media e la deviazione standard del dataset completo.

```
In [33]: import random
import numpy as np

dataset=[]
# Creazione di un dataset di 1000 elementi (ad esempio, dati casuali)
popolazione =24000000
for i in range(popolazione):
    dataset.append(random.randint(0, 100000))

campione = int(round(0.3 * popolazione))# Estrazione di un campione casuale semplice dal
campione_casuale = random.sample(dataset, campione)

# Calcolo della media e della deviazione standard del campione
media_campione = np.mean(campione_casuale)
deviazione_standard_campione = np.std(campione_casuale)

# Calcolo della media e della deviazione standard del dataset completo
media_dataset = np.mean(dataset)
deviazione_standard_dataset = np.std(dataset)

print(f"Media del campione casuale: {media_campione: .2f}")
print(f"Deviazione standard del campione casuale: {deviazione_standard_campione: .2f}")
print(f"Media del dataset completo: {media_dataset: .2f}")
print(f"Deviazione standard del dataset completo: {deviazione_standard_dataset: .2f}")

Media del campione casuale:  50008.69
Deviazione standard del campione casuale:  28871.23
Media del dataset completo:  50003.61
Deviazione standard del dataset completo:  28868.45
```

Questo codice utilizza la libreria pandas per creare un DataFrame contenente una colonna chiamata "ColonnaAB" con una distribuzione specificata tra le categorie 'A' e 'B'. Per prima cosa, il codice imposta un seed per la riproducibilità dei risultati. Poi, definisce il numero totale di elementi nel DataFrame (100.000) e la percentuale di elementi della categoria 'A' (0.7). Successivamente, utilizza la funzione np.random.choice per generare una colonna di lunghezza num_elementi con distribuzione desiderata tra le categorie 'A' e 'B', specificata attraverso il parametro p, dove p è una lista di probabilità associate a ciascuna categoria. Infine, crea il DataFrame utilizzando la libreria pandas, assegnando alla colonna il nome 'ColonnaAB' e la visualizza.

```
In [34]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split

# Impostare il seed per la riproducibilità
np.random.seed(42)
# Numero totale di elementi nel DataFrame
num_elementi = 100000
# Percentuale di "A"
percentuale_A = 0.7
# Generare la colonna con distribuzione desiderata
colonna = np.random.choice(['A', 'B'], size=num_elementi, p=[percentuale_A, 1 - percentuale_A])

# Creare il DataFrame
df = pd.DataFrame({'ColonnaAB': colonna})
df
```

Out[34]:

ColonnaAB	
0	A
1	B
2	B
3	A
4	A
...	...
99995	B
99996	B
99997	A
99998	A
99999	A

100000 rows × 1 columns

Questo codice crea tre sottoinsiemi (subset) del DataFrame originale, ciascuno con dimensioni simili.

Per prima cosa, crea subset1 e lo inizializza estraendo casualmente un terzo dei dati dal DataFrame originale utilizzando il metodo `sample(frac=1/3)`. Successivamente, rimuove gli indici dei dati presenti in subset1 dal DataFrame originale utilizzando il metodo `drop()`. Poi, crea subset2 e ripete il processo, estraendo casualmente la metà dei dati rimasti nel DataFrame originale e rimuovendoli dal DataFrame. Infine, subset3 è costituito dai dati rimanenti nel DataFrame originale dopo aver creato subset1 e subset2.

```
In [37]: # Creare tre subset di dimensioni simili
subset1 = df.sample(frac=1/3)
df = df.drop(subset1.index)

subset2 = df.sample(frac=1/2)
df = df.drop(subset2.index)

subset3 = df # L'ultimo subset con il rimanente
```

Qua sotto vengono stampati i grafici esplicativi:

```
In [38]: # Calcolare le percentuali di "A" e "B" per ogni subset
percentuali_subset1 = subset1['ColonnaAB'].value_counts(normalize=True)
percentuali_subset2 = subset2['ColonnaAB'].value_counts(normalize=True)
percentuali_subset3 = subset3['ColonnaAB'].value_counts(normalize=True)

# Creare i grafici a torta
fig, axs = plt.subplots(3, 1, figsize=(6, 12))


# Subset 1
axs[0].pie(percentuali_subset1, labels=percentuali_subset1.index, autopct='%1.1f%%', sta
axs[0].set_title('Subset 1')

# Subset 2
axs[1].pie(percentuali_subset2, labels=percentuali_subset2.index, autopct='%1.1f%%', sta
axs[1].set_title('Subset 2')


# Subset 3
axs[2].pie(percentuali_subset3, labels=percentuali_subset3.index, autopct='%1.1f%%', sta
axs[2].set_title('Subset 3')
```

```
# Mostrare il grafico  
plt.show()
```


Subset 1



Subset 2



Subset 3



```
In [39]: # Dividere ciascun subset in training set e test set
train_subset1, test_subset1 = train_test_split(subset1, test_size=0.2, random_state=42)
train_subset2, test_subset2 = train_test_split(subset2, test_size=0.2, random_state=42)
train_subset3, test_subset3 = train_test_split(subset3, test_size=0.2, random_state=42)

# Creare il grafico con 6 torte
fig, axs = plt.subplots(3, 2, figsize=(10, 12))

# Funzione per disegnare una torta con etichette
def draw_pie(ax, data, title):
    ax.pie(data, labels=data.index, autopct='%1.1f%%', startangle=90)
    ax.set_title(title)

# Prima riga di torte (Subset 1)
draw_pie(axs[0, 0], train_subset1['ColonnaAB'].value_counts(normalize=True), 'Train Subs')
draw_pie(axs[0, 1], test_subset1['ColonnaAB'].value_counts(normalize=True), 'Test Subset 1')


# Seconda riga di torte (Subset 2)
draw_pie(axs[1, 0], train_subset2['ColonnaAB'].value_counts(normalize=True), 'Train Subs')
draw_pie(axs[1, 1], test_subset2['ColonnaAB'].value_counts(normalize=True), 'Test Subset 2')

# Terza riga di torte (Subset 3)
draw_pie(axs[2, 0], train_subset3['ColonnaAB'].value_counts(normalize=True), 'Train Subs')
draw_pie(axs[2, 1], test_subset3['ColonnaAB'].value_counts(normalize=True), 'Test Subset 3')


# Regolare lo spaziamento tra i subplots
plt.tight_layout()

# Mostrare il grafico
plt.show()
```


Train Subset 1




Test Subset 1




Train Subset 2




Test Subset 2



Train Subset 3



Test Subset 3



In [40]: `np.random.seed(41)`

```

# Creare il DataFrame originale
num_elementi = 1000
percentuale_A = 0.7
colonna = np.random.choice(['A', 'B'], size=num_elementi, p=[percentuale_A, 1 - percentuale_A])
df = pd.DataFrame({'ColonnaAB': colonna})

# Creare tre subset di dimensioni simili
subset1 = df.sample(frac=1/3)
df = df.drop(subset1.index)

subset2 = df.sample(frac=1/2)
df = df.drop(subset2.index)

subset3 = df # L'ultimo subset con il rimanente

# Dividere ciascun subset in training set e test set
train_subset1, test_subset1 = train_test_split(subset1, test_size=0.2, stratify=subset1['ColonnaAB'])
train_subset2, test_subset2 = train_test_split(subset2, test_size=0.2, stratify=subset2['ColonnaAB'])
train_subset3, test_subset3 = train_test_split(subset3, test_size=0.2, stratify=subset3['ColonnaAB'])

# Creare il grafico con 6 torte
fig, axs = plt.subplots(3, 2, figsize=(10, 12))

# Funzione per disegnare una torta con etichette
def draw_pie(ax, data, title):
    ax.pie(data, labels=data.index, autopct='%1.1f%%', startangle=90)
    ax.set_title(title)

# Prima riga di torte (Subset 1)
draw_pie(axs[0, 0], train_subset1['ColonnaAB'].value_counts(normalize=True), 'Train Subset 1')
draw_pie(axs[0, 1], test_subset1['ColonnaAB'].value_counts(normalize=True), 'Test Subset 1')

# Seconda riga di torte (Subset 2)
draw_pie(axs[1, 0], train_subset2['ColonnaAB'].value_counts(normalize=True), 'Train Subset 2')
draw_pie(axs[1, 1], test_subset2['ColonnaAB'].value_counts(normalize=True), 'Test Subset 2')


# Terza riga di torte (Subset 3)
draw_pie(axs[2, 0], train_subset3['ColonnaAB'].value_counts(normalize=True), 'Train Subset 3')
draw_pie(axs[2, 1], test_subset3['ColonnaAB'].value_counts(normalize=True), 'Test Subset 3')

# Regolare lo spaziamento tra i subplots
plt.tight_layout()


# Mostrare il grafico
plt.show()

```


Train Subset 1




Test Subset 1




Train Subset 2




Test Subset 2



Train Subset 3



Test Subset 3



```
In [41]: import pandas as pd  
import numpy as np
```



```

from sklearn.model_selection import train_test_split
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Impostare il seed per la riproducibilità
np.random.seed(41)

# Creare il DataFrame originale
num_elementi = 1000
percentuale_A = 0.7
colonna = np.random.choice(['A', 'B'], size=num_elementi, p=[percentuale_A, 1 - percentuale_A])
df = pd.DataFrame({'ColonnaAB': colonna})

# Numero di subset desiderato
num_subset = 5

# Creare i subset di dimensioni simili
subset_list = []
for i in range(num_subset):
    subset = df.sample(frac=1/num_subset)
    df = df.drop(subset.index)
    subset_list.append(subset)

# Creare il grafico con 2 torte per ognuno dei N subset
fig, axs = plt.subplots(num_subset, 2, figsize=(10, 2*num_subset))

# Iterare attraverso i subset e disegnare le torte
for i, subset in enumerate(subset_list):
    # Dividere ciascun subset in training set e test set
    train_set, test_set = train_test_split(subset, test_size=0.2, random_state=42) # posizione

    # Prima colonna: Training Set
    draw_pie(axs[i, 0], train_set['ColonnaAB'].value_counts(normalize=True), f'Train Subset {i+1}')


    # Seconda colonna: Test Set
    draw_pie(axs[i, 1], test_set['ColonnaAB'].value_counts(normalize=True), f'Test Subset {i+1}')

# Regolare lo spaziamento tra i subplots
plt.tight_layout()


# Mostrare il grafico
plt.show()

```


Train Subset 1




Test Subset 1




Train Subset 2




Test Subset 2




Train Subset 3




Test Subset 3




Train Subset 4



Test Subset 4



Train Subset 5



Test Subset 5

