

Задача С. Сортировка

Имя входного файла: `sort.in`
Имя выходного файла: `sort.out`

Дан массив целых чисел. Ваша задача — отсортировать его в порядке неубывания.

Для того, чтобы узнать, какую сортировку вам нужно реализовать, возьмите остаток от деления вашего номера на 3.

- 0 — Сортировка слиянием.
- 1 — Сортировка кучей.
- 2 — Быстрая сортировка.

Формат входного файла

В первой строке входного файла содержится число n ($1 \leq n \leq 100000$) — количество элементов в массиве. Во второй строке находятся n целых чисел, по модулю не превосходящих 10^9 .

Формат выходного файла

В выходной файл надо вывести этот же массив в порядке неубывания, между любыми двумя числами должен стоять ровно один пробел.

Пример

sort.in	sort.out
10	1 1 2 2 3 3 4 6 7 8
1 8 2 1 4 7 3 2 3 6	

Задача D. Цифровая сортировка

Имя входного файла: `radixsort.in`
Имя выходного файла: `radixsort.out`

Дано n строк, выведите их порядок после k фаз цифровой сортировки.

Формат входного файла

В первой строке входного файла содержится число n — количество строк, m — их длина и k — число фаз цифровой сортировки ($1 \leq n \leq 1000$, $1 \leq k \leq m \leq 1000$). В следующих n строках находятся сами строки.

Формат выходного файла

Выведите строки в порядке в котором они будут после k фаз цифровой сортировки.

Пример

radixsort.in	radixsort.out
3 3 1 bbb aba baa	aba baa bbb
3 3 2 bbb aba baa	baa aba bbb
3 3 3 bbb aba baa	aba baa bbb

Задача Е. Анти-QuickSort

Имя входного файла: `antiqs.in`
Имя выходного файла: `antiqs.out`

Для сортировки последовательности чисел широко используется быстрая сортировка — QuickSort. Далее приведена программа, которая сортирует массив `a`, используя этот алгоритм.

```
def qsort(left , right):  
    key = a[(left + right) // 2]  
    i = left  
    j = right  
    while i <= j:  
        while a[i] < key:      # first while  
            i += 1  
        while a[j] > key:      # second while  
            j -= 1  
        if i <= j:  
            a[i], a[j] = a[j], a[i]  
            i += 1  
            j -= 1  
    if left < j:  
        qsort(left , j)  
    if i < right:  
        qsort(i , right)
```

```
qsort(0, n - 1)
```

Хотя QuickSort является самой быстрой сортировкой в среднем, существуют тесты, на которых она работает очень долго. Оценивать время работы алгоритма будем количеством сравнений с элементами массива (то есть суммарным количеством сравнений в первом и втором `while`). Требуется написать программу, генерирующую тест, на котором быстрая сортировка сделает наибольшее число таких сравнений.

Формат входного файла

В первой строке находится единственное число n ($1 \leq n \leq 70000$).

Формат выходного файла

Вывести перестановку чисел от 1 до n , на которой быстрая сортировка выполнит максимальное число сравнений. Если таких перестановок несколько, вывести любую из них.

Пример

<code>antiqs.in</code>	<code>antiqs.out</code>
3	1 3 2

Задача F. Стильная одежда

Имя входного файла: `style.in`
Имя выходного файла: `style.out`

Глеб обожает шоппинг. Как-то раз он загорелся идеей подобрать себе майку и штаны так, чтобы выглядеть в них максимально стильно. В понимании Глеба стильность одежды тем больше, чем меньше разница в цвете элементов его одежды.

В наличии имеется N ($1 \leq N \leq 100\,000$) маек и M ($1 \leq M \leq 100\,000$) штанов, про каждый элемент известен его цвет (целое число от 1 до 10 000 000). Помогите Глебу выбрать одну майку и одни штаны так, чтобы разница в их цвете была как можно меньше.

Формат входного файла

Сначала вводится информация о майках: в первой строке целое число N ($1 \leq N \leq 100\,000$) и во второй N целых чисел от 1 до 10 000 000 — цвета имеющихся в наличии маек. **Гарантируется**, что номера цветов идут в возрастающем порядке (в частности, цвета никаких двух маек не совпадают).

Далее в том же формате идёт описание штанов: их количество M ($1 \leq M \leq 100\,000$) и в следующей строке M целых чисел от 1 до 10 000 000 в возрастающем порядке — цвета штанов.

Формат выходного файла

Выведите пару неотрицательных чисел — цвет майки и цвет штанов, которые следует выбрать Глебу. Если вариантов выбора несколько, выведите любой из них.

Примеры

style.in	style.out
2 3 4 3 1 2 3	3 3
2 4 5 3 1 2 3	4 3

Задача G. Стильная одежда 2

Имя входного файла: `style.in`
Имя выходного файла: `style.out`

Глеб решил развить успех и купить более сложный комплект: из кепки, майки, штанов и ботинок. В понимании Глеба стильность комплекта тем больше, чем меньше максимальная разница в цвете элементов его одежды.

В наличии имеется N_1 кепок, N_2 маек, N_3 штанов и N_4 ботинок, про каждый элемент известен его цвет. Помогите Глебу выбрать комплект.

Формат входного файла

Сначала вводится информация о кепках, потом о майках, потом о штанах и в конце о ботинках. Про каждый тип одежды в первой строке целое число N_i ($1 \leq N_i \leq 100\,000$) и во второй N_i целых чисел от 1 до 100 000 — цвета имеющихся предметов.

Формат выходного файла

Выведите четыре числа — цвета кепки, майки, штанов и ботинок. Если вариантов выбора несколько, выведите любой из них.

Примеры

style.in	style.out
3 1 2 3 2 1 3 2 3 4 2 2 3	3 3 3 3
1 5 4 3 6 7 10 4 18 3 9 11 1 20	5 7 9 20

Задача Н. К-ая порядковая статистика

Имя входного файла: `kth.in`
Имя выходного файла: `kth.out`

Дан массив из n элементов. Какое число k -ое в порядке возрастания в этом массиве.

Формат входного файла

В первую строке входного файла содержится два числа n — размер массива и k . ($1 \leq k \leq n \leq 3 \cdot 10^7$). Во второй строке находятся числа A , B , C , a_1 , a_2 по модулю не превосходящие 10^9 . Вы должны получить элементы массива начиная с третьего по формуле: $a_i = A * a_{i-2} + B * a_{i-1} + C$. Все вычисления должны производиться в 32 битном знаковом типе, переполнения должны игнорироваться.

Формат выходного файла

Выведите значение k -ое в порядке возрастания число в массиве a .

Пример

kth.in	kth.out
5 3 2 3 5 1 2	13
5 3 200000 300000 5 1 2	2

Во втором примере элементы массива a равны: (1, 2, 800005, -516268571, 1331571109).