



Loudspeaker cables



 Technical features	
Operating temperature:	-15 °C ÷ +70 °C
Rated voltage	300/300 V
Testing voltage	1500 V
Conductor material	Red copper + tinned copper
Outer sheath material	PVC - Quality: TI2
Colour cables	Standard: Red/Black - Transparent on demand
Standards	CEI 20-22 II
Min. bending radius:	15 x cable Ø
Colour outer sheath	Grey
Other versions	LSOH (Low Smoke zero Halogen)

Application
Flat cable with two conductors, used in HI-FI for connecting speakers.
The cables are made with 2 conductors: red copper and tinned copper
Special Features
Largely resistant to acids, bases and usual oils
Free from laquer damaging substances and silicone (during production)
Remarks
Conform to RoHS
 acc. to EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC.
Customized versions on demand

 Specifiche tecniche	
Temperatura di esercizio	-15 °C ÷ +70 °C
Tensione di esercizio	300/300 V
Tensione di prova	1500 V
Materiale conduttore	Rame rosso + rame stagnato
Materiale guaina esterna	PVC tipo TI2
Colorazione conduttore	Standard: rosso/nero - Trasparente su richiesta
Standards	CEI 20-22 II
Min. raggio di curvatura	15 x Ø cavo
Colore guaina esterna	Grigio
Altre versioni	LSOH (Zero Alogeni)

Impiego
Asciutti, umidi e bagnati e utilizzati all'aperto solo se protetti dai raggi UV.
Non sono adatti a posa direttamente interrata.
Particolarità
Privo di silicone e sostanze che possono danneggiare la vernice (durante la produzione)
Annotazioni
Conforme a RoHS
 Conforme a EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC e 93/68/EEC
Versioni speciali, altre formazioni e colori della guaina e dei conduttori su richiesta

Cavi altoparlante



Dati tecnici - Technical data

Section			Nom. O.D.	Copper weight	Approx. Cable weight
mm ²			mm	kg/km	kg/km
2	x	0,35	2,2x4,3	6,72	13
2	x	0,50	2,3x4,6	9,6	18
2	x	0,75	2,4x5,2	14,4	26
2	x	1,00	2,5x5,3	19,2	30
2	x	1,50	2,8x5,9	28,8	40
2	x	2,50	3,3x6,9	48	59
2	x	4,00	3,7x7,5	76,8	77