Matriz de Rastreabilidade — JurisFácil

Projeto: PI-II 2026.2 — Equipe 7
Sistema: Dicionário Jurídico JurisFácil
Sprint de referência: Sprint 2 — Modelagem e Prototipação

1. Objetivo

Esta matriz relaciona os requisitos funcionais do JurisFácil aos casos de uso, telas, rotas da API, regras de negócio e issues de desenvolvimento.

O objetivo é manter a rastreabilidade desde a especificação até a implementação e a validação, permitindo identificar quais requisitos estão contemplados em cada artefato e quais relações ainda precisam ser confirmadas.

Importante: os requisitos funcionais foram identificados no README do repositório. Os nomes de telas, casos de uso, rotas e regras apresentados como propostas devem ser conferidos com os documentos e o código efetivamente produzidos pela equipe. A associação de uma issue a um requisito não significa que a funcionalidade esteja concluída.

2. Requisitos funcionais de referência

ID	Requisito funcional
RF01	Pesquisa de termos jurídicos
RF02	Apresentação do significado simplificado
RF03	Apresentação de exemplos
RF04	Organização por categorias
RF05	Visualização dos termos cadastrados
RF06	Login do administrador
RF07	Cadastro de novos termos
RF08	Edição de termos
RF09	Exclusão de termos
RF10	Gerenciamento de categorias
RF11	Aviso de termo não cadastrado
RF12	Filtragem por categoria
RF13	Página sobre o projeto
RF14	Controle de acesso administrativo

3. Casos de uso relacionados

Os identificadores abaixo são propostos para padronizar a matriz. Devem ser alinhados ao documento oficial de casos de uso, caso já exista.

ID	Caso de uso	Requisitos relacionados
UC01	Pesquisar termo jurídico	RF01, RF11
UC02	Consultar significado e exemplos	RF02, RF03
UC03	Visualizar lista de termos	RF05
UC04	Consultar categorias e filtrar termos	RF04, RF12
UC05	Acessar área administrativa	RF06, RF14
UC06	Cadastrar termo jurídico	RF07
UC07	Editar termo jurídico	RF08
UC08	Excluir termo jurídico	RF09
UC09	Gerenciar categorias	RF10
UC10	Consultar informações sobre o projeto	RF13

4. Regras de negócio

Os códigos RB01–RB05 são identificadores de trabalho para organizar a rastreabilidade. As descrições abaixo são propostas de regras de negócio e precisam ser confrontadas com as regras formalmente aprovadas pela equipe.

ID	Regra de negócio proposta	Requisitos relacionados
RB01	Cada termo jurídico deve possuir os dados obrigatórios definidos no modelo de dados antes de ser cadastrado.	RF07, RF08
RB02	A pesquisa deve informar de maneira compreensível quando não houver termo correspondente cadastrado.	RF01, RF11
RB03	Um termo só pode ser editado ou excluído por um usuário com autorização administrativa.	RF08, RF09, RF14
RB04	As categorias utilizadas para organizar e filtrar os termos devem corresponder às categorias cadastradas no sistema.	RF04, RF10, RF12
RB05	O cadastro, a edição e a exclusão de termos devem preservar a integridade dos dados armazenados.	RF07, RF08, RF09, RF10

5. Matriz principal de rastreabilidade

Os caminhos de API e os nomes das telas abaixo são referências propostas para rastreamento. Não devem ser interpretados como confirmação de que as rotas já estão implementadas.

RF	Caso de uso	Tela ou componente relacionado	Rota candidata	Regra de negócio	Issue relacionada
RF01	UC01	Tela de pesquisa	GET /termos?busca={texto}	RB02	A confirmar
RF02	UC02	Tela de detalhes do termo	GET /termos/{id}	RB01	A confirmar
RF03	UC02	Detalhes do termo — seção de exemplos	GET /termos/{id}	RB01	A confirmar
RF04	UC04	Lista de termos e categorias	GET /categorias	RB04	A confirmar
RF05	UC03	Tela de listagem de termos	GET /termos	RB01	A confirmar
RF06	UC05	Tela de login administrativo	POST /auth/login	RB03	A confirmar
RF07	UC06	Formulário de cadastro de termo	POST /termos	RB01, RB05	A confirmar
RF08	UC07	Formulário de edição de termo	PUT /termos/{id}	RB01, RB03, RB05	A confirmar
RF09	UC08	Tela de gerenciamento de termos	DELETE /termos/{id}	RB03, RB05	A confirmar
RF10	UC09	Tela de gerenciamento de categorias	POST /categorias, PUT /categorias/{id}, DELETE /categorias/{id}	RB04, RB05	A confirmar
RF11	UC01	Estado de pesquisa sem resultados	GET /termos?busca={texto}	RB02	A confirmar
RF12	UC04	Lista com filtro por categoria	GET /termos?categoria={id}	RB04	A confirmar
RF13	UC10	Tela “Sobre o projeto”	Pode ser conteúdo estático; confirmar implementação	A confirmar	A confirmar
RF14	UC05	Login e área administrativa protegida	POST /auth/login e rotas administrativas protegidas	RB03	A confirmar

Observação sobre as rotas: os endpoints são sugestões de contrato. Devem ser substituídos pelos caminhos reais definidos pela equipe e verificados no backend. Se a API utilizar outros métodos HTTP, parâmetros ou nomes, a matriz deve refletir o contrato oficial.

6. Rastreabilidade das issues da Sprint 2

As issues abaixo foram identificadas no repositório e estão associadas ao marco da Sprint 2. Os estados e os critérios de aceitação devem ser conferidos novamente no GitHub durante a entrega.

Issue	Atividade	Relação com requisitos	Artefatos relacionados	Situação observada
#51 — FRONTEND	Atividade geral de frontend	RF a confirmar conforme telas implementadas	Telas, componentes e integração	Confirmar descrição e estado atual
#55 — FRONTEND 2: 3 telas consumindo API	Integrar três telas com o backend	RF a confirmar; a issue não apresenta labels de RF no registro consultado	Telas, rotas e integração frontend/backend	Aberta no registro consultado
#57 — TESTE DE USABILIDADE	Avaliar a usabilidade do protótipo	Requisitos das telas avaliadas, a confirmar	Protótipo, relatório de usabilidade e sugestões	Confirmar descrição e resultado
#59 — PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE	Criar dez telas do fluxo principal	RF01–RF14, conforme telas efetivamente mapeadas	Protótipo navegável e mapa de telas	Aberta; status do projeto indicado como BACKLOG no registro consultado
#62 — CORREÇÕES DO PROTÓTIPO	Implementar correções apontadas pelo QA	RF afetados pelas correções, a confirmar	Protótipo revisado e evidências de validação	Aberta no registro consultado

6.1. Atividades da Sprint 2 que precisam de rastreamento

Além das issues identificadas acima, a descrição da Sprint 2 inclui as seguintes entregas. É necessário localizar as issues específicas correspondentes no GitHub antes de associar números:

Atividade	Rastreabilidade necessária
Adicionar critérios Gherkin aos requisitos	RF → cenário Gherkin → caso de teste → issue
Adicionar cinco regras de negócio	RB → RF → caso de uso → testes
Corrigir sugestões do QA	Issue de correção → requisitos afetados → evidências
Documentar perfis de acesso	Perfil → RF06/RF14 → rotas protegidas

Mapear rotas do contrato aos requisitos	RF → endpoint real → teste de API
Criar tabelas a partir do MER	RF → entidades do MER → tabelas e restrições
Popular banco com dados sintéticos	Tabelas → script seed → dados usados nos testes
Implementar cinco rotas com dados fixos	RF → rotas implementadas → testes de API
Integrar duas rotas com o banco de dados	RF → endpoint → consulta SQL/ORM → evidência
Integrar telas com a API	Tela → RF → endpoint → resultado visual
Executar cinco casos de teste dos requisitos	RF → cenário → resultado obtido → evidência
Elaborar relatório de usabilidade	Tela/protótipo → observação do QA → correção

Não atribua números fictícios a essas atividades. Inclua os links assim que as respectivas issues forem identificadas.

7. Critérios de aceitação em Gherkin

Os cenários abaixo são exemplos iniciais de rastreabilidade. Devem ser revisados com base nos critérios oficiais dos requisitos e nas regras de negócio aprovadas.

RF01 — Pesquisa de termos jurídicos

Funcionalidade: Pesquisar termos jurídicos

Cenário: Encontrar um termo cadastrado

Dado que existe um termo jurídico cadastrado

Quando o usuário pesquisar pelo termo

Então o sistema deve apresentar o resultado correspondente

RF02 e RF03 — Consultar significado e exemplos

Funcionalidade: Consultar detalhes de um termo

Cenário: Exibir significado e exemplos

Dado que o termo selecionado possui significado e exemplos cadastrados

Quando o usuário abrir os detalhes do termo

Então o sistema deve apresentar o significado simplificado

E deve apresentar os exemplos disponíveis

RF11 — Termo não encontrado

Funcionalidade: Informar ausência de resultados

Cenário: Pesquisar termo não cadastrado

Dado que não existe termo correspondente à pesquisa

Quando o usuário realizar a busca

Então o sistema deve informar que nenhum termo foi encontrado

RF06 e RF14 — Acesso administrativo

Funcionalidade: Proteger a área administrativa

Cenário: Impedir acesso sem autenticação

Dado que o usuário não está autenticado

Quando tentar acessar uma funcionalidade administrativa protegida

Então o sistema deve negar o acesso

E deve apresentar uma resposta compreensível

RF07 — Cadastro de termo

Funcionalidade: Cadastrar termo jurídico

Cenário: Cadastrar termo com dados válidos

Dado que o administrador está autenticado

E preencheu os campos obrigatórios corretamente

Quando confirmar o cadastro

Então o sistema deve salvar o termo

E deve informar o resultado da operação

8. Matriz de telas

Os nomes abaixo são rótulos funcionais propostos. Devem ser substituídos pelos nomes reais do protótipo de alta fidelidade.

ID da tela	Tela ou estado	RF relacionados	Caso de uso	Rota relacionada
T01	Página inicial / pesquisa	RF01, RF05	UC01, UC03	GET /termos
T02	Resultado da pesquisa	RF01, RF11	UC01	GET /termos?busca={texto}

T03	Detalhes do termo	RF02, RF03	UC02	GET /termos/{id}
T04	Lista de categorias	RF04	UC04	GET /categorias
T05	Filtro por categoria	RF12	UC04	GET /termos?categoria={id}
T06	Sobre o projeto	RF13	UC10	A confirmar
T07	Login administrativo	RF06	UC05	POST /auth/login
T08	Área administrativa / lista de termos	RF05, RF14	UC03, UC05	Rotas administrativas a confirmar
T09	Cadastro e edição de termos	RF07, RF08	UC06, UC07	POST /termos, PUT /termos/{id}
T10	Gerenciamento de categorias	RF10	UC09	Rotas de categorias a confirmar

A existência dessas dez telas precisa ser validada no protótipo real. Se cadastro, edição e gerenciamento estiverem em telas diferentes, a tabela deverá ser ampliada.

9. Matriz de rastreabilidade de testes

Teste	Requisito(s)	Cenário	Resultado esperado	Evidência
CT01	RF01	Pesquisa de termo existente	Resultado correspondente exibido	A anexar
CT02	RF02, RF03	Consulta de significado e exemplos	Detalhes apresentados corretamente	A anexar
CT03	RF11	Pesquisa sem resultados	Mensagem de termo não encontrado	A anexar
CT04	RF06, RF14	Tentativa de acesso administrativo sem autenticação	Acesso negado	A anexar
CT05	RF07	Cadastro com dados válidos	Registro persistido e retorno compreensível	A anexar

Esses cinco cenários constituem uma proposta inicial para os testes. O QA deve verificar se correspondem aos cinco casos efetivamente definidos para a sprint e registrar o resultado real de cada execução.

10. Regras para manutenção da rastreabilidade

1. Cada RF deve possuir identificador estável e descrição correspondente ao documento de requisitos.
2. Cada issue de desenvolvimento deve indicar o RF relacionado por label, conforme o processo da equipe.
3. Os critérios de aceitação devem ser verificáveis e vinculados ao requisito.

4. As telas devem apontar para os RF que justificam sua existência.
5. As rotas devem corresponder ao contrato oficial e ter pelo menos um requisito associado.
6. As regras de negócio devem apontar para os requisitos que restringem ou complementam.
7. Os testes devem apontar para requisitos e registrar o resultado obtido.
8. Uma issue só deve ser marcada como concluída após a conferência dos critérios de aceitação e das evidências exigidas.
9. Mudanças em requisitos, telas ou rotas devem ser refletidas nesta matriz.
10. Os estados das issues devem ser atualizados a partir do GitHub, sem inferir conclusão pela existência de um documento ou de código.

11. Pendências para fechar a matriz

- Conferir o documento de requisitos vigente e validar as descrições de RF01–RF14.
- Confirmar os cinco códigos e descrições oficiais das regras de negócio.
- Consultar o documento oficial de casos de uso e alinhar os identificadores UC01–UC10.
- Substituir os endpoints candidatos pelos caminhos reais do contrato da API.
- Conferir os nomes das dez telas no protótipo.
- Identificar todas as issues da Sprint 2, incluindo as atividades de backend, banco de dados e QA.
- Associar cada issue aos RF correspondentes por labels.
- Registrar estimativas e critérios de aceitação conforme o conteúdo real de cada issue.
- Anexar evidências e resultados dos testes executados.
- Revisar o estado atual das issues antes da entrega acadêmica.