

Máquina de Soldar a Topo Modelo "M" com Acessórios Especiais



Máquina de Soldar a Topo Modelo M

Gama de solda	Material		Aço sem liga	Cobre	•	Latão	Alumínio
	Diâmetro do arame	mm	4 -13	4 - 8		4 -10	5 -10
	Secção	mm²	12 - 135	12 - 50)	12 - 80	20 - 80
	Número de soldas termicamente permissíve por hora com secção má		75	50		100	100
Dados Elétricos	Potência com 50% do regime kVA		8,8				
	Tensão de ligação	V		220	380	440	
	Fusível	А		60	40	30	
	Cabo de alimentação por fase	mm²		16	10	6	
Pesos e Dimensões (Sem acessórios)	Dimensões com base Compr. x Larg. x Alt.	cm			73 x 86	x 135	
	Peso líquido	kg			140		

As máquinas de soldar a topo modelo M são fornecidas com equipamentos standard. Porém os acessórios especiais estão disponíveis para necessidades específicas.

Equipamento Standard

Eletrodos com ranhuras "V"

Base móvel sobre 4 rodas

Acessórios Especiais

- Tesoura p/ preparação das pontas dos arames
- Moto Esmeril para remover rebarbas
- Eletrodos de revenimento, com arco para fixar o arame
- Base móvel especial tipo bancada
- Acionamento pneumático para maior produção
- Comando para regulagem automática do processo de revenimento

Principais Características

- Soldas de alta qualidade resistentes e uniformes
- Controle automático do processo de solda
- Perfeito alinhamento por meio das guias paralelas de precisão
- Construção segura e robusta
- Operação e manutenção simples.
- Eficiente serviço de peças de reposição

Schlatter do Brasil

Rua Silva Bueno, 107 - Vila Alvinópolis 09891-470 - São Bernardo do Campo - SP Tel.: 55 11 4125-4443 Fax: 55 11 4124-8755 e-mail: schlatter@schlatter-brasil.com.br

home: www.schlatter-brasil.com.br

