

## Contrato de interfaz: Entradas ↔ Promociones

**Versión:** 1.0

**Equipo consumidor:** Entradas

**Equipo proveedor:** Promociones

**Basado en:** HU-03, HU-05, HU-07, HU-08.

---

### 1. Propósito

El Checkout necesita validar que un código esté vigente y calcular el descuento. Promociones recibe cantidad de entradas, precio y usuario, y devuelve el porcentaje de descuento aplicable y el evento asociado para que el cobro sea procesado.

---

### 2. Operación: [Nombre de la operación, ej. “Verificar asistencia”]

#### 2.1 Descripción

Evalúa si un código promocional cumple con los límites de uso, vigencia y cantidad retornando el porcentaje de descuento.

#### 2.2 Quién la expone

Equipo Promociones

#### 2.3 Quién la consume

Equipo Entradas, en el momento en que el usuario presiona “Aplicar Código” en el carrito de compras.

#### 2.4 Endpoint propuesto

POST /promociones/validar/{nombre\_codigo}

#### 2.5 Request (lo que se envía)

| Campo         | Tipo   | Obligatorio | Descripción                    |
|---------------|--------|-------------|--------------------------------|
| Nombre_codigo | string | Sí          | Código de descuento ingresado. |
| id_evento     | string | Sí          | ID del evento asociado.        |

| Campo             | Tipo    | Obligatorio | Descripción                                                 |
|-------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| cantidad_entradas | integer | Sí          | Cantidad reservada para validar si aplica descuento grupal. |
| usuario           | object  | Sí          | Contiene id_usuario y rol_usuario.                          |
| precio_base       | number  | Sí          | Precio unitario o total.                                    |

### Ejemplo:

```
{
  "id_evento": "evt-123",
  "cantidad_entradas": 2,
  "usuario": {
    "id_usuario": "usr-999",
    "rol_usuario": "cliente"
  },
  "precio_base": 15000
}
```

### 2.6 Response (lo que se recibe)

| Campo                | Tipo    | Obligatorio | Descripción                       |
|----------------------|---------|-------------|-----------------------------------|
| valido               | boolean | Sí          | Indica si el código fue aceptado. |
| porcentaje_descuento | integer | No          | Porcentaje a descontar.           |
| id_evento            | string  | No          | ID del evento retornado.          |
| mensaje              | string  | No          | Razón del rechazo si              |

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción      |
|-------|------|-------------|------------------|
|       |      |             | valido es false. |

### Ejemplo:

```
{
  "valido": true,
  "porcentaje_descuento": 15,
  "id_evento": "evt-123"
}
```

**Nota de diseño:** Promociones requiere los datos de otros microservicios unificados en el request (precio, usuario, cantidad) para ejecutar las reglas de negocio sin hacer consultas HTTP externas.

## 2.7 Códigos de error

| Código | Significado                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 400    | Parámetro ausente, expirado, límite de cuenta superado o no cumple entradas mínimas. |
| 404    | El código promocional no existe.                                                     |
| 500    | Error interno del servicio                                                           |

## 2.8 Tiempo de respuesta esperado (SLA)

< 300 ms

## 3. Reglas de uso (lado consumidor)

1. El frontend del checkout consolida la información del usuario, precio y entradas antes de llamar al endpoint.
2. Si Promociones devuelve valido: true, el frontend actualiza el total visual con el porcentaje\_descuento.
3. Si Promociones devuelve valido: false, el frontend bloquea el descuento y muestra el mensaje al cliente.

## 4. Versionado y cambios

- Cualquier cambio en el request/response debe ser **versionado** (ej. v1, v2) y comunicado con anticipación.

- Cambios que rompan compatibilidad (breaking changes) requieren período de transición acordado entre ambos equipos.

## 5. Dueños del contrato

| Rol                  | Equipo      |
|----------------------|-------------|
| Dueño del contrato   | Promociones |
| Consumidor principal | Entradas    |