

Data	24/06/2026	Semestre	01/2026	Período	3º
Curso	Sistemas de Informação			Valor	3,0
Disciplina	Desenvolvimento Web II			Prof.	Rossini Pena Abrantes

Descrição Geral

- Realizar adaptação da aplicação de Gerenciamento de Atividades para que esta aplicação utilize banco de dados não-relacional.
- Inclua nova funcionalidade envolvendo pesquisa com banco de dados.

Observações:

- A adaptação deve ser feita sobre o código da aplicação entregue na última avaliação prática.

Adaptação do Código para MongoDB:

- A aplicação deve ser implementada utilizando, como representação de dados, apenas o formato objeto Javascript (JSON), sem utilizar a classe “Atividade” criada no arquivo modelos.js.
 - Ao final das alterações, você deverá excluir os arquivos “models/anotacaoMemoria.js” e “models/modelos.js” e a aplicação deve continuar funcionando normalmente.
- No arquivo criado “atividadeMongo.js”, não há necessidade de existir o método “lista_ids()”, nem “qtd()”.
- Sempre que possível, ao passar informações dinâmicas de atividades para uma interface, utilizar o objeto Javascript, compatível com JSON, ao invés de passar cada campo da atividade individualmente.
- Como o MongoDB já cria um atributo “_id” para cada documento, a representação da atividade deve utilizar este atributo criado automaticamente pelo MongoDB no lugar do antigo atributo “id” da classe Atividade.
 - Com isso, não há necessidade de se preocupar em incrementar esta variável a cada novo registro, como é feito no código atual.
 - Atenção para o nome do atributo do MongoDB “_id”, não “id”. Isso gera necessidade de alteração em diversas partes do código.
 - Sempre que houver necessidade de utilizar _id em alguma operação com o banco de dados, é preciso a criação de um objeto do tipo ObjectId, conforme exemplo abaixo:

```

async consulta(id) {
  await conexao_bd()
  const colecao = bd().collection("atividades")

  const atividade = await colecao.findOne({ _id: new mongodb.ObjectId(id) })

  return atividade
}

```

- Alterar a funcionalidade "Prioridade Alta", para exibir apenas atividades com prioridade alta, para utilizar consulta do MongoDB para listar estas atividades.
 - Nesta consulta, deve ser retornado apenas os 5 primeiros registros, ordenados por data de criação em ordem decrescente, e a consulta deve retornar apenas o ID e o título da atividade.

Checklist da Adaptação do Código para MongoDB:

1. Criação de arquivo na pasta “models” com todas os métodos para interação com banco de dados MongoDB;
2. Alteração de cada função dos arquivos da pasta “controller”, para se adequar ao novo arquivo criado na pasta “models”;
3. Alteração de cada interface na pasta “view” para se adequarem a forma como as informações da anotação serão passadas como parâmetro na variável “contexto”;
4. A cada controller/interface alterada, execute a aplicação e teste apenas a alteração feita;

Nova Funcionalidade:

- Acima da tabela da página principal, devem ser criados 3 botões para aplicar filtro sobre os elementos listados na tela principal.
- Cada botão representa filtro de uma prioridade diferente, sendo um botão para prioridade alta, um para prioridade média e um botão para prioridade baixa.
- Ao clicar em algum destes botões, a tela principal deve exibir apenas as atividades cuja prioridade seja igual ao do botão clicado.
- Quando o usuário clicar em algum botão, e a página for recarregada com o filtro, os 3 botões devem ser substituídos por um único botão de cancelar, para cancelar o filtro atual.
- O foco aqui é na funcionalidades e não na parte visual.

Envio de Arquivos:

Para enviar os arquivos da avaliação, você deve compactar a pasta da aplicação em arquivo com extensão .zip ou .rar e enviados via Tarefa do SIGAA ou email.

Telas da Nova Funcionalidade

Tela principal com os 3 botões de filtro

[🏠 Home](#) [📖 Ajuda](#) [📝 Criar Atividade](#) [⌚ Prioridade Alta](#)

Gerenciador de Atividades v 2.0

🔼 Filtrar por: Prioridade Alta Prioridade Média Prioridade Baixa

Prioridade	Atividade	Operações
Alta	Revisar Material Postado no SIGAA	👁 Visualizar ✎ Alterar 🗑 Excluir
Média	Testar comandos do MongoDB	👁 Visualizar ✎ Alterar 🗑 Excluir
Baixa	Criar nova funcionalidade com consultas do MongoDB	👁 Visualizar ✎ Alterar 🗑 Excluir
Média	Estudar sobre Bootstrap Offcanvas	👁 Visualizar ✎ Alterar 🗑 Excluir
Média	Fazer último exercício de Consultas	👁 Visualizar ✎ Alterar 🗑 Excluir

Tela principal após aplicação de filtro para atividades com prioridade média

[🏠 Home](#) [📖 Ajuda](#) [📝 Criar Atividade](#) [⌚ Prioridade Alta](#)

Gerenciador de Atividades v 2.0

[✕ Cancelar Filtro](#)

Prioridade	Atividade	Operações
Média	Testar comandos do MongoDB	👁 Visualizar ✎ Alterar 🗑 Excluir
Média	Estudar sobre Bootstrap Offcanvas	👁 Visualizar ✎ Alterar 🗑 Excluir
Média	Fazer último exercício de Consultas	👁 Visualizar ✎ Alterar 🗑 Excluir

Tela principal após o cancelamento do filtro

[Home](#)[Ajuda](#)[Criar Atividade](#)[Prioridade Alta](#)

Gerenciador de Atividades v 2.0

Filtrar por: Prioridade Alta Prioridade Média Prioridade Baixa

Prioridade	Atividade	Operações		
Alta	Revisar Material Postado no SIGAA	Visualizar	Alterar	Excluir
Média	Testar comandos do MongoDB	Visualizar	Alterar	Excluir
Baixa	Criar nova funcionalidade com consultas do MongoDB	Visualizar	Alterar	Excluir
Média	Estudar sobre Bootstrap Offcanvas	Visualizar	Alterar	Excluir
Média	Fazer último exercício de Consultas	Visualizar	Alterar	Excluir