schooltex – Cheatsheet

`\usepackage{schooltex}` · KOMA-Klasse, `babel`, `hyperref`, `enumitem`, `siunitx` vorher laden · ausführlich: `schooltex-doku.pdf`

Gliederung im Skript

`\kap{`⟨*Titel*⟩`}`	Kapitel „1 Titel“
`\uber{`⟨*Titel*⟩`}`	Unterkapitel „1.1 Titel“
`\uuber{`⟨*Titel*⟩`}`	Unter-Unterkapitel „1.1.1“
jeweils `*`	ohne Nummer, z. B. `\uber*{…}`

Tafelbild

`\tafel{`⟨*Inhalt*⟩`}`	grüne Box „Tafelbild“, umbrechbar, Absätze erlaubt

Versuche

`\begin{experiments}[`⟨*Titel*⟩`]`	Versuchsliste, Titel Standard „Versuche“
`\V`	Versuch „V 3.1:“ ohne Name
`\V[`⟨*Name*⟩`]`	„V 3.1 (Name):“, Label `V:Name`, Eintrag im Verzeichnis
`\Vtext{`⟨*Text*⟩`}`	Absatz ohne Nummer in der Liste
`\Vgroup{`⟨*Titel*⟩`}`	blaue Zwischenüberschrift mit Linie
`\listoftoc{loe}`	Versuchsverzeichnis ausgeben

```
\begin{experiments}
  \V[Wellenwanne eben] Ebene Wellen ...
\end{experiments}
```

Verweise auf Versuche

`\Vref{A}`	V 3.2
`\Vref{A, B}`	V 3.2 und 3.4
`\Vref{A, B, C}`	V 3.2, 3.4 und 3.5
`\Vref*{A}`	Versuch 3.2
`\Vref*{A, B}`	Versuche 3.2 und 3.4
`\Vrefrange{A}{B}`	V 3.2 bis 3.5
`\Vrefrange*{A}{B}`	Versuche 3.2 bis 3.5

A, B = Versuchsnamen *ohne* `V:` und ohne Komma. Ein `V:` davor schadet nicht. `\ref{V:A}` gibt nur die Nummer aus, `\autoref{V:A}` ergibt „Versuch 3.2“.

Bilder

`\begin{Vbilder}[0.45]`	Bilder nebeneinander, Breite als Anteil der Zeile
`\Vbild[`⟨*Optionen*⟩`]{`⟨*Datei*⟩`}`	Optionen: `caption=`, `label=`, `width=`
`\minicaption[`⟨*Label*⟩`]{`⟨*Text*⟩`}`	Teilbild-Beschriftung in einer `minipage`
`\minimaincaption{`⟨*Text*⟩`}`	schließt die Teilbild-Gruppe ab

Stundenverlauf

`\begin{plan}[`⟨*Titel*⟩`]`	Tabelle mit eigenem `\section`, Standardtitel „Stundenverlauf“
`\umbruch{a \\ b}`	Zeilenumbruch in einer Zelle

```
\begin{plan}
  10’ & Thema & Ausführung & \lsg & Material \\
\end{plan}
```

`\lsg` `\lv` `\ea`	L-S G. LV EA
`\pa` `\ga`	PA GA

Arbeitsblätter ins Skript einbinden

`\declarePath{`⟨*Pfad*⟩`}`	in der Präambel, Ordner der Arbeitsblätter
`\AB{`⟨*Name*⟩`}`	bindet ⟨*Pfad*⟩/⟨*Name*⟩/⟨*Name*⟩.pdf ein, Label `pdf:Name`; \ref gibt den Namen aus
`\AB[small]`	2 Seiten nebeneinander, quer, mit Rahmen
`\AB[smalllandscape]`	2 Querseiten untereinander
`\AB[landscape]`	jede Seite quer

Arbeitsblatt / Klassenarbeit

`\newcommand{\Datum}{...}`
: muss vor `\header` definiert sein

`\header{`⟨*Min*⟩`}{`⟨*Hilfsmittel*⟩`}`
: Kopf: Bearbeitungszeit, Hilfsmittel, Datum

`\begin{Aufgabe}[`⟨*Punkte*⟩`]`
: „Aufgabe n“, Punkte am Rand, werden summiert

`\teilaufgabe{`⟨*Text*⟩`}` — a), b), c), …

`\TP{`⟨*Punkte*⟩`}` — Teilpunkte, beliebig oft in Aufgabe und Lösung; Summe wird mit der Aufgabe verglichen

`\schooltexset{punkte=inline}`
: `\TP` am Zeilenende der Aufgabe. Standard `erwartung`: nur in der Lösung. Farbe: `punktfarbe=red`

`\solution{`⟨*Lösung*⟩`}` — in der Aufgabe: Lösung speichern

`\printsols` — alle Lösungen ausgeben

`\printsols[2|last]` — nur eine Lösung

`\printsols[inline]` — Lösung unter jede Aufg.

`\grid` — Karoraster bis Seitenende

`\grid[`⟨*cm*⟩`]` — Karoraster mit Höhe in cm

`\Ende` — „Viel Erfolg!“ + Punkte/Note

`\Punkte` — Gesamtpunktzahl bisher

```
\begin{Aufgabe}[4]
  \teilaufgabe{Berechne ...}
  \teilaufgabe{Begründe ...}
  \solution{\teilaufgabe{...} \teilaufgabe{...}}
\end{Aufgabe}
\grid[6] ... \Ende  \newpage  \printsols
```