UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ · ANÁLISIS DE SISTEMAS II (037)

Sistema de microcrédito con asistente gerencial

Arquitectura, integración y evidencia técnica

Proyecto Final · Grupo 2 · Sección A
Docente: Ing. Ezequiel Urizar

Integrante	Carné
Christopher David Herrera Pérez	7690-20-20773
Erwin Alberto Ramírez Racancoj	7690-23-2387
Gabriela Elízabeth Noemí Aguilar Vásquez	7690-23-13249
Oliver Fernando Romero Esquite	7690-23-7366

> **Documento de auditoría — 15 de octubre de 2026.**
> La entrega final no está certificada: video, ensayo continuo y defensa oral requieren evidencia real. El resultado actualizado de las verificaciones figura en el informe de cierre de fase 8.

Base de implementación recibida: ba90a7c (fase 7). Las correcciones de reproducibilidad de fase 8 y sus resultados se identifican por commit en el informe. Repositorio: ItsRomero/Proyecto1_Analisis.

01 · ARQUITECTURA

Una sola fuente financiera

El sistema conserva el núcleo TypeScript de P1/P2 y lo conecta a persistencia, API, interfaz y asistente mediante casos de uso compartidos. El modelo decide qué consultar y redacta; el dinero y las reglas financieras se resuelven en el núcleo.

Interfaz React
Siete pantallas operativas y chat gerencial en la misma aplicación.

↓ HTTP / sesión de demostración

API Express · orquestador del chat
Contratos Zod únicos · MCP por sesión · RAG con citas

↓ casos de uso y puertos

Núcleo P1/P2
Dinero exacto · plan francés · mora · prelación · State · idempotencia · riesgo

↓ hechos y resultados persistidos

PostgreSQL + pgvector
Clientes, créditos, cuotas, pagos, log, aprobaciones, políticas, documentos y vectores

Límites que protegen las reglas

El dominio no importa React, Express, MCP ni PostgreSQL. La interfaz presenta valores exactos de la API; SQL conserva hechos y resultados. Los esquemas de `src/contratos/` evitan contratos distintos entre transportes. Las pruebas de arquitectura vigilan esas dependencias.

Fuentes: ADR-001, ADR-006 y ADR-019; arquitectura de fase 1; src/aplicacion/servicios-final.ts.

02 · CONTINUIDAD P1/P2

Integración y carga auténtica

Se reutilizan Dinero sobre decimal.js, amortización francesa con ajuste final, mora Actual/360, prelación de pagos, estados del crédito y protección idempotente. El calendario de vencimientos compone el plan sin copiar su fórmula.

Extensión	Comportamiento y evidencia
Carga canónica	Verifica SHA-256 de eventos contra la huella del paquete; reproduce seq y registra el log separado de las proyecciones.
Pagos históricos	Cada pago único pasa por el núcleo y la prelación. Se conserva la aplicación por concepto para cierres.
Transacción e idempotencia	Rollback ante fallo; una segunda carga no duplica pagos ni sobrescribe operaciones posteriores.
Políticas	Configuración versionada por JSON y otorgamiento; el gasto solo aplica a políticas habilitadas.
Bajas y riesgo	Bajas derivadas con State, autorización de sistema y evidencia; reestructurados al día incluidos en riesgo.

El paquete contiene 60 clientes, 75 créditos, seis asesores y 363 eventos, de los cuales 228 son de pago y 226 tienen efecto único. Esos conteos son contrato de carga; las cifras de cartera se consultan al núcleo sobre el estado de la demostración.

La fuente se lee desde CV_DATA_DIR y permanece intacta. El rango efectivo de eventos difiere del declarado por LEEME; no se corrige el paquete. Reiniciar la base es preparación de ensayo, nunca una forma de operar la cartera.

Fuentes: cierres de fases 0–3, ADR-009/011/012/013/018 y pruebas de carga/PostgreSQL.

Consultar, proponer, confirmar

El servidor MCP publica ocho capacidades: consultar crédito, deuda de cuota, explicación de mora, listado en mora, próximos vencimientos, cartera, cierre y propuesta de pago. Siete son lecturas; proponer no aplica dinero.

1. El asistente consulta deuda y deja una propuesta pendiente con crédito, cuota, corte, importe, versión y clave.
2. La interfaz muestra desglose y prelación. La persona pulsa Aprobar/Confirmar o Cancelar.
3. El servidor valida sesión, perfil, evento humano de un solo uso y versión; bloquea el crédito y verifica idempotencia.
4. RegistrarPago aplica el núcleo. Pago, aplicaciones, clave y auditoría se guardan en la misma transacción.

Escribir “sí, apruébalo” en el chat no confirma un pago. MCP no dispone de confirmación, originación, aprobación, desembolso ni generación de cierres. El backend fija el contexto de sesión; el modelo no elige una identidad autorizada.

Errores y reintentos

Primera aplicación: 201; replay válido: 200 con Idempotency-Replayed; misma clave con contenido diferente: 409. Se rechazan incobrables, cuota ya pagada, cuota fuera de orden, monto no exacto y fecha inválida. Los errores públicos no incluyen SQL ni credenciales.

Alcance de la seguridad

Las sesiones de demostración no equivalen a autenticación empresarial. La seguridad se verifica sobre permisos, vínculo de sesión, control de origen, eventos humanos y ausencia de escrituras financieras por herramientas.

Fuentes: ADR-010/017/019/020; src/mcp/; pruebas de integración, MCP y aprobación en navegador.

Políticas con respaldo verificable

El corpus oficial tiene siete documentos. Se fragmenta por secciones completas, sin solapamiento: la corrida de fase 5 produjo 32 fragmentos. Se preservan títulos, vigencia y tablas; el texto se limpia de datos personales antes de indexarlo.

bge-m3 genera embeddings de 1024 dimensiones; pgvector guarda los vectores junto a los metadatos. Se recuperan hasta cuatro fragmentos por similitud coseno y se aplica un umbral calibrado de 0.5. Sin respaldo suficiente, el sistema lo informa y evita una respuesta normativa inventada.

Las citas identifican documento y sección y se contrastan con lo recuperado. El redactor RAG usa qwen3:8b local a través de LangChain; no tiene herramientas financieras. El orquestador del chat combina resultados MCP para cifras y RAG para políticas.

Defensa ante instrucciones incrustadas

El corpus se delimita como dato no confiable. Las reglas del sistema se separan de los documentos, se detectan indicaciones dirigidas al asistente, se filtra PII y se preserva el menor privilegio. OP-7 comprueba que la nota no provoque acciones financieras ni filtraciones. Esto es mitigación comprobada en casos definidos, no una garantía universal.

Presentación y memoria

Las tarjetas del chat muestran herramienta, origen, corte, resultado y cita. Si la redacción añade un decimal o porcentaje sin respaldo, se oculta y se conserva la tarjeta del núcleo. La memoria está limitada a sesión; reiniciar el proceso pierde contexto.

Fuentes: ADR-008/021/022/023; src/rag/; src/chat/; reportes y transcripciones reales.

05 · VALIDACIÓN

Evidencia y condiciones de cierre

Nivel	Control actual de fase 8 · código 3a4c97a
Suite general	400 pruebas sin servicios externos; núcleo, contratos, interfaz, seguridad y evals deterministas.
Integración / navegador	31 pruebas PostgreSQL y 10 recorridos e2e.
Modelos reales	Seis RAG, 11 chat y 10 pruebas de evals: nueve casos y resumen.
Total actual	468 aprobadas, cero fallidas y cero omitidas, Node 22.23.3; código de salida 0, duración 4031.01 s.

Fuentes: fase8-preflight.txt, fase8-resumen-verificacion.json y reporte-2026-10-16-3a4c97a. Las evals aprobaron nueve casos y su resumen, pero admiten redacción oculta y no comprueban texto completo. El clon limpio aprobó instalación, carga, pruebas, UI e ingesta RAG. Detalles en el informe de cierre.

El oráculo se produjo por el núcleo y se congeló con commit y huella en dos estados: POST_CARGA y POST_OP1_OP3. No se escriben respuestas financieras a mano; G-1 a G-3 cambian después de las operaciones. G-7 usa un corte distinto.

> **Defectos activos:** G-1/G-2/G-3 salieron truncadas y G-7 ocultó la redacción. Los nueve turnos G/OP-7 sumaron unos 28.4 minutos, sin operaciones ni presentación. Deben resolverse antes de certificar. Faltan video real de 15–20 minutos, cuatro voces, legibilidad, enlace compartible, ensayo y Canvas. No se declara listo ni se crea entrega-pf.

El PDF se genera desde esta fuente HTML con Chrome/Playwright, usando el script versionado y sin servicios de pago. La revisión de páginas y enlaces se registra en la evidencia de fase 8.

Decisiones que deben defenderse

Decisión	ADR y razón
D-1 / D-2	009/010: bajas con evidencia; monto exacto y propuesta antes del pago.
D-3 / D-4	011/012: alcance del gasto por política; catálogo versionado e inyectado.
D-5 / D-6	013/014: fin de mes contractual; comité dentro del flujo de originación.
D-7 / D-8 / D-9	015/016/017: ventana de vencimientos; cierres por conceptos; protección idempotente persistente.
Integración	019/020: sesión y evento humano; MCP vinculado sin permisos de confirmación.
Asistente	021/022/023: RAG con citas, orquestación de sesión y evals con oráculo.
Reproducción	024: runtime compatible, grabaciones LF y entrega de la SPA desde carpetas ocultas.

Límites observados

El modelo varía aun con temperatura cero. En una corrida histórica, G-2 se ocultó por un porcentaje no respaldado. El verificador no contrasta todos los enteros ni garantiza correspondencia semántica de cada cifra con su concepto. Las tarjetas conservan el resultado del núcleo, pero no sustituyen la auditoría de la respuesta completa.

La latencia histórica de CPU fue de 58–205 segundos por turno. Debe ensayarse el video sin acelerar ni editar los bloques; la precarga del modelo no acredita por sí sola el tiempo total.

Documentación para revisión

Repositorio oficial · README · matriz de fase 7 · auditoría de fase 8 · guion · guía interna de defensa. Los resultados actuales y los pendientes se documentan con su origen, sin sustituirlos por una nota estimada sin evidencia.

Herramientas de apoyo declaradas: Codex y Claude Code. La revisión, defensa oral y entrega corresponden al equipo; no se certifican como realizadas por la generación del documento.