

人至个人的应用，以及诸如某人的雇主已经订阅的访问服务之类的企业至企业。

传统的单一注册方案以及产品包含许多登录脚本或者对于许多应用的口令。例如，US 5944824 公开了一种对于多个网络元素的单一注册系统与方法。这不允许只有浏览器的客户端，除非使用代理（参看 Req.2）。另外，其只覆盖了验证信息，却没有覆盖其他身份相关信息（参看 Req.3），因此也没有隐私策略（Req.5）。

传统的公开密钥基础结构（PKI），最有名的有 X509，实际上只考虑了验证信息（参看 Req.3）。因为信息是通过固定证书传送的，所以如果该证书包含了其他身份相关信息，则该信息是固定的，这与 Req.5 矛盾。对于专门用途的客户端软件，可以容易地设计一种分离地发送其他属性的方法，例如，用属性证书的方法，但是这与只有浏览器的客户端不兼容（Req.2），并且尤其是没有使用各种浏览器的可以互操作的方法（还是 Req.2）。

在电视商务中传送个人数据的传统产品为表单填写器。它们与浏览器密切交互，以拖曳属性到表单字段中，或者使用功能强大的工具来解释表单中的这些字段。它们一般只作为复杂客户端工作，否则作为代理工作，这与 Req.2 矛盾。另外，它们没有提供完全的互操作性，这是因为没有相应的方法使服务器请求该信息。

Microsoft 的 Passport 假定一个固定位置实体或者至少一组都具有有关特定域内用户的信息的实体，即没有用户的选择或者基于其他商业关系的选择，例如，选择用户的银行作为位置实体，从而其与 Req.1 冲突。这是该系统的固有性质，而不是可以通过不同的使用方法或者实施方式而加以改变的，这是因为假定服务器实现知道应该连接到哪个位置实体。虽然正在考虑对所谓联盟的扩展，但是这些扩展可能会保留某些其他不足，像以下系统一样。Passport 也不区分需要第三方确认的信息（参看 Req.3）。另外，其不允许真正匿名：存在全局用户标识符，用户只能通过具有多个帐户并因此不太容易的管理来避免这一点，另外，位置实体了解用户的通信模式（参看 Req.4）。还不具备灵活的隐私策略（Req.5）。另外，Passport 不允许服务器与位置实体之间的直接接触，而这对于较长数据的安全传送至关重要，并且在满足所有上述要求的联盟的范围（context）中作到这一点也不是简单的事情。

US 6226752 公开了一种验证的方法与装置。其不允许用户对于位置实体