

Documentation Technique: Infrastructure Docker & Sécurité

Serveur : Debian 4GB (Hetzner)

Projet : Auth Infrastructure (SuperTokens, Nginx, Node.js)

Mise à jour : 08 Décembre 2025

1. Configuration du Démon Docker

Fichier modifié : `/etc/docker/daemon.json`

Le moteur Docker a été configuré selon les bonnes pratiques CIS & OWASP pour renforcer la stabilité et la sécurité.

Paramètre	Valeur	Justification
log-driver	json-file	Standard, adapté aux petites infrastructures
max-size: 10m / max-file: 3	Rotation des logs	Empêche la saturation du disque de 4GB
live-restore: true	✓ Activé	Maintient les conteneurs actifs même si Docker redémarre
no-new-privileges: true	✓ Activé	Bloque toute élévation de privilèges interne

2. Sécurisation des Conteneurs (Docker Compose)

Fichier modifié : `/opt/auth-infrastructure/docker-compose.yml`

A. Limitation des Ressources (Anti-crash)

Empêche un conteneur défaillant de saturer la RAM ou le CPU.

Service	RAM max	CPU max
Backend / DB	512MB	0.5 CPU
Frontend / Nginx	256-512MB	0.25 CPU

B. Cloisonnement Réseau (Network Segmentation)

Deux réseaux créés pour séparer les services publics et les services critiques.

- **public_net** → Exposé, connecté : Nginx / Frontend / Backend
- **internal_net** → Interne (internal: true), connecté : Backend ↔ Base de données

➡ En cas de compromission du serveur web, la base de données reste isolée.

C. Gestion des Privilèges (Principe du Moindre Droit)

- security_opt: no-new-privileges:true activé sur **tous les services**.
 - Utilisation d'**images minimales Alpine Linux** pour réduire la surface d'attaque.
-

D. Fiabilité & Vérifications (Healthchecks)

Ajout de tests automatiques pour détecter les crashes.

- **PostgreSQL** → pg_isready
- **Backend** → wget de la page d'accueil toutes les 30s

Si un service devient unhealthy, Docker redémarre automatiquement le conteneur.

3. Gestion des Fichiers et des Secrets

🔑 Variables d'Environnement

- Le fichier .env a été déplacé à la racine du projet pour corriger un bug de build.
- **Action obligatoire : Rotation des clés API (Google / Apple / GitHub)** → exposition accidentelle.

✂ .dockerignore

Fichier ajouté pour ne pas envoyer de fichiers sensibles dans les images :

Exclus : - .git (trop volumineux) - node_modules (inutile, source de conflits) - .env (sécurité)

4. Guide de Maintenance (Cheat Sheet)

🔄 1. Mettre à jour l'application

```
docker compose up -d --build --remove-orphans
```

🔗 2. Vérifier l'état des services

```
docker compose ps
```

3. Nettoyer le disque (recommandé : 1 fois / semaine)

```
docker system prune -a -f
```

4. Sauvegarder la base de données

```
docker exec -t auth-infrastructure-supertokens-postgresql-1 \
pg_dumpall -c -U supertokens_user > backup_$(date +%F).sql
```

5. Checklist de Sécurité (État Final)

Catégorie	État
Host Security	✓ Validé
Image Security	✓ Validé
Runtime Security	✓ Validé
Network Security	✓ Validé
Logging	✓ Validé
Filesystem	⚠ Partiel (Mode DEV : Vite nécessite écriture)
