



```
+ getCvv(): String
+ getFechaFin(): LocalDate
+ getFechaInicio(): LocalDate
+ getHabitacion(): HabAbstract
+ getNombreReal(): String
+ getPrecioReserva(): double
+ getPrecioServicesAdd(): double
+ getServices(): ArrayList<Services>
+ getTotal(): double
+ getUsaurio(): Usuario
+ Reserva()
+ Reserva(Usuario, HabAbstract, LocalDate, LocalDate)
+ setCvv(String): void
+ setFechaFin(LocalDate): void
+ setFechaInicio(LocalDate): void
+ setHabitacion(HabAbstract): void
+ setNombreReal(String): void
+ setPrecioReserva(double): void
+ setPrecioServicesAdd(double): void
+ setServices(ArrayList<Services>): void
+ setTotal(double): void
+ setUsaurio(Usuario): void
«property get»
+ getTarjetaCre(): String
«property set»
+ setTarjetaCre(String): void
```

**CalculadoraPrecios**

```
+ ValorReserva(long, HabAbstract): double
+ ValorServicio1(boolean, long): double
+ ValorServicio2(boolean, long): double
+ ValorServicio3(boolean, long): double
+ ValorServicio4(boolean, long): double
+ ValorServicio5(boolean, long): double
```

*Serializable*

**Usuario**

```
- contrasena: String
- email: String
- nombreUsuario: String
- reservas: ArrayList<Reserva>
- serialVersionUID: long = 1L {readOnly}
+ agregarReserva(Reserva): void
+ getContrasena(): String
+ getEmail(): String
+ getNombreUsuario(): String
+ getReservas(): ArrayList<Reserva>
+ setContrasena(String): void
+ Usuario()
+ Usuario(String, String, String)
```

**SerBarraLibre**

```
- nombreSer: String = "Barra"
- precioSer: double = DatosHotel.sbarra
- serialVersionUID: long = 1L {readOnly}
+ getNombreSer(): String
+ getPrecioSer(): double
+ setNombreSer(String): void
+ setPrecioSer(double): void
```

**DatosHotel**

```
+ nLite: int = 25
+ nPremium: int = 5
+ nPresidencial: int = 3
+ nVip: int = 7
+ pLite: double = 400
+ pPremium: double = 800
+ pPresidencial: double = 1000
+ pVip: double = 600
+ sbarra: double = 300
+ sbuffet: double = 400
+ sjacuzzi: double = 250
+ slavanderia: double = 100
+ stour: double = 200
```

**SerBuffet**

```
- nombreSer: String = "Buffet"
- precioSer: double = DatosHotel.sbuffet
- serialVersionUID: long = 1L {readOnly}
+ getNombreSer(): String
+ getPrecioSer(): double
+ setNombreSer(String): void
+ setPrecioSer(double): void
```

**GestorReservas**

```
+ realizarReserva(Usuario, HabAbstract, LocalDate, LocalDate): void
```

**SerJacuzzi**

```
- nombreSer: String = "Jacuzzi"
- precioSer: double = DatosHotel.sjacuzzi
- serialVersionUID: long = 1L {readOnly}
+ getNombreSer(): String
+ getPrecioSer(): double
+ setNombreSer(String): void
+ setPrecioSer(double): void
```

**ServicesReturn**

```
+ SerPorDefecto(HabAbstract): ArrayList<Services>
+ ServicesReturn()
```

