

Plan de Respaldo - Proyecto Lunaria

1. Introducción

Este documento establece los procedimientos de respaldo y recuperación para el sistema Lunaria.

2. Componentes a Respaldar

Componente	Frecuencia	Ubicación
Base de Datos MySQL	Diario	Railway
Imágenes/Archivos	Diario	Cloudinary
Código Fuente	Por versión	GitHub
Configuración	Por cambio	Railway Variables

3. Estrategia de Respaldo

3.1 Base de Datos

Automático (Railway):

- Railway incluye backups automáticos
- Retención: 7 días (plan básico)

Manual (Recomendado):

```
# Exportar base de datos
```

```
mysqldump -h hostname -u user -p lunaria_database > backup_$(date +%Y%m%d).sql
```

```
# Respalidar en Google Drive o Dropbox
```

3.2 Imágenes y Archivos

- Cloudinary: Los medios se almacenan en la nube de Cloudinary
- Backups: Configurar retención en Cloudinary (versión de archivos)

3.3 Código Fuente

- GitHub como repositorio principal
 - Ramas: main (producción), develop (desarrollo)
 - Tags para versiones release
-

4. Frecuencia de Respalidos

Tipo	Frecuencia	Retención
Base de datos	Diario	30 días
Imágenes	Semanal	Indefinido
Código	Por commit	Indefinido

Configuración	Por cambio	10 versiones
---------------	------------	--------------

5. Procedimiento de Recuperación

5.1 Recuperar Base de Datos

1. Detener aplicación

2. Restaurar backup

```
mysql -h hostname -u user -p lunaria_database < backup_fecha.sql
```

3. Verificar integridad

4. Reiniciar aplicación

5.2 Recuperar Imágenes

1. Contactar soporte de Cloudinary
 2. Restaurar desde versión anterior
 3. Verificar URLs en base de datos
-

6. Responsables

Tarea	Responsable
Ejecutar backups	Sistema automático
Verificar integridad	Administrador
Recuperación	Administrador de sistema

Documentación	Lider técnico
---------------	---------------

7. Pruebas de Recuperación

Realizar pruebas trimestrales de recuperación:

1. Restaurar en ambiente de prueba
2. Verificar integridad de datos
3. Documentar tiempo de recuperación