

Segundo Parcial Práctico No. 1

Santiago Velandia

```
1      -- DROP DATABASE IF EXISTS tienda_tech;
2      ● CREATE DATABASE tienda_tech CHARACTER SET utf8mb4;
3      ● USE tienda_tech;
4
5      ● ○ CREATE TABLE clientes (
6          cliente_id    INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
7          nombre        VARCHAR(100) NOT NULL,
8          email         VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
9          ciudad        VARCHAR(60),
10         fecha_registro DATE DEFAULT (CURRENT_DATE)
11     );
12
13     ● ○ CREATE TABLE productos (
14         producto_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
15         nombre      VARCHAR(100) NOT NULL,
16         categoria   VARCHAR(60),
17         precio      DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (precio > 0),
18         stock       INT DEFAULT 0
19     );
20
21     ● ○ CREATE TABLE pedidos (
22         pedido_id    INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
23         cliente_id   INT NOT NULL,
24         producto_id  INT NOT NULL,
25         cantidad     INT NOT NULL CHECK (cantidad > 0),
26         fecha_pedido DATE DEFAULT (CURRENT_DATE),
27         estado       VARCHAR(20) DEFAULT "pendiente"
28             CHECK (estado IN ("pendiente", "entregado", "cancelado")),
29         FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes(cliente_id),
30         FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES productos(producto_id)
31     );
32
33     -- =====
34     -- DML: DATOS DE PRUEBA
35     -- =====
36     ● INSERT INTO clientes VALUES
37         (1, "Ana Lopez", "ana@mail.com", "Bogota", "2023-01-15"),
38         (2, "Carlos Ruiz", "carlos@mail.com", "Medellin", "2023-03-22"),
39         (3, "Maria Torres", "maria@mail.com", "Cali", "2023-05-10"),
40         (4, "Pedro Gomez", "pedro@mail.com", "Bogota", "2023-07-08"),
41         (5, "Sofia Herrera", "sofia@mail.com", "Bogota", "2023-09-01");
```

```

40      (4,"Pedro Gomez","pedro@mail.com","Bogota","2023-07-08"),
41      (5,"Sofia Herrera","sofia@mail.com","Barranquilla","2023-09-01"),
42      (6,"Luis Martinez","luis@mail.com","Bogota","2024-01-20"),
43      (7,"Camila Vargas","camila@mail.com","Cali","2024-02-14"),
44      (8,"Diego Morales","diego@mail.com","Medellin","2024-03-30");
45
46 ● INSERT INTO productos VALUES
47      (1,"Laptop Pro 15","Computadores",3500000.00,12),
48      (2,"Mouse Inalambrico","Perifericos",85000.00,50),
49      (3,"Teclado Mecanico","Perifericos",220000.00,30),
50      (4,"Monitor 27","Pantallas",1200000.00,8),
51      (5,"Auriculares BT","Audio",350000.00,25),
52      (6,"Webcam HD","Perifericos",180000.00,20),
53      (7,"Disco SSD 1TB","Almacenamiento",420000.00,40),
54      (8,"Tablet 10","Moviles",1800000.00,6);
55
56 ● INSERT INTO pedidos VALUES
57      (1,1,1,1,"2024-01-10","entregado"),(2,1,2,2,"2024-01-15","entregado"),
58      (3,2,3,1,"2024-02-05","entregado"),(4,2,5,1,"2024-02-20","cancelado"),
59      (5,3,4,1,"2024-03-01","entregado"),(6,3,7,2,"2024-03-15","pendiente"),
60      (7,4,2,3,"2024-04-02","entregado"),(8,4,6,1,"2024-04-10","pendiente"),
61      (9,5,8,1,"2024-04-18","entregado"),(10,6,1,2,"2024-05-05","entregado"),
62      (11,6,3,1,"2024-05-12","pendiente"),(12,7,5,2,"2024-05-20","entregado"),
63      (13,1,7,1,"2024-06-01","entregado"),(14,8,4,1,"2024-06-10","cancelado"),
64      (15,5,2,4,"2024-06-15","entregado"),(16,3,1,1,"2024-07-01","pendiente");
65
66 ● select * from clientes c left join pedidos p on c.cliente_id = p.pedido_id;
67
68 ○ /*Realice las siguientes operaciones en una misma sesión:
69      (a) Inserte un nuevo cliente (nombre=Laura Rios, email=laura@mail.com, ciudad=Manizales).
70      (b) Inserte un pedido para ese cliente del producto_id=3 con cantidad=2 y estado=pendiente.
71      (c) Actualice el stock del producto_id=3 decrementandolo en 2.
72      (d) Consulte con un JOIN el nombre del cliente, nombre del producto y estado del pedido recién creado.
73      Cláusulas requeridas: INSERT, UPDATE, SELECT con JOIN, WHERE
74      */
75
76 DELIMITER //
77 ● ○ CREATE PROCEDURE sp_nuevo_cliente(
78      IN p_nombre varchar(100),
79      IN p_email varchar(100),
80      IN p_ciudad varchar(50)

```

```

76 DELIMITER //
77 ● CREATE PROCEDURE sp_nuevo_cliente(
78     IN p_nombre varchar(100),
79     IN p_email varchar(100),
80     IN p_ciudad varchar(60),
81     IN p_idProducto int,
82     IN p_cantidad int,
83     OUT p_mensaje varchar(200)
84 )
85 BEGIN
86     DECLARE p_nuevoIdCliente int;
87
88     -- Manejador de errores: si algo falla, hace ROLLBACK
89     DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
90     BEGIN
91         ROLLBACK;
92         SET p_mensaje = 'Error detectado: transacción revertida';
93     END;
94     START TRANSACTION;
95
96     # Insertar a Laura a 'clientes'. Recibe los parámetros, aunque no se si debería hardcodearlo? no creo verdad? seria rarísimo
97     insert into clientes (nombre, email, ciudad) VALUES (p_nombre, p_email, p_ciudad);
98
99     SET p_nuevoIdCliente = last_insert_id();
100
101     # Insertar el pedido
102     insert into pedidos (cliente_id, producto_id, cantidad) # El default de estado ya es 'pedido' así que no lo cambie yk
103     values (p_nuevoIdCliente, p_idProducto, p_cantidad);
104
105     # Actualizar Stock
106     update productos
107     set stock = stock - p_cantidad
108     where producto_id = p_idProducto;
109     COMMIT;
110
111     # Consulte con un JOIN el nombre del cliente, nombre del producto y estado del pedido recién creado.
112     SELECT c.nombre, p.nombre, pe.estado
113     FROM clientes c
114     INNER JOIN pedidos pe ON pe.cliente_id = p_nuevoIdCliente
115     INNER JOIN productos p ON pe.producto_id = p.producto_id;
116
117     # Consulte con un JOIN el nombre del cliente, nombre del producto y estado del pedido recién creado.
118     SELECT c.nombre, p.nombre, pe.estado
119     FROM clientes c
120     INNER JOIN pedidos pe ON pe.cliente_id = p_nuevoIdCliente
121     INNER JOIN productos p ON pe.producto_id = p.producto_id;
122
123     SET p_mensaje = CONCAT('Todo se creo bien.');
```

```

117     SET p_mensaje = CONCAT('Todo se creo bien.');
```

```

118 END //
119 DELIMITER ;
120
121 ● CALL sp_nuevo_cliente ("Laura Rios", "laura@mail.com", "Manizales", 3, 2, @msg);
```