

Banco de Questões Objetivas – Aula 10

SQL

Banco de Dados

Instruções

Este banco contém questões objetivas sobre os principais tópicos da Aula 10:

- SQL como linguagem declarativa;
- SQL padrão e portabilidade entre SGBDs;
- DDL, DML e VDL;
- criação de esquemas e tabelas;
- tipos de dados;
- restrições de integridade;
- consultas com `SELECT`, `FROM` e `WHERE`;
- uso de `DISTINCT`;
- junções;
- consultas aninhadas;
- funções agregadas;
- `GROUP BY` e `HAVING`;
- comandos `INSERT`, `DELETE` e `UPDATE`.

1 Questões de Múltipla Escolha

Q1. SQL significa:

- a) Structured Query Language.
- b) Simple Query Logic.
- c) System Query Level.
- d) Sequential Query Language.

Q2. SQL é considerada uma linguagem declarativa porque:

- a) o usuário especifica passo a passo como o SGBD deve executar a consulta.
- b) o usuário especifica o resultado desejado, e o SGBD decide como executar.
- c) ela só permite comandos de criação de tabela.
- d) ela não permite restrições de integridade.

Q3. Uma vantagem de manter-se próximo ao SQL padrão é:

- a) impedir a migração entre SGBDs.
- b) facilitar migrações entre SGBDs diferentes.
- c) eliminar a necessidade de chaves primárias.
- d) proibir consultas com JOIN.

Q4. A sigla DDL refere-se a comandos de:

- a) definição de dados.
- b) manipulação de dados.
- c) definição de visões apenas.
- d) controle de concorrência apenas.

Q5. A sigla DML refere-se principalmente a comandos de:

- a) definição de tabelas e esquemas.
- b) consulta, inserção, remoção e atualização de dados.
- c) criação de usuários do sistema operacional.
- d) definição exclusiva de visões.

Q6. A sigla VDL está relacionada à:

- a) definição de visões.
- b) remoção de bancos de dados.
- c) atualização de tuplas.
- d) criação de índices físicos obrigatórios.

Q7. No vocabulário de SQL, uma relação do modelo relacional corresponde a:

- a) uma tabela.
- b) uma tupla.
- c) uma coluna.
- d) uma restrição.

Q8. No vocabulário de SQL, uma tupla corresponde a:

- a) uma tabela.
- b) uma linha.

- c) uma coluna.
- d) um domínio.

Q9. No vocabulário de SQL, um atributo corresponde a:

- a) uma tabela.
- b) uma linha.
- c) uma coluna.
- d) um esquema inteiro.

Q10. O comando `CREATE` pode ser usado para criar:

- a) apenas linhas em uma tabela.
- b) esquemas, tabelas, domínios, visões, asserções e triggers.
- c) apenas consultas temporárias.
- d) apenas usuários do sistema operacional.

Q11. Um esquema SQL é:

- a) um agrupamento de elementos como tabelas, restrições, visões e domínios.
- b) uma linha específica de uma tabela.
- c) sempre uma chave primária.
- d) um comando usado apenas para apagar dados.

Q12. A estrutura básica de uma consulta SQL é:

- a) `SELECT-FROM-WHERE`.
- b) `CREATE-FROM-WHERE`.
- c) `INSERT-GROUP-HAVING`.
- d) `DROP-SELECT-TABLE`.

Q13. Na consulta SQL, a cláusula `SELECT` indica:

- a) as tabelas utilizadas na consulta.
- b) os atributos ou expressões que aparecerão no resultado.
- c) a condição de filtragem das linhas.
- d) a ordem física das tabelas no disco.

Q14. Na consulta SQL, a cláusula `FROM` indica:

- a) as tabelas envolvidas na consulta.
- b) os atributos projetados no resultado.
- c) os valores a serem atualizados.
- d) os grupos a serem removidos.

Q15. Na consulta SQL, a cláusula **WHERE** indica:

- a) a condição usada para selecionar as tuplas.
- b) a criação de uma nova tabela.
- c) a definição de uma chave primária.
- d) a ordem final de apresentação.

Q16. Se uma consulta possui várias tabelas no **FROM** e não possui condição de junção no **WHERE**, o resultado tende a ser:

- a) uma chave primária.
- b) um produto cartesiano.
- c) uma visão materializada.
- d) uma restrição de domínio.

Q17. O operador ***** em uma consulta como:

```
SELECT * FROM Aluno;
```

significa:

- a) retornar todos os atributos das tuplas selecionadas.
- b) retornar apenas a chave primária.
- c) remover todas as tuplas.
- d) criar uma nova tabela.

Q18. Em SQL, por padrão, o resultado de uma consulta pode conter tuplas duplicadas. Para removê-las, usa-se:

- a) **UNIQUE TABLE**.
- b) **DISTINCT**.
- c) **PRIMARY**.
- d) **REMOVE DUPLICATES**.

Q19. A consulta:

```
SELECT DISTINCT curso FROM Aluno;
```

retorna:

- a) todos os cursos, incluindo repetições.
- b) apenas cursos distintos.
- c) todas as colunas da tabela **Aluno**.
- d) apenas alunos sem curso.

Q20. A cláusula `ORDER BY` é usada para:

- a) ordenar o resultado da consulta.
- b) agrupar tuplas.
- c) criar restrições de integridade.
- d) eliminar uma tabela do banco.

Q21. A cláusula `GROUP BY` é usada para:

- a) agrupar tuplas com base em um ou mais atributos.
- b) remover todas as linhas duplicadas obrigatoriamente.
- c) criar uma chave estrangeira.
- d) atualizar várias tabelas ao mesmo tempo.

Q22. A cláusula `HAVING` é usada para:

- a) filtrar grupos após o agrupamento.
- b) filtrar linhas antes do agrupamento.
- c) criar uma tabela.
- d) definir um tipo de dado.

Q23. A diferença principal entre `WHERE` e `HAVING` é:

- a) `WHERE` filtra tuplas; `HAVING` filtra grupos.
- b) `WHERE` filtra grupos; `HAVING` cria tabelas.
- c) ambas fazem exatamente a mesma coisa em qualquer contexto.
- d) `HAVING` só pode ser usado com `INSERT`.

Q24. Qual das opções abaixo contém apenas funções agregadas?

- a) `COUNT`, `SUM`, `MAX`, `MIN`, `AVG`.
- b) `SELECT`, `FROM`, `WHERE`.
- c) `CREATE`, `DROP`, `ALTER`.
- d) `INSERT`, `DELETE`, `UPDATE`.

Q25. A função `COUNT(*)` retorna:

- a) a soma dos valores de uma coluna.
- b) o número de linhas selecionadas.
- c) o maior valor de uma coluna.
- d) a média dos valores de uma coluna.

Q26. A função `AVG(salario)` retorna:

- a) o maior salário.

- b) o menor salário.
- c) a média dos salários.
- d) a quantidade de salários distintos.

Q27. A função `SUM(salario)` retorna:

- a) a soma dos salários.
- b) a média dos salários.
- c) o menor salário.
- d) o número de tabelas do banco.

Q28. A função `MAX(salario)` retorna:

- a) o maior salário.
- b) o menor salário.
- c) a média dos salários.
- d) a quantidade de salários.

Q29. A função `MIN(salario)` retorna:

- a) o maior salário.
- b) o menor salário.
- c) a média dos salários.
- d) a soma dos salários.

Q30. Considere a consulta:

```
SELECT curso, COUNT(*) FROM Aluno GROUP BY curso;
```

Ela retorna:

- a) a quantidade de alunos por curso.
- b) todos os alunos ordenados por matrícula.
- c) todos os cursos sem contagem.
- d) apenas alunos com curso nulo.

Q31. Considere a consulta:

```
SELECT curso, COUNT(*) FROM Aluno GROUP BY curso HAVING COUNT(*) > 10;
```

Ela retorna:

- a) todos os alunos com mais de 10 anos.
- b) cursos com mais de 10 alunos.

- c) alunos cujo nome tem mais de 10 letras.
- d) todas as tabelas com mais de 10 colunas.

Q32. O comando `INSERT` é usado para:

- a) inserir novas tuplas em uma tabela.
- b) remover uma tabela inteira do catálogo.
- c) alterar a estrutura de um esquema.
- d) definir uma chave estrangeira.

Q33. O comando `DELETE` é usado para:

- a) remover tuplas de uma tabela.
- b) criar um novo esquema.
- c) alterar o nome de uma coluna.
- d) calcular médias.

Q34. O comando `UPDATE` é usado para:

- a) modificar valores de atributos em tuplas existentes.
- b) criar uma nova tabela.
- c) apagar a definição da tabela.
- d) criar uma visão.

Q35. O que acontece em um comando `DELETE` sem cláusula `WHERE`?

- a) Todas as tuplas da tabela são removidas.
- b) A tabela é obrigatoriamente apagada do catálogo.
- c) Apenas a primeira tupla é removida.
- d) Nenhuma tupla pode ser removida.

Q36. O que acontece em um comando `UPDATE` sem cláusula `WHERE`?

- a) Todas as tuplas da tabela podem ser atualizadas.
- b) Nenhuma tupla é atualizada.
- c) A tabela é apagada.
- d) Uma nova tabela é criada.

Q37. O comando `DROP TABLE` é usado para:

- a) remover a definição da tabela do banco.
- b) remover apenas uma linha da tabela.
- c) atualizar todas as tuplas.
- d) fazer uma junção entre duas tabelas.

Q38. O comando `ALTER TABLE` é usado para:

- a) modificar a estrutura de uma tabela.
- b) consultar todos os dados de uma tabela.
- c) inserir uma nova linha.
- d) ordenar o resultado de uma consulta.

Q39. Uma chave primária em SQL serve para:

- a) identificar unicamente as tuplas de uma tabela.
- b) permitir valores duplicados obrigatoriamente.
- c) armazenar apenas valores nulos.
- d) impedir qualquer consulta na tabela.

Q40. Uma chave estrangeira em SQL serve para:

- a) representar uma referência a uma chave de outra tabela.
- b) identificar sempre uma coluna multivalorada.
- c) substituir a cláusula `WHERE`.
- d) ordenar automaticamente todas as consultas.

Q41. A restrição `NOT NULL` indica que:

- a) o atributo não pode receber valor nulo.
- b) o atributo deve ser sempre uma chave estrangeira.
- c) a tabela não pode ter linhas.
- d) o atributo não pode ser consultado.

Q42. A restrição `UNIQUE` indica que:

- a) os valores de um atributo ou conjunto de atributos não podem se repetir.
- b) todos os valores devem ser nulos.
- c) a tabela não pode ter chave primária.
- d) a consulta deve retornar todos os atributos.

Q43. A restrição `CHECK` é usada para:

- a) definir uma condição que os valores devem satisfazer.
- b) criar uma consulta aninhada obrigatória.
- c) remover tuplas duplicadas do resultado.
- d) apagar uma tabela do banco.

Q44. Um `JOIN` é usado para:

- a) combinar tuplas de tabelas relacionadas.

- b) apagar todos os dados de uma tabela.
- c) criar uma chave primária automaticamente.
- d) impedir o uso de agregação.

Q45. Em uma junção entre `Aluno` e `Curso`, a condição:

`Aluno.idCurso = Curso.idCurso`

representa:

- a) uma condição de junção.
- b) uma função agregada.
- c) uma cláusula de agrupamento.
- d) uma remoção de tabela.

Q46. Uma consulta aninhada é:

- a) uma consulta dentro de outra consulta.
- b) uma tabela sem chave primária.
- c) uma restrição de domínio.
- d) um comando exclusivo de remoção.

Q47. O operador `IN` pode ser usado para:

- a) verificar se um valor pertence a um conjunto de valores.
- b) apagar uma tabela.
- c) criar uma chave primária.
- d) ordenar resultados.

Q48. Uma visão em SQL pode ser entendida como:

- a) uma tabela virtual derivada de uma consulta.
- b) uma tabela física obrigatória com dados duplicados.
- c) uma chave estrangeira.
- d) uma restrição de domínio.

Q49. Uma trigger é, em geral:

- a) uma ação automática executada quando certos eventos ocorrem no banco.
- b) uma coluna que nunca aceita valores nulos.
- c) uma função agregada.
- d) uma forma de ordenar tuplas.

Q50. Uma asserção em SQL é usada para:

- a) especificar restrições gerais sobre o banco.
- b) inserir várias tuplas obrigatoriamente.
- c) criar uma tabela temporária sempre.
- d) executar uma consulta sem FROM.

Q51. Em SQL, uma consulta pode conter, na forma mais completa apresentada, as cláusulas:

- a) SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY.
- b) INSERT, DELETE, UPDATE, DROP.
- c) CREATE, TABLE, COLUMN, ROW.
- d) PRIMARY, FOREIGN, CHECK, UNIQUE.

2 Questões de Verdadeiro ou Falso

Q52. Julgue as afirmações:

- a) () SQL é uma linguagem declarativa.
- b) () SQL foi projetada no contexto do modelo relacional.
- c) () SQL obriga o usuário a especificar o algoritmo físico de execução da consulta.
- d) () SQL tornou-se uma linguagem padrão para bancos relacionais.

Q53. Julgue as afirmações:

- a) () DDL está relacionada à definição de dados.
- b) () DML está relacionada a consultas e atualizações.
- c) () VDL está relacionada à definição de visões.
- d) () SQL não permite restrições de integridade.

Q54. Julgue as afirmações:

- a) () Em SQL, relação corresponde a tabela.
- b) () Em SQL, tupla corresponde a linha.
- c) () Em SQL, atributo corresponde a coluna.
- d) () Em SQL, tabela corresponde sempre a um banco inteiro.

Q55. Julgue as afirmações:

- a) () A cláusula SELECT indica os atributos ou expressões retornadas.
- b) () A cláusula FROM indica as tabelas envolvidas.
- c) () A cláusula WHERE indica condições de filtragem.
- d) () A cláusula WHERE é usada para filtrar grupos após agregação.

Q56. Julgue as afirmações:

- a) () COUNT, SUM, MAX, MIN e AVG são funções agregadas.
- b) () GROUP BY é usado para agrupar tuplas.
- c) () HAVING é usado para filtrar grupos.
- d) () ORDER BY é usado para criar tabelas.

Q57. Julgue as afirmações:

- a) () INSERT insere tuplas.
- b) () DELETE remove tuplas.
- c) () UPDATE altera valores de tuplas existentes.
- d) () DROP TABLE remove apenas uma tupla da tabela.

Q58. Julgue as afirmações:

- a) () Uma chave primária identifica unicamente tuplas.
- b) () Uma chave estrangeira representa referência entre tabelas.
- c) () NOT NULL permite obrigatoriamente valores nulos.
- d) () CHECK pode definir uma condição sobre valores permitidos.

Q59. Julgue as afirmações:

- a) () Um JOIN combina dados de tabelas relacionadas.
- b) () Uma consulta aninhada é uma consulta dentro de outra.
- c) () Uma visão pode ser entendida como uma tabela virtual.
- d) () Uma trigger é uma função agregada.

3 Questões de Aplicação Objetiva

Q60. Considere a tabela:

Aluno(matricula, nome, curso)

Qual consulta retorna o nome de todos os alunos do curso 'BTI'?

- a) SELECT nome FROM Aluno WHERE curso = 'BTI';
- b) FROM nome SELECT Aluno WHERE curso = 'BTI';
- c) SELECT curso FROM nome WHERE Aluno = 'BTI';
- d) DELETE nome FROM Aluno WHERE curso = 'BTI';

Q61. Considere:

Aluno(matricula, nome, idCurso)

Curso(idCurso, nomeCurso)

Qual consulta retorna o nome do aluno e o nome do curso correspondente?

- a) `SELECT Aluno.nome, Curso.nomeCurso FROM Aluno, Curso WHERE Aluno.idCurso = Curso.idCurso;`
- b) `SELECT Aluno.nome, Curso.nomeCurso FROM Aluno, Curso;`
- c) `DELETE FROM Aluno WHERE idCurso = Curso.idCurso;`
- d) `UPDATE Aluno SET nomeCurso = Curso.nomeCurso;`

Q62. Qual consulta retorna a quantidade de alunos por curso?

- a) `SELECT curso, COUNT(*) FROM Aluno GROUP BY curso;`
- b) `SELECT curso FROM Aluno WHERE COUNT(*) GROUP BY curso;`
- c) `SELECT COUNT(curso) FROM Aluno WHERE GROUP BY curso;`
- d) `DELETE curso, COUNT(*) FROM Aluno;`

Q63. Qual consulta retorna apenas cursos com mais de 5 alunos?

- a) `SELECT curso, COUNT(*) FROM Aluno GROUP BY curso HAVING COUNT(*) > 5;`
- b) `SELECT curso, COUNT(*) FROM Aluno WHERE COUNT(*) > 5;`
- c) `SELECT curso FROM Aluno HAVING curso > 5;`
- d) `SELECT curso FROM Aluno GROUP BY COUNT(*) > 5;`

Q64. Qual comando insere um aluno na tabela abaixo?

Aluno(matricula, nome, curso)

- a) `INSERT INTO Aluno VALUES (1, 'Ana', 'BTI');`
- b) `DELETE INTO Aluno VALUES (1, 'Ana', 'BTI');`
- c) `UPDATE INTO Aluno VALUES (1, 'Ana', 'BTI');`
- d) `CREATE INTO Aluno VALUES (1, 'Ana', 'BTI');`

Q65. Qual comando atualiza o curso do aluno de matrícula 10 para 'Computacao'?

- a) `UPDATE Aluno SET curso = 'Computacao' WHERE matricula = 10;`
- b) `UPDATE Aluno WHERE curso = 'Computacao' SET matricula = 10;`
- c) `DELETE Aluno SET curso = 'Computacao' WHERE matricula = 10;`
- d) `INSERT Aluno SET curso = 'Computacao' WHERE matricula = 10;`

Q66. Qual comando remove o aluno de matrícula 10?

- a) `DELETE FROM Aluno WHERE matricula = 10;`
- b) `DROP FROM Aluno WHERE matricula = 10;`
- c) `UPDATE FROM Aluno WHERE matricula = 10;`
- d) `REMOVE TABLE Aluno WHERE matricula = 10;`

Q67. Qual comando cria uma tabela simples de aluno com matrícula como chave primária?

- a) CREATE TABLE Aluno (matricula INT PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100));
- b) CREATE Aluno TABLE matricula PRIMARY KEY, nome;
- c) INSERT TABLE Aluno (matricula INT PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100));
- d) SELECT TABLE Aluno (matricula INT PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100));

Q68. Considere a consulta:

```
SELECT nome FROM Aluno ORDER BY nome;
```

Ela retorna:

- a) os nomes dos alunos ordenados por nome.
- b) os nomes dos alunos agrupados por curso.
- c) apenas alunos sem nome.
- d) a quantidade de alunos por nome.

Q69. Considere a consulta:

```
SELECT COUNT(DISTINCT curso) FROM Aluno;
```

Ela retorna:

- a) a quantidade de cursos distintos presentes na tabela Aluno.
- b) todos os alunos sem repetição.
- c) a soma das matrículas.
- d) a média de alunos por curso.

Q70. Considere a tabela Aluno:

matricula	nome	curso
1	Ana	BTI
2	Bruno	Computacao
3	Carla	BTI

Qual é o resultado da consulta abaixo?

```
SELECT nome FROM Aluno WHERE curso = 'BTI' ORDER BY nome;
```

- a) Ana e Carla.
- b) Bruno apenas.
- c) BTI e Computacao.
- d) Nenhuma linha.

Q71. Usando a tabela Aluno da questão anterior, qual é o resultado de:

```
SELECT COUNT(*) FROM Aluno WHERE curso = 'BTI';
```

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) BTI.

Q72. Considere as tabelas:

Aluno(matricula, nome, idCurso)

Curso(idCurso, nomeCurso)

com os dados:

matricula	nome	idCurso	idCurso	nomeCurso
1	Ana	10	10	BTI
2	Bruno	20	20	Computacao

Qual consulta retorna Ana, BTI e Bruno, Computacao?

- a) `SELECT A.nome, C.nomeCurso FROM Aluno A, Curso C WHERE A.idCurso = C.idCurso;`
- b) `SELECT A.nome, C.nomeCurso FROM Aluno A, Curso C;`
- c) `SELECT nome, nomeCurso FROM Aluno WHERE idCurso = nomeCurso;`
- d) `DELETE FROM Curso WHERE idCurso = idCurso;`

Q73. Considere a tabela Matricula:

idAluno	disciplina	nota
1	BD	8.0
2	BD	7.0
3	PDS	9.0

Qual consulta retorna apenas disciplinas com mais de um aluno matriculado?

- a) `SELECT disciplina FROM Matricula WHERE COUNT(*) > 1;`
- b) `SELECT disciplina FROM Matricula GROUP BY COUNT(*) HAVING disciplina > 1;`
- c) `SELECT disciplina FROM Matricula GROUP BY disciplina HAVING COUNT(*) > 1;`
- d) `SELECT disciplina FROM Matricula HAVING nota > 1;`

Q74. Considere:

Aluno(matricula, nome, idCurso)

Curso(idCurso, nomeCurso, centro)

Qual consulta retorna os nomes dos alunos de cursos do centro 'CT'?

- a) `SELECT nome FROM Aluno WHERE centro = 'CT';`
- b) `SELECT nome FROM Aluno WHERE idCurso IN (SELECT idCurso FROM Curso WHERE centro = 'CT');`
- c) `SELECT nomeCurso FROM Curso WHERE nome IN Aluno;`

d) `SELECT centro FROM Aluno GROUP BY nome;`

Q75. A consulta abaixo está incorreta em SQL padrão:

`SELECT curso, COUNT(*) FROM Aluno WHERE COUNT(*) > 5 GROUP BY curso;`

Qual é o principal erro?

- a) Condições sobre agregações devem ser colocadas em `HAVING`, não em `WHERE`.
- b) `COUNT(*)` nunca pode ser usado com `GROUP BY`.
- c) `WHERE` só pode aparecer depois de `GROUP BY`.
- d) A consulta deveria usar `DELETE`.

Q76. Se `Aluno` possui 3 linhas e `Curso` possui 2 linhas, a consulta abaixo retorna quantas combinações, assumindo ausência de filtro?

`SELECT * FROM Aluno, Curso;`

- a) 2.
- b) 3.
- c) 5.
- d) 6.

Q77. Considere o comando:

`UPDATE Aluno SET curso = 'BTI';`

Sem cláusula `WHERE`, o comando:

- a) atualiza apenas a primeira tupla.
- b) gera sempre erro de sintaxe.
- c) atualiza todas as tuplas da tabela `Aluno`.
- d) remove todas as tuplas da tabela `Aluno`.

Q78. Considere que `Aluno.idCurso` é chave estrangeira referenciando `Curso.idCurso`. Se tentarmos inserir um aluno com `idCurso = 99`, mas não existe curso 99, o que ocorre?

- a) A inserção sempre é aceita.
- b) Há violação de integridade referencial.
- c) O SGBD cria automaticamente o curso 99.
- d) A chave estrangeira vira chave primária.

Q79. Se `Aluno.matricula` é chave primária e já existe uma tupla com `matricula = 1`, inserir outra tupla com `matricula = 1` causa:

- a) violação de chave primária.
- b) criação automática de nova tabela.

- c) ordenação dos dados.
- d) remoção da tupla antiga obrigatoriamente.

Q80. Qual comando cria a tabela *Aluno* com chave estrangeira para *Curso*?

- a) `CREATE TABLE Aluno (matricula INT PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100), idCurso INT, FOREIGN KEY (idCurso) REFERENCES Curso(idCurso));`
- b) `CREATE TABLE Aluno FOREIGN KEY idCurso Curso;`
- c) `INSERT TABLE Aluno REFERENCES Curso(idCurso);`
- d) `SELECT FOREIGN KEY FROM Aluno TO Curso;`

Q81. Se uma chave estrangeira de *Aluno* referencia *Curso* e não há ação de cascata configurada, tentar apagar um curso ainda referenciado por alunos normalmente:

- a) apaga automaticamente todos os alunos em qualquer SGBD.
- b) é impedido por restrição de integridade referencial.
- c) transforma alunos em valores `NULL` obrigatoriamente.
- d) converte a tabela em visão.

Q82. Considere:

`SELECT nome FROM Aluno WHERE curso IS NULL;`

Essa consulta retorna:

- a) alunos cujo curso é diferente de `NULL`.
- b) todos os alunos, pois `NULL` é ignorado.
- c) alunos cujo curso está ausente ou desconhecido.
- d) erro, pois `IS NULL` não existe em SQL.

Q83. Considere a tabela *Aluno*:

nome	nota
<i>Ana</i>	8.0
<i>Bruno</i>	9.5
<i>Carla</i>	7.0

Qual aluno aparece primeiro no resultado?

`SELECT nome FROM Aluno ORDER BY nota DESC;`

- a) Bruno.
- b) Ana.
- c) Carla.
- d) O resultado não pode ser ordenado por nota.

Q84. Qual consulta retorna alunos que não possuem matrícula em nenhuma disciplina, considerando:

Aluno(matricula, nome)
Matricula(matricula, disciplina)

- a) `SELECT nome FROM Aluno WHERE matricula NOT IN (SELECT matricula FROM Matricula);`
- b) `SELECT nome FROM Aluno WHERE COUNT(*) = 0;`
- c) `SELECT nome FROM Matricula WHERE disciplina IS NULL;`
- d) `DELETE FROM Aluno WHERE matricula IN Matricula;`

Q85. Considere:

```
SELECT curso, AVG(nota) FROM Aluno GROUP BY curso;
```

Essa consulta retorna:

- a) uma média de nota para cada curso.
- b) uma única média geral da tabela inteira, sem cursos.
- c) todas as notas individuais, sem agregação.
- d) uma nova tabela física chamada curso.

Q86. Qual alternativa representa corretamente uma consulta com junção explícita?

- a) `SELECT A.nome, C.nomeCurso FROM Aluno A JOIN Curso C ON A.idCurso = C.idCurso;`
- b) `SELECT A.nome JOIN C.nomeCurso FROM Aluno ON Curso;`
- c) `JOIN Aluno, Curso SELECT nome;`
- d) `SELECT nome FROM Aluno WHERE JOIN Curso;`

Gabarito

Q1. a	Q29. b
Q2. b	Q30. a
Q3. b	Q31. b
Q4. a	Q32. a
Q5. b	Q33. a
Q6. a	Q34. a
Q7. a	Q35. a
Q8. b	Q36. a
Q9. c	Q37. a
Q10. b	Q38. a
Q11. a	Q39. a
Q12. a	Q40. a
Q13. b	Q41. a
Q14. a	Q42. a
Q15. a	Q43. a
Q16. b	Q44. a
Q17. a	Q45. a
Q18. b	Q46. a
Q19. b	Q47. a
Q20. a	Q48. a
Q21. a	Q49. a
Q22. a	Q50. a
Q23. a	Q51. a
Q24. a	Q52. V, V, F, V
Q25. b	Q53. V, V, V, F
Q26. c	Q54. V, V, V, F
Q27. a	Q55. V, V, V, F
Q28. a	Q56. V, V, V, F
	Q57. V, V, V, F
	Q58. V, V, F, V

Q59. V, V, V, F

Q60. a

Q61. a

Q62. a

Q63. a

Q64. a

Q65. a

Q66. a

Q67. a

Q68. a

Q69. a

Q70. a

Q71. b

Q72. a

Q73. c

Q74. b

Q75. a

Q76. d

Q77. c

Q78. b

Q79. a

Q80. a

Q81. b

Q82. c

Q83. a

Q84. a

Q85. a