### Front matter

lang: ru-RU title: Лабораторная работа №5 "Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки" author: | Евдокимов Иван Андреевич\inst{1} institute: | \inst{1}РУДН, Москва, Россия

## **Formatting**

toc: false slide\_level: 2 theme: metropolis mainfont: PT Serif romanfont: PT Serif sansfont: PT Sans monofont: PT Mono header-includes: - \metroset{progressbar=frametitle,sectionpage=progressbar,numbering=fraction} - \metakeatletter' - \metakeatletter' - \metakeatletter' - \metakeatletter' aspectratio: 43

### section-titles: true

# Лабораторная работа №5 "Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки"

## Прагматика

Работа выполнена для того чтобы научиться основам интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки, научиться получать информацию о файлах и каталогах, создавать и удалять их, использовать несколько команд в одной строке и быстро использовать уже введённые команды, чтобы использовать полученные знания для дальнейшей работы.

## Цели

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

# Задачи

- Изучить основные команды Linux
- Научиться получать необходимую информацию через терминал, используя команды
- Научиться работать с каталогами и файлами

# Работа (1)

ivan@ivan-VirtualBox:~\$ pwd/home/ivan

```
an@ivan-VirtualBox:/tmp$ ls -u
config-err-iG6geM
systemd-private-83148361de854715aa1ce84663cf91f6-switcheroo-control.service-JvMLbq
config-err-i094Ds
config-err-eLjN3o
config-err-K3Su5h
config-err-ocWGrT
ivan@ivan-VirtualBox:/tmp$ ls -t
config-err-iG6geM
systemd-private-83148361de854715aa1ce84663cf91f6-upower.service-d5d4Re
systemd-private-83148361de854715aa1ce84663cf91f6-ModemManager.service-EngL0f
systemd-private-83148361de854715aa1ce84663cf91f6-switcheroo-control.service-JvMLbq
 MwareDnD
config-err-i094Ds
config-err-eLjN3o
config-err-K3Su5h
config-err-ocWGrT
tracker-extract-files.125
   @ivan-VirtualBox:/tmp$ ls /var/spool | grep cron
ana
```

# Работа (2)

```
ivan@ivan-VirtualBox:~$ mkdir newdir
ivan@ivan-VirtualBox:~$ mkdir newdir/morefun
ivan@ivan-VirtualBox:~$ ls newdir
morefun
ivan@ivan-VirtualBox:~$ mkdir letters memos misk
```

# Работа (3)

-c with -lt: sort by, and show, ctime (time of last modification of file status information); with -l: show ctime and sort by name; otherwise: sort by ctime, newest first

```
PWD(1)
                                 User Commands
                                                                         PWD(1)
NAME
       pwd - print name of current/working directory
SYNOPSIS
       pwd [OPTION]...
DESCRIPTION
       Print the full filename of the current working directory.
       -L, --logical
              use PWD from environment, even if it contains symlinks
       -P, --physical
              avoid all symlinks
       --help display this help and exit
       --version
              output version information and exit
       If no option is specified, -P is assumed.
Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

```
MKDIR(1)
                                                                                 User Commands
NAME
       mkdir - make directories
SYNOPSIS
       mkdir [OPTION]... DIRECTORY...
DESCRIPTION
       Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.
       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
       -m, --mode=MODE
              set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask
       -p, --parents
              no error if existing, make parent directories as needed
       -v, --verbose
              print a message for each created directory
       - Z
              set SELinux security context of each created directory to the default type
       --context[=CTX]
              like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to
       --help display this help and exit
       --version
              output version information and exit
```

```
RMDIR(1)
                                                                                 User Commands
NAME
       rmdir - remove empty directories
SYNOPSIS
       rmdir [OPTION]... DIRECTORY...
DESCRIPTION
       Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.
       --ignore-fail-on-non-empty
              ignore each failure that is solely because a directory
              is non-empty
       -p, --parents
              remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b/c' is similar to 'rmdir
       -v, --verbose
              output a diagnostic for every directory processed
       --help display this help and exit
       --version
              output version information and exit
```

```
van@ivan-VirtualBox:~$ !94:s/t/f
ls -f
02
            Изображения
                                             'Рабочий стол'
                             .local
.cache
                             Видео
                                              .sudo_as_admin_successful
monthly
            reports
                             .config
                                              .ssh
            .bash_history
terpila
                             Шаблоны
                                              snap
            .gitconfig
Музыка
                             Общедоступные
                                              Документы
            .bash_logout
                             .wget-hsts
may
                                              .bashrc
 .mozilla
                                              abc2
            .gnupg
                                              Загрузки
лабочка
            .profile
                             reprots
```

# Работа (4)

# Результаты

Изучена информация, касающаяся основных команд терминала, были рассмотрены команды pwd, ls, mkdir, rm, cd и др. Освоены основные команды терминала.

## Заключение

Я приобрел практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.