

author: "Евдокимов Иван Андреевич"

Цель работы

Приобрести простейшие навыки разработки, анализа, тестирования и отладки приложений в ОС типа UNIX/Linux на примере создания на языке программирования С калькулятора с простейшими функциями.

Последовательность работы

В домашнем каталоге создайте подкаталог `~/work/os/lab_prog`, после создав в нём файлы: `calculate.h`, `calculate.c`, `main.c`. Это будет примитивнейший калькулятор, способный складывать, вычитать, умножать и делить, возводить число в степень, брать квадратный корень, вычислять `sin`, `cos`, `tan`. При запуске он будет запрашивать первое число, операцию, второе число.

```
ivan@ivan-VirtualBox:~$ mkdir work
mkdir: невозможно создать каталог «work»: Файл существует
ivan@ivan-VirtualBox:~$ mkdir work/os
mkdir: невозможно создать каталог «work/os»: Файл существует
ivan@ivan-VirtualBox:~$ mkdir work/os/lab_prog
ivan@ivan-VirtualBox:~$ cd work/os/lab_prog
ivan@ivan-VirtualBox:~/work/os/lab_prog$ touch calculate.c calculate.h main.c
```

Я вставил код в файлы после чего откомпилировал их с помощью `gcc`.

```
ivan@ivan-VirtualBox:~/work/os/lab_prog$ touch calculate.c calculate.h main.c
ivan@ivan-VirtualBox:~/work/os/lab_prog$ emacs
ivan@ivan-VirtualBox:~/work/os/lab_prog$ emacs calculate.c
ivan@ivan-VirtualBox:~/work/os/lab_prog$ emacs calculate.h
ivan@ivan-VirtualBox:~/work/os/lab_prog$ emacs main.c
```

Далее я установил `gdb` и начал отладку.

```
ivan@ivan-VirtualBox:~/work/os/lab_prog$ gdb ./calcul
GNU gdb (Ubuntu 9.2-0ubuntu1~20.04) 9.2
Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
  <http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.

For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from ./calcul...
(No debugging symbols found in ./calcul)
(gdb) run
Starting program: /home/ivan/work/os/lab_prog/calcul
Число: Кулябов Д. С. и др. Операционные системы 77
#
```

Первым делом я просмотрел пограничный код с помощью команд `list`.

```
ivan@ivan-VirtualBox:~/work/os/lab_prog$ gdb ./calcul
GNU gdb (Ubuntu 9.2-0ubuntu1~20.04) 9.2
Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
  <http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.

For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from ./calcul...
(No debugging symbols found in ./calcul)
(gdb) run
Starting program: /home/ivan/work/os/lab_prog/calcul
Число: Кулябов Д. С. и др. Операционные системы 77
#
```

Далее я создаю точку останова. После чего проверил правильность с помощью команды `breakpoints info`.

```
No source file named calculate.c.
(gdb) break 21
No line 21 in the current file.
Make breakpoint pending on future shared library load? (y or [n]) y
Breakpoint 1 (21) pending.
(gdb) break 21
No line 21 in the current file.
Make breakpoint pending on future shared library load? (y or [n]) n
(gdb) info breakpoints
Num      Type             Disp Enb Address      What
1        breakpoint      keep y   <PENDING> 21
```

Я посмотрел, чему равно на этом этапе значение переменной Numeral, введя print и display

```
Число: 5
Операция (+,-,*,/,pow,sqrt,sin,cos,tan): -
Вычитаемое: print Numeral
5.00
[Inferior 1 (process 9037) exited normally]
(gdb) display Numeral
No symbol "Numeral" in current context.
(gdb) run
Starting program: /home/impokras/work/os/lab_prog/calcul
Error in re-setting breakpoint 1: No symbol table is loaded.
Error in re-setting breakpoint 1: No symbol table is loaded.
Error in re-setting breakpoint 1: No symbol table is loaded.
Число: 5
Операция (+,-,*,/,pow,sqrt,sin,cos,tan): -
Вычитаемое: Display Numeral
5.00
```

Я закрыл gdb вкладку и перешёл к использованию команды splint, с помощью которой проанализировал код calculate.c и main.c.

```
ivan@ivan-VirtualBox:~/work/os/lab_prog$ splint calcul.c
Splint 3.1.2 --- 20 Feb 2018

Cannot open file: calcul.c
Finished checking --- no code processed
```

```
ivan@ivan-VirtualBox:~/work/os/lab_prog$ splint main.c
Splint 3.1.2 --- 20 Feb 2018

calculate.h:5:37: Function parameter Operation declared as manifest array (s
ize
                constant is meaningless)
  A formal parameter is declared as an array with size.  The size of the arr
ay
is ignored in this context, since the array formal parameter is treated as
a
pointer. (Use -fixedformalarray to inhibit warning)
main.c: (in function main)
main.c:12:1: Return value (type int) ignored: scanf("%f", &Num...
  Result returned by function call is not used. If this is intended, can cas
t
  result to (void) to eliminate message. (Use -retvalint to inhibit warning)
main.c:14:1: Return value (type int) ignored: scanf("%s", Oper...
Finished checking --- 3 code warnings
```

Вывод

Приобрести простейшие навыки разработки, анализа, тестирования и отладки приложений в ОС типа UNIX/Linux на примере создания на языке программирования C калькулятора с простейшими функциями

Контрольные вопросы:

1. Информацию об этих программах можно получить с помощью функций info и man.

1. Unix поддерживает следующие основные этапы разработки приложений:

-создание исходного кода программы; - представляется в виде файла

-сохранение различных вариантов исходного текста;

-анализ исходного текста; необходимо отслеживать изменения исходного кода, а также при работе более двух программистов над проектом программы нужно, чтобы они не делали изменений кода в одно время.

-компиляция исходного текста и построение исполняемого модуля;

-тестирование и отладка; - проверка кода на наличие ошибок

-сохранение всех изменений, выполняемых при тестировании и отладке.

1. Использование суффикса ".c" для имени файла с программой на языке Си отражает удобное и полезное соглашение, принятое в ОС UNIX. Для любого имени входного файла суффикс определяет какая компиляция требуется. Суффиксы и префиксы указывают тип объекта. Одно из полезных свойств компилятора Си — его способность по суффиксам определять типы файлов. По суффиксу .c компилятор распознает, что файл abcd.c должен компилироваться, а по суффиксу .o, что файл abcd.o является объектным модулем и для получения исполняемой программы необходимо выполнить редактирование связей. Простейший пример командной строки для компиляции программы abcd.c и построения исполняемого модуля abcd имеет вид: gcc -o abcd abcd.c. Некоторые проекты предпочитают показывать префиксы в начале текста изменений для старых (old) и новых (new) файлов. Опция — prefix может быть использована для установки такого префикса. Плюс к этому команда bzr diff -p1 выводит префиксы в форме которая подходит для команды patch -p1.

2. Основное назначение компилятора с языка Си заключается в компиляции всей программы в целом и получении исполняемого модуля.
3. При разработке большой программы, состоящей из нескольких исходных файлов заголовков, приходится постоянно следить за файлами, которые требуют перекомпиляции после внесения изменений. Программа make освобождает пользователя от такой рутинной работы и служит для документирования взаимосвязей между файлами. Описание взаимосвязей и соответствующих действий хранится в так называемом make-файле, который по умолчанию имеет имя makefile или Makefile.
4. В общем случае make-файл содержит последовательность записей (строк), определяющих зависимости между файлами. Первая строка записи представляет собой список целевых (зависимых) файлов, разделенных пробелами, за которыми следует двоеточие и список файлов, от которых зависят целевые. Текст, следующий за точкой с запятой, и все последующие строки, начинающиеся с литеры табуляции, являются командами ОС UNIX, которые необходимо выполнить для обновления целевого файла. Таким образом, спецификация взаимосвязей имеет формат: target1 [target2...]: [:] [dependment1...] [(tab)commands] [#commentary] [(tab)commands] [#commentary], где # — специфицирует начало комментария, так как содержимое строки, начиная с # и до конца строки, не будет обрабатываться командой make; : — последовательность команд ОС UNIX должна содержаться в одной строке make-файла (файла описаний), есть возможность переноса команд (), но она считается как одна строка; :: — последовательность команд ОС UNIX может содержаться в нескольких последовательных строках файла описаний. Приведённый выше make-файл для программы abcd.c включает два способа компиляции и построения исполняемого модуля. Первый способ предусматривает обычную компиляцию с построением исполняемого модуля с именем abcd. Второй способ позволяет включать в исполняемый модуль testabcd возможность выполнить процесс отладки на уровне исходного текста. Пример можно найти в задании 5.
5. Пошаговая отладка программ заключается в том, что выполняется один оператор программы и, затем контролируются те переменные, на которые должен был воздействовать данный оператор. Если в программе имеются уже отложенные подпрограммы, то подпрограмму можно рассматривать, как один оператор программы и воспользоваться вторым способом отладки программ. Если в программе существует достаточно большой участок программы, уже отложенный ранее, то его можно выполнить, не контролируя переменные, на которые он воздействует. Использование точек останова позволяет пропускать уже отложенную часть программы. Точка останова устанавливается в местах, где необходимо проверить содержимое переменных или просто проконтролировать, передаётся ли управление данному оператору. Практически во всех отладчиках поддерживается это свойство (а также выполнение программы до курсора и выход из подпрограммы). Затем отладка программы продолжается в пошаговом режиме с контролем локальных и глобальных

переменных, а также внутренних регистров микроконтроллера и напряжений на выводах этой микросхемы.

1. backtrace - вывод на экран пути к текущей точке останова (по сути

вывод названий всех функций)

break - установить точку останова (в качестве параметра может

быть указан номер строки или название функции)

clear - удалить все точки останова в функции

continue - продолжить выполнение программы

delete - удалить точку останова

display - добавить выражение в список выражений, значения которых отображаются при достижении точки останова программы

finish - выполнить программу до момента выхода из функции

info breakpoints - вывести на экран список используемых точек останова

info watchpoints - вывести на экран список используемых контрольных выражений

list - вывести на экран исходный код (в качестве параметра может быть указано название файла и через двоеточие номера начальной и конечной строк)

next - выполнить программу пошагово, но без выполнения вызываемых в программе функций

print - вывести значение указываемого в качестве параметра выражения

run - запуск программы на выполнение

set - установить новое значение переменной

step - пошаговое выполнение программы

watch - установить контрольное выражение, при изменении значения которого программа будет остановлена

1. 1) Выполнила компиляцию программы 2) Увидела ошибки в программе 3) Открыла редактор и исправила программу 4) Загрузила программу в отладчик gdb 5) run — отладчик выполнил программу, ввела требуемые значения. 6) Использовала другие команды отладчика и проверила работу программы
2. Отладчику не понравился формат %s для &Operation, т.к %s — символьный формат, а значит необходим только Operation.
3. Если вы работаете с исходным кодом, который не вами разрабатывался, то назначение различных конструкций может быть не совсем понятным. Система

разработки приложений UNIX предоставляет различные средства, повышающие понимание исходного кода. К ним относятся:

— cscope - исследование функций, содержащихся в программе;

— splint — критическая проверка программ, написанных на языке Си.

1. 1. Проверка корректности задания аргументов всех использованных в программе функций, а также типов возвращаемых ими значений;
2. Поиск фрагментов исходного текста, корректных с точки зрения синтаксиса языка Си, но малоэффективных с точки зрения их реализации или содержащих в себе семантические ошибки;

