

Plano de Testes — EcoScooter

Campo	Preenchimento
Disciplina	Teste e Manutenção de Software
Equipe	Ivan de Almeida Assis Patrick de Carvalho Faria
Projeto / versão testada	EcoScooter v1.0
Responsável pelo plano	Ivan de Almeida Assis Patrick de Carvalho Faria
Situação	Em Revisão

1. Visão geral

1.1 Objetivo do plano

Verificar se o cliente consegue se cadastrar, reservar um patinete, lidar com falha de destravamento e encerrar a corrida com cobrança correta, sem comprometer a segurança (bateria esgotada e bloqueio de emergência em movimento). O plano também cobre a concorrência de reserva e as regras de zona e saldo, dentro do prazo e da capacidade da equipe, para a demonstração da EcoScooter v1.0.

1.2 Escopo

No escopo	Fora do escopo	Justificativa
Cadastro e unicidade de conta (RF-01); reserva, concorrência, elegibilidade por bateria e cancelamento (UC-01, RF-03); início da corrida com saldo mínimo e falha de destravamento IoT (UC-02, RF-04); encerramento em zona permitida, recusa fora da zona e cálculo da tarifa (UC-04, RF-06); bateria em 0% sem trava das rodas (RF-05, RN-11); bloqueio de emergência em movimento (UC-08, RF-10). Tipos de teste: manual nos fluxos de jornada e segurança observada; automatizado nas regras objetivas de API, estado e cálculo.	Avaliação e reporte de defeito (CEN-13); recarga real ou completa da carteira; gestão de frota e liberação de manutenção; mapa detalhado e usabilidade profunda; desconto de baixa demanda; desempenho, disponibilidade e demais RNF; pagamento em gateway real; patinete físico (apenas simulador IoT).	O prazo é de 10 dias úteis, com 40 h manuais e 24 h de automação. Priorizamos segurança, dinheiro e fluxos essenciais da demonstração. Itens de baixo impacto ou alto esforço (mapa, carga, manutenção) ficam de fora ou adiados, para não estourar capacidade nem orçamento.

1.3 Itens e características a testar

ID	Item / requisito	Característica verificável	Prioridade	Risco se falhar
IT-01	RF-01, RN-01 — Cadastro e unicidade de conta	Cadastro válido permite acesso; CPF ou e-mail duplicado é recusado.	Alta	O cliente não entra no aplicativo ou duas contas compartilham o mesmo CPF/e-mail.
IT-02	UC-01, RF-03, RN-03, RN-04, RN-05 — Reserva	Reserva cria estado RESERVADO com 15 minutos; concorrência gera uma só reserva ativa, sem cobrança do segundo; patinete inelegível (ex.: 14% de bateria) não é reservado; cancelamento ativo debita R\$ 2,00 e libera o patinete.	Alta	Dois clientes ficam com o mesmo patinete, alguém é cobrado indevidamente ou um equipamento inseguro entra em uso.
IT-03	UC-02, RF-04, RN-02 — Início da corrida e destravamento	Saldo inferior a R\$ 10,00 impede o início; timeout ou recusa do IoT em 10 s não inicia corrida e não cobra taxa de destravamento.	Alta	A plataforma perde a garantia financeira ou cobra um patinete que não abriu.
IT-04	UC-04, RF-06, RN-06, RN-08 — Encerramento, zona e tarifação	Em zona permitida, com trava confirmada, há comprovante e débito correto (61 s = R\$ 4,00 sem desconto). Fora da zona,	Alta	O cliente paga valor errado, é cobrado sem encerrar ou o patinete trava no lugar indevido.

		a corrida permanece ativa, sem trava e sem cobrança.		
IT-05	UC-03, RF-05, RN-11 — Bateria esgotada em corrida	Em 0% de bateria, a assistência elétrica cai, as rodas não travam e a corrida segue até o cliente encerrar.	Alta	Travamento em movimento pode causar acidente.
IT-06	UC-08, RF-10, RN-12 — Bloqueio de emergência	Com velocidade maior que 0 km/h, o comando de emergência é recusado e a trava não é acionada.	Alta	O patinete trava enquanto o cliente está em movimento.
IT-07	UC-06, RF-08 — Avaliação após o comprovante	Se o cliente não avaliar, o encerramento já confirmado permanece válido.	Baixa	Impacto baixo na operação; o cenário está no catálogo como P3 e foi adiado nesta entrega.

1.4 Critérios de entrada, saída e aprovação

Tipo	Critério
Entrada	Homologação disponível; simulador IoT e gateway de pagamento simulados; massa de dados pronta (contas, patinetes, zonas e saldos); plano revisado; build da EcoScooter v1.0 liberado para teste.
Saída	Todos os cenários P1 executados (ou bloqueados com evidência); P2 (CEN-10) executado se a capacidade permitir; P3 registrado como adiado; evidências e defeitos registrados.
Aprovação	Nenhum defeito crítico aberto nos P1 de segurança e dinheiro; cobrança e estados (reserva, corrida, trava) coerentes com a especificação nos casos executados.
Suspensão	Ambiente indisponível, restore do banco impedindo a execução, ou erro bloqueador que impeça os fluxos P1 (reserva, início ou encerramento).
Retomada	Correção ou ambiente restabelecido, com evidência de que homologação e simulador IoT voltaram a responder, e os dados de teste foram refeitos.

1.5 Catálogo de cenários de teste

ID	Caso de uso / requisito	Cenário a avaliar	Risco	Valor para o usuário	Esforço estimado	Decisão	Justificativa
CE N-01	RF-01, RN-01	Cliente realiza cadastro com dados válidos e consegue acessar o aplicativo. Se o CPF ou o e-mail já existir, o sistema recusa a operação.	Médio	Alto	Baixo	Selecionado	Sem cadastro, o usuário não consegue utilizar o sistema. Trata-se de um fluxo essencial, de baixo esforço na interface (mensagens de erro), e não exige automação nesta entrega.
CE N-02	UC-01, RF-03	Dois clientes tentam reservar o mesmo patinete simultaneamente. Apenas o primeiro obtém reserva ativa; o segundo é informado de que o patinete não está mais	Alto	Alto	Médio	Selecionado	Falha nesse cenário gera inconsistência grave (dois usuários com o mesmo patinete ou cobrança indevida). O critério consta no aceite da especificação. A automação via API é

		disponível e não é cobrado.					mais adequada para validar concorrência do que a execução apenas na interface.
CE N-03	UC-01, RF-03, RN-03, RN-05	Cliente autenticado, com conta verificada e saldo igual ou superior a R\$ 10,00, reserva um patinete disponível. O patinete passa para RESERVADO e o sistema exibe o prazo de 15 minutos.	Médio	Alto	Médio	Selecionado	Representa o fluxo principal de reserva, relevante para a demonstração. Exige verificação de mapa, confirmação e temporizador. O risco é menor que o da concorrência, porém o cenário não deve ser adiado.
CE N-04	UC-01, UC-02, RF-03, RF-04, RN-05	Patinete com 14% de bateria não pode ser reservado nem destravado.	Alto	Médio	Baixo	Selecionado	Permitir uso com bateria insuficiente compromete a operação e a segurança; o limite de 14% está previsto no aceite. Por ser uma regra objetiva, a automação é adequada e de baixo custo.
CE N-05	UC-02, RF-04, RN-02	Cliente com saldo inferior a R\$ 10,00 tenta iniciar a corrida. O sistema impede a operação.	Alto	Alto	Baixo	Selecionado	Regra financeira crítica: se for violada, a plataforma perde a garantia mínima de início. O esforço de teste é baixo e o impacto de falha é elevado.
CE N-06	UC-02, RF-04	O módulo IoT não confirma o destravamento em até 10 segundos. A corrida não é iniciada e não há cobrança da taxa de destravamento.	Alto	Alto	Médio	Selecionado	Cobrar sem liberar o patinete compromete a confiança do usuário. O timeout pode ser exercitado no simulador IoT, com validação objetiva por automação.
CE N-07	UC-04, RF-06, RN-06	Cliente encerra a corrida em zona permitida, a trava é confirmada e o sistema apresenta o comprovante com a cobrança.	Alto	Alto	Alto	Selecionado	Conclui a jornada principal da demonstração (uso e pagamento). Envolve zona, IoT e comprovante, o que eleva o esforço, mas o cenário é indispensável nesta entrega.
CE N-08	UC-04, RF-06, RN-08	Cliente solicita encerramento fora da zona permitida. A corrida permanece ativa; o sistema não envia trava e não realiza cobrança.	Alto	Alto	Médio	Selecionado	Travamento ou cobrança indevida fora da zona prejudica o usuário. A verificação manual permite observar mensagem e estado da corrida no aplicativo.

CE N-09	UC-04, RF-06, RN-06	Corrida de 61 segundos, sem desconto, é cobrada como 2 minutos, totalizando R\$ 4,00 (R\$ 3,00 + R\$ 1,00).	Médio	Alto	Baixo	Selecionado	Erro de tarifação gera reclamação imediata. A especificação já define o exemplo de R\$ 4,00. Por ser cálculo estável, a automação é eficiente.
CE N-10	UC-01, RF-03, RN-03	Cliente cancela uma reserva ainda ativa. O sistema debita R\$ 2,00 e o patinete retorna ao estado disponível.	Médio	Médio	Baixo	Selecionado	Envolve cobrança (taxa de cancelamento), embora com impacto menor do que iniciar corrida indevida. A regra é simples e adequada à automação.
CE N-11	UC-03, RF-05, RN-11	A bateria atinge 0% durante a corrida. A assistência elétrica é reduzida, as rodas não são travadas e a corrida permanece ativa até o encerramento pelo cliente.	Alto	Alto	Médio	Selecionado	Aspecto de segurança física: travar em movimento pode causar acidente. O enunciado prioriza esse tipo de cenário. A avaliação exige observação do comportamento, além de valores numéricos.
CE N-12	UC-08, RF-10, RN-12	É solicitado bloqueio de emergência com o patinete em movimento. O comando é recusado e a trava não é acionada.	Alto	Alto	Médio	Selecionado	Também relacionado à segurança: o bloqueio de emergência não pode ocorrer em movimento. O risco é elevado e o cenário deve ser coberto mesmo com equipe reduzida.
CE N-13	UC-06, RF-08	Após o comprovante, o cliente opta por não avaliar. O encerramento já confirmado permanece válido.	Baixo	Baixo	Baixo	Adiado	A especificação trata a avaliação como opcional. O cenário não compromete a demonstração nem envolve cobrança ou segurança. Permanece no catálogo para um próximo ciclo, sem consumo de horas nesta entrega.

1.6 Seleção de cenários dentro do prazo

Prioridade	Regra de seleção	Tratamento
P1 — obrigatória	Risco alto, segurança, dinheiro, dados pessoais ou fluxo essencial.	Deve virar caso de teste e ser executado nesta entrega.
P2 — importante	Impacto relevante, mas existe alternativa de uso ou risco moderado.	Executar se houver tempo após P1; preferir automação se for repetitivo.
P3 — desejável	Baixo impacto, variação cosmética ou cenário raro.	Registrar no catálogo; adiar de forma justificada se não houver capacidade.

Prioridade: P1

Cenários: CEN-01, CEN-02, CEN-03, CEN-04, CEN-05, CEN-06, CEN-07, CEN-08, CEN-09, CEN-11, CEN-12

Prioridade: P2
Cenários: CEN-10

Prioridade: P3
Cenários: CEN-13

Limite de capacidade da equipe: 40 h de teste manual e 24 h de automação.
Selecionados: 6 manuais (CEN-01, 03, 07, 08, 11, 12) e 6 automatizados (CEN-02, 04, 05, 06, 09, 10). Cabe.
Nenhum P1 ficou de fora. O P3 (CEN-13) fica adiado.

2. Casos de uso que orientam os testes

ID	Nome	Ator principal	Objetivo	Pré-condição	Pós-condição
UC-01	Reservar patinete	Cliente	Garantir um patinete disponível por 15 minutos antes de iniciar a corrida.	Cliente autenticado, conta verificada, sem reserva ou corrida ativa e saldo igual ou superior a R\$ 10,00.	Patinete em RESERVADO e reserva ativa com horário de expiração. Cenários relacionados: CEN-02, CEN-03, CEN-04, CEN-10.
UC-04	Encerrar corrida	Cliente	Finalizar o uso, travar o patinete e pagar o valor correto.	Existe corrida ATIVA e o módulo IoT está acessível pelo simulador.	Corrida encerrada, patinete DISPONÍVEL, carteira debitada e comprovante exibido. Cenários relacionados: CEN-07, CEN-08, CEN-09.

UC-01 — Reservar patinete

Campo	Descrição
Ator principal	Cliente
Gatilho	Cliente seleciona um patinete no mapa e escolhe Reservar.
Pré-condições	Cliente autenticado; e-mail verificado; sem reserva ou corrida ativa; saldo disponível ≥ R\$ 10,00; patinete em DISPONÍVEL, com bateria ≥ 15%, telemetria há no máximo 60 segundos e fora de manutenção (RN-05).
Pós-condições de sucesso	Reserva criada com expiração em 15 minutos; patinete em RESERVADO; nenhuma cobrança neste momento.
Pós-condições de falha	Nenhuma reserva ativa é criada para o solicitante; o patinete não muda de estado por causa da tentativa; não há débito.
Regras relacionadas	RF-03, RN-03, RN-04, RN-05

Passo	Fluxo principal
1	O cliente escolhe um patinete disponível e confirma a reserva.
2	O sistema valida a elegibilidade do cliente e do patinete.
3	O sistema cria a reserva, altera o patinete para RESERVADO e exibe a confirmação com o horário de expiração.

ID	Fluxo alternativo ou exceção	Resultado esperado
FE-01	Outro cliente reserva o mesmo patinete no mesmo instante.	Apenas uma reserva ativa. O segundo recebe “Patinete não está mais disponível” e não é cobrado. (CEN-02)
FE-02	Patinete com 14% de bateria ou inelegível pela RN-05.	A reserva é recusada, sem cobrança. (CEN-04)
FA-01	Cliente cancela a reserva enquanto ela ainda está ativa.	Débito de R\$ 2,00; patinete volta a DISPONÍVEL. (CEN-10)
FA-02	A reserva expira em 15 minutos sem uso.	O patinete é liberado e não há cobrança.

UC-04 — Encerrar corrida

Campo	Descrição
Ator principal	Cliente
Ator secundário	Módulo IoT
Gatilho	Cliente solicita o encerramento da corrida no aplicativo.
Pré-condições	Corrida com status ATIVA; patinete em EM_USO.
Pós-condições de sucesso	Trava confirmada em até 10 segundos; tarifa calculada (RN-06 / RN-07); carteira debitada; comprovante exibido; patinete em DISPONÍVEL.
Pós-condições de falha	A corrida permanece ATIVA; o sistema não cobra; o patinete não é dado como encerrado.
Regras relacionadas	RF-06, RN-06, RN-07, RN-08

Passo	Fluxo principal
1	O cliente solicita o encerramento.
2	O sistema obtém a última posição válida (até 30 segundos) e verifica se está em zona permitida.
3	O sistema envia o comando de trava ao IoT e aguarda confirmação em até 10 segundos.

4	Com a trava confirmada, calcula a tarifa, debita a carteira e apresenta o comprovante.
5	O sistema oferece avaliação opcional, sem impedir o encerramento já confirmado.

ID	Fluxo alternativo ou exceção	Resultado esperado
FE-01	Posição fora da zona permitida ou inválida.	Não envia trava, não cobra e mantém a corrida ativa; informa o motivo (e a zona permitida mais próxima, quando couber). (CEN-08)
FE-02	IoT não confirma a trava em 10 segundos.	A corrida permanece ativa, é registrado incidente e o cliente pode tentar novamente; não há cobrança.
FA-01	Duração de 61 segundos, sem desconto.	Cobrança de 2 minutos, total R\$ 4,00 (R\$ 3,00 + R\$ 1,00). (CEN-09)
FA-02	Cliente não preenche a avaliação.	O encerramento já confirmado permanece válido. (CEN-13, adiado nesta entrega)

Observação: Neste tópico, o encerramento da corrida é tratado como UC-04, conforme o diagrama de casos que apresenta o conjunto completo de fluxos (reservar, iniciar, acompanhar, encerrar e manter o patinete). No texto detalhado da mesma especificação, esse fluxo aparece numerado como UC-03. Adotamos a numeração do diagrama para manter consistência com o catálogo (1.5) e com os itens a testar (1.3).

3. Estratégia de testes

3.1 Abordagem geral

Descreva as técnicas que serão usadas. Exemplos: particionamento de equivalência e análise de valor-limite para campos de entrada; cenários de fluxo principal, alternativo e de exceção; testes exploratórios para descobrir comportamentos não previstos.

3.2 Decisão: manual, automatizado ou ambos

Situação	Preferência	Motivo
Funcionalidade nova ou em mudança	Manual	Permite aprender o comportamento e ajustar o caso de teste.
Fluxo repetitivo e estável	Automatizado	Reduz repetição e viabiliza regressão frequente.
Usabilidade, texto, acessibilidade visual e experiência	Manual	Depende de avaliação humana e contexto.
Regras de negócio críticas e estáveis	Ambos	Teste manual valida o cenário; automação protege contra regressões.
Integração externa instável ou paga	Manual com simulador quando possível	Evita resultados falsos e custos desnecessários.

3.3 Estratégia de testes manuais

Aspecto	Planejamento
Objetivo	[o que a execução manual deve avaliar]
Responsáveis	[nomes]
Técnicas	[fluxo, valor-limite, exploratório, checklist etc.]
Ambiente e dispositivos	[URL, navegador, celular, sistema operacional]
Massa de dados	[contas, dados válidos/inválidos e como obtê-los]
Evidências	[capturas, vídeo, log, relatório de defeito]
Frequência	[por entrega, antes da demonstração, após correção etc.]

3.4 Estratégia de testes automatizados

Aspecto	Planejamento
Objetivo	[quais regressões a suíte deve detectar]
Escopo automatizável	[IDs dos casos que serão automatizados]
Nível	Unidade / API / Interface / Integração
Ferramenta e linguagem	[ex.: JUnit, pytest, Postman/Newman, Playwright]
Responsáveis	[nomes]
Ambiente	[URL, banco, variáveis e dados isolados]
Gatilho de execução	[manual, a cada commit, pull request, diariamente]
Relatório	[local do relatório, prints e logs de falha]
Manutenção da suíte	[quem atualiza o teste quando o requisito muda]

Regra pedagógica sugerida: antes de automatizar um cenário, a equipe deve executá-lo manualmente com resultado aprovado e ter seu resultado esperado revisado. Teste automatizado com falha deve ser analisado; ele não é automaticamente um defeito do sistema.

4. Recursos, cronograma e riscos

4.1 Recursos

Recurso	Necessidade	Responsável / disponibilidade
Pessoas	[papéis e carga estimada]	[nome]
Ambiente	[homologação, servidor, URL]	[nome]
Dispositivos	[navegadores, celulares]	[nome]
Ferramentas	[gestor de defeitos, automação, captura]	[nome]

4.2 Cronograma

Etapa	Entrega	Responsável	Início	Fim
Planejamento	Plano revisado	[nome]	[data]	[data]
Projeto	Casos e procedimentos	[nome]	[data]	[data]
Execução manual	Log e defeitos	[nome]	[data]	[data]
Automação	Suíte e relatório	[nome]	[data]	[data]
Encerramento	Relatório final	[nome]	[data]	[data]

4.3 Riscos e respostas

ID	Risco	Probabilidade	Impacto	Resposta planejada
R-01	[ex.: ambiente indisponível]	Alta/Média/Baixa	Alto/Médio/Baixo	[ex.: reservar janela e usar ambiente local]
R-02	[ex.: requisito ambíguo]	Alta/Média/Baixa	Alto/Médio/Baixo	[ex.: registrar dúvida e obter decisão antes do teste]

5. Projeto dos testes e rastreabilidade

5.1 Matriz de rastreabilidade

Requisito / item	Caso manual	Caso automatizado	Situação da cobertura
[RF-xx]	CT-M-01	CT-A-01	Planejado / Executado / Não coberto

5.2 Casos de teste manuais selecionados

Repita a ficha para cada caso manual. Os passos precisam permitir que outra pessoa reproduza o teste e chegue à mesma conclusão.

Campo	Preenchimento
ID e título	CT-M-01 — [ação e resultado esperado]
Requisito(s) relacionado(s)	[RF-xx, RN-xx]
Objetivo	[o que será verificado]
Prioridade	Alta/Média/Baixa
Pré-condições	[conta, permissões, estado do sistema]
Dados de teste	[valores válidos, inválidos e limites]
Ambiente	[versão, navegador/dispositivo]
Resultado esperado	[resultado observável e mensurável]

Passo	Ação do testador	Resultado esperado	Resultado obtido	Situação
1	[ação]	[resposta esperada]	[preencher na execução]	Pendente/Aprovado/Reprovado/Bloqueado
2	[ação]	[resposta esperada]	[preencher na execução]	Pendente/Aprovado/Reprovado/Bloqueado

5.3 Casos de teste automatizados selecionados

Repita a ficha para cada cenário automatizado. O caso automatizado deve ter o mesmo propósito de negócio do caso manual correspondente, mas também registrar detalhes técnicos que tornem sua execução repetível.

Campo	Preenchimento
ID e título	CT-A-01 — [ação e resultado esperado]
Requisito(s) relacionado(s)	[RF-xx, RN-xx]
Caso manual relacionado	[CT-M-xx ou “não se aplica”]
Nível e tipo	[Unidade/API/Interface/Integração; regressão etc.]
Ferramenta	[nome e versão]
Local do código	[repositório/pasta/arquivo]
Dados e isolamento	[fixtures, massa, limpeza após execução]
Pré-requisitos técnicos	[variáveis, serviço simulado, credenciais de teste]
Passos automatizados	[descrição breve do cenário]
Asserções	[o que o script verifica objetivamente]
Evidência	[link/caminho para relatório, log e screenshot]
Situação	Não implementado / Passou / Falhou / Instável

6. Checklist e procedimentos de execução

6.1 Checklist obrigatório para cada execução

Momento	Verificação	Marcação / evidência
Antes	Confirmar ID do caso, requisito e versão que será testada.	[]
Antes	Conferir pré-condições, conta, permissões e estado da massa de dados.	[]
Antes	Registrar ambiente: URL, navegador/dispositivo, versão e data/hora.	[]
Antes	Para automação, validar variáveis, serviços simulados e isolamento de dados.	[]
Durante	Executar os passos sem pular ou mudar a ordem; registrar o resultado observado em cada passo.	[]
Durante	Capturar evidência quando houver aprovação relevante, falha ou comportamento inesperado.	[]
Durante	Se houver falha, abrir incidente com passos para reproduzir antes de limpar dados.	[]
Depois	Marcar o caso como Aprovado, Reprovado, Bloqueado ou Não executado.	[]
Depois	Atualizar a matriz de rastreabilidade e informar se o cenário recebeu cobertura.	[]
Depois	Restaurar ou identificar a massa de dados usada.	[]

6.2 Procedimento manual

1. Confirmar versão do sistema, ambiente e massa de dados.
2. Executar os passos do caso sem alterar a ordem.
3. Registrar resultado obtido e anexar a evidência.
4. Se houver divergência, registrar um incidente antes de continuar, quando possível.
5. Atualizar a situação do caso e a matriz de rastreabilidade.

6.3 Procedimento automatizado

1. Conferir versão do código, dependências e variáveis do ambiente.
2. Preparar dados isolados e serviços simulados previstos.
3. Executar a suíte pelo comando documentado: [comando] .
4. Guardar o relatório, logs e evidências produzidas pela ferramenta.
5. Classificar cada falha como defeito do produto, defeito do teste, problema de ambiente ou resultado ainda em análise.

7. Registro da execução e incidentes

7.1 Log de execução

Data/hora	ID do caso	Tipo	Executor / pipeline	Versão	Resultado	Evidência
[data/hora]	CT-M-01	Manual	[nome]	[build]	Aprovado	[link]
[data/hora]	CT-A-01	Automatizado	[pipeline]	[build]	Falhou	[link]

7.2 Relato de incidente/defeito

Campo	Preenchimento
ID	DEF-01
Título	[descrição curta e objetiva]
Caso que revelou o problema	[CT-M-xx ou CT-A-xx]
Severidade	Crítica / Alta / Média / Baixa
Prioridade de correção	Alta / Média / Baixa
Ambiente e versão	[informar]
Passos para reproduzir	[passos numerados]
Resultado esperado	[informar]
Resultado obtido	[informar]
Evidências	[prints, vídeo, log ou relatório]
Situação	Aberto / Em análise / Corrigido / Retestado / Fechado

8. Relatório de encerramento

Indicador	Resultado
Casos planejados / executados	[quantidade] / [quantidade]
Manuais aprovados, reprovados e bloqueados	[quantidades]
Automatizados implementados, aprovados e falhos	[quantidades]
Requisitos cobertos	[quantidade e percentual]
Defeitos por severidade e situação	[resumo]
Riscos que permaneceram	[descrição]
Recomendação da equipe	Aprovar / Aprovar com ressalvas / Não aprovar

Conclusão da equipe

Registre o que foi validado, os limites da execução e a decisão recomendada. Diferencie claramente: o que foi **testado manualmente**, o que foi **protegido por automação** e o que permaneceu **sem cobertura**.

9. Anexos e evidências

Liste os links ou caminhos para: requisitos usados, massa de dados, capturas de tela, relatórios da ferramenta de automação, logs, vídeos e registros de defeitos.