

Plano de Testes — [Nome do sistema]

Campo	Preenchimento
Disciplina	Teste e Manutenção de Software
Equipe	[nomes dos integrantes]
Projeto / versão testada	[nome e versão/build]
Responsável pelo plano	[nome]
Situação	Rascunho / Em revisão / Aprovado

Como usar este modelo: substitua todos os campos entre colchetes. Cada requisito selecionado deve aparecer na matriz de rastreabilidade e ter pelo menos um caso de teste. Um mesmo caso pode ser executado manualmente, automatizado ou ambos; indique isso de forma explícita.

1. Visão geral

1.1 Objetivo do plano

Explique, em poucas linhas, o que a equipe pretende demonstrar com os testes. Exemplo: “Verificar se o cliente consegue reservar, iniciar e encerrar uma corrida com cobrança correta e sem comprometer sua segurança.”

1.2 Escopo

No escopo	Fora do escopo	Justificativa
[funcionalidades, integrações e tipos de teste]	[o que não será testado]	[prazo, ambiente, dependência etc.]

1.3 Itens e características a testar

ID	Item / requisito	Característica verificável	Prioridade	Risco se falhar
IT-01	[RF-xx ou história]	[comportamento esperado]	Alta/Média/Baixa	[impacto no usuário ou negócio]

1.4 Critérios de entrada, saída e aprovação

Tipo	Critério
Entrada	[ex.: ambiente disponível, requisitos revisados, massa de dados preparada]
Saída	[ex.: todos os testes de alta prioridade executados; nenhum defeito crítico aberto]
Aprovação	[ex.: 100% dos casos prioritários aprovados e cobertura dos requisitos definidos]
Suspensão	[ex.: ambiente indisponível ou erro bloqueador que impede a execução]
Retomada	[ex.: correção implantada e evidência de que o ambiente voltou a funcionar]

1.5 Catálogo de cenários de teste

Antes de escrever casos de teste, a equipe deve levantar **todos os cenários que considera relevantes**. Cenário é uma situação de uso ou de falha que merece ser avaliada; ele ainda não é um roteiro detalhado.

Este catálogo evita que decisões de prazo façam a equipe esquecer riscos importantes.

ID	Caso de uso / requisito	Cenário a avaliar	Risco	Valor para o usuário	Esforço estimado	Decisão	Justificativa
SC-01	[UC/RF]	[situação, condição e resultado esperado em uma frase]	Alto/Médio/Baixo	Alto/Médio/Baixo	P/M/G	Selecionado/Adiado/Não aplicável	[por que testar agora ou não]

Inclua fluxos principais, alternativos, exceções, limites de dados, permissões, integração e recuperação de falhas. Um cenário pode originar um ou mais casos de teste; cenários adiados continuam registrados para uma próxima versão.

1.6 Seleção de cenários dentro do prazo

Prioridade	Regra de seleção	Tratamento
P1 — obrigatória	Risco alto, segurança, dinheiro, dados pessoais ou fluxo essencial.	Deve virar caso de teste e ser executado nesta entrega.
P2 — importante	Impacto relevante, mas existe alternativa de uso ou risco moderado.	Executar se houver tempo após P1; preferir automação se for repetitivo.
P3 — desejável	Baixo impacto, variação cosmética ou cenário raro.	Registrar no catálogo; adiar de forma justificada se não houver capacidade.

Limite de capacidade da equipe: [ex.: 12 execuções manuais e 5 cenários automatizados]. Se a capacidade for menor que a quantidade de cenários P1, a equipe deve informar o professor e renegociar escopo; não deve simplesmente omitir cenários críticos.

2. Casos de uso que orientam os testes

Use esta seção para transformar requisitos em jornadas compreensíveis. Um caso de uso descreve a interação entre um ator e o sistema; os cenários da seção 1.5 exploram as variações dessa jornada.

ID	Nome	Ator principal	Objetivo	Pré-condição	Pós-condição
UC-01	[nome]	[ator]	[resultado que o ator busca]	[o que já deve ser verdade]	[estado do sistema após sucesso]

UC-[xx] — [Nome do caso de uso]

Campo	Descrição
Ator principal	[ator]
Gatilho	[evento que inicia o caso]
Pré-condições	[condições verificáveis]
Pós-condições de sucesso	[dados, estados e efeitos esperados]
Pós-condições de falha	[o que não pode ser alterado]
Regras relacionadas	[RF/RN]

Passo	Fluxo principal
1	[ação do ator]
2	[resposta do sistema]
3	[continuação até o objetivo]

ID	Fluxo alternativo ou exceção	Resultado esperado
FA-01/FE-01	[condição que desvia do fluxo]	[como o sistema responde e em que estado permanece]

3. Estratégia de testes

3.1 Abordagem geral

Descreva as técnicas que serão usadas. Exemplos: particionamento de equivalência e análise de valor-limite para campos de entrada; cenários de fluxo principal, alternativo e de exceção; testes exploratórios para descobrir comportamentos não previstos.

3.2 Decisão: manual, automatizado ou ambos

Situação	Preferência	Motivo
Funcionalidade nova ou em mudança	Manual	Permite aprender o comportamento e ajustar o caso de teste.
Fluxo repetitivo e estável	Automatizado	Reduz repetição e viabiliza regressão frequente.
Usabilidade, texto, acessibilidade visual e experiência	Manual	Depende de avaliação humana e contexto.
Regras de negócio críticas e estáveis	Ambos	Teste manual valida o cenário; automação protege contra regressões.
Integração externa instável ou paga	Manual com simulador quando possível	Evita resultados falsos e custos desnecessários.

3.3 Estratégia de testes manuais

Aspecto	Planejamento
Objetivo	[o que a execução manual deve avaliar]
Responsáveis	[nomes]
Técnicas	[fluxo, valor-limite, exploratório, checklist etc.]
Ambiente e dispositivos	[URL, navegador, celular, sistema operacional]
Massa de dados	[contas, dados válidos/inválidos e como obtê-los]
Evidências	[capturas, vídeo, log, relatório de defeito]
Frequência	[por entrega, antes da demonstração, após correção etc.]

3.4 Estratégia de testes automatizados

Aspecto	Planejamento
Objetivo	[quais regressões a suíte deve detectar]
Escopo automatizável	[IDs dos casos que serão automatizados]
Nível	Unidade / API / Interface / Integração
Ferramenta e linguagem	[ex.: JUnit, pytest, Postman/Newman, Playwright]
Responsáveis	[nomes]
Ambiente	[URL, banco, variáveis e dados isolados]
Gatilho de execução	[manual, a cada commit, pull request, diariamente]
Relatório	[local do relatório, prints e logs de falha]
Manutenção da suíte	[quem atualiza o teste quando o requisito muda]

Regra pedagógica sugerida: antes de automatizar um cenário, a equipe deve executá-lo manualmente com resultado aprovado e ter seu resultado esperado revisado. Teste automatizado com falha deve ser analisado; ele não é automaticamente um defeito do sistema.

4. Recursos, cronograma e riscos

4.1 Recursos

Recurso	Necessidade	Responsável / disponibilidade
Pessoas	[papéis e carga estimada]	[nome]
Ambiente	[homologação, servidor, URL]	[nome]
Dispositivos	[navegadores, celulares]	[nome]
Ferramentas	[gestor de defeitos, automação, captura]	[nome]

4.2 Cronograma

Etapa	Entrega	Responsável	Início	Fim
Planejamento	Plano revisado	[nome]	[data]	[data]
Projeto	Casos e procedimentos	[nome]	[data]	[data]
Execução manual	Log e defeitos	[nome]	[data]	[data]
Automação	Suíte e relatório	[nome]	[data]	[data]
Encerramento	Relatório final	[nome]	[data]	[data]

4.3 Riscos e respostas

ID	Risco	Probabilidade	Impacto	Resposta planejada
R-01	[ex.: ambiente indisponível]	Alta/Média/Baixa	Alto/Médio/Baixo	[ex.: reservar janela e usar ambiente local]
R-02	[ex.: requisito ambíguo]	Alta/Média/Baixa	Alto/Médio/Baixo	[ex.: registrar dúvida e obter decisão antes do teste]

5. Projeto dos testes e rastreabilidade

5.1 Matriz de rastreabilidade

Requisito / item	Caso manual	Caso automatizado	Situação da cobertura
[RF-xx]	CT-M-01	CT-A-01	Planejado / Executado / Não coberto

5.2 Casos de teste manuais selecionados

Repita a ficha para cada caso manual. Os passos precisam permitir que outra pessoa reproduza o teste e chegue à mesma conclusão.

Campo	Preenchimento
ID e título	CT-M-01 — [ação e resultado esperado]
Requisito(s) relacionado(s)	[RF-xx, RN-xx]
Objetivo	[o que será verificado]
Prioridade	Alta/Média/Baixa
Pré-condições	[conta, permissões, estado do sistema]
Dados de teste	[valores válidos, inválidos e limites]
Ambiente	[versão, navegador/dispositivo]
Resultado esperado	[resultado observável e mensurável]

Passo	Ação do testador	Resultado esperado	Resultado obtido	Situação
1	[ação]	[resposta esperada]	[preencher na execução]	Pendente/Aprovado/Reprovado/Bloqueado
2	[ação]	[resposta esperada]	[preencher na execução]	Pendente/Aprovado/Reprovado/Bloqueado

5.3 Casos de teste automatizados selecionados

Repita a ficha para cada cenário automatizado. O caso automatizado deve ter o mesmo propósito de negócio do caso manual correspondente, mas também registrar detalhes técnicos que tornem sua execução repetível.

Campo	Preenchimento
ID e título	CT-A-01 — [ação e resultado esperado]
Requisito(s) relacionado(s)	[RF-xx, RN-xx]
Caso manual relacionado	[CT-M-xx ou “não se aplica”]
Nível e tipo	[Unidade/API/Interface/Integração; regressão etc.]
Ferramenta	[nome e versão]
Local do código	[repositório/pasta/arquivo]
Dados e isolamento	[fixtures, massa, limpeza após execução]
Pré-requisitos técnicos	[variáveis, serviço simulado, credenciais de teste]
Passos automatizados	[descrição breve do cenário]
Asserções	[o que o script verifica objetivamente]
Evidência	[link/caminho para relatório, log e screenshot]
Situação	Não implementado / Passou / Falhou / Instável

6. Checklist e procedimentos de execução

6.1 Checklist obrigatório para cada execução

Momento	Verificação	Marcação / evidência
Antes	Confirmar ID do caso, requisito e versão que será testada.	[]
Antes	Conferir pré-condições, conta, permissões e estado da massa de dados.	[]
Antes	Registrar ambiente: URL, navegador/dispositivo, versão e data/hora.	[]
Antes	Para automação, validar variáveis, serviços simulados e isolamento de dados.	[]
Durante	Executar os passos sem pular ou mudar a ordem; registrar o resultado observado em cada passo.	[]
Durante	Capturar evidência quando houver aprovação relevante, falha ou comportamento inesperado.	[]
Durante	Se houver falha, abrir incidente com passos para reproduzir antes de limpar dados.	[]
Depois	Marcar o caso como Aprovado, Reprovado, Bloqueado ou Não executado.	[]
Depois	Atualizar a matriz de rastreabilidade e informar se o cenário recebeu cobertura.	[]
Depois	Restaurar ou identificar a massa de dados usada.	[]

6.2 Procedimento manual

1. Confirmar versão do sistema, ambiente e massa de dados.
2. Executar os passos do caso sem alterar a ordem.
3. Registrar resultado obtido e anexar a evidência.
4. Se houver divergência, registrar um incidente antes de continuar, quando possível.
5. Atualizar a situação do caso e a matriz de rastreabilidade.

6.3 Procedimento automatizado

1. Conferir versão do código, dependências e variáveis do ambiente.
2. Preparar dados isolados e serviços simulados previstos.
3. Executar a suíte pelo comando documentado: [comando] .
4. Guardar o relatório, logs e evidências produzidas pela ferramenta.
5. Classificar cada falha como defeito do produto, defeito do teste, problema de ambiente ou resultado ainda em análise.

7. Registro da execução e incidentes

7.1 Log de execução

Data/hora	ID do caso	Tipo	Executor / pipeline	Versão	Resultado	Evidência
[data/hora]	CT-M-01	Manual	[nome]	[build]	Aprovado	[link]
[data/hora]	CT-A-01	Automatizado	[pipeline]	[build]	Falhou	[link]

7.2 Relato de incidente/defeito

Campo	Preenchimento
ID	DEF-01
Título	[descrição curta e objetiva]
Caso que revelou o problema	[CT-M-xx ou CT-A-xx]
Severidade	Crítica / Alta / Média / Baixa
Prioridade de correção	Alta / Média / Baixa
Ambiente e versão	[informar]
Passos para reproduzir	[passos numerados]
Resultado esperado	[informar]
Resultado obtido	[informar]
Evidências	[prints, vídeo, log ou relatório]
Situação	Aberto / Em análise / Corrigido / Retestado / Fechado

8. Relatório de encerramento

Indicador	Resultado
Casos planejados / executados	[quantidade] / [quantidade]
Manuais aprovados, reprovados e bloqueados	[quantidades]
Automatizados implementados, aprovados e falhos	[quantidades]
Requisitos cobertos	[quantidade e percentual]
Defeitos por severidade e situação	[resumo]
Riscos que permaneceram	[descrição]
Recomendação da equipe	Aprovar / Aprovar com ressalvas / Não aprovar

Conclusão da equipe

Registre o que foi validado, os limites da execução e a decisão recomendada. Diferencie claramente: o que foi **testado manualmente**, o que foi **protegido por automação** e o que permaneceu **sem cobertura**.

9. Anexos e evidências

Liste os links ou caminhos para: requisitos usados, massa de dados, capturas de tela, relatórios da ferramenta de automação, logs, vídeos e registros de defeitos.