Отчёт по лабораторной работе №3 Математические основы защиты информационной безопасности

Шифрование гаммированием

Выполнил: Махорин Иван Сергеевич, НФИмд-02-21, 1032259380

Содержание

3	Список литературы. Библиография	10
2	Выполнение лабораторной работы 2.1 Реализация шифрования гаммированием	5
1	Цель работы	4

Список иллюстраций

2.1	Реализация шифрования гаммированием							6
2.2	Реализация шифрования гаммированием							7
2.3	Реализация шифрования гаммированием							8
2.4	Реализация шифрования гаммированием							9
2.5	Проверка							C

1 Цель работы

Изучить шифрование гаммированием и научиться его реализовывать.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Реализация шифрования гаммированием

Шифрование гаммированием (или шифр XOR) — это метод симметричного шифрования, при котором открытый текст посимвольно «складывается» с гаммой (ключом), состоящей из случайной последовательности, используя операцию сложения по модулю. Этот процесс выполняется как при шифровании, так и при расшифровке, обеспечивая теоретически абсолютную стойкость, если длина гаммы не меньше длины сообщения.

Выполним реализацию этого шифрования на языке Julia (рис. 2.1 - рис. 2.4):

```
# Шифрование гаммированием конечной гаммой
# Создаем массив символов русского алфавита для корректной работы
const RUSSIAN ALPHABET = collect("абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьыь эюя")
# Функция для преобразования буквы в число (а=1, б=2, ..., я=33)
function char_to_num(c::Char)::Int
    idx = findfirst(isequal(c), RUSSIAN ALPHABET)
    return idx === nothing ? 0 : idx
end
# Функция для преобразования числа в букву (1=a, 2=б, ..., 33=я)
function num_to_char(n::Int)::Char
    return RUSSIAN_ALPHABET[n]
end
# Функция шифрования гаммированием
function gamma_encrypt(text::String, gamma::String)::String
    # Приводим текст и гамму к нижнему регистру и удаляем пробелы
    text = replace(lowercase(text), " " => "")
    gamma = replace(lowercase(gamma), " " => "")
    # Преобразуем текст и гамму в числовые последовательности
    text_chars = collect(text)
    gamma_chars = collect(gamma)
    text_nums = [char_to_num(c) for c in text_chars]
    gamma nums = [char to num(c) for c in gamma chars]
```

Рис. 2.1: Реализация шифрования гаммированием

```
# Повторяем гамму до длины текста
    repeated_gamma = Int[]
    for i in 1:length(text_nums)
        push!(repeated_gamma, gamma_nums[(i-1) % length(gamma_nums) + 1])
    end
    # Шифруем с помощью сложения по модулю 33
    cipher_nums = Int[]
    for i in 1:length(text_nums)
        s = text_nums[i] + repeated_gamma[i]
        c = s % 33
        if c == 0
            c = 33
        end
        push!(cipher_nums, c)
    end
    # Преобразуем числа обратно в буквы
    cipher_chars = Char[]
    for n in cipher_nums
        push!(cipher_chars, num_to_char(n))
    end
    return String(cipher_chars)
end
```

Рис. 2.2: Реализация шифрования гаммированием

```
# Функция дешифрования гаммированием
function gamma_decrypt(cipher::String, gamma::String)::String
    # Приводим шифртекст и гамму к нижнему регистру
   cipher = lowercase(cipher)
    gamma = replace(lowercase(gamma), " " => "")
    # Преобразуем шифртекст и гамму в числовые последовательности
    cipher_chars = collect(cipher)
    gamma_chars = collect(gamma)
    cipher_nums = [char_to_num(c) for c in cipher_chars]
    gamma_nums = [char_to_num(c) for c in gamma_chars]
    # Повторяем гамму до длины шифртекста
    repeated_gamma = Int[]
    for i in 1:length(cipher_nums)
       push!(repeated_gamma, gamma_nums[(i-1) % length(gamma_nums) + 1])
    end
    # Дешифруем с помощью вычитания по модулю 33
   text_nums = Int[]
    for i in 1:length(cipher nums)
       p = cipher_nums[i] - repeated_gamma[i]
       # Корректируем отрицательные значения и О
       if p <= 0
            p += 33
        end
       push!(text_nums, p)
    end
```

Рис. 2.3: Реализация шифрования гаммированием

Рис. 2.4: Реализация шифрования гаммированием

Проверим работу шифрования гаммированием (рис. 2.5):

```
Исходный текст: приказ
Гамма: гамма
WARNING: redefinition of constant Main.RUSSIAN_ALPHABET. This may fail, cause incorrect answers, or produce other errors.
Зашифрованный текст: усхчбл
Расшифрованный текст: приказ
```

Рис. 2.5: Проверка

3 Список литературы. Библиография

[1] Julia: https://docs.julialang.org/en/v1/