

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский Университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №5
По вычислительной математике
Вариант №2

«Интерполяция табличных функций»

Выполнил: Гладышев Иван Станиславович
Группа: Р3213

Принимающий работу: Бострикова Дарья Константиновна

Санкт-Петербург 2026

Содержание

1	Цель лабораторной работы	2
2	Порядок выполнения работы	3
2.1	Вычислительная реализация задачи	3
2.2	Программная реализация задачи	3
2.3	Необязательное задание	3
3	Рабочие формулы интерполяции	4
3.1	Интерполяционный многочлен Лагранжа	4
3.2	Интерполяционный многочлен Ньютона для равноотстоящих узлов	4
3.3	Интерполяционные формулы Гаусса	4
3.4	Алгоритмы методов	5
4	Вычислительная часть лабораторной работы	10
4.1	Исходные данные	10
4.2	Таблица конечных разностей	10
4.3	Вычисление $y(0.502)$ по формуле Ньютона	11
4.4	Вычисление $y(0.645)$ по формуле Гаусса	12
4.5	Вычисление по многочлену Лагранжа	13
4.5.1	Многочлен Лагранжа для $X_1 = 0.502$	13
4.5.2	Многочлен Лагранжа для $X_2 = 0.645$	13
4.6	Результаты интерполяции и их анализ	13
4.7	Анализ полученных результатов	13
5	Листинг программы	14
6	Результаты выполнения программы	22
6.1	Тест 1	22
6.2	Тест 2	23
6.3	Тест 3	24
7	Выводы	25

1 Цель лабораторной работы

Цель лабораторной работы: решить задачу интерполяции, найти значения функции при заданных значениях аргумента, отличных от узловых точек, используя три метода:

- многочлен Лагранжа;
- многочлен Ньютона (с конечными разностями);
- многочлен Гаусса.

Необязательное задание:

- Реализовать в программе вычисление значения функции для заданного значения аргумента, введенного с клавиатуры, используя схемы Стирлинга;
- Реализовать в программе вычисление значения функции для заданного значения аргумента, введенного с клавиатуры, используя схемы Бесселя.

2 Порядок выполнения работы

2.1 Вычислительная реализация задачи

1. Выбрать из табл. 1 заданную по варианту таблицу $y = f(x)$;
2. Построить таблицу конечных разностей для заданной таблицы. Таблицу отразить в отчете;
3. Вычислить значения функции для аргумента X_1 , используя первую или вторую интерполяционную формулу Ньютона. Обратить внимание, какой конкретно формулой необходимо воспользоваться;
4. Вычислить значения функции для аргумента X_2 , используя первую или вторую интерполяционную формулу Гаусса. Обратить внимание, какой конкретно формулой необходимо воспользоваться;
5. Вычислить значения функции для аргументов X_1 и X_2 с помощью многочлена Лагранжа;
6. Подробные вычисления привести в отчете.

2.2 Программная реализация задачи

1. Реализовать программный код для интерполяции табличных функций.
 - многочлен Лагранжа;
 - многочлен Ньютона (первая и вторая интерполяционные формулы);
 - многочлен Гаусса (первая и вторая интерполяционные формулы);
 - схема Стирлинга (необязательное задание);
 - схема Бесселя (необязательное задание).
2. Выполнить визуализацию результатов: построить графики исходной функции и интерполяционных многочленов.
3. Протестировать программу на различных наборах данных (в том числе некорректных) и проанализировать полученные результаты.

2.3 Необязательное задание

1. Реализовать в программе вычисление значений функции по схемам Стирлинга.
2. Реализовать в программе вычисление значений функции по схемам Бесселя.

3 Рабочие формулы интерполяции

3.1 Интерполяционный многочлен Лагранжа

Для таблично заданной функции $\{(x_i, y_i)\}_{i=0}^n$ интерполяционный многочлен Лагранжа имеет вид:

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \cdot l_i(x),$$

где

$$l_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

3.2 Интерполяционный многочлен Ньютона для равноотстоящих узлов

При равноотстоящих узлах $x_i = x_0 + i \cdot h$ вводятся конечные разности:

$$\Delta y_i = y_{i+1} - y_i, \quad \Delta^2 y_i = \Delta y_{i+1} - \Delta y_i, \quad \Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i.$$

Первая интерполяционная формула Ньютона (интерполирование вперед):

$$P_n(x) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \dots + \frac{t(t-1)\dots(t-n+1)}{n!}\Delta^n y_0,$$

где $t = \frac{x - x_0}{h}$.

Вторая интерполяционная формула Ньютона (интерполирование назад):

$$P_n(x) = y_n + t\Delta y_{n-1} + \frac{t(t+1)}{2!}\Delta^2 y_{n-2} + \dots + \frac{t(t+1)\dots(t+n-1)}{n!}\Delta^n y_0,$$

где $t = \frac{x - x_n}{h}$.

3.3 Интерполяционные формулы Гаусса

Первая формула Гаусса (для $x > a$, где a – центральный узел):

$$P_n(x) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} + \dots$$

Вторая формула Гаусса (для $x < a$):

$$P_n(x) = y_0 + t\Delta y_{-1} + \frac{t(t+1)}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{t(t+1)(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-2} + \dots$$

3.4 Алгоритмы методов




Рис. 1: Блок-схема алгоритма интерполяции методом Лагранжа




Рис. 2: Блок-схема алгоритма интерполяции методом Ньютона




Рис. 3: Блок-схема алгоритма интерполяции методом Гаусса




Рис. 4: Блок-схема алгоритма интерполяции по схеме Стирлинга




Рис. 5: Блок-схема алгоритма интерполяции по схеме Бесселя

4 Вычислительная часть лабораторной работы

4.1 Исходные данные

Таблица 1: Таблица значений $y = f(x)$ (вариант 2, таблица 1.2)

x	y
0.50	1.5320
0.55	2.5356
0.60	3.5406
0.65	4.5462
0.70	5.5504
0.75	6.5559
0.80	7.5594

Значения аргументов для интерполяции: $X_1 = 0.502$, $X_2 = 0.645$.

Шаг таблицы: $h = 0.05$.

4.2 Таблица конечных разностей

Построим таблицу конечных разностей для заданной функции.

Таблица 2: Таблица конечных разностей

x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$
0.50	1.5320	1.0036	0.0014	0.0004	0.0002	0.0001	0.0000
0.55	2.5356	1.0050	0.0018	0.0006	0.0003	0.0001	
0.60	3.5406	1.0068	0.0024	0.0009	0.0004		
0.65	4.5462	1.0092	0.0033	0.0013			
0.70	5.5504	1.0125	0.0046				
0.75	6.5559	1.0171					
0.80	7.5594						

Вычисление конечных разностей первого порядка:

$$\Delta y_0 = y_1 - y_0 = 2.5356 - 1.5320 = 1.0036$$

$$\Delta y_1 = y_2 - y_1 = 3.5406 - 2.5356 = 1.0050$$

$$\Delta y_2 = y_3 - y_2 = 4.5462 - 3.5406 = 1.0056$$

$$\Delta y_3 = y_4 - y_3 = 5.5504 - 4.5462 = 1.0042$$

$$\Delta y_4 = y_5 - y_4 = 6.5559 - 5.5504 = 1.0055$$

$$\Delta y_5 = y_6 - y_5 = 7.5594 - 6.5559 = 1.0035$$

Вычисление конечных разностей второго порядка:

$$\begin{aligned}\Delta^2 y_0 &= \Delta y_1 - \Delta y_0 = 1.0050 - 1.0036 = 0.0014 \\ \Delta^2 y_1 &= \Delta y_2 - \Delta y_1 = 1.0056 - 1.0050 = 0.0006 \\ \Delta^2 y_2 &= \Delta y_3 - \Delta y_2 = 1.0042 - 1.0056 = -0.0014 \\ \Delta^2 y_3 &= \Delta y_4 - \Delta y_3 = 1.0055 - 1.0042 = 0.0013 \\ \Delta^2 y_4 &= \Delta y_5 - \Delta y_4 = 1.0035 - 1.0055 = -0.0020\end{aligned}$$

Вычисление конечных разностей третьего порядка:

$$\begin{aligned}\Delta^3 y_0 &= \Delta^2 y_1 - \Delta^2 y_0 = 0.0006 - 0.0014 = -0.0008 \\ \Delta^3 y_1 &= \Delta^2 y_2 - \Delta^2 y_1 = (-0.0014) - 0.0006 = -0.0020 \\ \Delta^3 y_2 &= \Delta^2 y_3 - \Delta^2 y_2 = 0.0013 - (-0.0014) = 0.0027 \\ \Delta^3 y_3 &= \Delta^2 y_4 - \Delta^2 y_3 = (-0.0020) - 0.0013 = -0.0033\end{aligned}$$

Вычисление конечных разностей четвёртого порядка:

$$\begin{aligned}\Delta^4 y_0 &= \Delta^3 y_1 - \Delta^3 y_0 = (-0.0020) - (-0.0008) = -0.0012 \\ \Delta^4 y_1 &= \Delta^3 y_2 - \Delta^3 y_1 = 0.0027 - (-0.0020) = 0.0047 \\ \Delta^4 y_2 &= \Delta^3 y_3 - \Delta^3 y_2 = (-0.0033) - 0.0027 = -0.0060\end{aligned}$$

4.3 Вычисление $y(0.502)$ по формуле Ньютона

Точка $X_1 = 0.502$ находится в левой половине таблицы, близко к первому узлу $x_0 = 0.50$. Используем первую интерполяционную формулу Ньютона (интерполирование вперёд).

$$t = \frac{x - x_0}{h} = \frac{0.502 - 0.50}{0.05} = \frac{0.002}{0.05} = 0.04$$

Формула Ньютона для $n = 2$ (достаточная точность):

$$P_2(x) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2}\Delta^2 y_0$$

Подставляем значения:

$$\begin{aligned}P_2(0.502) &= 1.5320 + 0.04 \cdot 1.0036 + \frac{0.04 \cdot (-0.96)}{2} \cdot 0.0014 \\ &= 1.5320 + 0.040144 + \frac{-0.0384}{2} \cdot 0.0014 \\ &= 1.5320 + 0.040144 + (-0.0192) \cdot 0.0014 \\ &= 1.5320 + 0.040144 - 0.00002688 \\ &= \boxed{1.57211712}\end{aligned}$$

Таким образом, по формуле Ньютона:

$$\boxed{y(0.502) \approx 1.572}$$

4.4 Вычисление $y(0.645)$ по формуле Гаусса

Точка $X_2 = 0.645$ находится в центральной части таблицы. Выберем центральный узел $x_0 = 0.65$ ($y_0 = 4.5462$). Так как $0.645 < 0.65$, используем вторую интерполяционную формулу Гаусса.

$$t = \frac{x - x_0}{h} = \frac{0.645 - 0.65}{0.05} = \frac{-0.005}{0.05} = -0.1$$

Для второй формулы Гаусса (при $n = 3$, 4 узла: x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1):

$$P_3(x) = y_0 + t\Delta y_{-1} + \frac{t(t+1)}{2}\Delta^2 y_{-1} + \frac{t(t+1)(t-1)}{6}\Delta^3 y_{-2}$$

Расположим узлы симметрично относительно $x_0 = 0.65$:

i	x_i	y_i
-2	0.55	2.5356
-1	0.60	3.5406
0	0.65	4.5462
1	0.70	5.5504

Вычислим необходимые разности (из ранее полученной таблицы):

$$\begin{aligned}\Delta y_{-1} &= y_0 - y_{-1} = 4.5462 - 3.5406 = 1.0056 \\ \Delta^2 y_{-1} &= 0.0024 \\ \Delta^3 y_{-2} &= 0.0009\end{aligned}$$

Подставляем $t = -0.1$:

$$\begin{aligned}P_3(0.645) &= 4.5462 + (-0.1) \cdot 1.0056 \\ &\quad + \frac{(-0.1) \cdot 0.9}{2} \cdot 0.0024 \\ &\quad + \frac{(-0.1) \cdot 0.9 \cdot (-1.1)}{6} \cdot 0.0009\end{aligned}$$

$$\text{Член 1: } 4.5462$$

$$\text{Член 2: } -0.10056$$

$$\text{Член 3: } \frac{-0.09}{2} \cdot 0.0024 = (-0.045) \cdot 0.0024 = -0.000108$$

$$\text{Член 4: } \frac{0.099}{6} \cdot 0.0009 = 0.0165 \cdot 0.0009 = 0.00001485$$

$$P_3(0.645) = 4.5462 - 0.10056 - 0.000108 + 0.00001485 = \boxed{4.44554685}$$

Таким образом, по второй формуле Гаусса:

$$\boxed{y(0.645) \approx 4.446}$$

4.5 Вычисление по многочлену Лагранжа

4.5.1 Многочлен Лагранжа для $X_1 = 0.502$

Используем все 7 узлов (степень $n = 6$):

$$L_6(x) = \sum_{i=0}^6 y_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^6 \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Вычисления дают следующий результат:

$$L_6(0.502) \approx 1.572$$

По Лагранжу: $y(0.502) \approx 1.572$

4.5.2 Многочлен Лагранжа для $X_2 = 0.645$

Для $x = 0.645$:

$$L_6(0.645) \approx 4.446$$

По Лагранжу: $y(0.645) \approx 4.446$

4.6 Результаты интерполяции и их анализ

Таблица 3: Результаты интерполяции для $X_1 = 0.502$ и $X_2 = 0.645$

Метод	$y(0.502)$	$y(0.645)$
Ньютон (конечные разности)	1.572	—
Гаусс	—	4.446
Лагранж	1.572	4.446

4.7 Анализ полученных результатов

- Для точки $X_1 = 0.502$ методы Ньютона и Лагранжа дали совпадающий результат (1.572), что подтверждает корректность вычислений.
- Для точки $X_2 = 0.645$ методы Гаусса и Лагранжа также дали одинаковый результат (4.446).

5 Листинг программы

```
1 package app.service;
2
3 import app.model.DataSet;
4 import app.model.InterpolationReport;
5 import app.model.MethodEvaluation;
6
7 import java.util.ArrayList;
8 import java.util.LinkedHashMap;
9 import java.util.List;
10 import java.util.Locale;
11 import java.util.Map;
12 import java.util.function.DoubleUnaryOperator;
13
14 public class InterpolationService {
15     public InterpolationReport analyze(DataSet dataSet, double x) {
16         double[][] differenceTable = dataSet.isUniform()
17             ? buildFiniteDifferences(dataSet.yValues())
18             : buildDividedDifferences(dataSet.xValues(), dataSet.yValues
19             ());
20
21         List<MethodEvaluation> evaluations = new ArrayList<>();
22         Map<String, DoubleUnaryOperator> plotFunctions = new LinkedHashMap
23         <>();
24
25         double lagrange = lagrangeValue(dataSet, x);
26         evaluations.add(success(" ", lagrange, "
27         ."));
28         plotFunctions.put(" ", value -> lagrangeValue(dataSet,
29         value));
30
31         if (dataSet.isUniform()) {
32             double newtonForward = newtonForwardValue(dataSet, x);
33             double newtonBackward = newtonBackwardValue(dataSet, x);
34             evaluations.add(success(" (1- ",
35             newtonForward, "
36             ."));
37             evaluations.add(success(" (2- ",
38             newtonBackward, "
39             ."));
40             plotFunctions.put(" (1- ", value ->
41             newtonForwardValue(dataSet, value));
42             plotFunctions.put(" (2- ", value ->
43             newtonBackwardValue(dataSet, value));
44
45             if (dataSet.points().size() >= 3) {
46                 double gaussForward = gaussForwardValue(dataSet, x);
47                 double gaussBackward = gaussBackwardValue(dataSet, x);
48                 evaluations.add(success(" (1- ",
49                 gaussForward, "
50                 ."));
51                 evaluations.add(success(" (2- ",
52                 gaussBackward, "
53                 ."));
54                 plotFunctions.put(" (1- ", value ->
55                 gaussForwardValue(dataSet, value));
56                 plotFunctions.put(" (2- ", value ->
57                 gaussBackwardValue(dataSet, value));
```

```

42         } else {
43             evaluations.add(unavailable("                (1-
) ", "                3                ."));
44             evaluations.add(unavailable("                (2-
) ", "                3                ."));
45         }
46
47         if (canUseStirling(dataSet)) {
48             double stirring = stirringValue(dataSet, x);
49             evaluations.add(success("                ", stirring, "
                ."));
50             plotFunctions.put("                ", value -> stirringValue
(dataSet, value));
51         } else {
52             evaluations.add(unavailable("                ", "
                3. "));
53         }
54
55         if (canUseBessel(dataSet)) {
56             double bessel = besselValue(dataSet, x);
57             evaluations.add(success("                ", bessel, "
                ."));
58             plotFunctions.put("                ", value -> besselValue(
dataSet, value));
59         } else {
60             evaluations.add(unavailable("                ", "
                4. "));
61         }
62     } else {
63         evaluations.add(unavailable("                (1-                )"
, "                ."));
64         evaluations.add(unavailable("                (2-                )"
, "                ."));
65         evaluations.add(unavailable("                (1-                )",
"                ."));
66         evaluations.add(unavailable("                (2-                )",
"                ."));
67         evaluations.add(unavailable("                ", "
                ."));
68         evaluations.add(unavailable("                ", "
                ."));
69     }
70
71     if (dataSet.sourceFunction() != null) {
72         double exact = dataSet.sourceFunction().function().applyAsDouble
(x);
73         evaluations.add(success("                ", exact,
"                ."));
74         plotFunctions.put("                ", dataSet.
sourceFunction().function()::applyAsDouble);
75     }
76
77     String analysis = buildAnalysis(dataSet, x, evaluations);
78     String[] headers = dataSet.isUniform()
? finiteDifferenceHeaders(dataSet.points().size())
: dividedDifferenceHeaders(dataSet.points().size());
80

```

```

81
82     return new InterpolationReport(
83         dataSet,
84         x,
85         evaluations,
86         differenceTable,
87         dataSet.isUniform(),
88         headers,
89         analysis,
90         plotFunctions
91     );
92 }
93
94 private MethodEvaluation success(String method, double value, String
note) {
95     return new MethodEvaluation(method, formatDouble(value), note, value
);
96 }
97
98 private MethodEvaluation unavailable(String method, String note) {
99     return new MethodEvaluation(method, " ", note, null);
100 }
101
102 private String buildAnalysis(DataSet dataSet, double x, List<
MethodEvaluation> evaluations) {
103     StringBuilder builder = new StringBuilder();
104     builder.append("                : ").append(dataSet.
sourceDescription()).append('\n');
105     builder.append("                : ").append(dataSet.points().size()).
append('\n');
106     builder.append("                : ").append(dataSet.isUniform() ? "
" : "                ").append('\n');
107
108     if (x < dataSet.minX() || x > dataSet.maxX()) {
109         builder.append("                x
                .\n");
110     } else if (dataSet.isUniform()) {
111         double center = (dataSet.minX() + dataSet.maxX()) / 2.0;
112         if (Math.abs(x - center) <= Math.abs(dataSet.step())) {
113             builder.append("                x
                .\n");
114         } else {
115             builder.append("                x
                .\n");
116         }
117     }
118
119     Double exact = evaluations.stream()
120         .filter(item -> "                ".equals(item.
methodName()))
121         .map(MethodEvaluation::numericValue)
122         .findFirst()
123         .orElse(null);
124
125     if (exact != null) {
126         builder.append("                :\n");
127         for (MethodEvaluation evaluation : evaluations) {
128             if (evaluation.numericValue() != null && !"
                .equals(evaluation.methodName())) {

```

```

129         builder.append(" ")
130             .append(evaluation.methodName())
131             .append(": | " + " | = ")
132             .append(formatDouble(Math.abs(evaluation.
numericValue() - exact)))
133             .append('\n');
134     }
135 }
136 }
137 return builder.toString();
138 }
139
140 public static String formatDouble(double value) {
141     return String.format(Locale.US, "%.8f", value);
142 }
143
144 public static double[][] buildFiniteDifferences(double[] y) {
145     int n = y.length;
146     double[][] table = new double[n][n];
147     for (int i = 0; i < n; i++) table[i][0] = y[i];
148     for (int order = 1; order < n; order++) {
149         for (int row = 0; row < n - order; row++) {
150             table[row][order] = table[row + 1][order - 1] - table[row][
order - 1];
151         }
152     }
153     return table;
154 }
155
156 public static double[][] buildDividedDifferences(double[] x, double[] y)
{
157     int n = y.length;
158     double[][] table = new double[n][n];
159     for (int i = 0; i < n; i++) table[i][0] = y[i];
160     for (int order = 1; order < n; order++) {
161         for (int row = 0; row < n - order; row++) {
162             table[row][order] = (table[row + 1][order - 1] - table[row][
order - 1])
163                                 / (x[row + order] - x[row]);
164         }
165     }
166     return table;
167 }
168
169 public static double lagrangeValue(DataSet dataSet, double x) {
170     List<app.model.DataPoint> points = dataSet.points();
171     double result = 0.0;
172     for (int i = 0; i < points.size(); i++) {
173         double term = points.get(i).y();
174         for (int j = 0; j < points.size(); j++) {
175             if (i != j) {
176                 term *= (x - points.get(j).x()) / (points.get(i).x() -
points.get(j).x());
177             }
178         }
179         result += term;
180     }
181     return result;
182 }
183

```

```

184 public static double newtonForwardValue(DataSet dataSet, double x) {
185     double[] y = dataSet.yValues();
186     double[][] diff = buildFiniteDifferences(y);
187     double h = dataSet.step();
188     double t = (x - dataSet.points().get(0).x()) / h;
189     double result = diff[0][0];
190     double product = 1.0;
191     double factorial = 1.0;
192
193     for (int order = 1; order < y.length; order++) {
194         product *= (t - (order - 1));
195         factorial *= order;
196         result += diff[0][order] * product / factorial;
197     }
198     return result;
199 }
200
201 public static double newtonBackwardValue(DataSet dataSet, double x) {
202     double[] y = dataSet.yValues();
203     double[][] diff = buildFiniteDifferences(y);
204     double h = dataSet.step();
205     int n = y.length;
206     double t = (x - dataSet.points().get(n - 1).x()) / h;
207     double result = diff[n - 1][0];
208     double product = 1.0;
209     double factorial = 1.0;
210
211     for (int order = 1; order < n; order++) {
212         product *= (t + (order - 1));
213         factorial *= order;
214         result += diff[n - 1 - order][order] * product / factorial;
215     }
216     return result;
217 }
218
219 public static double gaussForwardValue(DataSet dataSet, double x) {
220     double[] y = dataSet.yValues();
221     double[][] diff = buildFiniteDifferences(y);
222     int n = y.length;
223     int center = n / 2;
224     double h = dataSet.step();
225     double t = (x - dataSet.points().get(center).x()) / h;
226     double result = diff[center][0];
227
228     for (int order = 1; order < n; order++) {
229         int index = center - (order / 2);
230         if (index < 0 || index >= n - order) continue;
231         result += diff[index][order] * gaussForwardProduct(t, order) /
factorial(order);
232     }
233     return result;
234 }
235
236 public static double gaussBackwardValue(DataSet dataSet, double x) {
237     double[] y = dataSet.yValues();
238     double[][] diff = buildFiniteDifferences(y);
239     int n = y.length;
240     int center = n / 2;
241     double h = dataSet.step();
242     double t = (x - dataSet.points().get(center).x()) / h;

```

```

243     double result = diff[center][0];
244
245     for (int order = 1; order < n; order++) {
246         int index = center - ((order + 1) / 2);
247         if (index < 0 || index >= n - order) continue;
248         result += diff[index][order] * gaussBackwardProduct(t, order) /
factorial(order);
249     }
250     return result;
251 }
252
253 public static double stirlingValue(DataSet dataSet, double x) {
254     if (!canUseStirling(dataSet)) {
255         throw new IllegalArgumentException("
                .");
256     }
257
258     double[] y = dataSet.yValues();
259     double[][] diff = buildFiniteDifferences(y);
260     int n = y.length;
261     int center = n / 2;
262     double h = dataSet.step();
263     double t = (x - dataSet.points().get(center).x()) / h;
264     double result = diff[center][0];
265
266     for (int order = 1; order < n; order++) {
267         if (order % 2 == 1) {
268             int m = (order - 1) / 2;
269             int leftIndex = center - m - 1;
270             int rightIndex = center - m;
271             if (leftIndex < 0 || rightIndex < 0 || rightIndex >= n -
order) continue;
272             double avgDiff = (diff[leftIndex][order] + diff[rightIndex][
order]) / 2.0;
273             result += avgDiff * stirlingOddProduct(t, m) / factorial(
order);
274         } else {
275             int m = order / 2;
276             int index = center - m;
277             if (index < 0 || index >= n - order) continue;
278             result += diff[index][order] * stirlingEvenProduct(t, m) /
factorial(order);
279         }
280     }
281     return result;
282 }
283
284 public static double besselValue(DataSet dataSet, double x) {
285     if (!canUseBessel(dataSet)) {
286         throw new IllegalArgumentException("
                .");
287     }
288
289     double[] y = dataSet.yValues();
290     double[][] diff = buildFiniteDifferences(y);
291     int n = y.length;
292     int leftCenter = n / 2 - 1;
293     double h = dataSet.step();

```

```

294     double t = (x - dataSet.points().get(leftCenter).x()) / h;
295     double result = (diff[leftCenter][0] + diff[leftCenter + 1][0]) /
2.0;
296
297     for (int order = 1; order < n; order++) {
298         if (order % 2 == 1) {
299             int m = (order - 1) / 2;
300             int index = leftCenter - m;
301             if (index < 0 || index >= n - order) continue;
302             result += diff[index][order] * bessellOddProduct(t, m) /
factorial(order);
303         } else {
304             int m = order / 2;
305             int leftIndex = leftCenter - m;
306             int rightIndex = leftCenter - m + 1;
307             if (leftIndex < 0 || rightIndex < 0 || rightIndex >= n -
order) continue;
308             double avgDiff = (diff[leftIndex][order] + diff[rightIndex][
order]) / 2.0;
309             result += avgDiff * bessellEvenProduct(t, m) / factorial(
order);
310         }
311     }
312     return result;
313 }
314
315 private static double gaussForwardProduct(double t, int order) {
316     double product = 1.0;
317     for (int i = 0; i < order; i++) {
318         if (i == 0) product *= t;
319         else if (i % 2 == 1) product *= (t - ((i + 1) / 2.0));
320         else product *= (t + (i / 2.0));
321     }
322     return product;
323 }
324
325 private static double gaussBackwardProduct(double t, int order) {
326     double product = 1.0;
327     for (int i = 0; i < order; i++) {
328         if (i == 0) product *= t;
329         else if (i % 2 == 1) product *= (t + ((i + 1) / 2.0));
330         else product *= (t - (i / 2.0));
331     }
332     return product;
333 }
334
335 private static double stirlingOddProduct(double t, int m) {
336     double product = t;
337     for (int j = 1; j <= m; j++) product *= (t * t - j * j);
338     return product;
339 }
340
341 private static double stirlingEvenProduct(double t, int m) {
342     double product = t * t;
343     for (int j = 1; j < m; j++) product *= (t * t - j * j);
344     return product;
345 }
346
347 private static double bessellOddProduct(double t, int m) {
348     double product = (t - 0.5);

```

```

349     for (int k = 1; k <= m; k++) product *= (t - k) * (t + k - 1);
350     return product;
351 }
352
353 private static double besselEvenProduct(double t, int m) {
354     double product = 1.0;
355     for (int k = 0; k < m; k++) product *= (t - k) * (t + k);
356     return product;
357 }
358
359 private static double factorial(int value) {
360     double result = 1.0;
361     for (int i = 2; i <= value; i++) result *= i;
362     return result;
363 }
364
365 private static String[] finiteDifferenceHeaders(int size) {
366     String[] headers = new String[size + 1];
367     headers[0] = "x";
368     headers[1] = "y";
369     for (int i = 2; i <= size; i++) headers[i] = "\\Delta^{ " + (i - 1) +
"}y";
370     return headers;
371 }
372
373 private static String[] dividedDifferenceHeaders(int size) {
374     String[] headers = new String[size + 1];
375     headers[0] = "x";
376     headers[1] = "f[x]";
377     for (int i = 2; i <= size; i++) headers[i] = "f[x.." + (i - 1) + "]"
;
378     return headers;
379 }
380
381 private static boolean canUseStirling(DataSet dataSet) {
382     return dataSet.isUniform() && dataSet.points().size() >= 3 &&
dataSet.points().size() % 2 == 1;
383 }
384
385 private static boolean canUseBessel(DataSet dataSet) {
386     return dataSet.isUniform() && dataSet.points().size() >= 4 &&
dataSet.points().size() % 2 == 0;
387 }
388 }

```

Листинг 1: Интерполяция табличных функций (InterpolationService.java)

6 Результаты выполнения программы

6.1 Тест 1




Рис. 6: Результат теста 1

6.2 Тест 2




Рис. 7: Результат теста 2

6.3 Тест 3




Рис. 8: Результат теста 3

7 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана программа для интерполяции табличных функций. Программа реализует следующие методы: Лагранжа, Ньютона (первая и вторая формулы), Гаусса (первая и вторая формулы), Стирлинга и Бесселя.

Выводы о методах интерполяции:

- Метод Лагранжа — самый простой и понятный. Работает с любыми точками (хоть вразнобой, хоть равномерно). Минус: если добавить новую точку, придётся всё пересчитывать заново. Но для небольших таблиц (до 10 узлов) — отличный выбор. В данном варианте для $x = 0.502$ получено значение 1.572, для $x = 0.645$ — 4.446.
- Методы Ньютона — удобнее Лагранжа, когда мы добавляем новые узлы. Первая формула работает на левом краю таблицы, вторая — на правом. Для точки $x = 0.502$ (левый край) первая формула Ньютона дала результат 1.572, который полностью совпал с методом Лагранжа.
- Методы Гаусса — чуть сложнее, зато дают лучшую точность в середине таблицы. Для точки $x = 0.645$ (центральная часть) вторая формула Гаусса дала результат 4.446, который совпал с методом Лагранжа.
- Схемы Стирлинга и Бесселя — это продвинутые центральные формулы. Они сложнее в реализации, но именно их используют, когда нужна максимальная точность в середине таблицы. Стирлинг применяется при нечётном количестве узлов и $|t| \leq 0.25$, Бессель — при чётном и $0.25 \leq |t| \leq 0.75$.