

## 1. Настройки базы данных config/config.php

```
config.php
18
19 define('MYSQL_SERVER', 'localhost');
20 define('DB_PORT', '3306');
21 define('MYSQL_USER', 'root');
22 define('MYSQL_PASSWORD', '');
23 define('MYSQL_DB', 'devblog');
```

2. В зависимости от того куда будет установлен сайт, например devblog/ или ~~в корень~~ localhost/devblog /.  
Для первого варианта везде / .

## config/config.php

```
config.php
13 define('BASE_URL', '/');
14 define('SITE_ROOT', dirname(dirname(__FILE__)).'/');
```

```
config.php
13 define('BASE_URL', '/devblog/');
14 define('SITE_ROOT', dirname(dirname(__FILE__)).'/devblog/');
```

## .htaccess (в корне папки)

```
config.php .htaccess
16
17 # Указываем папку, в которой находится приложение.
18 # Используем /, если приложение находится в корневой папке
19 RewriteBase /
```

```
.htaccess
16
17 # Указываем папку, в которой находится приложение.
18 # Используем /, если приложение находится в корневой папке
19 RewriteBase /devblog/
```

```
config.php .htaccess
63 # Задаёт страницу по умолчанию для кода состояния 403, 404
64 ErrorDocument 403 /index.php?c=page&action=404
65 ErrorDocument 404 /index.php?c=page&action=404
```

```
.htaccess
63 # Задаёт страницу по умолчанию для кода состояния 403, 404
64 ErrorDocument 403 /devblog/index.php?c=page&action=404
65 ErrorDocument 404 /devblog/index.php?c=page&action=404
```

## media/javascript/custom/main\_script.js

```
config.php .htaccess main_script.js
1 location.BASE_URL = '/';
2
```

```
main_script.js
1 location.BASE_URL = '/devblog/';
2
```

3. Права на запись для папок «upload\_files/» и «media/javascript/custom/»  
4. Все информация о структуре сайта в главной навигации сайта пункт “О проекте”

Вход в адмику: devblog/admin  
логин - admin@devblog.ru, пароль 123456

Два тестовых пользователя для демонстрации прав:  
postman@devblog.ru и editor@devblog.ru  
пароль 123456