

Bachelorarbeit

Thema: Architektur eines OCPP-Servers - Implementierung als
Bibliothek, Framework und Standalone Anwendung

vorgelegt von: Ivan Agibalov

Studiengang: Elektrotechnik und Informationstechnik
Studienprofil: Informationstechnik und Automatisierungssysteme

Verantwortlicher Hochschullehrer: Prof. Dr.-Ing. A.Pretschner
Betrieblicher Betreuer: M.Sc. A.Vieweg

Ausgabetermin: 11.07.2022

Abgabetermin: 04.10.2022

Leipzig, 01.07.2022

Prof. Dr.-Ing. F. Illing
Prüfungsausschussvorsitzender

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit bestätige ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken (dazu zählen auch Internetquellen) entnommen sind, wurden unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht.

(Datum, Unterschrift)



Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Kultur Leipzig

FAKULTÄT INGENIEURWISSENSCHAFTEN

9010 - BACHELORARBEIT

Architektur eines OCPP-Servers. Implementierung als Bibliothek, Framework und Standalone Anwendung.

<i>Author</i>	Ivan Agibalov
<i>Betreuer</i>	Prof. Dr.-Ing. Andreas Pretschner
<i>2. Betreuer</i>	Andre Vieweg M. Sc

28. September 2022

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	iii
Tabellenverzeichnis	v
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	2
1.1.1 Ziele der Software Architektur	2
1.1.2 Technical Debts	4
1.1.3 Qualität und Kosten der Software	5
1.1.4 Testbarkeit der Software ist wichtig	6
1.2 Aufgabenstellung	7
1.3 Ziel der Arbeit	7
2 Grundlagen	8
2.1 OOP Design Patterns	8
2.1.1 Adapter	8
2.1.2 Observer	9
2.1.3 Proxy	9
2.1.4 Template method	9
2.1.5 Builder	10
2.1.6 Facade	10
2.1.7 Singleton	10
2.1.8 Factory method	10
2.2 Architekturen	11
2.2.1 Model-View-Presenter Architektur	11
2.2.2 Port und Adapter Architektur	12
2.3 Software Testing	13
2.3.1 Testing Pyramide	13
2.3.2 Unit Tests	14
2.3.3 Integration Tests	14

2.3.4	Systemtests	14
2.3.5	UI Tests	14
2.3.6	Manual Tests	15
2.4	Softwareentwicklung Prinzipien	16
2.4.1	Interface segregation principle	16
2.4.2	Single-responsibility principle	17
2.4.3	Open-closed principle	17
2.4.4	Dependency inversion principle	17
2.4.5	Inversion of control	18
2.4.6	Dependency Injection	18
2.5	OCPP Kommunikation	20
3	Software Architektur	21
3.1	Abhängigkeiten im Programm	22
3.1.1	Port-Adapter-Controller	23
3.1.2	Controller-Dispatcher-UseCase-Interactor	24
3.1.3	Erstellen der Struktur	25
3.1.4	Utility Controllers	26
3.1.5	Verbindung der einzelnen Schichten miteinander und die Testbarkeit	28
3.2	Datenfluss im Programm	29
3.2.1	Datenfluss 1 und 3	30
3.2.2	Datenfluss 2	32
3.2.3	Logging	34
3.3	Erweiterung der Funktionalitäten	35
3.3.1	Erweiterung des Verhaltens für ein Ereignis	35
3.3.2	Eine bestehende Schnittstelle um ein Ereignis erweitern	35
3.3.3	Neue Schnittstelle hinzufügen	36
3.4	Anwendung	37
3.4.1	Anbindung in eine andere Anwendung als eine Komponente	37
3.4.2	Framework und Bibliothek	40
4	OCPP Server	41

4.1	Aufgabenbeschreibung	41
4.1.1	Standalone Server mit Datenbank	42
4.1.2	Standalone Server ohne Datenbank	43
4.1.3	Testframework	44
4.1.4	Bibliothek	45
4.2	Allgemeine Lösung	46
4.2.1	Controllers	47
4.2.2	Dispatcher	47
4.2.3	UseCases	48
4.2.4	Interactors	48
4.3	Anwendung der allgemeinen Lösung	49
4.3.1	Standalone mit Datenbank	51
4.3.2	Standalone ohne Datenbank	52
4.3.3	Bibliothek	53
4.3.4	Framework	55
5	Fazit	57
5.1	Ausblick	58
	Literaturverzeichnis	59

Abbildungsverzeichnis

1	CI/CD Pipeline	1
2	Vergleich einer guten und einer schlechten Softwarearchitektur	6
3	UML Adapter	8
4	UML Observer	9
5	Datenfluss in MVP Architektur	11
6	Port und Adapter Architektur	12
7	Testing Pyramide	13
8	Vergleich der schlechten und guten laut DIP Abhängigkeiten	17
9	Datenfluss und Quellcode Abhängigkeiten	18

10	Entkopplung der Abhängigkeiten	19
11	Darstellung der umgesetzten Architektur mit 6 Schichten	21
12	Objektendiagramm PAC	23
13	Objektendiagramm Controller-Dispatcher-UseCase-Interactor	24
14	Ablaufdiagramm Erstellen der Struktur	25
15	Objektendiagramm mit Utility Controllers	27
16	Klassendiagramm Port-Adapter-Controller	28
17	Klassendiagramm Controller-Dispatcher-UseCase-Interactor	28
18	Darstellung des Datenflusses in der Architektur	29
19	Sequencediagramm vom Datenfluss 1 Grün	30
20	Sequencediagramm vom Datenfluss 3 Rot	30
21	Sequencediagramm vom einfachen Datenfluss 2 Blau	32
22	Sequencediagramm vom komplexen Datenfluss 2 Blau	33
23	Kompletter Datenfluss	34
24	Vereinfachte Darstellung der Architektur	37
25	Vereinfachte Darstellung der Struktur einer Standalone Anwendung	37
26	Vereinfachte Darstellung des Datenflusses in einer Standalone Anwendung	37
27	Vereinfachte Darstellung der Architektur als Komponente	38
28	Vereinfachte Darstellung einer Standalone Anwendung mit der Komponente	39
29	Vereinfachte Darstellung des Datenflusses in einer Anwendung mit Komponente	39
30	Vereinfachte Darstellung des Datenflusses bei einer Bibliothek	40
31	Vereinfachte Darstellung des Datenflusses bei einem Framework	40
32	Übersichtdiagramm der Standalone-Anwendung mit Datenbank	42
33	Übersichtdiagramm der Standalone-Anwendung ohne Datenbank	43
34	Übersichtdiagramm der Framework-Anwendung	44
35	Übersichtdiagramm der Software	45
36	Darstellung des inneren Kreises der Architektur in jeder Anwendung	46
37	Ablauf eines Interactors	48
38	Klassendiagramm eines Interactors	48
39	Darstellung des allgemeinen Teils jeder Anwendung	50

40	Darstellung der umgesetzten Architektur der Standalone Anwendung mit Datenbank	51
41	Darstellung der umgesetzten Architektur der Standalone Anwendung ohne Datenbank	52
42	Darstellung der umgesetzten Architektur einer Bibliothek	53
43	Struktur der Bibliothek	54
44	Darstellung der umgesetzten Architektur des Frameworks	55
45	Struktur des Frameworks	56
46	Ablaufdiagramm eines Tests	56
47	Verwendung der Architektur	57
48	Verwendung des Frameworks	58

Tabellenverzeichnis

1	Vergleich zweier Anwendungen mit viel und wenig investierter Zeit in die Architektur	5
2	Vergleich der Anzahl der Codezeilen	57
3	Darstellung an automatisierten Tests	58

1 Einleitung

Die Entwicklung eines Softwaresystems ist ein sich wiederholender Prozess, der sich in mehreren Phasen unterteilen lässt. Alle Phasen beeinflussen sich gegenseitig, sodass sie nicht unabhängig voneinander betrachtet werden können.

Die Abbildung 1 zeigt eine mögliche Aufteilung in Phasen der Entwicklung.




Abbildung 1: CI/CD Pipeline ¹

Das Ziel ist es, die Gesamtzeit des Zyklus so minimal wie möglich zu halten, um dem Kunden die neuen Funktionalitäten schneller zur Verfügung stellen und ebenso Bugs schneller eliminieren zu können.

Die Entwicklung von Software lässt sich in zwei übergeordnete Gruppen unterteilen: Bevor die neue Version der Software freigegeben wird und nach der Freigabe der neuen Version. Die Phasen nach der Freigabe der neuen Version lassen sich fast vollständig automatisieren und sind ab einem gewissen Automatisierungsgrad ressourcenschonender. Der größte Anteil an Ressourcen wird in den ersten vier Phasen (Plan, Code, Build, Test) verbraucht, denn diese Aufgaben lassen sich schlecht bis gar nicht automatisieren.

Ein hoher Anteil an manuellen Prozessen, wie z.B. Testen, Erstellen, führt in der Softwareentwicklung zu längeren Zykluszeiten. Es ist bereits zu Beginn des Projektes sinnvoll, Möglichkeiten von Testautomatisierungen zu betrachten.

¹<https://blog.itil.org/2016/07/wort-zum-montag-cd-continous-delivery/>

1.1 Motivation

Es existiert keine einheitliche Definition einer Software Architektur. Es gibt verschiedene Auffassungen von unterschiedlichen Autoren.

Robert Martin definiert es als ein Gegenstand mit bestimmten Eigenschaften.

The architecture of a software system is the shape given to that system by those who build it. The form of that shape is in the division of that system into components, the arrangement of those components, and the ways in which those components communicate with each other. [Mar18, S. 136]

Ralph Jonson betrachtet Software Architektur aus Sicht eines Projektes.

Architecture is the set of design decisions that must be made early in a project [Fowa]

Beide Definitionen schließen sich gegenseitig nicht aus und sollten gleichwertig bei der Planung einer Anwendung beachtet werden.

1.1.1 Ziele der Software Architektur

Jede Software erfüllt bestimmte Anforderungen. Diese Anforderungen sind meistens nicht von Softwareentwicklern definiert und beziehen sich nicht auf Informatikgebiete (z.B. Banksoftware oder eine Smartphone Anwendung). Das Erfüllen von diesen Anforderungen ist das Ziel von jedem Softwareprojekt. Jedoch entstehen bei der Umsetzung viele Herausforderungen, die für Außenstehende nicht bekannt oder nicht relevant sind. (Auswahl einer Datenbank, Optimierung der Ressourcenverwendung, innere Struktur der Anwendung usw.). Die dabei getroffenen Entscheidungen haben eine große Auswirkung auf die Entwicklungszeit bzw. benötigten Ressourcen und somit kann das Ziel der Software Architektur wie folgt definiert werden:

The goal of software architecture is to minimize the human resources required to build and maintain the required system[Mar18, S. 5]

Diese Aussage lässt sich sehr einfach überprüfen, indem festgestellt wird, ob jede neue Anforderungen an die Software mehr Ressourcen verbraucht als die vorherigen.

The strategy [...] is to leave as many options open as possible, for as long as possible [Mar18, S. 136]

Beispiele für solche Entscheidungen sind:

- Datenbanksystem
- Transferprotokoll zu der Benutzeroberfläche (z.B. HTTP oder WS)
- Wie und wo die Loggingdaten gespeichert werden (in einer Datei, Datenbank oder externer Server)

Auch die anderen Tätigkeiten, die nicht direkt das Programmieren betreffen, sind von den Entscheidungen in der Softwarearchitektur betroffen:

Deployment (Verteilung) der Software.

Deployment der Software beinhaltet die Kosten die durch die Verteilung der neuen Version der Software entstehen.

Maintenance (Wartung) der Software.

Maintenance der Software beinhaltet die Kosten, die nach dem Beenden der Entwicklung bei kleineren Erweiterungen und Änderungen des Systems entstehen.

1.1.2 Technical Debts

Der Begriff Technical Debts (dt. technische Schulden) bezeichnet Overhead, welcher durch die “Unsauberkeit” des bestehenden Programms verursacht werden. Die zusätzlichen Leistungen müssen bei jeder Änderung und Erweiterung erbracht werden. Die technischen Schulden entstehen dadurch, dass bei der Entwicklung eines Teiles des Systems von den Entwicklungsteam weniger Zeit für nicht gewinnbringende Aufgaben investiert wurde. Beispiele für solche Tätigkeiten sind:

- Unittests
- Dokumentieren
- Code Review

Beispiele für technische Schulden sind:

- Altes Verhalten funktionieren nach der Änderung nicht mehr
- Aufdeckung eines Bugs erst nach einer gewissen Zeit in Produktionsversion der Software
- Implementieren der neuen Funktionalitäten verbraucht deutlich mehr Zeit

Eine klare Struktur der Software reduziert die Menge an technischen Schulden, die die Weiterentwicklung in der Zukunft verlangsamen. Beispiele an Entscheidungen und Lösungswegen, die durch klare Struktur der Software bereits getroffen, sind:

- die Kommunikationswege zwischen den Modulen sind vorgegeben
- wie die Module benannt werden sollen
- an welchen Stellen das Modul in das System hinzugefügt werden soll
- die Menge an durch den “Zufall” entstehenden Bugs in anderen Teilen des Programms ist minimal

Durch die bereits definierten Kommunikationswege zwischen den Modulen, muss weniger dokumentiert werden. Mit weniger Dokumentation können die gesuchten Informationen schneller gefunden werden. Durch die einheitliche Bezeichnung der Teile des Modules ist es möglich aus dem Namen des Modules seine Aufgaben abzuleiten. Daher ist es von Vorteil vor Begin der Umsetzung des Softwaresystems, die oben genannten Aufgaben zu lösen, denn mit zunehmender Lebenszeit der Software nimmt die Änderungszeit zu. Somit lassen sich die vorhandenen Ressourcen effizienter einsetzen.

1.1.3 Qualität und Kosten der Software

Am Anfang jedes neuen Projektes in der Softwareentwicklung muss die Entscheidung getroffen werden, wie qualitativ gut die Software am Ende sein soll. Damit sind die Eigenschaften/Funktionalitäten der Software gemeint, die für die Benutzer irrelevant sind, jedoch eine sehr große Bedeutung für das Entwicklungsteam haben.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Software, in deren Qualität unterschiedliche Menge an Zeit investiert wurde, miteinander verglichen.

	viel Zeit	wenig Zeit
Bugs fixen	schnell	langsam
Neue Funktionalität integrieren	schnell	langsam
Änderungen umsetzen	schnell	langsam
Einarbeitungszeit	gering	groß
Wahrscheinlichkeit alte Funktionalitäten zu beschädigen	klein	groß

Tabelle 1: Vergleich zweier Anwendungen mit viel und wenig investierter Zeit in die Architektur

Um diese Vorteile (siehe Tabelle 1) zu erhalten, muss regelmäßig Zeit in folgende Tätigkeiten investiert werden:

- Durchführen von Code Refactoring
- Überprüfen der Code Qualität
- Durchführen von Code Reviews
- Erstellen automatisierte Tests (Unit-, Integration- und Systemtests)
- Dokumentation aktualisieren
- Technischen Schulden gering halten

Nicht in jedem Projekt ist das Umsetzen von oben genannten Eigenschaften möglich, da meist entweder die Zeit oder das Budget oder beides zu gering ist. Mit Hilfe folgender Kriterien können einfacher Entscheidung getroffen werden:

- Wann soll die erste Version der Anwendung vorhanden sein.
- Wie hoch ist die Anzahl der zur Verfügung stehenden Ressourcen
- Wie wahrscheinlich sind die Änderungen und Erweiterungen der Software
- Wie kritisch verschiedene Probleme und Ausfälle der Software sind

In der Abbildung 2 ist zu erkennen, dass auf längerer Distanz eine gute Softwarearchitektur deutlich mehr Funktionalitäten besitzt als eine Software mit schlechter Architektur. Im vorderen Zeitintervall führt allerdings die Software mit der qualitativ schlechteren Architektur.




Abbildung 2: Vergleich einer guten und einer schlechten Softwarearchitektur ²

Dieser Verlauf ist bei Projektbeginn zu beachten. Es ist nicht von Vorteil bei einem Projekt, für das es nur eine Woche Zeit gibt, viel Zeit für die Architektur einzuplanen, die ohne jeglichen Funktionalitäten mehrere Wochen brauchen wird.

Wenn das Projekt regelmäßig weiterentwickeln wird, ist es vom Vorteil gleich viel Zeit in der Architektur zu investieren.

1.1.4 Testbarkeit der Software ist wichtig

Jeder Teil der Software wird in seinem Lebenszyklus mehrmals geändert. Um die Funktionalität der neuen Version zu verifizieren, muss sie getestet werden. Es ist von Interesse diese Aufgabe zu automatisieren. Wie in den früheren Kapitel bereits beschrieben wurde, werden die Bugs am schnellsten mit Hilfe von Unittests gefunden. Bei Unittests müssen die Module (z.B. einzelne Klassen in Falle von OOP Sprachen) in verschiedenen Umgebungen überprüft werden. Das heißt, dass die Zustände von benutzten Modulen einfach zu simulieren sein müssen. Dies erfordert eine Planung der Softwarearchitektur im Voraus, um diese Eigenschaft zu implementieren und damit im Laufe der Entwicklung, Zeit durch automatisierte Tests zu sparen.

²<https://martinfowler.com/bliki/DesignStaminaHypothesis.html>

1.2 Aufgabenstellung

Die Gesamtaufgabe besteht aus vier Teilaufgaben, die einen gemeinsamen Teil verwenden aber in unterschiedlichen Umständen eingesetzt werden. Die Teilaufgaben sind:

- Standalone OCPP Server mit reeler Datenbank
- Standalone OCPP Server ohne Datenbank
- OCPP Framework für automatisierte Tests
- OCPP Server als Library um in die anderen Anwendungen integriert werden

Damit die Entwicklung schnell voran kommt und über die Zeit flexibel bleibt, ist es vom Vorteil Zeit in die Architektur der Anwendung zu investieren. Der gemeinsame Teil aller Anwendungen ist die funktionierende OCPP Schnittstelle.

1.3 Ziel der Arbeit

Das Ziel der Arbeit ist eine allgemeine Architektur zu beschreiben, die die Eigenschaften besitzt, die sich unabhängig von der Anwendung beschreiben lassen. Nachdem die allgemeinen Regeln der Architektur beschrieben sind, werden sie auf die Aufgabe angewendet werden. Die gewünschten Eigenschaften der Architektur sind:

- Testbarkeit
- Erweiterbarkeit
- Änderbarkeit

Die aufgelisteten Eigenschaften sollen die technischen Schulden (siehe Kapitel 1.1.2) der gestellten Aufgabe über die gesamte Entwicklungszeit gering halten.

2 Grundlagen

Im folgenden Kapitel werden die Grundlagen dargestellt, die in weiteren Kapiteln benutzt werden. Die Grundlagen wurden nach einer ausführlichen Recherche der großen Menge der Grundlagen ausgewählt, da sie am besten die Architektur (siehe Kapitel 3) und die Umsetzung der Aufgabe (siehe Kapitel 4) beschreiben.

2.1 OOP Design Patterns

Design Patterns (dt. Entwurfsmuster) sind typische Lösungen für oft auftretende Probleme in verschiedenen Software-Anwendungen [Shv]. Die Entwurfsmuster beziehen sich auf Lösungen in OOP Sprachen, da dies die am meisten benutzten Programmiersprachen sind. Jedes Entwurfsmuster beschreibt ein Problem und eine Lösung zu diesem Problem.

2.1.1 Adapter

Das OOP Design Pattern **Adapter** ermöglicht zwei Objekte mit unterschiedlichen Schnittstellen miteinander zu verbinden. Der Adapter kann übergebene Daten transformieren (z.B. JSON in XML) oder die Schnittstelle zweiten Objektes für erstes Objekt anpassen (z.B. Parameterliste oder Anzahl der Methoden).




Abbildung 3: Klassendiagramm Adapter

2.1.2 Observer

Das OOP Design Pattern **Observer** (dt. Beobachter) ermöglicht dynamische Verbindungen zwischen den einzelnen Objekten im Programm, um über die geschehenen Ereignisse im Programm alle Interessenten zu informieren.

Das Pattern besteht aus 2 Teilen: **Publisher** und **Observers** oder **Subscribers**

Subscribers können bestimmte Events des **Publishers** abonnieren und deabonnieren. Der **Publisher** informiert alle auf das geschehene Event abonnierten **Subscribers**, bzw. wenn es auftritt. Den **Subscribers** können im Falle des Eintretens des Events ein gewisses Verhalten vorgegeben werden.




Abbildung 4: Klassendiagramm Observer

2.1.3 Proxy

Das OOP Design Pattern **Proxy** (dt. Stellvertreter) ermöglicht die Aufrufe von bestimmten Objekten zu empfangen und ein gewisses Verhalten vor sowie nach dem eigentlichen Aufruf zu definieren.

2.1.4 Template method

Das OOP Design Pattern **Template Method** (dt. Schablonenmethode) ermöglicht den allgemeinen Ablauf in Form von einzelnen Schritten zu definieren. Einzelne Schritte können dabei bei der Implementierung neu definiert werden, um das gewünschte Verhalten festzulegen. Es wird eine Klasse definiert, die eine Main-Methode besitzt und die Main-Methode definiert einen Ablauf aus mehreren abstrakten Methoden, die in jeweiliger Implementierung der Klasse definiert werden sollen. Somit haben alle Implementierung der Klasse den gleichen Ablauf, der in der Main-Methode definiert ist, aber einzelne Schritte des Ablaufs sind unterschiedlich.

2.1.5 Builder

Das OOP Design Pattern **Builder** (dt. Erbauer) ermöglicht das Erstellen von komplexen, zusammengesetzten Objekten in einzelne einfache Schritte zu zerlegen. Damit ist möglich eine Menge an Methodenaufrufen, die in einer bestimmten Reihenfolge aufgerufen werden sollen, in einer Methode zu isolieren.

2.1.6 Facade

Das OOP Design Pattern **Facade** (dt. Fassade) ermöglicht für eine komplexe Klasse oder eine Menge an Klassen, die aus vielen Methoden besteht, eine einfachere Klasse zu erstellen, die nur die notwendigen Methoden der komplexeren Klasse besitzt, ohne das Verhalten zu verändern. Die Fassade bietet ein einfaches Interface für ein komplexes System.

2.1.7 Singleton

Singleton (dt. Einzelstück) garantiert, dass eine Klasse nur eine Instanz in der Anwendung hat. Dieses Pattern kann sehr hilfreich sein, wenn es bekannt ist, dass es nur eine Instanz der Klasse im Programm gibt und es sie aus allen Stellen der Anwendung erreichbar sein soll. Das Verhalten ähnelt sich mit dem Verhalten einer globalen Variable deren Wert (die erstellte Instanz) nicht ersetzt werden kann.

Ein großer Nachteil bei der Benutzung des Singletons ist, dass die Teile des Programms, in denen Singleton aufgerufen wird, nicht unabhängig von ihm getestet werden können.

2.1.8 Factory method

Factory method (dt. Fabrikmethode) ist ein OOP Design Pattern, mit dem die Instanziierung nicht direkt mittels eines Konstruktors der Instanz sondern indirekt mittels einer Methode einer anderen Instanz (Fabrik), die die Aufgabe der Instanziierung übernimmt.

Die Vorteile der Übergabe der Instanziierung von Objekten an eine andere Instanz sind:

- Instanzierte Objekte lassen sich überwachen (z.B. zählen)
- Komplexe Instanziierung (z.B. mehrere Funktionsaufrufe) lassen sich hinter eine Methode verbergen.
- Lange Parameterliste lassen sich kürzen, indem die gleichen Parameter von der Fabrik übergeben werden.

2.2 Architekturen

2.2.1 Model-View-Presenter Architektur

Model-View-Presenter Architektur wird in den Anwendungen benutzt, die eine Oberfläche besitzen. Die Architektur teilt die Anwendung in drei Teile:

- **Model** - enthält die komplette Logik des Programms.
- **View** - empfängt alle Ereignisse von der Benutzeroberfläche (UI) und enthält die Daten, die angezeigt werden sollen.
- **Presenter** - transformiert die Daten in beide Richtungen vom Model zu View und vom View zu Model

Eigenschaften der **MVP** Architektur:

- **Presenter** und **Model** lassen sich mit Unittests abdecken.
- Jede neue **View** braucht einen eigenen **Presenter**.




Abbildung 5: Datenfluss in MVP Architektur

Der Datenfluss in einer Anwendung, die mittels **MVP** implementiert ist, lässt sich wie folgt darstellen:

- In der Oberfläche (**View**) wird ein Ereignis erzeugt(z.B. ein Button wurde gedrückt).
- **View** gibt das Ereignis an **Presenter** weiter.
- Das Ereignis wird im **Presenter** einem im **Model** definierten Ereignis zugeordnet(z.B. Button “Speichern” wurde gedrückt)
- Das **Model** bearbeitet das Ereignis (z.B. die Datei wurde gespeichert) und gibt das Ergebnis zurück.
- **Presenter** empfängt das Ergebnis (z.B. die Datei wurde erfolgreich gespeichert) und wandelt das in ein Ereignis, das **View** interpretieren kann (z.B. Button “Speichern” soll grün werden).
- **View** verarbeitet das Ergebnis und zeigt es an (z.B. Button wird grün auf der Oberfläche angezeigt)

2.2.2 Port und Adapter Architektur

Das Ziel von der Port und Adapter Architektur ist die Logik (das Verhalten) der Anwendung von den benutzten Schnittstellen zu trennen. Damit können die externen Schnittstellen schnell und problemlos ausgetauscht werden und es besteht die Möglichkeit die Anwendung ohne Schnittstellen zu starten.

Laut der Architekturbeschreibung besteht die Anwendung, die nach der Ports und Adapters Architektur umgesetzt ist, aus drei wesentliche Teile:

- Ports (blaues Teil)
- Adapters (rotes Teil)
- Core (gelbes Teil)

Im **Core** ist das komplette Verhalten der Anwendung definiert. Jeder **Port** verbindet die Anwendung mit einer anderen externen Anwendung (z.B. Benutzeroberfläche wird über HTTP-Schnittstelle verbunden oder Datenbank-Schnittstelle). Jeder **Port** benötigt einen **Adapter**, um die ankommenden Nachrichten für den **Core** zu transformieren bzw. ausgehende Nachrichten für den **Port** zu transformieren.[Andb]




Abbildung 6: Port und Adapter Architektur ³

³https://www.dossier-andreas.net/software_architecture/ports_and_adapters.html

2.3 Software Testing

Jede Software wird im Laufe der Zeit viel geändert und erweitert. Die erste Version einer Software kann beispielsweise mit einer Version der selben Software nach zehn Jahren, wenig bis keine Gemeinsamkeiten besitzen. Jede Änderung des Quellcodes ist ein Risiko für Softwareentwickler, da immer die Gefahr besteht versehentlich funktionierenden Code zu beschädigen.

Um das Risiko für Defekte zu minimieren, können automatisierte Tests verwendet werden. Je nach Ausführung stellen diese fest, ob das bestehende Verhalten noch dem Sollverhalten entspricht. Hierbei wird nur das Verhalten geprüft, welches mit den entsprechenden Tests abgedeckt wurde.

Es gibt mehrere Typen von automatisierten Tests, die im Folgenden beschrieben werden.

2.3.1 Testing Pyramide

Die Abbildung 7 ist eine Darstellung zwischen den verschiedenen Testtypen zueinander. Die Testtypen werden in den nächsten Kapiteln beschrieben. Die Kategorien, in denen die Testtypen miteinander verglichen werden, sind:

- Anzahl an Tests
- Komplexität
- Zerbrechlichkeit
- Wartungskosten
- Laufzeit
- Zeit um den Fehler zu lokalisieren

Die Farben in der Pyramide symbolisieren die Priorisierung jedes einzelnen Testtypes. Laut der Pyramide sollen zum Beispiel Unittests vor Integrationtests priorisiert werden. D.h. die Integrationtests testen keine Funktionalitäten, die mit Unittests abgedeckt werden können.




Abbildung 7: Caption written below figure ⁴

⁴<https://www.cqse.eu/de/news/blog/junit3-migration/>

2.3.2 Unit Tests

Unit Tests repräsentieren die Mehrzahl an Tests in einem Projekt. Schlägt ein Unit Test fehl, kann der Fehler im Programm sofort lokalisiert und dadurch die Dauer der Fehlersuche minimiert werden. Da sie nur einen kleinen Teil des Programms abdecken, sind sie am häufigsten in einem Projekt repräsentiert und haben die geringste Laufzeit im Vergleich zu den anderen Tests. Unit Tests überprüfen, ob die kleinsten Module (meistens einzelne Funktionen und Objekte), wie gewünscht funktionieren. Alle Module, welche das zu testende Objekt verwendet, werden während der Ausführung von Unit Tests manipuliert. Auf diese Weise können diverse Situationen simuliert werden.

2.3.3 Integration Tests

Die Anzahl an Integration Tests in einem Projekt ist geringer als Anzahl an Unit Tests, da mehrere Module gleichzeitig getestet werden. Auf der einen Seite ist ein Integration Test größer als ein Unit Test. Auf der anderen Seite ist die Fehlersuche im Programm bei negativem Testergebnis deutlich komplexer und zeitintensiver, als bei Unit Tests. Integration Tests stellen fest, ob die zusammengesetzte Module, Komponenten oder Klassen, welche die Unit Tests bestanden haben, wie gewünscht funktionieren. Alle anderen verwendeten Module werden analog zu den Unit Tests manipuliert. Der Vorteil von Integrationstests liegt darin, dass mit ihrer Hilfe ein großer Teil des Codes mit Tests abgedeckt werden kann.

2.3.4 Systemtests

Bei Systemtests wird die zu prüfende Software wie ein Produktivsystem gestartet und entsprechend getestet. Alle externen Schnittstellen werden im Test simuliert und jeder Test wird nur durch Ausgaben an externen Schnittstellen validiert. Da die komplette Anwendung getestet wird, ist die Anzahl an benötigten Tests geringer als bei Integrationstests. Die Laufzeit jedes einzelnen Tests ist sehr groß und die Fehlersuche dauert länger, da der Fehler sich schwer in der Anwendung lokalisieren lässt.

2.3.5 UI Tests

Während der Ausführung von UI Tests (User Interface Tests) wird die Eingabe des Benutzers an der Oberfläche simuliert. Jeder UI Test braucht eine Laufzeitumgebung, um den Benutzer zu simulieren, ein UI Test wird nur mittels der Ausgabe an der Oberfläche validiert. Bei den Tests muss die Ausgabe an einer Benutzeroberfläche entsprechend angezeigt werden, dies nimmt viel Zeit in Anspruch. Da aber nur die Ausgaben an Benutzeroberflächen getestet und alle anderen internen Abläufe ignoriert werden, ist die Anzahl dieser Tests sehr gering.

2.3.6 Manual Tests

Die manuellen Tests testen die Anwendung genauso wie die System und UI Tests. Der Unterschied ist, dass alle Schritte des Tests (Umgebung erstellen, Test auswerten, Test beenden) von einem Menschen manuell durchgeführt werden. Dadurch, dass fast jede Tätigkeit bei der Ausführung manuell erledigt wird, ist die Laufzeit jedes Tests sehr groß. Es ist sinnvoll bei regelmäßiger Wiederholung eines manuellen Tests, ihn mittels eines System- oder UI-Tests zu automatisieren.

2.4 Softwareentwicklung Prinzipien

2.4.1 Interface segregation principle

Das Interface-Segregation-Prinzip (dt. Schnittstellenaufteilungsprinzip) ist ein Begriff aus dem objektorientierten Entwurf. Er besagt dass eine große Schnittstelle (Interface) in mehrere kleine Schnittstellen aufgeteilt werden soll.

Beispiel: es gibt eine Schnittstelle, die **IDatabase** heißt. Diese Schnittstelle definiert folgende Methoden:

- `getUser()`
- `setUser()`
- `getTransaction()`
- `setTransaction()`
- `getCharger()`
- `setCharger()`

In der definierten Schnittstelle ist zu sehen, dass es sich in drei Gruppen aufteilen lässt (jeweils Methoden für Charger, User und Transaction).

1. `getUser()`, `setUser()`
2. `getTransaction()`, `setTransaction()`,
3. `getCharger()`, `setCharger()`

Nach **ISP** sollen besser drei statt eine Schnittstellen definiert werden. Zum Beispiel mit folgenden Namen:

1. `IDatabaseUser`: `getUser()`, `setUser()`,
2. `IDatabaseCharger`: `getCharger()`, `setCharger()`,
3. `IDatabaseTransaction`: `getTransaction()`, `setTransaction()`

Der Nutzen von **ISP** ist, dass wenn mehrere Interfaces gleiche Methode besitzen sollen, ist es am besten die gleichen Methoden in ein anderes Interface zu isolieren. Das bringt ein besseres Verständnis über die Struktur der Anwendung und minimiert Anzahl an Teilen der Software, die im Falle einer Änderung, mitgeändert werden sollen.

2.4.2 Single-responsibility principle

Das Single Responsibility Prinzip besagt, dass es nie mehr als einen Grund geben sollte, ein Modul (z.B. eine Klasse) zu ändern. Zum Beispiel wenn ein Modul zwei Aufgaben erledigt, die sehr wenig oder gar nicht miteinander verbunden sind, sollte das Modul in zwei Module aufgeteilt werden.

Es lässt sich auch überprüfen, indem die Aufgabe und Verantwortlichkeit von einem Modul in einem Satz zusammengefasst werden. Wenn es dabei das Word “und” benutzt wird, ist es ein Zeichen, dass das Modul aufgeteilt werden soll.

2.4.3 Open-closed principle

Das Open-Closed-Prinzip (dt. Prinzip der Offen- und Verschlossenheit) beschäftigt sich mit Erweiterbarkeit und Änderbarkeit einer Software.

Die Definition von OCP ist: *A software artifact should be open for extension but closed for modification*[Mar18, S. 70]

Wenn eine neue Erweiterung in der bestehenden Software implementiert werden soll, darf nach dem **OCP** die bestehende Software nur minimal geändert werden (idealerweise gar nicht). Das lässt sich in der Kombination mit **SRP** (siehe Kapitel 2.4.2) erreichen, indem alle Module bzw. Klassen nur eine Aufgabe erledigen und somit nur einen Grund für die Änderungen besitzen.

2.4.4 Dependency inversion principle

Das Dependency inversion principle(dt. Abhängigkeits-Umkehr-Prinzip) oder DIP ist ein Prinzip beim objektorientierten Entwurf von Software. Es beschäftigt sich mit der Abhängigkeit von Modulen. [dew]

Im Allgemeinen wird das DIP beschrieben durch:

- Module höherer Ebenen sollten nicht von Modulen niedrigerer Ebenen abhängig sein. Beide sollten von Abstraktionen abhängig sein.
- Abstraktionen sollten nicht von Details abhängig sein. Details sollten von Abstraktionen abhängig sein.

Laut DIP, die Aussage “Modul A benutzt Modul B” soll nie direkt passieren, sondern über ein Interface I.



Abbildung 8: Vergleich der schlechten(links) und guten(rechts) laut DIP Abhängigkeiten

2.4.5 Inversion of control

Inversion of control (IoC, dt. Steuerungsumkehr) ist ein Prinzip der Softwareentwicklung, bei dem die Ausführung vom geschriebenen Code an andere Stelle ausgelagert wird (z.B. ein Framework)[Aug].

Beispiel für IoC ist die Reaktion auf ein Ereignis mittels einem Callback. Es wird eine Methode (Callback) definiert, die an eine externe Stelle übergeben wird und beim Geschehen des Ereignisses zum späteren Zeitpunkt ausgeführt wird. Die Kontrolle darüber, wann das Ereignis geschieht und wie die Zuordnung des Callbacks passiert, geht dadurch verloren.

2.4.6 Dependency Injection

Dependency Injection (DI, dt. Abhängigkeitsinjektion) ist ein Beispiel von **IoC**. In der Abbildung 9 ist ein Beispiel von einer Anwendung zu sehen, die die von der Konsole ankommenden Zahlen quadriert und das Ergebnis zurückgibt.




Abbildung 9: Datenfluss und Quellcode Abhängigkeiten

Die Funktion **Quadrieren** befindet sich in dem Fall auf einem höheren Niveau als **Eingabe** und **Ausgabe** (siehe 2.4.4), da das Quadrieren einer Zahl unabhängig von der Eingabe und Ausgabe sein soll.

Wenn die Eingabeparameter bei der Ausgabe von **number** auf **string** geändert wird, muss die Ausgabe von **Quadrieren** von **number** auf **string** geändert werden. Dadurch kann auch eine weitere Kette an Änderungen im Programm ausgelöst werden. Zum Beispiel müssen auch die Unittests von **Quadrieren** geändert werden. Somit ist **Quadrieren** abhängig von der **Ausgabe**.

Das Problem lässt sich mittels Dependency Injection mit Interface (für OOP Sprachen) umsetzen, in dem es frühestens bei der Initialisierung der **Quadrieren** Klasse das jeweilige Eingabe und Ausgabe Objekt übergeben wird. Die Lösung sieht so aus:




Abbildung 10: Entkopplung der Abhängigkeiten

Durch die Nutzung von Interfaces lässt sich die Funktion **Quadrieren** mit Unittests abdecken, indem die Klassen **Eingabe** und **Ausgabe** simuliert werden. Die Instanzen von simulierten Klassen werden bei der Initialisierung der Klasse **Quadrieren** übergeben. Wenn alle Klassen über Interface miteinander verbunden sind, ist es möglich, dass die Umgebung von jeder einzelnen Klasse bei den Tests simuliert wird und somit das Schreiben von Unittests sehr einfach wird.

Interfaces können sich auch ändern und dann müssen alle davon betroffenen Objekte entsprechend geändert werden, jedoch passiert das deutlich seltener als Änderung einer Klasse.

Auch mit Dependency Injection lassen sich externe Schnittstellen wie Datenbank oder Netzwerkschnittstellen schnell austauschen, denn es ist nur eine Klasse zu schreiben, die das Interface implementiert.

2.5 OCPP Kommunikation

Das OCPP (engl. Open Charge Point Protocol) ist ein Kommunikationsstandard zwischen der Ladesäule (Charging Station) und dem Server (Charging Station Management System) und wurde entwickelt um jegliche Ladetechnik zu unterstützen.[OCA, Part 0, 3. Seite]

Mithilfe von standardisierter OCPP Kommunikation können die Software für die Ladesäule und den Server unabhängig voneinander geschrieben werden. Somit kann ein Server Ladesäulen von unterschiedlichen Herstellern gleichzeitig betreiben.


OCPP definiert eine Menge an Nachrichten, deren Inhalte und Struktur. Es werden auch die Situationen beschrieben, in denen die Nachrichten abgeschickt werden dürfen. Das Übertragungsprotokoll, in dem der Nachrichtenaustausch stattfindet, ist vorgegeben.

Für diese Arbeit sind folgende Eigenschaften des OCPP-Protokolls von Bedeutung:

- Übertragungsprotokoll ist WebSocket, dadurch wird die Implementation des **Ports** vorgegeben (siehe Kapitel 3)
- Inhalt und Struktur jeder Nachricht, gibt das Verhalten des **Adapters** vor (siehe Kapitel 3)
- Vordefiniertes Verhalten gibt eine Menge an **UseCases** vor. (siehe Kapitel 3)

3 Software Architektur

Anhand der Grundlagen wird in diesem Kapitel eigene Architektur beschrieben, die im Kapitel 4 verwendet wird. Es werden Teile der Architektur beschrieben, welche Eigenschaften sie besitzen und wie sie miteinander verbunden sind. Auch wird kurz gezeigt wie die Testbarkeit (Unit-, Integration- und Systemtests), Änderbarkeit und Erweiterbarkeit der Software ist, die mittels der dargestellten Architektur umgesetzt ist. Ein wichtiger Teil der Beschreibung ist der Datenfluss im Programm.



—— Teile des Programms wissen nichts voneinander

Abbildung 11: Darstellung der umgesetzten Architektur mit 6 Schichten

Folgende Komponenten sind im Programm definiert:

- Port - hat die Aufgabe die Schnittstelle nach Außen aufzubauen und die Verbindungen zu kontrollieren (z.B. WebSocket Server, Datenbank).
- Adapter - hat die Aufgabe ankommende Ereignisse vom **Port** an den dazugehörigen **Controller** und in die andere Richtung zu übersetzen (z.B. Presenter im MVP 2.2.1)

-
- Controller - besitzt alle Informationen, die den Zustand jeweiliger Komponente (**Controller** + **Adapter** + **Port**) abbilden. Controller ermöglicht auch die dazugehörige Schnittstelle zu verwenden (z.B. eine Nachricht abschicken). Über alle Ereignisse wird **Dispatcher** informiert.
 - Dispatcher - hat die Aufgabe die aufgetretenen Ereignisse an die **UseCases** zuzuordnen.
 - UseCase - beschreibt den Vorgang beim Auslösen eines Ereignisses, welches sie abonniert haben. Die vordefinierten UseCases dürfen nur **Interactors** verwenden, um andere **Controller** anzusprechen.
 - Interactors - Eine atomare Operation im Programm (die Operation lässt sich nicht mehr sinnvoll im Rahmen der Anwendung aufteilen). Für jede Methode des **Controllers**, die vom **UseCase** benutzt wird, gibt es einen **Interactor**. Es gibt auch Möglichkeiten für komplexe **Interactoren**.

3.1 Abhängigkeiten im Programm

Die im Kapitel 3.1 beschriebene Architektur lässt sich in zwei wesentlichen Teilen zerlegen:

- Anbindung an Infrastruktur um das Programm (Port - Adapter - Controller)
- Innere Logik des Programms (Controller - Dispatcher - UseCase - Interactor)

Beispiele für die Infrastruktur sind: Datenbank, Persistenz, Schnittstellen (HTTP, USB usw)

Bei solcher Aufteilung ergeben sich folgende Vorteile:

- Innere Logik des Programms lässt sich mittels Integrationstests unabhängig von Schnittstellen abdecken. Damit ist die Laufzeit von jedem einzelnen Test ohne realen Schnittstellen schneller als mit realen Schnittstellen. Die Information über das Verhalten des Programms ist gleich.
- Die Innere Logik ist nicht an Schnittstellen gebunden, somit können alle Schnittstellen mit wenig Aufwand getauscht werden.

3.1.1 Port-Adapter-Controller

Am nächsten zu der **PAC**⁵ Struktur ist das Pattern **MVP** (siehe Kapitel 2.2.1). Dabei entsprechen die Aufgaben von **View** (Benutzeroberfläche aktualisieren und Ereignisse empfangen) den Aufgaben von **Port**. Die Aufgaben von **Presenter** (Ereignisse von der Benutzeroberfläche in das Datenmodell der Anwendung umwandeln) entsprechen den Aufgaben **Adapter**. Und die Aufgaben von dem Rest des Programms inklusiv **Controller** entsprechen den Aufgaben von **Model** (ankommende Ereignisse abarbeiten und das Ergebnis zurückgeben).

Der Unterschied zu **MVP** besteht darin, dass **MVP** im klassischen Sinne nur für die Benutzeroberflächen gedacht ist, während es in der hier beschriebenen Umsetzung für alle Schnittstellen benutzt wird. **MVP** Architektur übernimmt in der gesamten Application eine zentrale Stelle und ist nur einmal vorhanden. **PAC** ist nur ein Teil der gesamten Application, wird an mehreren Stellen unterschiedlich benutzt und beschreibt nicht die komplette Architektur der Application.

Die Aufgabe von jeder **PAC**-Struktur ist die Steuerung von einem Aufgabengebiet (z.B. HTTP Schnittstelle oder OCPP Schnittstelle). Der Grund für das Aufteilen in 3 verschiedene Teile (Adapter, Port und Controller) ist **SRP** (Kapitel 2.4.2). Somit hat jeder Teil eine Aufgabe und lässt sich besser im Laufe der Zeit warten.




Abbildung 12: Objektdiagramm PAC

⁵Port-Adapter-Controller

3.1.2 Controller-Dispatcher-UseCase-Interactor

In dem Abschnitt wird der Aufbau der inneren Logik der Application beschrieben. Für die Anwendungslogik ist ein Teil nach **SRP** (siehe Kapitel 2.4.2) notwendig. Der Teil heißt **UseCase**. Damit beim Geschehen eines Ereignisses alle **UseCases** informiert werden, wird ein weiterer Teil notwendig, der das Ereignis den richtigen **UseCases** zuordnet. Der Teil heißt **Dispatcher**. Das Weiterleiten des Ereignisses an **Dispatcher** und das Kontrollieren von **Port** und **Adapter** wird vom **Controller** übernommen.

Jedes **UseCase** erledigt mehrere aufeinander folgende Aufgaben, die andere **Controller** benutzen. Es ist vom Vorteil, andere **Controller** nicht direkt aufzurufen. Es kann passieren, dass es gewünscht wird gleiche Funktionalität für alle solche Aufrufe hinzuzufügen, z.B:

- der Anfang und das Ende in Logs aufzeichnen.
- Nach einer bestimmten Zeit gestoppt werden.

Das heißt es wird um jede Methode eine “Hülle” gebraucht. Diese Hülle heißt **Interactor**.

Wenn alles zusammengeführt wird, entsteht folgendes Objektdiagramm:




Abbildung 13: Objektdiagramm Controller-Dispatcher-UseCase-Interactor

3.1.3 Erstellen der Struktur

In den Kapiteln 3.1.2 und 3.1.1 werden die fertigen Strukturen beschrieben, diese Strukturen müssen am Anfang des Programms erstellt und miteinander verbunden werden. Für das Erstellen wird Pattern **Builder** verwendet (siehe Kapitel 2.1.5).

Das Erstellen von der Struktur findet im Hauptprogramm statt und lässt sich in drei Schritte aufteilen:

- Erstellen aller Instanzen
- Verknüpfen aller Instanzen miteinander
- Starten aller Instanzen

Das Erstellen aller Instanzen lässt sich in zwei weitere Schritte aufteilen, die bedingt voneinander abhängen.

- Kern (Controllers + Dispatcher + UseCases + Interactors)
- Schnittstellen (Port + Adapter + Controller)

Damit auch Integrationstests für den kompletten Core und jede Schnittstelle möglich ist, ist es sinnvoll, dass beide Schritte explicit ausgeführt werden.

Ein möglicher Ablauf ist in Abbildung 14 dargestellt:




Abbildung 14: Ablaufdiagramm Erstellen der Struktur

Mit diesem Ablauf können mehrere Hauptprogramme erstellt werden, die verschiedene Anwendungen für verschiedene Zwecke erstellen. Z.B. ein Framework braucht keine realen Anknüpfungen an die Infrastruktur (z.B. Datenbank) im Vergleich zu Standalone Anwendung. Oder es kann verschiedene Hauptprogramme für verschiedene Datenbanken geben.

3.1.4 Utility Controllers

In jeder Anwendung gibt es Teile bzw. Module, die aus allen Komponenten des Programms erreichbar sein sollen (z.B. Logger Controller oder Datum Controller), und es gibt auch Klassen, die regelmäßig instanziiert werden.

Das Problem dabei ist, dass in das neu erstellte Objekt die Utility Controllers immer neben den anderen Argumenten mitübergeben werden müssen. Das erschwert die Lesbarkeit des Codes und kann eine Reihe an Änderungen an vielen Stellen mit sich ziehen, falls die Konstruktoren geändert werden.

Es gibt folgende Möglichkeiten das Problem zu lösen:

- Globale Objekte bzw. Instanzen (z.B. OOP Design Pattern **Singleton** 2.1.7)
- Initialisierung von den entsprechenden Instanzen und Übergeben in dem Konstruktor (OOP Sprachen) oder mittels einer Settermethode.

Bei der ersten Implementierung besteht das Problem, dass die benutzten Utility Controllers nicht ersetzbar sind. D.h. die Module lassen sich sehr schwer mit Unittests abdecken, denn es werden immer auch die Utility Controllers mitgetestet. Ein weiteres Problem besteht darin, dass alle Utility Controllers eine Infrastruktur benutzen (z.B. Logs in dem Datenbank speichern). Jeder Test wird dadurch deutlich länger laufen. Da es auch reele Infrastruktur sein wird, wird die Parallelisierung der Tests deutlich erschwert, denn der Zustand der benutzten Infrastruktur wird durch mehrere unabhängig voneinander laufenden Tests geändert.

Bei der zweiten Möglichkeit müssen alle Utility Controllers entweder bei der Initialisierung im Konstruktor der jeweiligen Instanzen oder mittels einer Settermethode der Instanz übergeben werden. Die erste Möglichkeit führt zu einer längeren Parameterliste, die die Lesbarkeit des Codes erschwert. Die zweite Möglichkeit führt dazu, dass der Aufruf der Methode von dem Softwareentwickler vergessen werden kann.

Das Problem lässt sich zum Beispiel durch OOP design pattern **Factory** (Kapitel 2.1.8) umgehen, das die Utility Controllers bereits enthält und bei der Initialisierung entsprechend in die Konstruktor übergibt. Jeder Teil des Programms besitzt eine Referenz auf der Instanz der Fabrik, die ein kürzeres (kleinere Übergabeparameterliste) Interface für das Erstellen von verschiedenen Instanzen anbietet. Alle Module bzw. Klassen lassen sich somit auch mit Unittests abdecken, da die Utility Controllers entsprechend simuliert werden können.

In der Abbildung 15 ist die Verbindung jedes **Controllers** mit den Utility Controllers als Klassendiagramm dargestellt.




Abbildung 15: Objektendiagramm mit Utility Controllers

3.1.5 Verbindung der einzelnen Schichten miteinander und die Testbarkeit

Die früheren Kapitel beschreiben mittels Objektdiagramm die Struktur der Anwendungen nach dem Starten. Die Schichten sind mittels **Dependency Injection** (siehe Kapitel 2.4.6) miteinander verknüpft. Beispiel für **Port-Adapter-Controller** Verbindung:




Abbildung 16: Klassendiagramm Port-Adapter-Controller

Beispiele für **Controller-Dispatcher-UseCase-Interactor** Verbindung:




Abbildung 17: Klassendiagramm Controller-Dispatcher-UseCase-Interactor

Im Klassendiagramm 16 und 17 sind alle Klassen miteinander über ein Interface verbunden. Dies ermöglicht leichte und schnelle Ersetzbarkeit der Schichten und somit lässt sich jeder Zustand der Umgebung um einer Schicht simulieren. Das ist Voraussetzung für Testbarkeit jeder einzelnen Schicht unabhängig von den anderen Schichten.

3.2 Datenfluss im Programm

Im System gibt es drei wichtige Datenflüsse, die durch Kombination miteinander die komplexen Abläufe im System umsetzen.

1. (grün) Das Programm wird von einem externen System angesprochen (z.B. Ladesäule schickt eine OCPP Nachricht an den Server).
2. (blau) Controller löst ein Ereignis im Dispatcher aus.
3. (rot) Controller spricht sein Port an (z.B. Speichern der Daten in der Datenbank oder OCPP Antwort abschicken). Dieser Datenfluss ist der umgekehrte Datenfluss "1".

Die einfache Kombination aus drei Datenflüssen sieht so aus:




Abbildung 18: Darstellung des Datenflusses in der Architektur

Jeder Punkt in der Darstellung repräsentiert eine Stelle, in der die Daten bearbeitet und weitergegeben werden.

3.2.1 Datenfluss 1 und 3

Darstellung des Datenflusses **1** als **sequencediagram**:




Abbildung 19: Sequencediagramm vom Datenfluss **1** Grün

Darstellung des Datenflusses **3** als **sequencediagram**:




Abbildung 20: Sequencediagramm vom Datenfluss **3** Rot

Darstellung der Datentransformation:

Controller - Adapter: Alle Informationen werden mittels Strukturen übergeben, die in jeweiliger Anwendung definiert sind. D.h. für verschiedene Anwendung, die unterschiedliche Strukturen definieren, wird das übergebene Objekt anderes aussehen.

Ein Beispiel der übergebenen Information an den **Controller** von **Adapter** und an den **Adapter** vom **Controller** für OCPP Kommunikation kann wie folgt aussehen:

```
1  OCPP20Message({{
2      name : "BootNotification",
3      type : "Response",
4      payload : BootNotification({
5          currentTime : Date(Thu Jul 28 2022 14:26:49 GMT+0200),
6          interval : 30,
7          status : "Rejected"
8      })
9  })
```

Adapter - Port: Alle Informationen, die gesendet werden (in dem Fall “message”), werden in der verständlichen Form (sie muss nicht mehr in der Anwendung geändert werden) für den Port an Port weitergegeben. Falls es notwendig ist, müssen alle Informationen über den Empfänger oder Sender der Nachricht weitergegeben werden, sodass der Port die entsprechende Verbindung zuordnen kann. Die Struktur der übergebenen Information wird durch den Port und das benutzte Übertragungsprotokoll bestimmt.

Ein Beispiel der übergebenen Information an den **Adapter** vom **Port** und an den **Port** vom **Adapter** im Falle einer OCPP Nachricht:

```
1  {
2      message : "[3, 'message_id_of_request', {currentTime : 'Thu Jul
3              28 2022 14:26:49Z', interval : 30, status : 'Rejected'}]"
4  }
```

3.2.2 Datenfluss 2

Darstellung des Datenflusses **2** als **Sequencediagramm**:




Abbildung 21: Sequencediagramm vom einfachen Datenfluss **2** Blau

Wenn ein Ereignis den **Controller** erreicht, wird der **Dispatcher** darüber informiert. Ein oder mehrere **UseCases** haben bereits dieses Ereignis beim **Dispatcher** abonniert. der **Dispatcher** informiert alle auf das Ereignis abonnierte **UseCases**. Jeder **UseCase** kann unabhängig voneinander sein eigenes Verhalten auf das Event definieren. **UseCase** definiert einen Ablauf an **Interactoren**, die wie vorgeschrieben ausgeführt werden. Jeder **Interactor** ruft eine Methode von einem **Controller** auf und das Ergebnis wird an den **UseCase** zurückgegeben.

Dabei gibt es zwei Möglichkeiten wie das Ereignis vom **Controller J** die **Interactor I** erreichen kann:

1. synchron - der Rückgabewert ist das Ergebnis der aufgerufenen Methode (siehe Darstellung 21)
2. asynchron - auf die dazugehörige Antwort vom Port wird gewartet(z.B. auf OCPP Response warten, wenn ein OCPP Request abgeschickt wird)

Darstellung der 2. Möglichkeit:




Abbildung 22: Sequencediagramm vom komplexen Datenfluss **2** Blau

Beim synchronen Funktionsaufruf wird der Rückgabewert, wie in Abbildung 21 dargestellt. Der Rückgabewert beim asynchronen Funktionsaufruf, wird wie folgt definiert: Der Aufgerufene **Interactor** ruft eine Methode vom **Controller** auf, der die Nachricht an den externen Teilnehmer abschickt. Gleich danach abonniert der **Interactor** die Antwort auf die abgeschickte Nachricht. Wenn die Antwort ankommt, landet sie beim **Dispatcher**, der alle Abonnenten darüber informiert, unter anderem auch den **Interactor**. Der **Interactor** gibt diese Antwort als Rückgabewert des Funktionsaufrufs zurück.

3.2.3 Logging

Ein wichtiger Bestandteil jeder Software ist das Logging von unterschiedlichen Ereignissen. Das Ziel vom Logging ist später von den Softwareentwicklern verschiedene Fehler in der Software so schnell wie möglich zu finden und zu beseitigen.

Dafür muss es möglich sein mit den Logs die Fehler so genau wie möglich in der Software zu lokalisieren (welche Komponente oder welche Methode den Fehler hervorgerufen hat) und welche Ereigniskette den jeweiligen Fehler hervorgerufen hat.

In dem Kapitel 3.2 sind alle möglichen Wege basierend auf der beschriebenen Struktur im Kapitel 3.1 für die ankommenden Ereignissen in der Software beschrieben.

Die nachfolgende Abbildung 23 zeigt den kompletten Ablauf beim Geschehen eines Ereignisses. Eine mögliche Systematisierung des Loggings in der Appliacion wäre:

- Aufzeichnung des Inhaltes des ankommenden Ereignisses in jeder Komponente
- Aufzeichnung des Inhaltes des ausgehenden Ereignisses in jeder Komponente
- Aufzeichnung aller Komponenten, an die das Ereignis weitergegeben wird

Somit lassen sich die Fehler auf die Komponente genau lokalisieren, d.h. es lässt sich ein entsprechender Unittest schreiben, der diesen Fehler abdeckt. Auch ein Integrationstest ist möglich, da der Ablauf des Ereignisses ebenfalls bekannt ist.




Abbildung 23: Kompletter Datenfluss

3.3 Erweiterung der Funktionalitäten

Ein wichtiges Ziel der Architektur ist die leichte Erweiterung der Funktionalitäten der Anwendung. Im Kapitel werden mehrere Szenarien betrachtet und entsprechend beschrieben, an welchen Stellen etwas geändert bzw. hinzugefügt werden soll. Bei allen Änderungen soll das Hauptprogramm angepasst werden. (z.B. eine entsprechende Instanz wird gestartet)

3.3.1 Erweiterung des Verhaltens für ein Ereignis

Bei diesem Szenario wird betrachtet, dass ein Ereignis, für das neue Verhalten geändert werden soll, welches an **Dispatcher** ankommt und entsprechend an alle dafür verantwortlichen **UseCases** weiterleitet. Es gibt hier zwei Möglichkeiten:

1. bestehenden **UseCase** um die neue Funktionalität erweitern.
2. neuen **UseCase** erstellen, das das gleiche Ereignis behandelt.

Bei der ersten Möglichkeit ist das komplette Verhalten für ein Ereignis an einem Ort definiert, welches sich entsprechend mit Unittests abdecken lässt.

Die zweite Möglichkeit streut das Verhalten für ein Ereignis im Projekt. Das verbessert die Lesbarkeit des jeweiligen Teils und erfüllt **OCP** (Open-Closed-Prinzip, siehe Kapitel 2.4.3), was die Schwierigkeit mit sich bringt alle solche Teile im Projekt zu finden. Das Gesamtverhalten lässt sich erst mittels eines Integrationstests abdecken, was eine mögliche Fehlersuche erschweren kann. Für den Fall, dass das neue Verhalten unabhängig von dem bestehenden Verhalten ablaufen soll ist es eine gute Möglichkeit.

3.3.2 Eine bestehende Schnittstelle um ein Ereignis erweitern

In dem Fall wird nur der Datenweg vom **Port-Adapter-Controller** betrachtet und welche Änderungen entsprechend durchgeführt werden müssen.

Der Weg vom **Port** zum **Controller**

- **Port** - in dem Teil sollen keine Änderungen durchgeführt werden.
- **Adapter** - in dem Teil soll das Validieren des ankommenden Ereignisses hinzugefügt werden. Normalerweise würde das Ereignis als ein unbekanntes Ereignis markiert und dann weitergeleitet.
- **Controller** - in dem Teil sollen keine Änderungen durchgeführt werden.

Der Weg vom **Controller** zum **Port**

- **Controller** - das Absenden soll ermöglicht werden, evtl. auch ein **Interactor** hinzufügen
- **Adapter** - um das Umwandeln des Ereignisses soll erweitert werden.
- **Port** - in dem Teil sollen keine Änderungen durchgeführt werden.

3.3.3 Neue Schnittstelle hinzufügen

Wenn die Anwendung um eine neue Schnittstelle erweitert werden soll, müssen folgende Teile erstellt werden:

- **Port**
- **Adapter**
- **Controller** evtl. auch **Interactoren** hinzufügen

Jede Schnittstelle bringt meistens auch mehrere **UseCases** mit, die das neue Verhalten implementieren, und entsprechend neue Ereignisse, damit die **UseCases** gestartet werden können. Dies bedingt eine mögliche Erweiterung (hängt von der gewählten Programmiersprache ab) des **Dispatchers**, um die neue Ereignisse.

3.4 Anwendung

3.4.1 Anbindung in eine andere Anwendung als eine Komponente

Im Kapitel wird betrachtet, dass die Software ein Teil der anderen Anwendung ist. Zum Beispiel kann ein Kern umgesetzt werden, der dann in den jeweiligen Anwendungen angepasst wird oder es handelt sich nur um eine Komponente für eine andere Anwendung.

Grundsätzlich lässt sich die Abbildung 11 folgendeweise vereinfachen:



Abbildung 24: Vereinfachte Darstellung der Architektur

Bei einer Standalone Anwendung gibt es eine Main-Methode, die diese Struktur erstellt.




Abbildung 25: Vereinfachte Darstellung der Struktur einer Standalone Anwendung

Der Datenfluss lässt sich so darstellen:



Abbildung 26: Vereinfachte Darstellung des Datenflusses in einer Standalone Anwendung

Wenn es in einer anderen Anwendung verwendet wird, braucht die Komponente eine Fassade (Kapitel 2.1.6), damit die wichtigen Teile der Komponente zugreifbar sind und der Rest verborgen bleibt. Die Fassade baut die gesamte Struktur der Komponente auf.

Eine fertige Komponente, die sich in die anderen Anwendungen integrieren lässt:




Abbildung 27: Vereinfachte Darstellung der Architektur als Komponente

Laut der Darstellung 27 hat die Anwendung nur den Zugriff auf drei Teile der Komponente:

- **Controllers** - um die Zustände des jeweiligen Controllers abzufragen und zu ändern.
- **Dispatcher** - um alle Ereignisse in der Komponente abzufangen.
- **UseCases** - um das Verhalten auf gewisse Ereignisse ändern zu können.

Die Komponente kann bestimmte Ereignisse selber abarbeiten und die restliche Anwendung wird darüber nicht informiert oder das Ereignis weiterleiten, sodass dieses von der Anwendung selbst abgearbeitet wird. Die Komponente wird von der eigentlichen Anwendung unabhängig entwickelt. Es kann passieren, dass der Datentyp des Ereignisses von der Komponente nicht mit dem Datentyp der Anwendung übereinstimmt. Ein **Adapter** wäre eine mögliche Lösung für das Problem. Das bedeutet, dass die Komponente nur von dem **Port** der jeweiligen Anwendung benutzt wird.

Die Vereinfachte Darstellung der Anwendung mit der Komponente:




Abbildung 28: Vereinfachte Darstellung einer Standalone Anwendung mit der Komponente

Der Datenfluss in der Anwendung:




Abbildung 29: Vereinfachte Darstellung des Datenflusses in einer Anwendung mit Komponente

3.4.2 Framework und Bibliothek

In diesem Abschnitt wird der Unterschied zwischen einem Framework und einer Bibliothek beleuchtet.

Ein Framework ist eine Softwareplattform, die die Struktur und Architektur des künftigen Softwareprodukts bestimmt. Jedes Framework enthält ein vorgefertigtes “Gerüst” – die Vorlagen, Standardmodule und APIs, die dem Entwickler zur Verfügung stehen.⁶ Definition der Bibliothek ist:

Bibliothek ist eine Sammlung ähnlicher Objekte, die zur gelegentlichen Verwendung gespeichert werden.⁷

Der Unterschied zwischen Framework und Bibliothek besteht darin, dass bei Framework der geschriebene Code von Framework aufgerufen wird und bei Bibliothek der geschriebene Code den Code von Bibliothek (Inversion Of Control, Kapitel 2.4.5).⁸ Beispiele für Bibliotheken sind alle Implementierungen von Netzwerkprotokollen. Das komplette Verhalten muss vom Clientcode definiert werden.




Abbildung 30: Vereinfachte Darstellung des Datenflusses bei einer Bibliothek

In der dargestellten Architektur könnte es zum Beispiel heißen, dass das Defaultverhalten (Use-Cases Schicht) erweitert oder geändert wurde.



Abbildung 31: Vereinfachte Darstellung des Datenflusses bei einem Framework

Vergleich des Client Codes von Bibliothek und Framework:

	Framework	Bibliothek
Typen, Konstruktoren	vom Framework vorgegeben	Selbst geschrieben
Struktur der Anwendung	vom Framework vorgegeben	Selbst geschrieben
Anteil im Projekt	groß	gering

⁶<https://it-talents.de/it-wissen/framework/>

⁷<https://www.computerweekly.com/de/definition/Bibliothek-Library#:~:text=In%20der%20Informatik%20bezeichnet%20der,und%20p>

⁸<https://martinfowler.com/bliki/InversionOfControl.html>

4 OCPP Server

4.1 Aufgabenbeschreibung

Als Beispiel der Anwendung der beschriebenen Architektur dient OCPP 1.6. Server. Es sollen insgesamt mehrere unterschiedliche Anwendungen entstehen, die für unterschiedliche Zwecke gedacht sind.

Das sind:

- Testframework für die automatisierten Systemtests.
- Eigenständiger OCPP1.6 und später OCPP2.0 Server (mit und ohne Datenbank).
- Bibliothek, die in einer anderen Anwendung benutzt wird.

Der Server soll mehrere Bereiche unterstützen, die in Abhängigkeit von jeweiligem Zustand des Bereiches das Verhalten des Servers ändern.

Die gewünschte Bereiche, die der Server unterstützen soll, sind:

- Ladesäuleverwaltung: die angefragten Verbindungen von bekannten Ladesäulen akzeptieren bzw. von unbekannten Ladesäulen ablehnen.
- Benutzerverwaltung: die Authentifizierung von bekannten Benutzern an Ladesäulen zulassen bzw. von unbekannten Benutzern ablehnen.
- Preisverwaltung: unterschiedliche Preise für unterschiedliche Benutzer ermöglichen.
- Ladevorgangverwaltung: Ladevorgänge serverseitig unterstützen.
- Benutzeroberflächeverwaltung: ermöglichen alle Bereiche des Servers manuell ändern zu können.
- Ladesäulekommunikationverwaltung: die Kommunikation mit den Ladesäulen mittels OCPP Protokoll ermöglichen.
- Loggingverwaltung: die wichtigen Ereignisse im Server aufzeichnen.

4.1.1 Standalone Server mit Datenbank

Der Server, der im lokalen Netz auf einem Raspberry Pi läuft, soll für die manuellen Tests der Ladesäule benutzt werden. Dieser Server wird benutzt um die komplexeren Testfälle nachzubilden oder neue Funktionalitäten, die mit Hardware interagieren, zu testen. Der Server kann bei der Präsentation der Funktionalitäten genutzt werden.

Die Anforderungen an den Server sind:

- Der Server soll eine OCPP1.6 Schnittstelle besitzen.
- Der Nutzer soll in der Lage sein den Server zu parametrieren (z.B. einen neuen Benutzer hinterlegen)
- Der Nutzer soll in der Lage sein die Nachrichten an die Ladesäule manuell verschicken zu können

Die nachfolgende Abbildung 32 ist ein Übersichtdiagramm der Standalone-Anwendung mit Datenbank.




Abbildung 32: Übersichtdiagramm der Standalone-Anwendung mit Datenbank

4.1.2 Standalone Server ohne Datenbank

Der Standalone Server ohne Datenbank soll für die manuellen Tests der Software der Ladesäule benutzt werden. Die Ladesäulesoftware und der Server sollen auf einem Rechner laufen und das Ziel des Einsatzes des Servers ist die Funktionalitäten der Ladesäulesoftware zu überprüfen. Der Server soll schnell zu installieren sein und keine externen Abhängigkeiten haben.

Die Anforderungen an Standalone Server ohne Datenbank sind:

- Datenbank darf nicht benutzt werden.
- Gleiche Funktionalität wie bei dem Standalone Server mit Datenbank (siehe Kapitel 4.1.1)

Die nachfolgende Abbildung 33 ist ein Übersichtdiagramm der Standalone-Anwendung ohne Datenbank.




Abbildung 33: Übersichtdiagramm der Standalone-Anwendung ohne Datenbank

4.1.3 Testframework

Das Testframework soll für die automatisierten Systemtests der Software der Ladesäule (sowohl mit als auch ohne Hardware) benutzt werden.

Die Anforderungen an das Testframework sind:

- Der OCPP Server soll den Port selber auswählen können, um mehrere Tests parallel starten zu können.
- Das Verhalten von dem Testserver soll geändert werden können (auch während der Tests)
- Das Defaultverhalten von dem Testserver soll parametrierbar sein (z.b. einen Benutzer hinzufügen)
- Alle Events, die den Zustand der getesteten Ladesäule aufdecken, sollen beobachtbar sein (z.B. OCPP Nachrichten, Netzwerkevents usw.)

Die nachfolgende Abbildung 34 ist ein Übersichtdiagramm der Framework-Anwendung.




Abbildung 34: Übersichtdiagramm der Framework-Anwendung

4.1.4 Bibliothek

Der OCPP Server als Bibliothek soll in eine andere Software integriert werden, um mithilfe der ausgetauschten Nachrichten das Verhalten der Ladesäule (im allgemeinen Sinne) auswerten zu können. Es werden nicht alle Funktionalitäten des Servers benötigt. Die Software beinhaltet neben der OCPP Schnittstelle (mittels Bibliothek) auch weitere Schnittstellen.

Die Anforderungen an die Bibliothek sind:

- OCPP Server soll parametrierbar sein
- OCPP Nachrichten sollen im Cache gespeichert werden können
- Leichte Integrierbarkeit in die andere Software

Die nachfolgende Abbildung 35 ist ein Übersichtdiagramm der Software.




Abbildung 35: Übersichtdiagramm der Software

4.2 Allgemeine Lösung




Abbildung 36: Darstellung des inneren Kreises der Architektur in jeder Anwendung

In der Abbildung 36 ist der innere Kreis der Architektur dargestellt. Der innere Kreis definiert das Verhalten der Anwendung ohne sich auf bestimmte Schnittstellen (z.B. Datenbank oder HTTP) zu binden. Die Struktur des inneren Kreises des OCPP Servers ist im Kapitel 3.1.2 beschrieben. Der Datenfluss des inneren Kreises ist im Kapitel 3.2 beschrieben. Der innere Kreis wird bei allen Anwendungen ohne jeglichen Änderungen benutzt.

4.2.1 Controllers

1. **Super-Controller** besitzt die Aufgabe, den Zugriff auf die anderen **Controllers** zu ermöglichen. In der Lösung wird er nur von **UI-Controller** verwendet, somit besteht die Möglichkeit das Programm über **HTTP-Schnittstelle** zu verwalten. (z.B. Zustände von den **Controllern** abzufragen).
2. **OCPP-Controller** kontrolliert den Websocket-Server, ermöglicht das Abschicken und Aufnehmen von Netzwerk- und OCPP Ereignissen.
3. **UI-Controller** kontrolliert den HTTP-Server, ermöglicht das Aufnehmen von HTTP Nachrichten.
4. **Logger-Controller** kontrolliert den Zugriff auf das Filesystem, ermöglicht das Logging im Programm.
5. **DB-Controller** kontrolliert den Zugriff auf die Datenbank, indem die Verbindung erstellt wird.
6. **Chager-Controller** kontrolliert alle Informationen der bekannten Ladesäulen, ermöglicht folgende Funktionalitäten: neue Ladesäule anzulegen, Ladesäuleinformation ändern bzw. löschen, Überprüfen ob gegebene Ladesäule bekannt ist.
7. **User-Controller** kontrolliert alle Informationen über die bekannten Nutzer der Ladesäulen, ermöglicht folgende Funktionalitäten: neuen Nutzer anzulegen, Nutzerinformation ändern bzw. löschen, Überprüfen ob gegebene Nutzer bekannt ist.
8. **Transaction-Controller** kontrolliert alle Informationen über die Ladevorgänge an den Ladesäulen, ermöglicht folgende Funktionalitäten: neue Transaction starten und stoppen.
9. **Price-Controller** kontrolliert alle Informationen über den Preis, ermöglicht folgende Funktionalitäten: Preis für den Nutzer anzulegen und ändern, Standardpreis zu ändern.

4.2.2 Dispatcher

Der **Dispatcher** verteilt die in **Controllers** aufgetretenen Ereignisse an die UseCases und Interactors, für die das Ereignis zutrifft.

Jedes Ereignis ist eindeutig durch folgende Eigenschaften definiert:

- Name des **Controllers**, in dem das Ereignis aufgetreten ist.
- Richtung (vom **Port** zum **Controller** oder vom **Controller** zum **Port**)
- Name
- Inhalt

Es besteht die Möglichkeit Ereignisse im **Dispatcher** mit Filtern zu abonnieren. Zum Beispiel über alle Ereignisse vom bestimmten Controller informieren.

4.2.3 UseCases

Jedes Ereignis in jedem **Controller** wird an Dispatcher weitergegeben, der alle abonnierten **UseCases** darüber informiert. Insgesamt gibt es 32 **UseCases**. Davon reagieren 14 auf die Ereignisse vom “OCPPComm” Controller und 18 auf die Ereignisse vom “UI” Controller. Alle anderen **Controller** definieren keine eigene **UseCases** auf verschiedene Ereignisse. Das Defaultverhalten aller Anwendungen ist in den **UseCases** beschrieben. Es besteht aber die Möglichkeit das Verhalten zur Laufzeit zu ändern, dies wird zum Beispiel beim Framework aktiv benutzt.

4.2.4 Interactors

Der allgemeine Ablauf eines **Interactors** in der Anwendung:




Abbildung 37: Ablauf eines Interactors

Aufbau des **Interactors**:




Abbildung 38: Klassendiagramm eines Interactors

Fast alle **Interactoren** hüllen nur Einzelmethoden von **Controllern** ab. Es gibt nur ein **Interactor**, der komplexes Verhalten besitzen. Das ist:

- Abschieken einer OCPP Request Nachricht. Der Rückgabewert ist die Antwort auf die geschickte Nachricht (OCPP Response). Siehe Abbildung 22.

4.3 Anwendung der allgemeinen Lösung

Jede umgesetzte Lösung benutzt das im Kapitel 4.2 beschriebene Verhalten und die Struktur.

Der Unterschiede zwischen den einzelnen Lösungen sind:

- **Ports**, die von **Controllers** benutzt werden
- Fassade der Anwendung (betrifft nur Library und Framework)

Jeder **Controller** außer “Super”-Controller kann eine reele Schnittstelle benutzen, falls sie in der Anwendung gebraucht wird. In jeder Anwendung kann eine Schnittstelle von mehreren **Controllers** verwendet werden. Das lässt sich zum Beispiel mittel **ISP** (siehe Kapitel 2.4.1) umsetzen.

Jede Schnittstelle kann drei Versionen haben:

- reele Schnittstelle
- Schnittstelle ist simuliert. Zum Beispiel statt Datenbank Cache verwenden. Das Verhalten der gefälschten Schnittstelle ist wichtig.
- Schnittstelle wird nicht benutzt, sie muss aber trotzdem übergeben werden, damit Parameterliste erfüllt wird. Das Verhalten der Schnittstelle ist unwichtig.

Da jede Schnittstelle drei Komponenten benötigt (**Controller**, **Adapter** und **Port**) und jede Komponente nur einen Aufgabenbereich erfüllt bzw. nur einen Grund für die Änderung besitzt, können einzelne Komponente ohne Änderungen an bestehender Software für verschiedene Anwendung getauscht werden. Damit ist **OCP** erfüllt (siehe Kapitel 2.4.3). Das wird bei der Umsetzung von allen Aufgaben aktiv benutzt, d.h. wenn an einem Teil einer Anwendung irgendwas geändert wird, wird andere Anwendung, die diesen Teil nicht benutzt, nicht von den Änderungen betroffen.

Jede Anwendung soll OCPP Kommunikation serverseitig können. Aus diesem Grund wird OCPP Schnittstelle (in dem Fall Websocket-Server) immer reel und gleich sein.




Abbildung 39: Darstellung des allgemeinen Teils jeder Anwendung

4.3.1 Standalone mit Datenbank

Die Anwendung soll dauerhaft auf einem Server laufen und die Informationen dürfen nicht verloren gehen. Somit sollen alle wichtigen Daten und die Logs gespeichert werden. Eine Standalone-Anwendung mit Datenbank benötigt, dass alle verwendeten Schnittstellen reel sind. Das sind:

- Datenbank (um verschiedene Daten zu speichern)
- HTTP Server (für Benutzerinteraktionen)
- Filesystem (für Logging)
- Websocket Server (für OCPP Schnittstelle)

Die Anwendung lässt sich wie folgt darstellen:




Abbildung 40: Darstellung der umgesetzten Architektur der Standalone Anwendung mit Datenbank

4.3.2 Standalone ohne Datenbank

Die Anwendung soll auch in der Lage sein dauerhaft laufen zu können, sie braucht keine externen Abhängigkeiten, die extra installiert bzw. gepflegt werden sollen. Die Anwendung soll sich genauso verhalten, wie die Anwendung mit einer realen Datenbank, somit sollen Filesystem- und Datenbank-Schnittstelle simuliert werden.

Die Anwendung lässt sich wie folgt darstellen (Die blaue Farbe stellt simulierte Komponenten dar):




Abbildung 41: Darstellung der umgesetzten Architektur der Standalone Anwendung ohne Datenbank

4.3.3 Bibliothek

Die Bibliothek Anwendung soll in eine andere Hauptanwendung integriert werden. Die Bibliothek soll sich genauso gegenüber der getesteten Ladesäule verhalten, wie eine Standalone-Anwendung. Somit soll die Datenbank-Schnittstelle simuliert werden. Es ist vorgegeben die Logs von der Bibliothek aufzuzeichnen, damit ist eine simulierte Filesystem-Schnittstelle notwendig. Die Bibliothek wird direkt (mittels Methodenaufrufen) über UI-Controller angesteuert, somit wird die HTTP-Schnittstelle nicht verwendet.

Die Anwendung lässt sich wie folgt darstellen (Die blaue Farbe stellt simulierte Komponenten dar, die schwarze Farbe stellt fehlende Komponente dar):




Abbildung 42: Darstellung der umgesetzten Architektur einer Bibliothek

Die Struktur der Bibliothek als Klassendiagramm sieht wie folgt aus:





Abbildung 43: Struktur der Bibliothek



Das Framework wird von Dritten benutzt. Aus diesem Grund benötigt es ein gutes Interface, das als Fassade (siehe Kapitel 2.1.6) zu der komplexen Struktur in der Abbildung 44 dient. Die allgemeinen Regeln der Aufbau einer Framework-Anwendung sind im Kapitel 3.4.1 beschrieben.

Die Struktur des Frameworks als Klassendiagramm sieht wie folgt aus:




Abbildung 45: Struktur des Frameworks

Das Interface des Frameworks besteht aus folgende Methoden:

- start
- stop
- addUseCase
- rewriteUseCase
- waitOf
- waitOfNextEvent
- sendMessage

Jeder Test lässt sich in vier Phasen unterteilen, jede Methode bzw. Funktion des Frameworks soll einer dieser Phasen zugeordnet werden. In der nachfolgenden Abbildung 46 ist eine Zuordnung der Methoden zu jeweiliger Phase in Form eines Ablaufdiagramms zu sehen:




Abbildung 46: Ablaufdiagramm eines Tests

5 Fazit

Die dargestellte Architektur und deren Regeln lassen sich gut bei der Umsetzung der Aufgabe anwenden und dienen auch als Dokumentation zu den Anwendungen. Anhand dieser Architektur lässt sich der Schnittpunkt zweier Geraden aus der Abbildung 2 nach Links auf der Zeitachse verschieben (siehe nachfolgende Abbildung), indem es deutlich weniger Entscheidungen getroffen werden müssen und somit können kleine Projekte gute Qualität besitzen.




Abbildung 47: Verwendung der Architektur

Eine gut organisierte Architektur hilft bei vielen Problemen, die während der Entwicklung entstehen, indem die Lösung bereits allgemein beschrieben ist.

Der Unterschied zwischen einer Bibliothek und einem Framework besteht nur an der vorgegebene Schnittstelle, die die Möglichkeiten das Verhalten der Anwendung zu ändern begrenzt. Alle Anwendungen besitzen den gleichen Kern, der aus unterschiedlichen Implementationen von **Ports** und **Adapters** besteht. Der Kern wird in der Schnittstelle (im Falle einer Bibliothek und eines Frameworks) oder im Hauptprogramm (im Falle einer Standalone-Anwendung) gebaut.

In der nachfolgenden Tabelle werden vier Lösungen jeweils miteinander verglichen. In den Zellen werden gemeinsame Codezeilen von zwei Anwendungen abgebildet. Anzahl an gemeinsame Codezeilen für alle Projekte ist 25.799 (entspricht Abbildung 39).

	Standalone mit DB	Standalone ohne DB	Framework	Library
Standalone mit DB	28.466			
Standalone ohne DB	26.210	26.417		
Framework	25.799	25.972	26.888	
Library	25.799	25.972	25.799	26.112

Tabelle 2: Vergleich der Anzahl der Codezeilen

Durch die Anwendung von Tests ließ sich die Entwicklung beschleunigen, indem die Fehler gleich angezeigt wurden. In der nachfolgenden Tabelle 3 ist die Verteilung des Tests zu sehen, die der Verteilung in der “Testing Pyramide” (siehe Kapitel 2.3.1) entspricht. Die automatisierten Tests in den Anwendungen sind wie folgt verteilt:

	Unittests	Integrationtests	Systemtests	UI-Tests
Anzahl	etwa 650	etwa 150	2	UI ist nicht vorhanden

Tabelle 3: Darstellung an automatisierten Tests

5.1 Ausblick

Die im Kapitel 3 dargestellte Architektur lässt sich auch auf andere Applikationen anwenden. Dazu zählen neben den Monolith-Anwendungen die Mikroservices-, Desktop- und Embedded-Anwendungen. Weiterführend kann noch Parallelismus betrachtet werden, das bessere Verwendung der vorhandenen Ressourcen und die Skalierung der Anwendung ermöglicht.

Im Kapitel 3 werden viele Regeln und Eigenschaften der Architektur allgemein dargestellt, indem viele Abläufe, Datentransformationen und Teile der Architektur beschrieben sind. Durch die Flexibilität und Unabhängigkeit der Architektur besitzen die Anwendungen, die mittels dieser Architektur umgesetzt sind, viele Gemeinsamkeiten. Diese Gemeinsamkeiten müssten bei der Nutzung der Architektur immer neu umgesetzt werden. Bei der Umsetzung wird die Zeit benötigt und es können auch Fehler in der Architektur entstehen, indem nicht alle Regeln bzw. Vorgaben eingehalten werden. Das lässt sich mittels eines Frameworks vermeiden, das die gemeinsamen Teile wie Code, Struktur und Datenfluss, und Eigenschaften wie Testbarkeit, Erweiterbarkeit und Änderbarkeit vorgibt bzw. mit sich bringt. Das Framework kann somit eine Grundlage für viele andere Projekte sein, die dadurch schneller umgesetzt werden und bessere Qualität besitzen. Durch die Nutzung dieses Frameworks können die Softwareteams flexibel sein, weil alle Projekte die gleiche Struktur besitzen und somit wird die Einarbeitungszeit von neuen Mitarbeitern reduziert.




Abbildung 48: Verwendung des Frameworks

Literaturverzeichnis

- [Fow03] Martin Fowler. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. 2003. ISBN: 978-0-321-12742-6.
- [Mar09] Robert C. Martin. *Clean Code*. 2009. ISBN: 978-0-13-235088-4.
- [Mar18] Robert C. Martin. *Clean Architecture*. 2018. ISBN: 978-0-13-449416-6.
- [Anda] Martin Andenmatten. *CD –CONTINUOUS DELIVERY*. URL: <https://blog.ital.org/2016/07/wort-zum-montag-cd-continous-delivery/> (besucht am 20. Sep. 2022).
- [Andb] Dossier Andreas. *Hexagonal architectur*. URL: https://www.dossier-andreas.net/software-architecture/ports_and_adapters.html (besucht am 9. Sep. 2022).
- [Aug] Stephan Augsten. *Inversion of control*. URL: <https://www.dev-insider.de/was-bedeutet-inversion-of-control-a-1110688/#:~:text=Definition%20%E2%80%9ESteuerungsumkehr%E2%80%9C%20Was%20bedeutet%20Inversion%20of%20Control%3F&text=Inversion%20of%20Control%20ist%20ein, die%20Steuerung%20bestimmter%20Programmteile%20%3BCbernimmt> (besucht am 14. Sep. 2022).
- [Com] Redaktion ComputerWeekly.de. *Bibliothek (Library)*. URL: <https://www.computerweekly.com/de/definition/Bibliothek-Library%5C#:~:text=In%5C%20der%5C%20Informatik%5C%20bezeichnet%5C%20der, und%5C%20physische%5C%20Speichereinheiten%5C%20wie%5C%20Tapes>. (besucht am 20. Sep. 2022).
- [dew] dewiki. *Dependency-Inversion-Prinzip*. URL: <https://dewiki.de/Lexikon/Dependency-Inversion-Prinzip> (besucht am 19. Sep. 2022).
- [Fowa] Martin Fowler. URL: <https://martinfowler.com/ieeeSoftware/whoNeedsArchitect.pdf> (besucht am 23. Juli 2022).
- [Fowb] Martin Fowler. URL: <https://martinfowler.com/bliki/InversionOfControl.html> (besucht am 20. Sep. 2022).
- [Fowc] Martin Fowler. *Is High Quality Software Worth the Cost?* URL: <https://martinfowler.com/articles/is-quality-worth-cost.html> (besucht am 29. Mai 2019).
- [hgr] hgraca. *DDD, Hexagonal, Onion, Clean, CQRS, ... How I put it all together*. URL: <https://herbertogracia.com/2017/11/16/explicit-architecture-01-ddd-hexagonal-onion-clean-cqrs-how-i-put-it-all-together/> (besucht am 28. Sep. 2022).
- [Lan] Jesko Landwehr. *Was ist ein Framework? – Definition & Erklärung*. URL: <https://it-talents.de/it-wissen/framework/> (besucht am 20. Sep. 2022).
- [OCA] OCA. URL: <https://www.openchargealliance.org/protocols/ocpp-201/> (besucht am 12. Sep. 2022).
- [Sch] Andi Scharfstein. *Migrating our JUnit 3 Tests to JUnit 4*. URL: <https://www.cqse.eu/de/news/blog/junit3-migration/> (besucht am 20. Sep. 2022).
- [Shv] Alexander Shvets. *OOP Design Patterns*. URL: <https://refactoring.guru/> (besucht am 19. Sep. 2022).
- [Vya] Anshul Vyas. *Model View Presenter*. URL: <https://anshul-vyas380.medium.com/model-view-presenter-b7ece803203c> (besucht am 20. Sep. 2022).