



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
UNAH-VS**

Asignación 3er Parcial

Asignatura: Clase (QQ-100)

Sección: 1100

Docente: Alex Conrado Mejía Valladares

Alumno: Lester Iván Hernández Hernandez

N. de cuenta: 20242000637

8 de agosto de 2026

1. Producción de Hidrógeno (H₂)

El hidrógeno es el elemento más abundante del universo, pero en la Tierra prácticamente no se encuentra en estado libre. Para obtenerlo es necesario separarlo de los compuestos que lo contienen, como el agua o el gas natural. El método industrial dominante es el **reformado de vapor de metano** (*Steam Methane Reforming*, SMR), responsable de más del 90 % de la producción mundial.

El proceso comienza con una etapa de **desulfuración**: el gas natural (cuyo componente principal es el metano, CH₄) se hace pasar por un lecho de material absorbente que elimina los compuestos de azufre. Este paso es indispensable porque el azufre envenena los catalizadores metálicos usados en las etapas siguientes, reduciendo drásticamente su vida útil.

A continuación, el gas limpio se mezcla con vapor de agua sobrecalentado y se introduce en un reactor tubular a temperaturas de entre 700 y 1000 °C, en presencia de un catalizador de níquel. Bajo estas condiciones, el metano reacciona con el vapor produciendo hidrógeno y monóxido de carbono (CO):



El CO resultante no se descarta: reacciona con vapor adicional en dos reactores en serie —uno a alta temperatura y otro a baja temperatura— en la llamada **reacción de desplazamiento de agua** (*Water-Gas Shift*), que genera más hidrógeno y convierte el CO en dióxido de carbono:



Finalmente, la corriente gaseosa pasa por una unidad de **adsorción por variación de presión** (PSA), donde las impurezas quedan retenidas en un material sólido poroso y el hidrógeno sale con una pureza superior al 99.9 %. El producto se emplea en la fabricación de fertilizantes, el refinado de petróleo y, cada vez más, como combustible limpio en celdas de combustible.

2. Producción de Amoniac (NH₃)

El amoniac es una molécula compuesta por nitrógeno e hidrógeno que tiene un olor fuerte y característico. Es la base de la mayoría de los fertilizantes nitrogenados y, por tanto, uno de los productos químicos más importantes para la agricultura moderna. Se sintetiza industrialmente mediante el **proceso Haber-Bosch**, desarrollado a principios del siglo XX y considerado uno de los avances tecnológicos más influyentes de la historia, ya que permitió producir alimentos para una población mundial en rápido crecimiento.

Las materias primas son el nitrógeno molecular (N₂), obtenido directamente del aire por destilación criogénica, y el hidrógeno (H₂), proveniente generalmente del proceso SMR descrito anteriormente. Ambos gases se purifican con cuidado para eliminar trazas de oxígeno, agua y CO que desactivarían el catalizador, y se mezclan en una proporción molar de 1:3.

La mezcla se comprime hasta presiones de entre 150 y 300 atmósferas y se hace circular a través de un reactor que contiene un catalizador de hierro promovido con pequeñas cantidades de potasio y aluminio, operando a una temperatura de 400–500 °C:




Esta combinación de alta presión y temperatura moderada es un compromiso deliberado: la presión alta favorece la formación de amoniac, mientras que la temperatura no puede ser demasiado elevada porque, a mayor temperatura, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. El catalizador de hierro permite alcanzar velocidades de reacción aceptables sin necesidad de temperaturas excesivas. Aun así, solo entre el 15 y el 25 % del gas se convierte en amoniac por pasada, de modo que la mezcla se enfría para licuar el amoniac producido y los gases no reaccionados se recirculan al reactor. El amoniac líquido resultante se almacena en tanques refrigerados a −33 °C. Su principal destino es la producción de urea y otros fertilizantes, aunque también se usa como refrigerante industrial y en la síntesis de explosivos y plásticos.

3. Producción de Cloro (Cl₂)

El cloro es un gas de color amarillo-verdoso con un olor fuerte e irritante. Es fundamental para desinfectar el agua potable, fabricar plásticos como el PVC y producir una amplia variedad de productos farmacéuticos y agroquímicos. El proceso industrial dominante para obtenerlo es la **electrólisis de la salmuera**, conocido como **proceso cloroalcalino**.

La materia prima es una solución saturada de cloruro de sodio (NaCl) en agua, llamada *salmuera*. Antes de ingresar a la celda electrolítica, la salmuera se purifica exhaustivamente para eliminar iones de calcio, magnesio y sulfato, que deteriorarían la membrana selectiva del reactor.







La celda está dividida en dos compartimentos por una **membrana de Nafion®**, un polímero que permite el paso de iones Na⁺ de un lado al otro, pero no el de cloro ni hidróxido. Al aplicar corriente eléctrica, ocurren dos reacciones simultáneas en los electrodos:



En el ánodo, los iones cloruro son oxidados y se libera gas cloro. En el cátodo, el agua se reduce produciendo gas hidrógeno e iones hidróxido. Los iones Na⁺ que cruzan la membrana se combinan con los OH⁻ del cátodo para formar hidróxido de sodio (NaOH) en solución. De esta manera, un solo proceso genera simultáneamente tres productos de valor comercial: cloro, sosa cáustica e hidrógeno.

El gas cloro que sale del ánodo se enfría para condensar el agua que arrastra, se seca con ácido sulfúrico concentrado y finalmente se comprime y licua para facilitar su transporte. El hidrógeno se usa como combustible dentro de la misma planta o se vende, y el NaOH en solución se concentra por evaporación. Este proceso consume grandes cantidades de electricidad, por lo que las plantas cloroalcalinas generalmente se ubican cerca de fuentes de energía económica.

1) Completely balance:




$$30\text{A} \rightarrow 30\text{C/s}$$

Injection 30 A


$$10\text{ L Cl}_2 \times \frac{0.71\text{g Cl}_2}{1\text{ L Cl}_2} \times \frac{1\text{ mol Cl}_2}{70.9\text{g Cl}_2} \times \frac{2\text{ mol } e^-}{1\text{ mol Cl}_2} \times \frac{96,500\text{C}}{1\text{ mol } e^-} \times \frac{1\text{ sec}}{30\text{ coulombs}} = 644\text{ sec}$$

$$= 10.73\text{ min}$$





38.- Ajuste las siguientes reacciones redox que tienen lugar en medio ácido.



Agente Reductor:




Agente oxidante:




• Ajuste las siguientes reacciones redox que tienen lugar en medio ácido





37.-
a)



Agente oxidante:








Agente reductor





41.- Ajuste las siguientes ecuaciones de reacciones de desproporción:

Lester Iván Hernández H.
20242000637

a.- $\text{Cl}_2 \rightarrow \text{Cl} + [\text{ClO}_3]^-$ medio básico




42.- Ajuste las siguientes ecuaciones de reacción de descomposición






66.- La concentración de Mn^{+2} puede determinarse por valoración con

MnO_4^- en disolución básica



Se necesitan 37.21 ml de KMnO_4 (aq) 0.04162 M para valorar una muestra de 25.00 ml de Mn^{+2} ¿Cuál es la $[\text{Mn}^{+2}]$ en la muestra?



$$\text{moles } \text{Mn}^{+2} = \frac{3}{2} \text{ moles } \text{MnO}_4^- = 1.5 \times 1.5487 \times 10^{-3} \text{ mol } \text{MnO}_4^- = 2.3230 \times 10^{-3} \text{ moles } \text{Mn}^{+2}$$

$$[\text{Mn}^{+2}] = \frac{2.3230 \times 10^{-3} \text{ mol}}{0.025 \text{ L}} = 0.0929 \text{ M}$$

6.5.-

6.- ¿Cuántas moléculas de N_2 quedan en un sistema de ultra-alto vacío con un volumen de 3.45 m^3 cuando la presión se reduce a $6.67 \times 10^{-7} \text{ Pa}$ a 25°C ?

$$V = 3.45 \text{ m}^3$$

$$P = 6.67 \times 10^{-7} \text{ Pa}$$

$$T = 25^\circ\text{C} = 298 \text{ K}$$

$$R = 0.0821 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

$$PV = nRT$$

$$n = \frac{PV}{RT}$$

$$n = \frac{6.67 \times 10^{-7} \times 3.45}{0.0821 \times 298}$$

$$n = 9.27867 \times 10^{-10} \text{ mol}$$

$$6.67 \times 10^{-7} \text{ Pa} \times \frac{9.27 \times 10^{-6} \text{ atm}}{1 \text{ Pa}} = 6.58 \times 10^{-12} \text{ atm}$$

$$3.45 \text{ m}^3 \times \frac{1000 \text{ L}}{1 \text{ m}^3} = 3450 \text{ L}$$

6.12.-

6.- Una mezcla de 0.197 mol de CO_2 + 0.00278 mol de H_2O está a 30°C y 2.5 atm .

¿Cuál es la presión parcial de cada gas?

$$\frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{CO}_2} + n_{\text{H}_2\text{O}}} = X_{\text{CO}_2} \Rightarrow \frac{P_{\text{CO}_2}}{P_T} \Rightarrow P_{\text{CO}_2} = P_T X_{\text{CO}_2} = 2.5 \times 0.99 = \boxed{2.475 \text{ atm CO}_2}$$

$$\frac{0.197}{0.197 + 0.00278} = 0.99$$

$$\frac{n_{\text{H}_2\text{O}}}{n_{\text{H}_2\text{O}} + n_{\text{CO}_2}} = X_{\text{H}_2\text{O}} \Rightarrow \frac{P_{\text{H}_2\text{O}}}{P_T} \Rightarrow P_{\text{H}_2\text{O}} = P_T X_{\text{H}_2\text{O}} = 2.5 \times 0.014 = \boxed{0.035 \text{ atm H}_2\text{O}}$$

$$\frac{0.00278}{0.00278 + 0.197} = 0.014$$