

Прочность

Функциональность

Стильный дизайн

NETAC PRO V4X

Терминал самообслуживания
для розничных магазинов

Netac PRO V4X — это современное решение для розничной торговли.

- Корпус изготовлен из высокопрочной стали толщиной 1,5 мм, устойчивой к механическим повреждениям и вандализму. Это гарантирует долгий срок службы устройства даже при интенсивной эксплуатации.
- Сенсорный экран покрыт 5-мм закалённым стеклом Corning, что обеспечивает высокую чувствительность и защиту от царапин и ударов, что особенно важно в условиях постоянного использования.
- Модульная архитектура позволяет легко адаптировать устройство под конкретные задачи: заменять или обновлять сканеры, камеры, платёжные терминалы и другие компоненты без замены всего устройства, что упрощает обслуживание и модернизацию.
- Возможна установка настольная, напольная и настенная. Netac Self Checkout Terminal V4X — это надёжное и гибкое решение для автоматизации процессов самообслуживания в магазинах, супермаркетах и других торговых точках.
- Предусмотрена официальная гарантия 1 год с расширением до 3 лет.
- Обслуживание ведётся в сети авторизованных сервисных центров с федеральным покрытием. Для пользователей доступна горячая линия технической поддержки.

Производительность

Модель устройства	PRO V4X
Процессор	Intel Core i3-1210U; поддержка i3-i7 (i9 требует увеличения корпуса)
Оперативная память	16 GB DDR4 (от 4 до 64 ГБ)
Накопитель	512 GB NVMe
Операционная система	Linux Ubuntu 22.04
Сеть	Ethernet 10/100/1000 Mbps; опционально: 4G/5G-модем, IoT-модуль, Wi-Fi 5
Камеры	Биометрическая; инфракрасная; бинокулярная широкоугольная динамическая камера 2 Мп (распознавание лиц и определение «живости»); опционально: 8-12 Мп
Дисплей	21,5", 1080 × 1920 (16:9), срок службы подсветки 50 000 ч
Сенсорный экран	10-точечный емкостный, закаленное стекло Corning 5 мм
Сканирующее устройство	Встроенный сканер 1D/2D/3D; внешний сканер штрих-кодов (1D/2D)
Аудио	Стереодинамики 2 × 15 Вт
Интерфейсы	8×USBType-A,1×RJ45,1×вход переменного тока
Питание	Блок питания 100–240 В (евростандарт, три вилки); модуль 19V 5A
Стойка	Для принтера, сканера, POS-терминала
Защита	Safety lock (механическая блокировка) Световая и звуковая сигнализация, индикатор: RGB с управляемым цветом
Индикаторы	RGB-подсветка, световая и звуковая сигнализация
Администрирование	Локальное и удаленное
Материал корпуса	Алюминиевый сплав, листовой металл, нержавеющая сталь
Дополнительно	Подставка для фискального регистратора на обратной стороне устройства; крепление VESA 75 мм; клеевая основа 3М; Slim Design; система быстрого монтажа, не требующая сборки «из коробки»

Легко использовать

- Установка без сборки («из коробки»)
- Быстрый апгрейд модулей благодаря модульной архитектуре
- Возможность как локального, так и удалённого администрирования

Сценарии использования

- Автоматизация кассовых процессов самообслуживания в магазинах, супермаркетах и торговых точках
- Интеграция с платёжными системами и IoT-модулями
- Биометрическая идентификация покупателей и контроль доступа
- Возможности как локального, так и удалённого администрирования

Дополнительные возможности

- Расширение гарантии до 3 лет
- Обслуживание в сети авторизованных сервисных центров с федеральным покрытием
- Горячая линия технической поддержки
- Возможность активации 5g и 4g модема
- Возможность установки модуля WiFi 5
- Возможность установки камеры 8-12 Мрх

