

- Se crea un contenedor con la imagen ubuntu llamado ejercicio y se accede a una terminal bash

```
ivan@ivan-kubuntu ~
> docker run -it --name ejercicio ubuntu /bin/bash
root@dcdc172ca2a7:/#
```

- Salimos del contenedor y como no tiene procesos que lo mantengan encendido se apaga por lo que para volver a entrar se debe ejecutar docker start con las opciones -ai

```
root@dcdc172ca2a7:/# exit
exit
ivan@ivan-kubuntu ~
> docker start -ai ejercicio
root@dcdc172ca2a7:/#
```

- Como nano no está instalado se instala con apt install

```
root@dcdc172ca2a7:/# nano script.sh
bash: nano: command not found
root@dcdc172ca2a7:/# apt update && apt install nano
```

- Se crea un script con nano

```
GNU nano 8.7.1 script.sh *
#!/bin/bash
#Bucle que va del 1 al 10
for i in {1..10}; do
    #Si $i es menor que 10, metemos 0 a la izquierda
    if [ $i -lt 10 ]; then
        mkdir 0$i
    else
        mkdir $i
    fi
done
```

- se ejecuta el script y se muestran las carpetas

```
root@dcdc172ca2a7:/# bash script.sh
root@dcdc172ca2a7:/# ls
01 03 05 07 09 bin dev home lib64 mnt proc run script.sh sys usr
02 04 06 08 10 boot etc lib media opt root sbin srv tmp var
```

- Se comprueba con el siguiente script que este bien

```
#Bucle del 1 al 10
for i in {1..10}; do
    # Si es menor que 0, al ejecutar docker exec metemos 0 izquierda
    # el comando test -d comprueba si existe un directorio
    # $1 es el identificador o nombre del contenedor
    if [ $i -lt 10 ]; then
        docker exec -it $1 test -d /0$i
    else
        docker exec -it $1 test -d /$i
    fi
    # La variable $? devuelve 0 si la orden se ha ejecutado correctamente,
    # o distinto de cero en caso contrario.
    # Al enlazar la terminal en docker exec, el valor de $? es
    # el valor de la ejecución de la orden en el contenedor
    if [ $? -ne 0 ]; then
        echo "PRÁCTICA INCORRECTA"
        echo "ERROR EN PRUEBA ${i}"
        exit
    fi
done
echo "PRÁCTICA OK"
```

```
ivan@ivan-kubuntu ~
> bash comprobar.sh ejercicio
PRÁCTICA OK
```