

Los acrónimos que conocía antes de la explicación en clase son CRUD y LAMP o WAMP, pero LAMPP o WAMPP no lo conocía.

Acrónimos

El significado de los siguientes acrónimos son:

- LAMPP: Linux – Apache – MySQL / MariaDB – Pearl – PHP
- WAMPP: Windows – Apache – MySQL / MariaDB – Pearl – PHP
- MAMPP: Mac – Apache – MySQL / MariaDB – Pearl – PHP
- XAMPP: Cualquier SO – Apache – MySQL / MariaDB – Pearl – PHP

- MEAN: MongoDB – Express – Angular – Node

- ACID: Atomicidad – Consistencia – Isolated (Aislamiento) – Durabilidad
- BASE: Basically Available

- CRUD: Create – Read / Retrieve / Update / Delete

ACID vs BASE

La diferencia principal entre ACID y BASE es que ACID si no se cumple en su totalidad no se hace nada, mientras que BASE si algo se completa esta hecho.

La “A” de ACID es de Atomicidad y un ejemplo de uso es en los bancos donde se usan transacciones y si algo falla a mitad (como una transferencia) todo se cancela ya que si no se cumple habrian inconsistencias (con el mismo ejemplo de la transferencia podria sin atomicidad se podria descontar de la cuenta de origen y haber un error a la hora de depositarlo en la cuenta destino dejando a la cuenta origen y la cuenta destino sin el dinero de la transferencia.

Desarrollo de aplicaciones

Para desarrollar una aplicación se empieza conectandose a un sistema de control de versiones (VCS) como Git conectado a un almacenamiento en la nube que funcione con ese VCS como GitHub. Una vez conectado se empieza a desarrollar en un equipo local y cuando se tenga suficientes cambios como para subir una versión se publica en el sistema de control de versiones.

Una vez subido se debe tener unas acciones en el propio VCS en la nube para que con unos filtros, que si se pasan se baja la versión en el servidor, desplegandolo

Bibliografia

- [ACID vs BASE](#)