XDES02 Programação Orientada a Objetos

- Polimorfismo permite que referências de tipos de classes mais abstratas representem o comportamento das classes concretas que referenciam
 - Assim, é possível tratar vários tipos de maneira homogênea
- Polimorfismo significa "muitas formas"

- Exemplo
 - Suponha que eu tenha um conjunto de documentos de diferentes formatos (doc, pdf, ...)
 - Se eu tiver que implementar operações específicas para formatos específicos, vai dar um trabalhão
 - Visualizar pdf
 - Visualizar doc
 - Visualizar xyz
 - Imprimir pdf
 - Imprimir doc
 - Imprimir xyz

- Exemplo
 - Se for possível tratar os documentos genericamente fica muito mais fácil
 - Um único tipo de operação para todos os tipos de documentos
 - Isso é possível usando polimorfismo
 - Basta fazer uma superclasse abstrata documento e colocar nela métodos abstratos para cada uma das operações
 - Cada subclasse concreta faz a implementação desses métodos

```
from abc import ABC, abstractmethod
class Documento(ABC):
    def __init__(self, nome):
        self.__nome = nome
    @property
    def nome(self):
        return self.__nome
    @abstractmethod
    def visualizar(self):
        pass
```

```
class Pdf(Documento):
   def visualizar(self):
        return 'Mostra no Adobe Acrobat'
class Word(Documento):
   def visualizar(self):
        return 'Mostra no Word'
documentos = [Pdf('PDF1'), Word('DOC1'), Pdf('PDF2')]
for documento in documentos:
    print('{}: {}'.format(documento.nome, documento.visualizar()))
```

- Exemplo 2
 - □ A classe professor se subdivide em 2 tipos
 - ProfDE: Trabalha 40 hs e tem salário mensal fixo
 - ProfHorista: Trabalha um número de horas variável e ganha por hora trabalhada. Seu salário deve ser calculado fazendo a seguite conta:

Nro horas x salário/hora

Exemplo 2

<<abstract>> Professor - nome: String - matricula: int - cargaHoraria: int + Professor (n: String, m: String, i: int) + getNome (): String + getMatricula (): String + getCargaHoraria (): int + <<abstract>> getSalario (): double **ProfDE** ProfHorista - salario Hora: double - salario: double + ProfDE (n: String, m: String, + ProfHorista (n: String, i: int, s: double) m: String, i: int, t: int, s: double) + setSalario (s: double) + setSalarioHora (s: double) + getSalarioHora(): int + getSalario (): double + getSalario (): double

```
class Professor(ABC):
    def __init__(self, nome, matricula, cargaHoraria):
        self. nome = nome
        self. matricula = matricula
        self. cargaHoraria = cargaHoraria
    @property
    def nome(self):
        return self.__nome
    @property
    def matricula(self):
        return self.__matricula
    @property
    def cargaHoraria(self):
        return self.__cargaHoraria
    @abstractmethod
    def calculaSalario(self):
        pass
```

```
class ProfDE(Professor):
    def __init__(self, nome, matricula, cargaHoraria, salario):
        super().__init__(nome, matricula, cargaHoraria)
        self. salario = salario
    @property
    def salario(self):
        return self. salario
    @salario.setter
    def salario(self, salario):
        self. salario = salario
    def calculaSalario(self):
        return self.__salario
```

```
class ProfHorista(Professor):
    def __init__(self, nome, matricula, cargaHoraria, salarioHora):
        super().__init__(nome, matricula, cargaHoraria)
        self. salarioHora = salarioHora
   @property
   def salarioHora(self):
        return self. salarioHora
   @salarioHora.setter
   def salarioHora(self, salarioHora):
        self. salarioHora = salarioHora
   def calculaSalario(self):
        return self. salarioHora * self.cargaHoraria
```

```
if __name__ == "__main__":
    prof1 = ProfDE('Joao', 12345, 40, 5000)
    prof2 = ProfHorista('Paulo', 54321, 30, 75)
    prof3 = ProfHorista('Ana', 56789, 38, 95)
    prof1.salario = 6000
    prof2.salarioHora = 85
    profs = [prof1, prof2, prof3]
    for prof in profs:
        print ('Nome: {} - Salário: {}'.format(prof.nome, prof.calculaSalario()))
```

Exercício 1

- Implementar uma nova versão do exemplo 2 na qual deve-se calcular o salário líquido de um professor de acordo com as seguintes regras
 - Somente os professoresDE deverão recolher contribuição previdenciária, que corresponde a 11% do valor do salário
 - Todos os professores devem ter o desconto do imposto de renda, conforme tabela mostrada no próximo slide

Exercício 1

Até 1.903,98	isento
De 1.903,99 até 2.826,65	7,5%
De 2.826,66 até 3.751,05	15%
De 3.751,06 até 4.664,68	22,5%
Acima de 4.664,68	27,5%