

第二课的2.2小节

过滤器

Vue. 支持在 `{{ }}` 插值的尾部添加一小管道符 `|` 对数据进行过滤，经常用于格式化文本，比如字母全部大写、货币千位使用逗号分隔等。过滤的规则是自定义的，通过给 Vue 实例添加选项 `filters` 来设置

过滤器：`{{ data | filter1 | filter2 }}`

`{{ date | formatDate(66,99) }}` 中的第一个和第二个参数，分别对应过滤器的第二个和第三个参数

指令和事件

指令 (Directives) 是 Vue 模板中最常用的一项功能，它带有前缀 `v -`，能帮我们快速完成DOM操作。循环渲染。显示和隐藏

本节目标 `v-text`，`v-html`，`v-bind`，`v-on`

`v-text`：—————解析文本 和 `{{ }}` 作用一样

`v-html`：————— 解析html

`v-bind`—————`v-bind` 的基本用途是动态更新 HTML 元素上的属性，比如 `id`、`class` 等,本节只介绍基本章节，后面章节会更加深入详细讲述

`v-on`—————它用来绑定事件监听器

v-on具体介绍

在普通元素上，`v-on` 可以监听原生的 DOM 事件，除了 `click` 外，还有 `dblclick`、`keyup`、`mousemove` 等。表达式可以是一个方法名，这些方法都写在 Vue 实例的 `methods` 属性内，并且是函数的形式，函数内的 `this` 指向的是当前 Vue 实例本身，因此可以直接使用 `this.xxx` 的形式来访问或修改数据

vue中用 到的所有方法都定义在methods中

两个按钮，点击同时加数字？？？？思考

语法糖

语法糖是指在不影响功能的情况下，添加某种简洁方法实现同样的效果，从而更加方便程序开发。

`v-bind` ——> `:` (冒号)

`v-on` ——> `@`