# Fakultet tehničkih nauka, DRA, Novi Sad

# Predmet: Organizacija podataka

dr Vladimir Ivančević Nikola Todorović Sanja Špica Vladimir Jovanović

# Comma-Separated Values CSV

- Comma-separated values
  - Datoteke zarezom odvojenih vrednosti
- Character-separated values
  - Datoteke znakom odvojenih vrednosti
- Tabelarni podaci predstavljeni u obliku običnog teksta
  - Čist tekst bez formatiranja
  - Datoteke sa eksetenzijom \*.txt ili \*.csv
- Specifikacija data u RFC-4180

- Prva upotreba
  - 1967. u IBM kompajleru Fortran programskog jezika na operativnom sistemu OS/360
- Kasnija upotreba
  - Baze podataka, pregledači teksta
- Danas
  - Za razmenu podataka između baza podataka različitih arhitektura

- Prednosti
  - Čitljivost podataka putem tekstualnog editora

- Ne postoji standard za definisanje CSV datoteke, ali postoje pravila koja treba poštovati
  - CSV datoteka sadrži tabelarni zapis podataka
  - Svaki red u datoteci, definisan prelomom reda, predstavlja red u tabeli
  - Poslednji zapis na kraju može, ali ne mora, sadržati prelom reda
  - Prva linija može biti, ali ne mora, zaglavlje koje definiše naziv pojedine kolone

- U svakom redu datoteke se može nalaziti jedno ili više polja odvojeno znakom za odvajanje
  - svaki red treba da sadrži jednak broj polja
  - poslednje polje u redu ne sme biti popraćeno znakom za razdvajanje
- Razmaci su deo zapisa u polju i ne smeju se ignorisati
- Podaci u poljima reda mogu biti u dvostrukim navodnicima
- Polja koja sadrže podatke koji u sebi imaju znak za odvajanje, dvostruke navodnike i prelom reda moraju biti u dvostrukim navodnicima.
  - ako se dvostruki navodnici nalaze u podatku zapisanom u polju oni se moraju propratiti sa još jednim dvostrukim navodnicima

- Neki primeri odstupanja od pravila:
  - Razni znakovi se koriste za odvajanje npr. zarez (,), tačka zarez (;), tab ( ), razmak ( ) i sl
  - Zapis praznog reda koji se može interpretirati kao zapis praznih i 0 vrednosti u svim poljima ili kao zapis u samo jednom polju
  - Korišćenje jednostrukih navodnika oko zapisa

## Primer 1.

- Napisati Java program koji čita sadržaj datoteke drzave\_gradovi.csv i ispisuje ga na ekran. Zadatak uraditi koristeći:
  - Klasu java.util.Scanner
  - Klasu java.io.BufferedReader
  - Klasu CSVReader

# Konfiguracije prilikom čitanja

- Prilikom građenja objekta klase CSVReader, može se proslediti instanca klase CSVParser
  - Na taj način se može specificirati kako da se parsira pročitani sadržaj
    - specifikacija karaktera koji se koristi za razdvajanje vrednosti
    - specifikacija karaktera koji se koristi kao navodnik
- Takođe, može se specificirati koliko redova s početka bi trebalo preskočiti prilikom učitavanja podataka (preskakanje zaglavlja)

## Primer 2.

 Napisati Java program koji formira izlaznu datoteku drzave\_gradovi2.csv sa sledećim sadržajem:

Australia, Canberra

Canada, Ottawa

China, Beijing

France, Paris

# Konfiguracije prilikom pisanja

- Prilikom kreiranja objekta klase CSVWriter, mogu se proslediti konfiguracioni parametri
  - Na taj način se može specificirati kako da se piše specificirani sadržaj
    - specifikacija karaktera koji se koristi za razdvajanje vrednosti,
    - specifikacija karaktera koji se koristi kao navodnik,
    - specifikacija karaktera kojim se izbegavaju specijalne vrednosti,
    - specifikacija karaktera kojim se završava red.

## Primer 3.

 Pročitati sadržaj datoteke drzave\_gradovi.csv u odgovarajuću listu bean-ova i ispisati podatke o učitanim gradovima.

## Zadatak 1.

- Napisati (ručno) ulazna csv datoteku, u kojoj svaki red datoteke sadrži x, y, z koordinate u prostoru za jednu tačku. Podaci su delimitirani znakom zarez.
  - a) Formirati csv datoteku koja u svakom redu sadrži x, y, z koordinate u prostoru za jednu tačku, kao i rastojanje te tačke od koordinatnog početka. Podaci su delimitirani znakom #.
  - b) Formirati izlaznu csv datoteku koja u svakom redu sadrži x, y, z koordinate u prostoru za jednu tačku, kao i rastojanje te tačke od koordinatnog početka. Tačke su sortirane u opadajućem redosledu prema rastojanju tačaka od koordinatnog početka. Podaci su delimitirani znakom #.

# Zadatak 1.

input.csv

X,Y,Z

1,2,3

3,4,5

5,6,7

• • • •

output.csv

x#y#z#d

1#2#3#3.74..

3#4#5#7.07..


5#6#7#10.49..

• • • •

# Zadatak 2.

- Data je ulazna csv datoteka, u kojoj svaki red datoteke sadrži broj indeksa, ime i prezime studenta, naziv predmeta koji je student polagao i ocenu koju student ima iz predmeta.
  - a) Za svaku ocenu (5,6,7,8,9,10), formirati izlazne datoteke koje sadrže u svakom redu broj indeksa, ime i prezime studenta, i broj predmeta na kojima je student ostvario tu ocenu.
  - Formirati izlaznu datoteku koja sadrži u svakom redu broj indeksa, ime i prezime studenta, broj predmeta koje je student položio, kao i prosečnu ocenu na položenim predmetima.

## Zadatak 2.



# Zadatak 3.

 Data je ulazna csv datoteka (u direktorijumu dodatni\_materijali u okviru materijala za termin), u kojoj svaki red datoteke sadrži broj indeksa, ime i prezime studenta, naziv predmeta koji je student polagao i ocenu koju student ima iz predmeta. Na početku datoteke nalazi se zaglavlje koje sadrži sledeće podatke:

Datum: Fakultet: Stud. Program:

Skolska godina: Semestar:

 Napisati Java program koji čita podatke iz datoteke i ispisuje kompletan sadržaj na ekran.

## Zadatak 4.

 Napisati Java program putem kojeg će korisnik moći da opiše format csv datoteke: zaglavlje, broj kolona i nazivi kolona. Nakon toga omogućiti korisniku popunjavanje datoteke konkretnim podacima.