

Termin 02-HTML

HTML-TABELE

- osnovni tag **table**
- tabele su uglavnom opisane pomocu tri glavna taga:
 - **tr**-red tabele
 - **td**-ćelija tabele
 - **th**-ćelija zaglavlja tabele
- U najjednostavnijoj verziji table element može sadržati samo redove, a ukoliko postoje td i th ne bi trebalo da se pojavljuju van tr elementa
- Ranije se izgled tabele podešava atributima cellpadding, cellspacing, border, width... danas skoro isključivo CSS-om
- Danas se radi bolje organizacije koriste i **tbody**, **thead** i **tfoot** elementi. Upotrebom ovih elemenata se jasno naglašava smisao pojedinih delova tabele.
- Kada je neophodno spojiti ćelije tabele, kako bi se dobila složenija struktura od proste matrice koriste se dva atributa:
 - za spajanje ćelija preko više kolona **colspan**
 - za spajanje ćelija preko više redova **rowspan**

HTML-FORME

- osnovni tag **form**
- form element
 - “kontejner” u koji se smeštaju različiti tipovi polja za unos podataka
 - podrazumevano nije vidljiv na samoj stranici, vidljivi su elementi koji se nalaze unutar forme
 - po pravilu sadrži niz atributa koji bliže definišu ponašanje forme
- osnovni atributi form elementa:
 - **name** - naziv forme, korisno ako stranica sadrži više formi
 - **action** - atribut koji sadrži url na koji treba poslati podatke
 - **method** - određuje način slanja podataka, koriste se GET ili POST (podrazumeva se GET)
 -

HTML-INPUT polja

- osnovni tag **input**
- ponašanje se menja u zavisnosti od vrednosti type atributa
- svi elementi za unos podataka treba da imaju **name** atribut, jer je to naziv parametra koji se šalje serveru, dok je vrednost tog parametra ono što korisnik unese
- pogledati **primerForme.html**

Dodatno istražiti:

- **fieldset** tag-pomaže u grupisanju elemenata unutar forme
- **legend** tag-koristi se za definisanje naslova sekcije unutar fieldset taga