

REALIZAR CONSULTAS

Primero preparamos mejor el DATASET(datos para poder realizar consultas con la casuística necesaria)

-- 1. Tabla padre o raíz

```
CREATE TABLE elem (  
    nom varchar(15) constraint cp_ele PRIMARY KEY,  
    descripcio varchar(50),  
    taller varchar(15)  
);
```

-- 2. Heredan directamente de elem

```
CREATE TABLE repetidor () INHERITS (elem);  
ALTER TABLE repetidor ADD constraint cp_rep PRIMARY KEY(nom); -- Se le  
a ade su propia PK
```

```
CREATE TABLE impressora (  
    tipus varchar(15),  
    velocitat varchar(15)  
) INHERITS (elem);
```

```
CREATE TABLE node (  
    adreca inet -- El tipo inet sirve para guardar direcciones IP  
) INHERITS (elem);
```

-- 3. Hereda de node (y por tanto, tambi n de elem)

```
CREATE TABLE equip (  
    cpu varchar(25),  
    ram numeric(4,0),  
    hd varchar(15) --   Corregido el error del PDF!  
) INHERITS (node);
```

-- 4. Hereda de dos tablas a la vez (Herencia m ltiple)

```
CREATE TABLE imp_x () INHERITS (impressora, node);
```

Query	Query History
12	CREATE TABLE impressora (
13	tipus varchar(15),
14	velocitat varchar(15)
15	) INHERITS (elem);
16	
17	CREATE TABLE node (
18	adreca inet -- El tipo inet sirve para guardar direcciones IP
19	) INHERITS (elem);
20	
21	-- 3. Hereda de node (y por tanto, también de elem)
22	CREATE TABLE equip (
23	cpu varchar(25),
24	ram numeric(4,0),
25	hd varchar(15) -- ¡Corregido el error del PDF!
26	) INHERITS (node);
27	
28	-- 4. Hereda de dos tablas a la vez (Herencia múltiple)
29	CREATE TABLE imp_x () INHERITS (impressora, node);

Data Output	Messages	Notifications
NOTICE: mezclando múltiples definiciones heredadas de la columna «nom»		
NOTICE: mezclando múltiples definiciones heredadas de la columna «descripcio»		
NOTICE: mezclando múltiples definiciones heredadas de la columna «taller»		
CREATE TABLE		
Query returned successfully in 49 msec.		

Añadir en impressora

‘IMP-03’, ‘IMP 3 taller 2’, ‘TI2’, ‘Laser’, ‘20 ppm’

Añadir en imp_x

‘IMP-02’, ‘IMP 2 taller 1’, ‘TI1’, ‘LaserHp’, ‘20 ppm’, ‘192.168.12.22’

SQL x probes/postgres@PostgreSQL 18* x probes/postgres@... x public.insti_sagunt...

probes/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```

1  -- Datos para REPETIDOR (del PDF)
2  INSERT INTO repetidor (nom, descripcio, taller)
3  VALUES ('S-TI1', 'SWITCH del taller 1', 'TI1');
4
5  -- Datos para EQUIP (del PDF)
6  INSERT INTO equip (nom, descripcio, taller, adreca, cpu, ram, hd)
7  VALUES
8      ('TI1-01', 'ord 1 taller 1', 'TI1', '192.168.12.2', 'Pentium-IV', 512, '80 GB'),
9      ('TI1-02', 'ord 2 taller 1', 'TI1', '192.168.12.3', 'Pentium-IV', 512, '80 GB'),
10     ('TI1-03', 'ord 3 taller 1', 'TI1', '192.168.12.4', 'Pentium-IV', 512, '80 GB'),
11     ('TI4-01', 'ord 1 taller 4', 'TI1', '192.168.12.128', 'Pentium-III', 256, '80 GB');
12
13 -- Datos para IMPRESSORA (del ODT)
14 INSERT INTO impressora (nom, descripcio, taller, tipus, velocitat)
15 VALUES ('IMP-03', 'IMP 3 taller 2', 'TI2', 'Laser', '20 ppm');
16
17 -- Datos para IMP_X (la impresora con IP) (Del PDF y del ODT)
18 INSERT INTO imp_x (nom, descripcio, taller, tipus, velocitat, adreca)
19 VALUES
20     ('IMP-01', 'IMP 1 taller 1', 'TI1', 'Laser', '20 ppm', '192.168.12.62'),
21     ('IMP-02', 'IMP 2 taller 1', 'TI1', 'LaserHp', '20 ppm', '192.168.12.22');

```

Data Output Messages Notifications

INSERT 0 2

Query returned successfully in 37 msec.

QUERYS

1.- Obtener solo la información de los elementos (componentes)

SQL x probes/postgres@PostgreSQL 18* x probes/postgres@... x public.insti_sagunt...

probes/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```

1  SELECT * FROM ONLY elem;

```

Data Output Messages Notifications

SQL

nom	descripcio	taller
[PK] character varying (15)	character varying (50)	character varying (15)

2.- Obtener todos los datos de la impresora con IP='192.168.12.22'

SQL x probes/postgres@PostgreSQL 18* x probes/postgres@... x public.insti_sagunt... x public.elem/probe...

probes/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
1 SELECT * FROM imp_x
2 WHERE adreca = '192.168.12.22';
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

	nom character varying (15)	descripcio character varying (50)	taller character varying (15)	tipus character varying (15)	velocitat character varying (15)	adreca inet
1	IMP-02	IMP 2 taller 1	TI1	LaserHp	20 ppm	192.168.12...

3.- Obtener la información de los elementos que son impresoras(con IP y sin IP)

SQL x probes/postgres@PostgreSQL 18* x probes/postgres@... x public.insti_sagunt... x public.elem/probe...

probes/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
1 SELECT * FROM impressora;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

	nom character varying (15)	descripcio character varying (50)	taller character varying (15)	tipus character varying (15)	velocitat character varying (15)
1	IMP-03	IMP 3 taller 2	TI2	Laser	20 ppm
2	IMP-01	IMP 1 taller 1	TI1	Laser	20 ppm
3	IMP-02	IMP 2 taller 1	TI1	LaserHp	20 ppm

4.- Obtener las IP de los equipos pentium IV

SQL x probes/postgres@PostgreSQL 18* x probes/postgres@... x public.insti_sa

probes/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```

1 SELECT adreca
2 FROM equip
3 WHERE cpu ILIKE '%Pentium-IV%';

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3

	adreca inet
1	192.168.12...
2	192.168.12...
3	192.168.12...

5.- Obtener toda la información de los componentes switches

SQL x probes/postgres@PostgreSQL 18* x probes/postgres@... x

probes/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```

1 SELECT * FROM repetidor;

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1

	nom [PK] character varying (15)	descripcio character varying (50)	taller character varying (15)
1	S-TI1	SWITCH del taller 1	TI1