


# Diferencias ejecución cliente-servidor

## Ejecución de código en el cliente (HTML + JAVASCRIPT)

En este caso el código se ejecuta en el navegador del cliente y cuando carga la página el navegador interpreta el archivo HTML y luego ejecuta el JavaScript.



### HTML + JAVASCRIPT



Nombre: Iván

Hora: 15:50:15



## Ejecución de código en el servidor (HTML + PHP)

El archivo PHP se ejecuta en el servidor directamente, antes de que el HTML se envíe al navegador. El servidor procesa el PHP y genera un HTML dinámico que envía al navegador como una página estática.



	HTML + JavaScript	HTML + PHP
¿Dónde ejecuta?	Navegador del cliente	Servidor web
Procesamiento	Se procesa en el navegador y se ejecuta el JavaScript	El servidor ejecuta PHP y genera el HTML
¿Necesita servidor?	No, puede ejecutarse en el navegador sin necesidad de servidor	Sí, el PHP se debe ejecutar en un servidor web con soporte para PHP
¿Estática o Dinámica?	Dinámica	Dinámica

Ambas páginas son dinámicas porque el contenido se genera o modifica en tiempo real. Aunque no haya actualizaciones en tiempo real, como la hora o los datos del usuario. El proceso de generación de contenido que ocurre en el servidor y navegador hace que el comportamiento de la página sea dinámico.