

# User Stories (criadas por mim) – SwagLabs

Mentora: Carolina Louzada • Aluno: Ivan Monteiro • Data: 17/08/2025

**US-01** — Como **cliente**, quero **autenticar com usuário e senha** para acessar minha conta e realizar compras com segurança.

## Critérios de Aceite:

- Dado que estou na tela de Login, quando informo credenciais válidas e clico em “Login”, então devo ver a listagem de produtos autenticado.
- Dado credenciais inválidas, quando tento logar, então devo ver mensagem de erro e permanecer na tela de Login.
- O botão “Login” deve ficar desabilitado enquanto campos obrigatórios estiverem vazios.

**US-02** — Como **cliente**, quero **adicionar produtos ao carrinho** para organizar os itens que desejo comprar.

## Critérios de Aceite:

- Dado a listagem de produtos, quando clico em “Add to cart”, então o item deve aparecer no carrinho e o badge deve ser atualizado.
- Dado um item no carrinho, quando clico em “Remove”, então o item deve ser removido e o badge atualizado.
- O carrinho deve persistir durante a sessão autenticada.

**US-03** — Como **cliente**, quero **finalizar a compra (checkout)** informando meus dados para concluir o pedido.

## Critérios de Aceite:

- Dado que tenho itens no carrinho, quando inicio o checkout e informo dados válidos, então devo ver a tela de confirmação do pedido.
- Dado que deixo campos obrigatórios em branco, quando tento prosseguir, então devo ver mensagens de validação campo a campo.
- Dado valor total do pedido, quando finalizo, então o resumo deve refletir corretamente subtotais, frete (se houver) e total.

## **Definição de Pronto (DoR) – exemplos**

- Critérios de aceite claros e testáveis.
- Impactos/risco identificados; dependências conhecidas.
- Esboço de dados de teste e ambientes definidos.

## **Definição de Pronto (DoD) – exemplos**

- Todos os critérios de aceite cobertos por testes manuais.
- Evidências anexadas; sem defeitos abertos de alta severidade.
- Documentação atualizada; histórias ligadas a commits/build.