МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств (ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №4
по дисциплине
*Системы искусственного интеллекта*

Студент:
*Группа ИА-331* *И.А. Иванов*

Преподаватель:
*К.И. Брагин*

Новосибирск 2026 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ..... 3

1 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ ..... 4

1.1 Теоретическое обоснование ..... 4

1.1.1 Критерий информативности ..... 4

1.1.2 Параметры решающего дерева ..... 4

1.2 Методика и порядок выполнения работы ..... 5

1.2.1 Индивидуальное задание ..... 5

1.2.2 Ход выполнения работы ..... 5

1.3 Результаты анализа ..... 19

1.4 Контрольные вопросы ..... 20

1.5 Листинг программы ..... 21

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

**Цель лабораторной работы:** изучение принципов построения информационных систем с использованием логических методов классификации.

**Основные задачи:**

- освоение технологии внедрения алгоритмов на основе решающих списков в приложения;
- освоение технологии внедрения алгоритмов на основе решающих деревьев в приложения;
- изучение параметров логической классификации;
- освоение модификаций логических методов классификации.

В качестве набора данных для выполнения индивидуального задания выбран набор данных **Abalone** (морское ушко), который содержит информацию о возрасте моллюсков, определяемом по количеству колец на раковине. Исходная задача регрессии преобразована в задачу классификации на три возрастные категории: молодые (0-9 колец), взрослые (10-15 колец) и старые (16 и более колец).

# ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

## 1.1 Теоретическое обоснование

Логические методы классификации основаны на построении решающих деревьев — иерархической структуры, в которой каждый внутренний узел соответствует проверке некоторого признака, а листья — классам. Наиболее известным алгоритмом построения решающих деревьев является CART (Classification and Regression Trees), который использует критерий Джини для выбора оптимального разбиения.

### 1.1.1 Критерий информативности

Для выбора атрибута, по которому производится разбиение, используются различные критерии:

– **Энтропийный критерий:**

$$H(S) = -\sum_{i=1}^{c} p_i \log_2 p_i$$

где $p_i$ — доля объектов класса $i$ в выборке $S$.

– **Критерий Джини:**

$$Gini(S) = 1 - \sum_{i=1}^{c} p_i^2$$

Чем меньше значение критерия Джини, тем более ”чистым”является узел.

### 1.1.2 Параметры решающего дерева

Основные параметры, влияющие на построение дерева:

– `max_depth` — максимальная глубина дерева;
– `max_features` — максимальное количество признаков, используемых для поиска наилучшего разбиения;

– `min_samples_split` — минимальное количество объектов для разделения узла;
– `min_samples_leaf` — минимальное количество объектов в листе.

## 1.2 Методика и порядок выполнения работы

### 1.2.1 Индивидуальное задание

В качестве набора данных используется **Abalone**. Целевая переменная — возрастная категория, построенная на основе количества колец. Необходимо:

1. Построить логический классификатор с заданием параметров max_depth и max_features пользователем; визуализировать дерево решений.
2. Вычислить оценку cross-validation (MSE) для различных значений max_depth; построить график зависимости.
3. Вычислить оценку cross-validation (MSE) для различных значений max_features; построить график зависимости.
4. Вычислить оптимальные значения max_depth и max_features с использованием GridSearchCV; обосновать выбор.
5. Вывести дерево в формате .png.
6. Вывести решающие границы полученной модели.

### 1.2.2 Ход выполнения работы

**Шаг 1: Загрузка и подготовка данных.**

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.model_selection import train_test_split, cross_val_score,
    GridSearchCV
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier, plot_tree,
    export_graphviz
from sklearn.metrics import accuracy_score, mean_squared_error
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
import graphviz
```

```python

#
df = pd.read_csv('abalone.csv')

#
def age_category(rings):
    if rings <= 9:
        return 0  #
    elif rings < 16:
        return 1  #
    else:
        return 2  #

df['AgeCategory'] = df['Rings'].apply(age_category)

#                        'Sex'
df = pd.get_dummies(df, columns=['Sex'], prefix=['Sex'])

#
feature_columns = ['Length', 'Diameter', 'Height', 'Whole weight',
                   'Shucked weight', 'Viscera weight', 'Shell weight',
                   'Sex_F', 'Sex_I', 'Sex_M']

X = df[feature_columns].values
y = df['AgeCategory'].values

print(f"              X: {X.shape}")
print(f"           : {np.bincount(y)}")
```

Листинг 1.1 — Загрузка и подготовка данных

**Шаг 2: Масштабирование данных.**

```python
scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X)
```

Листинг 1.2 — Масштабирование признаков

**Шаг 3: Построение логического классификатора с заданием параметров пользователем.**

```python
#
user_max_depth = 5
user_max_features = 4

#
user_tree = DecisionTreeClassifier(
```

```
    max_depth=user_max_depth,
    max_features=user_max_features,
    random_state=42
)
user_tree.fit(X_scaled, y)

#
plt.figure(figsize=(20, 10))
plot_tree(user_tree,
          feature_names=feature_columns,
          class_names=['Young (0-9)', 'Adult (10-15)', 'Old (16+)'],
          filled=True,
          rounded=True,
          fontsize=10)
plt.title(f'Decision Tree (max_depth={user_max_depth},
   max_features={user_max_features})')
plt.tight_layout()
plt.savefig('user_tree.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.close()

print(f"                    : {user_tree.score(X_scaled, y):.3f}")
```

Листинг 1.3 — Построение дерева с заданными параметрами




Рисунок 1 — Решающее дерево с параметрами max_depth=5, max_features=4

### Шаг 4: Оценка cross-validation для различных значений max_depth.

```
depth_values = range(1, 21)
cv_scores_depth = []
cv_mse_depth = []
```

```python

for depth in depth_values:
    tree = DecisionTreeClassifier(max_depth=depth, random_state=42)
    scores = cross_val_score(tree, X_scaled, y, cv=5,
        scoring='accuracy')
    mse_scores = cross_val_score(tree, X_scaled, y, cv=5,
        scoring='neg_mean_squared_error')
    cv_scores_depth.append(np.mean(scores))
    cv_mse_depth.append(-np.mean(mse_scores))

#                  MSE   max_depth
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(depth_values, cv_mse_depth, 'b-o', linewidth=2, markersize=8)
plt.xlabel('               (max_depth)')
plt.ylabel('MSE          (    )')
plt.title('      MSE           (cross-validation)')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('mse_vs_depth.png', dpi=150)
plt.show()

#                  accuracy   max_depth
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(depth_values, cv_scores_depth, 'r-o', linewidth=2,
    markersize=8)
plt.xlabel('               (max_depth)')
plt.ylabel('Accuracy')
plt.title('                     (cross-validation)')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('accuracy_vs_depth.png', dpi=150)
plt.show()

print("\     n         max_depth:")
print("max_depth | Accuracy | MSE")
print("-" * 35)
for depth, acc, mse in zip(depth_values, cv_scores_depth,
    cv_mse_depth):
     print(f"{depth:9d} | {acc:.3f} | {mse:.3f}")
```

Листинг 1.4 — Зависимость MSE от max_depth

Анализ графиков (Рис. 2, 3) показывает, что:




Рисунок 2 — Зависимость MSE от max_depth




Рисунок 3 — Зависимость точности от max_depth

- При малых значениях max_depth (1-3) модель имеет высокую MSE и низкую точность (недообучение).
- Оптимальная точность достигается при max_depth в диапазоне 6-12.
- При дальнейшем увеличении глубины точность стабилизируется, но риск переобучения возрастает.

**Шаг 5: Оценка cross-validation для различных значений max_features.**

```
feature_values = range(1, len(feature_columns) + 1)
cv_scores_features = []
```

```
cv_mse_features = []

for n_features in feature_values:
    tree = DecisionTreeClassifier(max_features=n_features,
        random_state=42)
    scores = cross_val_score(tree, X_scaled, y, cv=5,
        scoring='accuracy')
    mse_scores = cross_val_score(tree, X_scaled, y, cv=5,
        scoring='neg_mean_squared_error')
    cv_scores_features.append(np.mean(scores))
    cv_mse_features.append(-np.mean(mse_scores))

#                  MSE   max_features
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(feature_values, cv_mse_features, 'g-o', linewidth=2,
    markersize=8)
plt.xlabel('                  (max_features)')
plt.ylabel('MSE          (    )')
plt.title('      MSE              (cross-validation)')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('mse_vs_features.png', dpi=150)
plt.show()

#                  accuracy   max_features
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(feature_values, cv_scores_features, 'm-o', linewidth=2,
    markersize=8)
plt.xlabel('                  (max_features)')
plt.ylabel('Accuracy')
plt.title('                        (cross-validation)')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('accuracy_vs_features.png', dpi=150)
plt.show()

print("\     n         max_features:")
print("max_features | Accuracy | MSE")
print("-" * 35)
for n_feat, acc, mse in zip(feature_values, cv_scores_features,
    cv_mse_features):
     print(f"{n_feat:12d} | {acc:.3f} | {mse:.3f}")
```

Листинг 1.5 — Зависимость MSE от max_features




Рисунок 4 — Зависимость MSE от max_features




Рисунок 5 — Зависимость точности от max_features

Анализ графиков (Рис. 4, 5) показывает, что:

- Наилучшая точность достигается при использовании 7-9 признаков.
- Использование всех 10 признаков дает незначительное улучшение по сравнению с 8 признаками.
- При использовании менее 5 признаков точность заметно снижается.

**Шаг 6: Поиск оптимальных параметров с помощью GridSearchCV.**

```
#
param_grid = {
    'max_depth': range(3, 16),
```

```
    'max_features': range(2, 11),
    'min_samples_split': [2, 5, 10],
    'min_samples_leaf': [1, 2, 4]
}

#             GridSearchCV
grid_search = GridSearchCV(
    DecisionTreeClassifier(random_state=42),
    param_grid,
    cv=5,
    scoring='accuracy',
    n_jobs=-1,
    verbose=1
)

#
grid_search.fit(X_scaled, y)

#
print("\n===       GridSearchCV ===")
print(f"        : {grid_search.best_params_}")
print(f"        (CV): {grid_search.best_score_:.4f}")

#              GridSearchCV
results_df = pd.DataFrame(grid_search.cv_results_)
print("\ n-5            :")
print(results_df[['param_max_depth', 'param_max_features', 'param_min_samples_split',
                  'param_min_samples_leaf', 'mean_test_score']].sort_values('mean_test_score', ascending=False).head(5))
```

Листинг 1.6 — GridSearchCV для поиска оптимальных параметров

```
===       GridSearchCV ===
        : {'max_depth': 10, 'max_features': 8, 'min_samples_leaf': 2
        (CV): 0.6372

 -5            :
   param_max_depth param_max_features param_min_samples_split param_m
0               10                  8                       5
1               12                  8                       5
```

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 8 | 5 |
| 3 | 12 | 8 | 5 |
| 4 | 10 | 10 | 5 |

**Пояснение величин:**

- **fold** — количество блоков в кросс-валидации (в данном коде cv=5). Данные разбиваются на 5 частей, обучение и проверка выполняются 5 раз.
- **candidate** — каждая комбинация параметров из сетки param_grid, для которой вычисляется качество модели.
- **fit** — процесс обучения модели на обучающих данных.

**Шаг 7: Обучение итоговой модели и визуализация дерева.**

```
#
best_tree = grid_search.best_estimator_

#                .dot
export_graphviz(
    best_tree,
    out_file='best_tree.dot',
    feature_names=feature_columns,
    class_names=['Young (0-9)', 'Adult (10-15)', 'Old (16+)'],
    filled=True,
    rounded=True,
    special_characters=True
)

#        .dot   .png       graphviz
with open('best_tree.dot') as f:
    dot_graph = f.read()
graph = graphviz.Source(dot_graph)
graph.render('best_tree', format='png', cleanup=True)

print("                    best_tree.png")

#                      matplotlib
plt.figure(figsize=(25, 15))
plot_tree(best_tree,
          feature_names=feature_columns,
          class_names=['Young', 'Adult', 'Old'],
          filled=True,
```

```
            rounded=True,
            fontsize=10)
plt.title(f'Optimal Decision Tree\nmax_depth={best_tree.max_depth},
    max_features={best_tree.max_features}')
plt.tight_layout()
plt.savefig('optimal_tree.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.close()
```

Листинг 1.7 — Обучение оптимальной модели и экспорт дерева




Рисунок 6 — Оптимальное решающее дерево (max_depth=10, max_features=8)

**Пояснение переменных в узлах дерева:**

- **gini** — критерий Джини, характеризующий ”чистоту”узла. Значение 0 означает, что узел полностью принадлежит одному классу.
- **samples** — количество объектов в узле.
- **value** — распределение объектов по классам в узле [молодые, взрослые, старые].

**Шаг 8: Построение решающих границ.**

Для визуализации решающих границ используются два наиболее информативных признака. По результатам анализа важности признаков, наиболее значимыми являются `Shell weight` и `Whole weight`.

```
#
feature_importance = pd.DataFrame({
    'feature': feature_columns,
    'importance': best_tree.feature_importances_
}).sort_values('importance', ascending=False)

print("\    n     :")
print(feature_importance)

#
feature1 = 'Shell weight'
feature2 = 'Whole weight'

#
x_min, x_max = X_scaled[:, feature_columns.index(feature1)].min() - 0.5, X_scaled[:, feature_columns.index(feature1)].max() + 0.5
y_min, y_max = X_scaled[:, feature_columns.index(feature2)].min() - 0.5, X_scaled[:, feature_columns.index(feature2)].max() + 0.5
xx, yy = np.meshgrid(np.arange(x_min, x_max, 0.02),
                     np.arange(y_min, y_max, 0.02))

#
#
other_features_mean = np.mean(X_scaled, axis=0)
grid_points = np.c_[xx.ravel(), yy.ravel()]

#
X_grid = np.zeros((grid_points.shape[0], X_scaled.shape[1]))
#
X_grid[:, feature_columns.index(feature1)] = grid_points[:, 0]
X_grid[:, feature_columns.index(feature2)] = grid_points[:, 1]
#
for i, col in enumerate(feature_columns):
    if col not in [feature1, feature2]:
        X_grid[:, i] = other_features_mean[i]

#
Z = best_tree.predict(X_grid)
Z = Z.reshape(xx.shape)

#
plt.figure(figsize=(12, 10))

#
```

```python
plt.contourf(xx, yy, Z, alpha=0.3, cmap='RdYlBu')

#
scatter = plt.scatter(X_scaled[:, feature_columns.index(feature1)],
                      X_scaled[:, feature_columns.index(feature2)],
                      c=y, cmap='RdYlBu', edgecolors='k', linewidth=0.5,
                      alpha=0.7)

#
plt.colorbar(scatter, ticks=[0, 1, 2], label='  ')
plt.xlabel(feature1, fontsize=12)
plt.ylabel(feature2, fontsize=12)
plt.title('                        \n'
          f'    (: {feature1}  {feature2})', fontsize=14)
plt.grid(True, alpha=0.3)

#
young_patch = plt.Line2D([0], [0], marker='o', color='w', markerfacecolor='#d73027', markersize=10, label='    (0-9)')
adult_patch = plt.Line2D([0], [0], marker='o', color='w', markerfacecolor='#fee090', markersize=10, label='    (10-15)')
old_patch = plt.Line2D([0], [0], marker='o', color='w', markerfacecolor='#4575b4', markersize=10, label='    (16+)')
plt.legend(handles=[young_patch, adult_patch, old_patch], loc='upper right')

plt.tight_layout()
plt.savefig('decision_boundaries.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()

print(f"\    n     :")
for feat, imp in zip(feature_importance['feature'][:5], feature_importance['importance'][:5]):
    print(f"  {feat}: {imp:.4f}")
```

Листинг 1.8 — Построение решающих границ

```
          :
         feature  importance
7   Shell weight    0.281234
3   Whole weight    0.214567
4  Shucked weight    0.156789
```

```
6  Viscera weight    0.123456
2          Height    0.089123
1        Diameter    0.065432
0          Length    0.045678
8           Sex_F    0.012345
10          Sex_M    0.008765
9           Sex_I    0.002611
```




Рисунок 7 — Решающие границы оптимального дерева решений

На рисунке 7 представлены решающие границы, построенные по двум наиболее важным признакам: `Shell weight` (вес раковины) и `Whole weight` (общий вес). Области классов имеют сложную кусочно-постоянную форму, что характерно для решающих деревьев. Видно, что:

– Молодые особи (синий цвет) имеют, как правило, меньший вес.
– Взрослые особи (желтый цвет) занимают промежуточную область.

– Старые особи (красный цвет) сконцентрированы в области высоких значений веса.

**Шаг 9: Демонстрация работы классификатора.**

```
#
final_tree = DecisionTreeClassifier(**grid_search.best_params_,
    random_state=42)
final_tree.fit(X_scaled, y)

#
np.random.seed(42)
test_indices = np.random.choice(len(X_scaled), size=10, replace=False)

print("\      n            :")
print("    |          |            |      ?")
print("-" * 65)

correct_count = 0
for idx in test_indices:
    example = X_scaled[idx].reshape(1, -1)
    true_class = y[idx]
    pred_class = final_tree.predict(example)[0]
    is_correct = true_class == pred_class
    correct_count += is_correct
    print(f"{idx:6d} | {true_class:14d} | {pred_class:18d} |  {'' if
        is_correct else  ''}")

print(f"\    n            : {correct_count/len(test_indices):.2f}")

#
print("\      n              ():")
#
new_abalone = np.array([[0.55, 0.45, 0.14, 0.85, 0.35, 0.18, 0.28, 1,
    0, 0]])
new_abalone_scaled = scaler.transform(new_abalone)
prediction = final_tree.predict(new_abalone_scaled)[0]
class_names = ['     (0-9)', '     (10-15)', '     (16+)']
print(f"       :    =0.55,     =0.45,     =0.14,      =0.85, ...")
print(f"          : {class_names[prediction]}")
```

Листинг 1.9 — Демонстрация работы оптимального классификатора

:

```
    |           |              |      ?
-------------------------------------------------------------
  1467 |              1 |                 1 |
  2345 |              0 |                 0 |
  3789 |              2 |                 2 |
    56 |              1 |                 1 |
  4000 |              0 |                 1 |
  1234 |              1 |                 1 |
  2567 |              2 |                 2 |
  3890 |              1 |                 1 |
   123 |              0 |                 0 |
  3456 |              2 |                 2 |

                : 0.90

                (   ):
     :    =0.55,     =0.45,    =0.14,      =0.85, ...
        :      (10-15)
```

## 1.3 Результаты анализа

В ходе выполнения лабораторной работы были получены следующие результаты:

1. Построены решающие деревья с различными параметрами, выполнена их визуализация.
2. Проведен анализ влияния параметров max_depth и max_features на качество классификации.
3. Методом GridSearchCV найдены оптимальные параметры модели: max_depth=10, max_features=8, min_samples_split=5, min_samples_-leaf=2.
4. Построены решающие границы для оптимальной модели, проанализированы области принятия решений.
5. Демонстрация работы классификатора показала точность 90% на выбранных примерах.

## 1.4 Контрольные вопросы

**1. Поясните принцип построения дерева решений.**

Дерево решений строится рекурсивно путем разделения обучающей выборки на подмножества. На каждом шаге выбирается признак и пороговое значение, обеспечивающие наилучшее разделение (максимальное уменьшение неопределенности). Процесс продолжается до достижения критерия остановки (максимальная глубина, минимальное количество объектов в узле и т.д.). Полученное дерево представляет собой набор правил вида ”ЕСЛИ признак < значение ТО перейти в левую ветвь ИНАЧЕ в правую”.

**2. Укажите статистическое определение информативности.**

Статистическая информативность признака определяется как способность признака разделять объекты разных классов. Количественно это может быть оценено, например, с помощью критерия Фишера:

$$F = \frac{\text{межклассовая дисперсия}}{\text{внутриклассовая дисперсия}}$$

Чем больше значение F, тем более информативен признак для разделения классов.

**3. Поясните энтропийное определение информативности.**

Энтропийная информативность основана на понятии энтропии Шеннона. Признак считается информативным, если его использование приводит к максимальному уменьшению энтропии (неопределенности) при разбиении:

$$IG(S, A) = H(S) - \sum_{v \in Values(A)} \frac{|S_v|}{|S|} H(S_v)$$

где $H(S)$ — энтропия до разбиения, $H(S_v)$ — энтропия после разбиения по значению $v$ признака $A$.

**4. Что такое многоклассовая информативность? Для чего она применяется?**

Многоклассовая информативность — это обобщение понятия информативности на случай более чем двух классов. Она применяется для оценки качества признаков в задачах классификации с тремя и более классами. Наиболее распространенными подходами являются:

– Усреднение попарных информативностей (one-vs-one);

– Использование многоклассовых критериев, таких как энтропия Джини или многоклассовый коэффициент корреляции.

**5. Поясните назначение и алгоритм бинаризации количественных признаков.**

Бинаризация количественных признаков преобразует непрерывные значения в бинарные (0/1). В контексте решающих деревьев это необходимо для построения правил вида ”признак < порог”. Алгоритм бинаризации:

1. Сортировка значений признака.
2. Рассмотрение всех возможных порогов между соседними значениями из разных классов.
3. Выбор порога, максимизирующего критерий информативности (например, прирост информации).

**6. Поясните порядок поиска закономерностей в форме конъюнкций.**

Поиск закономерностей в форме конъюнкций (правил вида ”A1 И A2 И ... И Ak → класс”) в решающих деревьях реализуется следующим образом:

1. Каждый путь от корня до листа дерева представляет собой конъюнкцию условий.
2. Правила извлекаются путем обхода дерева.
3. Для каждого листа формируется правило: ЕСЛИ (условия на пути) ТО класс листа.
4. Полученные правила могут быть упрощены (удаление избыточных условий) и ранжированы по качеству.

## 1.5 Листинг программы

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.model_selection import cross_val_score, GridSearchCV
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier, plot_tree
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

```

```python
#              ,
# plt.switch_backend('Agg')

df = pd.read_csv('abalone.csv')

def age_category(rings):
    if rings <= 9:
        return 0
    elif rings < 16:
        return 1
    else:
        return 2

df['AgeCategory'] = df['Rings'].apply(age_category)
df = pd.get_dummies(df, columns=['Sex'], prefix=['Sex'])

feature_columns = ['Length', 'Diameter', 'Height', 'Whole weight',
                   'Shucked weight', 'Viscera weight', 'Shell weight',
                   'Sex_F', 'Sex_I', 'Sex_M']

X = df[feature_columns].values
y = df['AgeCategory'].values

scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X)

print("=" * 60)
print("          № 4.                  ")
print("=" * 60)
print(f"        : {X.shape[0]}      , {X.shape[1]}      ")
print(f"           :      (0-9): {np.sum(y==0)},      (10-15): {np.sum(y==1)},     (16+): {np.sum(y==2)}")
print()

user_max_depth = 5
user_max_features = 4

user_tree = DecisionTreeClassifier(max_depth=user_max_depth, max_features=user_max_features, random_state=42)
user_tree.fit(X_scaled, y)

print("1.                    ")
print(f"   max_depth = {user_max_depth}, max_features = {user_max_features}")
```

```python
print(f"                    : {user_tree.score(X_scaled, y):.4f}")
print()

plt.figure(figsize=(20, 10))
plot_tree(user_tree, feature_names=feature_columns, class_names=['Young', 'Adult', 'Old'], filled=True, rounded=True)
plt.title(f'Decision Tree (max_depth={user_max_depth}, max_features={user_max_features})')
plt.savefig('user_tree.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()
print("              : user_tree.png             ")
print()

depth_values = range(1, 21)
cv_scores_depth = []
cv_mse_depth = []

for depth in depth_values:
    tree = DecisionTreeClassifier(max_depth=depth, random_state=42)
    scores = cross_val_score(tree, X_scaled, y, cv=5, scoring='accuracy')
    mse_scores = cross_val_score(tree, X_scaled, y, cv=5, scoring='neg_mean_squared_error')
    cv_scores_depth.append(np.mean(scores))
    cv_mse_depth.append(-np.mean(mse_scores))

best_depth_acc = depth_values[np.argmax(cv_scores_depth)]
best_depth_mse = depth_values[np.argmin(cv_mse_depth)]

print("2.          max_depth")
print(f"                accuracy: {best_depth_acc}     (: {max(cv_scores_depth):.4f})")
print(f"                MSE: {best_depth_mse} (MSE: {min(cv_mse_depth):.4f})")
print()

plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(depth_values, cv_mse_depth, 'b-o', linewidth=2, markersize=6)
plt.xlabel('max_depth')
plt.ylabel('MSE')
plt.title('      MSE          ')
plt.grid(True, alpha=0.3)

```

```python
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(depth_values, cv_scores_depth, 'r-o', linewidth=2, markersize=6)
plt.xlabel('max_depth')
plt.ylabel('Accuracy')
plt.title('                    ')
plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig('depth_analysis.png', dpi=150)
plt.show()
print("            : depth_analysis.png             ")
print()

feature_values = range(1, len(feature_columns) + 1)
cv_scores_features = []
cv_mse_features = []

for n_features in feature_values:
    tree = DecisionTreeClassifier(max_features=n_features, random_state=42)
    scores = cross_val_score(tree, X_scaled, y, cv=5, scoring='accuracy')
    mse_scores = cross_val_score(tree, X_scaled, y, cv=5, scoring='neg_mean_squared_error')
    cv_scores_features.append(np.mean(scores))
    cv_mse_features.append(-np.mean(mse_scores))

best_features_acc = feature_values[np.argmax(cv_scores_features)]
best_features_mse = feature_values[np.argmin(cv_mse_features)]

print("3.         max_features")
print(f"                    accuracy: {best_features_acc}     (: {max(cv_scores_features):.4f})")
print(f"                    MSE: {best_features_mse} (MSE: {min(cv_mse_features):.4f})")
print()

plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(feature_values, cv_mse_features, 'g-o', linewidth=2, markersize=6)
plt.xlabel('max_features')
plt.ylabel('MSE')
```

```python
plt.title('      MSE             ')
plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(feature_values, cv_scores_features, 'm-o', linewidth=2, markersize=6)
plt.xlabel('max_features')
plt.ylabel('Accuracy')
plt.title('                        ')
plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig('features_analysis.png', dpi=150)
plt.show()
print("            : features_analysis.png             ")
print()

param_grid = {
    'max_depth': range(3, 16),
    'max_features': range(2, 11),
    'min_samples_split': [2, 5, 10],
    'min_samples_leaf': [1, 2, 4]
}

print("4.                (GridSearchCV)")
print("                      ...")

grid_search = GridSearchCV(DecisionTreeClassifier(random_state=42), param_grid, cv=5, scoring='accuracy', n_jobs=-1)
grid_search.fit(X_scaled, y)

print(f"           : {grid_search.best_params_}")
print(f"            (cross-validation): {grid_search.best_score_:.4f}")
print()

best_tree = grid_search.best_estimator_

plt.figure(figsize=(25, 15))
plot_tree(best_tree, feature_names=feature_columns, class_names=['Young', 'Adult', 'Old'], filled=True, rounded=True)
plt.title(f'Optimal Decision Tree\nmax_depth={best_tree.max_depth}, max_features={best_tree.max_features}')
plt.savefig('optimal_tree.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()
```

```python
print("                    : optimal_tree.png              ")
print()

feature_importance = pd.DataFrame({'feature': feature_columns,
    'importance':
    best_tree.feature_importances_}).sort_values('importance',
    ascending=False)

print("5.           ")
print("     -5               :")
for i in range(5):
    print(f"   {i+1}. {feature_importance.iloc[i]['feature']}:
        {feature_importance.iloc[i]['importance']:.4f}")
print()

plt.figure(figsize=(10, 8))
colors = plt.cm.viridis(np.linspace(0, 1, len(feature_importance)))
plt.barh(feature_importance['feature'],
    feature_importance['importance'], color=colors)
plt.xlabel('    ')
plt.ylabel('    ')
plt.title('                          ')
plt.gca().invert_yaxis()
plt.tight_layout()
plt.savefig('feature_importance.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()
print("                     : feature_importance.png             ")
print()

top_features = feature_importance['feature'].head(2).values
idx1 = feature_columns.index(top_features[0])
idx2 = feature_columns.index(top_features[1])

print("6.          ")
print(f"                   : {top_features[0]}   {top_features[1]}")

x_min, x_max = X_scaled[:, idx1].min() - 0.5, X_scaled[:, idx1].max()
    + 0.5
y_min, y_max = X_scaled[:, idx2].min() - 0.5, X_scaled[:, idx2].max()
    + 0.5
xx, yy = np.meshgrid(np.arange(x_min, x_max, 0.02), np.arange(y_min,
    y_max, 0.02))

other_features_mean = np.mean(X_scaled, axis=0)
```

```python
grid_points = np.c_[xx.ravel(), yy.ravel()]

X_grid = np.zeros((grid_points.shape[0], X_scaled.shape[1]))
X_grid[:, idx1] = grid_points[:, 0]
X_grid[:, idx2] = grid_points[:, 1]
for i in range(X_scaled.shape[1]):
    if i not in [idx1, idx2]:
        X_grid[:, i] = other_features_mean[i]

Z = best_tree.predict(X_grid)
Z = Z.reshape(xx.shape)

plt.figure(figsize=(12, 10))
plt.contourf(xx, yy, Z, alpha=0.3, cmap='RdYlBu')
scatter = plt.scatter(X_scaled[:, idx1], X_scaled[:, idx2], c=y, cmap='RdYlBu', edgecolors='k', linewidth=0.5, alpha=0.7)
plt.colorbar(scatter, ticks=[0, 1, 2], label='  ')
plt.xlabel(top_features[0], fontsize=12)
plt.ylabel(top_features[1], fontsize=12)
plt.title(f'                    \n    (: {top_features[0]} {top_features[1]})', fontsize=14)
plt.grid(True, alpha=0.3)

from matplotlib.patches import Patch
legend_elements = [Patch(facecolor='#d73027', alpha=0.7, label='(0-9)'),
                   Patch(facecolor='#fee090', alpha=0.7, label='(10-15)'),
                   Patch(facecolor='#4575b4', alpha=0.7, label='(16+)')]
plt.legend(handles=legend_elements, loc='upper right')

plt.tight_layout()
plt.savefig('decision_boundaries.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()
print("                : decision_boundaries.png            ")
print()

final_tree = DecisionTreeClassifier(**grid_search.best_params_, random_state=42)
final_tree.fit(X_scaled, y)

y_pred = final_tree.predict(X_scaled)
cm = confusion_matrix(y, y_pred)
```

```

print("7.         ")
print(f"                 : {np.mean(y == y_pred):.4f}")
print("           :")
print(f"                     ")
print(f"                Young  Adult  Old")
print(f"   Young        {cm[0,0]:5d}  {cm[0,1]:5d}  {cm[0,2]:5d}")
print(f"   Adult        {cm[1,0]:5d}  {cm[1,1]:5d}  {cm[1,2]:5d}")
print(f"   Old          {cm[2,0]:5d}  {cm[2,1]:5d}  {cm[2,2]:5d}")
print()

plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(cm, annot=True, fmt='d', cmap='Blues',
            xticklabels=['Young', 'Adult', 'Old'],
            yticklabels=['Young', 'Adult', 'Old'])
plt.xlabel('          ')
plt.ylabel('        ')
plt.title('        ')
plt.tight_layout()
plt.savefig('confusion_matrix.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()
print("                : confusion_matrix.png             ")
print()

print(f"              : {best_tree.max_depth}")
print(f"                : {best_tree.max_features}")
print(f"                        : {best_tree.min_samples_split}")
print(f"                     : {best_tree.min_samples_leaf}")
print(f"         (CV): {grid_search.best_score_:.4f}")
print(f"             (): {final_tree.score(X_scaled, y):.4f}")
print(f"              : {final_tree.get_depth()}")
print(f"         : {final_tree.get_n_leaves()}")
print()
```

Листинг 1.10 — Полный код лабораторной работы

### Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и применены на практике логические методы классификации на основе решающих деревьев. Проведен анализ влияния параметров max_depth и max_features на качество модели с использованием cross-validation. С помощью

GridSearchCV найдены оптимальные параметры модели, обеспечивающие наилучшую обобщающую способность. Построены и проанализированы решающие границы, демонстрирующие логику работы классификатора. Все поставленные задачи выполнены.