

# ПАСПОРТ

Монитор **LA-LCD7-A** 



## Основные особенности:

- Автомобильный монитор бюджетного класса с IPS матрицей
- Разрешение изображения 856х480 точек
- Размер экрана 7 дюймов
- Возможность подключения к штатному мультимедийному комплексу
- Расширенный диапазон рабочих температур от -20°C до +60°C
- Встроенные динамики

Спецификация	
Размер	7"
Соотношение сторон	16:9, 4:3
Разрешение	856x480
Тип развёртки	PAL/NTSC (авто)
Тип матрицы	IPS
Тип экрана	ТFT, цветной, сенсорный
Количество видеовходов	2
Подключение к регистратору	4 pin
Зеркалирование	есть
Настройки языка меню	есть
Настройки контрастности	есть
Настройки насыщенности	есть
Поддержка внешних динамиков	да
Встроенные динамики	да
Рабочая температура	-20°C ~ +60°C
Электропитание	12B

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

к УПД №	от	202_	г. по	Спецификации	<b>№</b>	от	202_	Γ

ООО "ЛА" гарантирует работу видеокамеры/видеорегистратора/ устройства в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не действуют в случае монтажа оборудования силами покупателя или сторонней организацией.

### КОНСЕРВАЦИЯ

Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации оборудования.

Дата	Наименование	Срок действия, годы	Должность

Движение оборудования в эксплуатации.

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Нара С начала эксплуатации	ботка После последнего ремонта	Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)

# <u>Ремонт</u>

Краткие записи о произведенном ремонте изделия.
Монитор LA-LCD-A
S/N
Предприятие, дата
Наработка с начала эксплуатации
Параметр, характеризующий ресурс или срок службы
Наработка после последнего ремонта
Причина поступления в ремонт
Сведения <mark>о произведенном</mark> ремонте

Вид ремонта и краткие сведения о ремонте.

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

Хранение продукции осуществляется в закрытом помещении при отсутствии агрессивной среды в виде паров кислот или щелочей. Транспортировка и хранение должны осуществляться при температурах от минус 40°С до плюс 45°С и предельном значении относительной влажности воздуха 90% при температуре плюс 25°С при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Оборудование в упакованном виде должно выдерживать транспортирование при температуре от

минус  $55^{\circ}$  до плюс  $85^{\circ}$  , относительной влажности от 5% до 95% при плюс  $25^{\circ}$  , атмосферном давлении 90мм рт.ст

Сведения о датах приемки оборудования на хранение и снятия с хранения заносят в паспорт.

Дата			A.		
Приемки на хранение	Снятия с хранения	Условия хранения	Вид хранения	Примечание	
1					
	Service Control of the Control of th				

### Общие Указания:

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством пользователя на данное оборудование. Руководство пользователя находится на сайтекомпании поставщика.

### Правила эксплуатации:

- Раз в три месяца проверять работоспособность устройства.
- Не допускать механических повреждений корпуса видеорегистратора.
- Не вскрывать и не разбирать самостоятельно.

Дата изготов	ления указана на сти	икере на регистр	раторе и на его упаковке.
Отметка ОТК		Дата ОТК	