

ПАСПОРТ

Мобильный коммутатор
LA-PoEL6



Основные особенности:

- Поддержка 8 портов сетевых по 100 Мбит/с, 1 из них 1000 Мбит/с
- Поддерживает напряжения питания от 8-36 В
- Поддерживает PoE
- Компактный размер
- Авиационный разъем питания совместим с видеорегистраторами марки ЛА
- Металлический, влагозащищенный, виброзащищенный корпус
- Устойчивость к высоким температурам

Спецификация	
Порты	
Особенность	10/100/1000 адаптивные
Тип	8P8C (RJ45)
Количество	8 и 1
Тип витой пары	UTP 5E и выше
Антивибрационный стандарт	MIL-STD-810F
Питание	
Потребляемая мощность	≤ 3 Вт
Вход	8 ~ 36 В постоянного тока, 12 В постоянного тока от авторегистратора
Питание камеры	48 В
Прочее	
Индикация	Регистратор/Питание/1-8 IP камера
Габариты	159 x 174 x 54 мм
Диапазон температур	-40°C ~ +70°C

Technical drawings of the 100W LED module showing side and top views with dimensions.

Side View Dimensions:

- Height: 54

Top View Dimensions:

- Overall Width: 174
- Internal Width: 150
- Overall Depth: 159
- Internal Depth: 119
- Mounting Flange Width: 82

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ООО “ЛА” гарантирует работу видеокамеры/видеорегистратора/устройства в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не действуют в случае монтажа оборудования силами покупателя или сторонней организацией.

КОНСЕРВАЦИЯ

Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации оборудования.

Дата	Наименование	Срок действия, годы	Должность

Движение оборудования в эксплуатации.

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			С начала эксплуатации	После последнего ремонта		

Ремонт

Краткие записи о произведенном ремонте изделия.

Мобильный коммутатор LA-PoEL6

S/N_____

Предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации_____

Параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта_____

Параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт

Сведения о произведенном
ремонте_____

Вид ремонта и краткие сведения о ремонте.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

Хранение продукции осуществляется в закрытом помещении при отсутствии агрессивной среды в виде паров кислот или щелочей. Транспортировка и хранение должны осуществляться при температурах от минус 40°С до плюс 45°С и предельном значении относительной влажности воздуха 90% при температуре плюс 25°С при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Оборудование в упакованном виде должно выдерживать транспортирование при температуре от

минус 55° до плюс 85° , относительной влажности от 5% до 95% при плюс 25° ,
атмосферном давлении 90мм рт.ст

Сведения о датах приемки оборудования на хранение и снятия с хранения заносят в паспорт.

Дата		Условия хранения	Вид хранения	Примечание
Приемки на хранение	Снятия с хранения			

Общие Указания:

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством пользователя на данное оборудование. Руководство пользователя находится на сайте компании поставщика.

Правила эксплуатации:

- Раз в три месяца проверять работоспособность устройства.
- Не допускать механических повреждений корпуса видеорегистратора.
- Не вскрывать и не разбирать самостоятельно.

ООО «Лидинг Альянс» (ООО «ЛА»)

г. Москва п. Первомайское д. Жуковка д. 9А

+7(499) 112-09-69

www.lacctv.ru