

ПАСПОРТ

Источник бесперебойного питания


LA-UPS



Основные особенности:

- Компактный и лёгкий
- Встроенный предохранитель для повышенной безопасности и надёжности
- Ёмкость 2 А/ч

Размеры:



Спецификация	
Материал корпуса	Сталь
Диапазон входного напряжения	12---36В
Стандартная ёмкость	2 А/ч
Минимальная ёмкость	1.8 А/ч
Рабочее выходное напряжение	9.6В
Максимальное выходное напряжение	10.8В
Минимальное выходное напряжение	7.5В
Рабочий ток заряда	1А
Время полной зарядки	~2.5 часа
Максимальный продолжительный ток разряда	4А
Максимальный ток разряда	6А
Габариты	88.5 x 123 x 42.2 мм
Масса	700 г
Диапазон температур	-20°C ~ +60°C

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

к УПД № ____ от ____ 202_ г. по Спецификации № ____ от ____ 202_ г.

ООО “ЛА” гарантирует работу видеокамеры/видеорегистратора/устройства в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не действуют в случае монтажа оборудования силами покупателя или сторонней организацией.

КОНСЕРВАЦИЯ

Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации оборудования.

Дата	Наименование	Срок действия, годы	Должность

Движение оборудования в эксплуатации.

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			С начала эксплуатации	После последнего ремонта		

Ремонт

Краткие записи о произведенном ремонте изделия.

Источник бесперебойного питания LA-UPS

S/N_____

Предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации_____

Параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта_____

Параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт

Сведения о произведенном
ремонте_____

Вид ремонта и краткие сведения о ремонте.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

Хранение продукции осуществляется в закрытом помещении при отсутствии агрессивной среды в виде паров кислот или щелочей. Транспортировка и хранение должны осуществляться при температурах от минус 40°С до плюс 45°С и предельном значении относительной влажности воздуха 90% при температуре плюс 25°С при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Оборудование в упакованном виде должно выдерживать транспортирование при температуре от

минус 55° до плюс 85° , относительной влажности от 5% до 95% при плюс 25° ,
атмосферном давлении 90мм рт.ст

Сведения о датах приемки оборудования на хранение и снятия с хранения заносят в паспорт.

Дата		Условия хранения	Вид хранения	Примечание
Приемки на хранение	Снятия с хранения			

Общие Указания:

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством пользователя на данное оборудование. Руководство пользователя находится на сайте компании поставщика.

Правила эксплуатации:

- Раз в три месяца проверять работоспособность устройства.
- Не допускать механических повреждений корпуса видеорегистратора.
- Не вскрывать и не разбирать самостоятельно.

Дата изготовления указана на стикере на регистраторе и на его упаковке.

Отметка ОТК _____ Дата ОТК _____

ООО «Лидинг Альянс» (ООО «ЛА»)

г. Москва п. Первомайское д. Жуковка д. 9А

+7(499) 112-09-69

www.lacctv.ru