



ПАСПОРТ

Монитор для транспорта
LA-15LCD



Основные особенности:

- Матрица с разрешением HD
- 4 входных интерфейса
- Металлический корпус с универсальной подставкой
- Встроенный динамик для общения с водителем

Спецификация	
Размер	15"
Разрешение	1280x1024
Соотношение сторон	4:3
Материал корпуса	металл
ЖК панель	TFT матрица
Контрастность	1000:01:00
Яркость	450 кд/м2
Время отклика	5 мс
4 видеовхода	BNC, HDMI, VGA, RCA
Аудио вход/выход	Mini Jack 3.5 мм
Угол обзора	178°
OSD	Мультиязычное
Регулировки OSD	Яркость, контрастность, цвет, звук
Время наработки	50 000 часов
Крепёжная разметка VESA	100x100 мм
Электропитание	DC 12 В
Потребляемая мощность	До 30 Вт
Размеры (без подставки)	400 x 340 x 20 мм
Рабочая температура	-20°C ~ +40°C
Комплектация	Крепежная 3D Axis подставка, пульт ДУ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ООО “ЛА” гарантирует работу видеокамеры/видеорегистратора/устройства в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не действуют в случае монтажа оборудования силами покупателя или сторонней организацией.

КОНСЕРВАЦИЯ

Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации оборудования.

Дата	Наименование	Срок действия, годы	Должность

Движение оборудования в эксплуатации.

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			С начала эксплуатации	После последнего ремонта		

Ремонт

Краткие записи о произведенном ремонте изделия.

Монитор LA-15LCD

S/N_____

Предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации_____

Параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта_____

Параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт

Сведения о произведенном
ремонте_____

Вид ремонта и краткие сведения о ремонте.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

Хранение продукции осуществляется в закрытом помещении при отсутствии агрессивной среды в виде паров кислот или щелочей. Транспортировка и хранение должны осуществляться при температурах от минус 40°С до плюс 45°С и предельном значении относительной влажности воздуха 90% при температуре плюс 25°С при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Оборудование в упакованном виде должно выдерживать транспортирование при температуре от

минус 55° до плюс 85° , относительной влажности от 5% до 95% при плюс 25° ,
атмосферном давлении 90мм рт.ст

Сведения о датах приемки оборудования на хранение и снятия с хранения заносят в паспорт.

Дата		Условия хранения	Вид хранения	Примечание
Приемки на хранение	Снятия с хранения			

Общие Указания:

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством пользователя на данное оборудование. Руководство пользователя находится на сайте компании поставщика.

Правила эксплуатации:

- Раз в три месяца проверять работоспособность устройства.
- Не допускать механических повреждений корпуса видеорегистратора.
- Не вскрывать и не разбирать самостоятельно.

ООО «Лидинг Альянс» (ООО «ЛА»)

г. Москва п. Первомайское д. Жуковка д. 9А

+7(499) 112-09-69

www.lacctv.ru