Haisi H3520DV300

Техническое описание видеорегистратора

Основные характеристики

Модель: Haisi H3520DV300

Тип: 4-канальный видеорегистратор

Процессор: 4-ядерная машина

◆ Память: Samsung DDR 2G / 4G

Операционная система: Встроенный Linux

Языки интерфейса: Китайский, английский, другие (настраиваемые)

Видео параметры

Компрессия: H264

• Функции наложения: Поддержка наложения времени, даты, ID транспортного средства и другой информации

Разрешения:

- ◆ 4 входа 1080N
- 4 входа 720Р
- Возможность ручного выбора каналов 1-4

Выходы видео:

- ◆ 1 композитный видеовыход + VGA выход (1.0 VB-P 75 Ω)
- Поддержка полноэкранного режима и разделения на 4/9 каналов
- Функция предпросмотра: Одноканальный, 4-экранный переключаемый предпросмотр, поддержка ручного/серверного триггера для полноэкранного отображения

Качество видео:

- Максимум 4 канала 1080Р или 720Р
- ◆ PAL: 100 кадров/с, CCIR625 линий, 60 игр
- NTSC: 120 кадров/с, CCIR525 линий, 60 игр
- Диапазоны битрейта:
 - ◆ CIF: 256Kbps 1.5Mbps

◆ HDL: 600Kbps – 2.5Mbps

◆ DL: 800Kbps – 3Mbps

720P: 1Mbps-4Mbps

1080P: 1Mbps-8Mbps

• **Режимы записи**: Автоматическая запись по умолчанию, поддержка записи при зажигании, ручной записи, записи по тревоге

Аудио параметры

- Входы: 4 канала, авиационный разъем, внешний вход вызова
- **Выходы**: 1 канал, выход на передний разъем для наушников и выход на задний расширительный порт
- ◆ Формат сжатия: G.726, 8KB/s

Интерфейсы и коммуникации

- Аварийные входы/выходы:
 - 4 канала переключающих входов
 - 3 переключающих выхода, связь с звуковой/световой сигнализацией, отключением топлива, питания и т.д.
- Коммуникационные интерфейсы (опционально):
 - 1 порт 485, расширяемый разъем
 - ◆ 1 порт 16 беспроводной передачи, совместимость с WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA, GPS, EOGE
- Беспроводная передача:
 - ◆ Встроенная 4G функция (TDD-LTE, FDD-LTE)
 - Поддержка встроенного GPS/80 модуля, возможность отчетов на стандартную платформу министерства

Хранение данных

- ◆ **SD карта**: 1 слот для карты большой емкости (до 255 ГБ), поддержка одновременной записи аудио и видео с защитой данных
- Жесткий диск:
 - Поддержка 1 диска
 - ◆ Возможность обновления через диск, SD карту или FTP удаленное автоматическое обновление
- USB:
 - Передний USB интерфейс для обновления, резервного копирования, поддержки USB мыши

• Эксклюзивный режим хранения сырых данных

Питание и управление

- Питание: Схема MPS
- ◆ Управление питанием: Поддержка отключения питания, контроля напряжения
- Потребляемая мощность: Указана в спецификации (точные значения требуют уточнения)
- **Температурный режим**: Работа в широком диапазоне температур (нижняя и верхняя границы указаны в спецификации)

Дополнительные функции

- **Воспроизведение**: Поддержка одновременного воспроизведения 4 каналов, паузы, быстрой перемотки вперед/назад
- **Настройка**: Возможность настройки параметров системы через внешний дисплей и пульт ДУ

Применение

Данный видеорегистратор предназначен для использования в транспортных средствах и системах видеонаблюдения, обеспечивая высококачественную запись видео и аудио, а также широкие возможности управления и настройки.