

PRÁCTICA DE PILAS

Definir el **TAD PILA** usando punteros. Con la siguiente interface:

Crear Pila (**Create**)
Insertar datos a una Pila (**Push**)
Sacar datos de una Pila (**Pop**)
Pila_vacia (**Empty**)

Usando el **TDA PILA**. Si es necesario, utilizar también el **TAD Lista**.

1. Realizar un procedimiento que imprima una pila invertida.
2. Diseñar un procedimiento que realice la copia de una pila en otra.
3. Construya dos pilas de enteros, luego debe recorrerlas leyendo un número de cada una y calcular la suma de los mismos.
Nota: Las pilas pueden no ser de igual longitud. Inicialmente alguna podría estar vacía.
4. Se tienen almacenados en una lista enlazada los nombres de una serie de alumnos y alumnas y las notas obtenidas en el examen de la asignatura de Fundamentos de Programación I. La lista enlazada está ordenada por el nombre del alumno.
Se pide:
 - Diseñar una solución (realizar un esquema, planteo etc.)
 - Realizar el TDA correspondiente.
 - Codificar un módulo que permita almacenar en una pila los alumnos con una nota superior a 7.
5. Realizar la prueba de escritorio de:
 - Push y pop del TDA Pila. Con los elementos 3, 5, 6 y 9.