

II. HTML таблици

1. **<table></table>** - таг за отваряне и затваряне на таблица. Сам по себе си не е достатъчен за създаването на таблица. Необходими са редове и колони, които да се поставят в структурата на таблицата.
2. **<tr></tr>** – таг за отваряне и затваряне на ред. В структурата на реда се записват клетки.
3. **<td></td>** – таг за създаване на клетка. Примерна структура:
<http://pastebin.com/6CtMzByB>
4. **<th></th>** – таг за създаване на заглавна клетка. По подразбиране текстът е удебелен и центриран. Обикновено в първия ред (<tr>) се записват клетки <th>, вместо <td>.
5. Други тагове:

Tags	Meaning
<thead></thead>	определя хедър на таблицата, съдържа <tr></tr> и <th></th>
<tbody></tbody>	съдържа основните данни в <tr></tr> и <td></td>
<tfoot></tfoot>	записва се преди <tbody>, но е последния ред от таблицата, съдържа <tr></tr> и <td></td>

6. Атрибути към таг <table>:
 - **cellspacing** – задава стойност, която определя разстоянието между отделните клетки;
 - **cellpadding** – задава стойност, която определя разстоянието между съдържанието на клетката и рамката.

Пример: <http://pastebin.com/vqLL9LxD>

7. Атрибути към таг <td>:

- colspan – задава стойност, определяща колко колони да обхване текущата клетка;
- rowspan – задава стойност, определяща колко редове да обхване текущата клетка.

Пример: <http://pastebin.com/p64wGduu>

задача 1:

1.1	1.2	
2.1	2.2	2.3
3.1		3.2
4.1		4.2
5.1	5.2	

задача 2: Създайте уеб страница по подобие на Вашата автобиография, като използвате таблици (без помощта на CSS)