

II. HTML структури

1. **<div></div>** - таг за отваряне и затваряне на структура, широка колкото структурата (контейнера), в която се намира. По подразбиране div е широк колкото е широк прозореца или екрана на устройството, от което се преглежда уеб сайта.
2. **** - таг за отваряне и затваряне на структура, широка колкото структурата, която се съдържа в тага span.

Пример: <http://pastebin.com/tcvRZysS>

3. Семантични тагове:

Tags	Meaning
<code><header></header></code>	„шапката“ на страницата
<code><nav></nav></code>	съдържа основното меню/ навигационна лента
<code><aside></aside></code>	колона
<code><section> </section></code>	основната, централна част от страницата
<code><article></article></code>	съдържа текст, изображения
<code><footer> </footer></code>	„завършека“ на страницата

Използват се за дефиниране на части от структурата на уеб страницата.

Пример: <http://pastebin.com/kB1eWpXA>



задача 1, без <p> и
, с <div> и :

формуляр 4

file:///C:/Users/Lemansky/Desktop/divform.html

Профилна снимка

250×150

Изберете файл Choose File No file chosen

Лична информация

Вашият имейл адрес това поле е забранено

Вашето име

Вашето презиме

Вашата фамилия

☐ Желая имейлът ми да бъде публичен

☐ Желая телефонът ми да бъде публичен

Вашата автобиография

Изберете файл Choose File No file chosen

Обнови [Откажи](#)

жокер: профилната снимка може да получите от <http://placeholder.it/>

задача 2, използвайте семантични тагове:

Logo

Welcome to Our Web Site

- Nav item 1
- Nav item 1
- Nav item 1
- Nav item 1

First Name	Last Name	Score
Ivan	Ivanov	4.54
Petar	Petrov	4.31
Kiro	Kirov	4.62

задача 3, без да ползвате таблици, само с div и span за структура

